



Food Preparation Machines

Made in Sweden 



الشركة المصنعة
HALLDE

الطراز
RG-350

وصف المنتج
آلة تحضير الخضار، 30 كغم في الدقيقة

البلد المصنع
السويد.



المواصفات

نص المواصفات		
آلة تحضير الخضار ذات تصميم مائل و اسطوانة تغذية على شكل هلال كامل، يمكنها تحضير 12-30 كغم/دقيقة أو 400-1200 حصة/اليوم. الآلة مزودة بلوح دفع مصنوع من الألمنيوم و مقبض على شكل حلقة مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ و أنبوب تغذية قطره 59 ملم. لوح دفع مع نظام الرافعة. قمع تغذية اختياري مصنوع من الفولاذ غير القابل للصدأ. اسطوانة تغذية تتسع 5.7 لتر و جدار داخلي 62 ملم. أدوات تقطيع مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ/الألمنيوم مع سكاكين/صفائح قابلة للإزالة و يبلغ قطرها 215 ملم. المحرك بدور شفرة التقطيع مباشرة باتجاه عقارب الساعة من دون أحزمة وسيطة.		
تقوم الآلة بالتقطيع على شكل مكعبات، الفرم، التشریح، التقطيع الممتوج و تقطيع بطاطس القلي. إعداد الفاكهة والخضروات والخبز الجاف والجبن والمكسرات، والفطر، الخ		
30-12 كغم في الدقيقة، 400-1200 حصة في اليوم. اسطوانة التغذية: 5.7 لتر، أنبوب التغذية الخاص بالمنتجات الطويلة: 59 ملم.		
قاعدة الآلة و اسطوانة التغذية: سبائك الألمنيوم. مقبض الدفع: الفولاذ المقاوم للصدأ. قمع التغذية: الفولاذ المقاوم للصدأ.		
0.75 كيلو واط، سرعة واحدة (360 دورة في الدقيقة). 120-110 فولت، مرحلة واحدة، 50-60 هرتز. 220 فولت، مرحلة واحدة، 60 هرتز. 230 فولت، مرحلة واحدة، 50 هرتز. 230 فولت، ثلاث مراحل، 50 هرتز. 400 فولت، ثلاث مراحل، 50 هرتز. حامي حراري، ترس تدويري.		
مؤرض، مرحلة واحدة A10. ثلاث مراحل A10، A16، تأخر في عمل الصمام.		
EN 1678+A1:2010. NSF/ANSI Standard 8.		
أدوات تقطيع ينصح بها	المحتوى	الوزن الصافي
• 6 حزم أدوات تقطيع مع علاقة أدوات التقطيع - شراحة 1.5 مم - شراحة 4 مم - شراحة 6 مم - شراحة 10 مم • 9 حزم أدوات تقطيع مع علاقة أدوات التقطيع - شراحة 1.5 مم - شراحة 4 مم - شراحة 6 مم - شراحة 10 مم	- شبكة التقطيع التكعيبي 10x10 مم - قطعة رقيقة (جوليان) 4x4 مم - شبكة التقطيع التكعيبي 10x10 مم	6 كغم 9 كغم

الوزن/الكمية	المحتوى	الوزن الصافي	الشحن	وزن الشحن	حجم الشحن
	آلة RG-350	32 كغم	1	36 كجم	0.198 م ³
	عربة الحاوية، بما في ذلك حاويات 1/GN 1	9 كغم	1	12.5 كجم	0.15 م ³
	طاولة الآلة، بما في ذلك حاويات 1/GN 1	13.25 كغم	1	14.5 كجم	0.8 م ³
2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU, no 10/2011					التعليمات و الضوابط
CE مصدق عليه. مفتاحان سلامة، درجة الحماية: IP44، أضرار الحماية: IP65.					السلامة
يمكن تحميل المخططات أدناه من الموقع الإلكتروني halldede.com .					التخطيط
					