



#### TILLVERKARE

HÄLLDE

#### MODELL

VCM-42

#### PRODUKTBESKRIVNING

Snabbhack, 4 liter.

#### URSPRUNG

Sverige

### SPECIFIKATION

<b>SPECIFIKATION TEXT</b>	Snabbhack med ett 4 liters kärl av rostfritt stål. Maskinen har ett lock av xylex och ett avskraparsystem med fyra avskraparsarmar. Knivfästet har två tandade knivar och utbytbara knivblad. Maskinen har två hastigheter (1 500 och 3 000 varv/min) och pulsfunction. Maskinen startas med ett vred. Motorn är direkt driven.				
<b>FUNKTION</b>	Maskin för att mala, hacka, blanda och mixa. Bereder kött, fisk, frukt, grönsaker, torrt bröd, ost, nötter, svamp, etc.				
<b>KAPACITET</b>	0.5-2.5 kg/minut. Kärl: 4 liter.				
<b>MATERIAL</b>	Maskinbas: aluminium. Kärl: rostfritt stål. Knivhuvud: aluminium. Knivar: rostfritt stål. Lock och avskrapare: Tritan.				
<b>MOTOR</b>	0.75 kW, Två hastigheter (1 500, 3 000 varv/ min) och pulsfunction. 400 V, 3-fas, 50 Hz. Direkt drift. Termiskt motorskydd.				
<b>VÄGGANSLUTNING</b>	Jordad , 3-fas, 16 A. Säkring: 10 A trög.				
<b>STANDARD</b>	EN 12852 + A1:2010. NSF/ANSI Standard 8.				
<b>VIKT/VOLYM</b>	<b>INNEHÅLL</b>	<b>NETTOVIKT</b>	<b>ANTAL KOLLI</b>	<b>FRAKT VIKT</b>	<b>FRAKT VOLYM</b>
	VCM-42 Maskin	17 kg	1	20 kg	0.065 m <sup>3</sup>
<b>SÄKERHET</b>	2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU, nr 10/2011, 1935/2004CE, SS-EN ISO 26800:2011.				
<b>DIREKTIV OCH FÖRORDNING</b>	CE godkänd. Tre säkerhetsbrytare, mekanisk motorbroms. Skyddsklass: maskin IP34.				
<b>RITNINGAR</b>	Ritningarna nedan finns för nedladdning på <a href="http://hallde.com">hallde.com</a> .				
					