



TILLVERKARE

HÄLLDE

MODELL

RG-200

PRODUKTBESKRIVNING

Grönsaksskärare, bereder upp till 7 kg/minut.

URSPRUNG

Sverige

SPECIFIKATION

SPECIFIKATION TEXT	Grönsaksskärare med lutande design och helmåneformad matarcylinder, tillverkad för att bereda upp till 7 kg/minut eller 50-700 portioner/dag. Maskinen har en matarplatta och handtag av aluminium samt ett inbyggt matarrör med en diameter på 56 mm. Matarcylinders volym är 3 liter. Maskindiskbara skärverktyg, diameter 185 mm, av rostfritt stål/aluminium/acetal med utbytbara knivar/plåtar. Motorn är direktdriven och drivs medsols.				
FUNKTION	Maskin för att skiva, tärna, riva, räffla och strimla. Bereder frukt, grönsaker, torrt bröd, ost, nötter, svamp etc.				
KAPACITET	Upp till 700 portioner/dag och upp till 7 kg/minut. 3 liter matarcylinder, 56 mm matarrör för långsträckta varor.				
MATERIAL	Maskinbas, matarcylinder och matarplatta: aluminium. Skärverktyg: rostfritt stål/aluminium/glasfiber förstärkt polyamid. Utmatarskiva: acetal.				
MOTOR	0.25 kW. En hastighet (350 varv/minut) 100 V, 1-fas, 50/60 Hz. 110-120 V, 1-fas, 60 Hz. 220-240 V, 1-fas, 50/60 Hz. Termiskt motorskydd, underhållsfri kuggväxel.				
VÄGGANSLUTNING	Jordad , 1-fas / 3-fas.				
STANDARD	EN 1678+A1:2010. NSF/ANSI Standard 8.				
REKOMMENDERADE SKÄRVERKTYGS-PACKAR	INNEHÅLL				NETTOVIKT
	<ul style="list-style-type: none">4-pack Skärverktyg<ul style="list-style-type: none">– Skivare 1,5 mm– Skivare 4 mm– Råkostrivare 2 mm– Råkostrivare 4 mm7-pack Skärverktyg<ul style="list-style-type: none">– Skivare 1,5 mm– Skivare 4 mm– Skivare 10 mm– Råkostrivare 2 mm– Råkostrivare 8 mm– Strimlare 4x4 mm– Tärningsgaller 10x10 mm				2 kg
VIKT/VOLYM	INNEHÅLL	NETTOVIKT	ANTAL KOLLI	FRAKT VIKT	FRAKT VOLYM
	RG-200 Maskin	18,6 kg	1	19 kg	0.077 m ³
	Kantinvagn rostfri, inkl. plastkantin	9 kg	1	12.5 kg	0.15 m ³
	Maskinbord rostfritt stål, inkl. plastkantin	13,25 kg	1	14,5 kg	0,8 m ³
SÄKERHET	2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU, nr 10/2011, 1935/2004CE, SS-EN ISO 26800:2011.				
DIREKTIV OCH FÖRORDNING	CE godkänd. Två säkerhetsbrytare. Skyddsklass: maskin IP44, tryckknappar IP65.				

RITNINGAR

Ritningarna nedan finns för nedladdning på halde.com.

