



TILLVERKARE

HÄLLDE

MODELL

RG-350

PRODUKTBESKRIVNING

Grönsaksskärare, bereder upp till 15 kg/minut

URSPRUNG

Sverige

SPECIFIKATION

SPECIFIKATION TEXT	Grönsaksskärare med lutande design och fullmåneformad matarcylinder, tillverkad för att breda upp till 15 kg/minut eller 200-1 500 portioner/dag. Maskinens matarplatta är av aluminium med ett ögleformat matarhandtag av rostfritt stål och ett inbyggt matarrör med en diameter på 59 mm. Matare med hävarmseffekt. Matarcylinders volym är 5.7 liter med 62 mm innervägg. Maskindiskbara skärverktyg, diameter 215 mm, av rostfritt stål/aluminium med utbytbara knivar/plåtar. Motorn är direktdriven och drivs medsols.				
FUNKTION	Maskin för att skiva, tärna, strimla, riva, räffla och skära pommes frites. Bereder frukt, grönsaker, torrt bröd, ost, nötter, svamp etc.				
KAPACITET	Upp till 1 500 portioner/dag och upp till 15 kg/minut. 5.7 liter matarcylinder, 59 mm matarrör för långsträckta varor.				
MATERIAL	Maskinbas och matarcylinder: aluminium. Handtag och Trattmatare: rostfritt stål. Skärverktyg: rostfritt stål. Utmatarskiva: acetal.				
MOTOR	0.75 kW. En hastighet (360 varv/min). 220-240 V, 1-fas, 50-60 Hz. 220-240 V, 3-fas, 50-60 Hz. 120 V, 1-fas, 60 Hz. . 380-415 V, 3-fas, 50 Hz. 440-460 V, 3-fas, 60 Hz. Termiskt motorskydd, underhållsfri kuggväxel.				
VÄGGANSLUTNING	Jordad , 1-fas / 3-fas.				
STANDARD	EN 1678+A1:2010. NSF/ANSI Standard 8.				
REKOMMENDERADE SKÄRVERKTYGS-PACKAR	INNEHÅLL				NETTOVIKT
	<ul style="list-style-type: none">6-pack Skärverktyg<ul style="list-style-type: none">– Skivare 1.5 mm– Skivare 4 mm– Skivare 6 mm– Skivare 10 mm– Råkostrivare 4.5 mm– Tärningsgaller 10x10 mm				6 kg
<ul style="list-style-type: none">9-pack Skärverktyg<ul style="list-style-type: none">– Skivare 1.5 mm– Skivare 4 mm– Skivare 6 mm– Skivare 10 mm– Råkostrivare 2 mm– Råkostrivare 8 mm– Finrivare– Strimlare 4x4 mm– Tärningsgaller 10x10 mm				9 kg	
VIKT/VOLYM	INNEHÅLL	NETTOVIKT	ANTAL KOLLI	FRAKT VIKT	FRAKT VOLYM
	RG-350 Maskin	32 kg	1	36 kg	0.198 m ³
	Kantinvagn rostfri, inkl. plastkantin	9 kg	1	12.5 kg	0.15 m ³
	Maskinbord rostfritt stål, inkl. plastkantin	13,25 kg	1	14,5 kg	0,8 m ³
SÄKERHET	2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU, nr 10/2011, 1935/2004CE, SS-EN ISO 26800:2011.				
DIREKTIV OCH FÖRORDNING	CE godkänd. Två säkerhetsbrytare. Skyddsklass: maskin IP44, tryckknappar IP65.				

RITNINGAR

Ritningarna nedan finns för nedladdning på halde.com.

