



TILLVERKARE

HÄLLDE

MODELL

RG-250

PRODUKTBESKRIVNING

Grönsaksskärare, bereder upp till 8 kg/minut.

URSPRUNG

Sverige

SPECIFIKATION

SPECIFIKATION TEXT	Grönsaksskärare med lutande design och helmåneformad matarcylinder, tillverkad för att bereda upp till 8 kg/minut eller 50-800 portioner/dag. Maskinen har en matarplatta av aluminium med ett ögleformat matarhandtag av rostfritt stål och ett matarrör med en diameter på 56 mm. Matare med hävarmseffekt. Matarcylinders volym är 4 liter med 55 mm innervägg. Maskindiskbara skär-verktyg, diameter 185 mm, av rostfritt stål/aluminium/acetald med utbytbara knivar/plåtar. Motorn är direkt driven och drivs med sels.				
FUNKTION	Maskin för att skiva, tärna, strimla, riva, räffla och skära pomes frites. Bereder frukt, grönsaker, torrt bröd, ost, nötter, svamp etc.				
KAPACITET	Upp till 800 portioner/dag och upp till 8 kg/minut. 4 liter matarcylinder, 56 mm matarrör för långsträckta varor.				
MATERIAL	Maskinbas och matarcylinder: aluminium. Handtag: rostfritt stål. Skärverktyg: rostfritt stål/aluminium/glasfiber förstärkt polyamid. Utmatarskiva: acetal.				
MOTOR	0,55 kW, En hastighet (350 varv/min). 120 V, 1-fas, 60 Hz. 220-240 V, 1-fas, 50/60 Hz. 230-240 V, 3-fas, 50 Hz. 400 V, 3-fas, 50/60 Hz. 440 V, 3-fas, 60 Hz. Termiskt motorskydd, underhållsfri kuggväxel.				
VÄGGANSLUTNING	Jordad, 1-fas, 10 A /3-fas, 16 A. Säkring: 10 A trög.				
STANDARD	EN 1678+A1:2010. NSF/ANSI Standard 8.				
REKOMMENDERADE SKÄRVERKTYGSPACKAR	INNEHÅLL				NETTOVIKT
	<ul style="list-style-type: none">4-pack Skärverktyg<ul style="list-style-type: none">Skivare 1,5 mmSkivare 4 mmRåkostrivare 2 mmRåkostrivare 8 mm7-pack Skärverktyg<ul style="list-style-type: none">Skivare 1,5 mmSkivare 4 mmSkivare 10 mmRåkostrivare 2 mmRåkostrivare 8 mmStrimlare 4x4 mmTärningsgaller 10x10 mm				2 kg
VIKT/VOLYM	INNEHÅLL	NETTOVIKT	ANTAL KOLLI	FRAKT VIKT	FRAKT VOLYM
	RG-250 Maskin	22 kg	1	25 kg	0,183 m ³
	Kantin vagn rostfri, inkl. plastkantin	9 kg	1	12,5 kg	0,15 m ³
	Maskinbord rostfritt stål, inkl. plastkantin	13,25 kg	1	14,5 kg	0,8 m ³
SÄKERHET	2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU, nr 10/2011				
DIREKTIV OCH FÖRORDNING	CE godkänd. Två säkerhetsbrytare. Skyddsklass: maskin IP44, tryckknappar IP65.				

RITNINGAR

Ritningarna nedan finns för nedladdning på halde.com.

