

أعلى درجة من الموثوقية

الألة مزودة بمحرك لديه عزم دوران عالي أثناء العمل ويقوم بتحريك أداة القطع مباشرة. لا توجد أحزمة عازلة أو وصلات وسيطة. تنتقل الطاقة الناتجة من المحرك عن طريق ترس خال من الصيانة. وهذا يجعل من RG-200 آلة يمكن الاعتماد عليها بشكل استثنائي - بغض النظر عن المنتجات التي يتم تحضير ها.



لقد اخترت أداة التقطيع المناسبة التي تتميز بكفاءة أكبر في المطبخ، إذ إن ا RG-200 تقوم بالتشريح، التقطيع التكعيبي، الفرم، التقطيع المتموج - كل شيء من المنتجات الناعمة و الصلبة. يمكن استبدال شفرات السكين ولوحات الفرم لذلك لا تحتاج إلى شراء أدوات تقطيع جديدة.

تم تحسين سرعة دوران أداة التقطيع







دائما نتائج تقطيع مثالية

لجعل التقطيع و التشريح أكثر كفاءة. تم شحذ شفرات السكين عمدا لتجنب هشاشة





سلامة مزدوجة ضد أدوات التقطيع غير المحمية

حجم مناسب

تم تصميم RG-200 لتتناسب مع

في المطبخ. التصميم المائل يعطي

المطبخ لتحضير كميات أصغر ولكن

بجودة و مهنية عالية. حجم الآلة يمكنك

من استخدامها مباشرة على طاولة العمل

اسطوانة التغذية وضعا دائما في الزاوية

اليمني - من السهل تحريك الآلَّة للأعلى.

تتوقف الطاقة إذا قمت بإزالة اسطوانة التغذية. وبفضل نظام الأمن المزدوج فإنه لا يوجد خطر من الألة عندما تكون أداة التقطيع غير المحمية.

طورت لنظافة أفضل

تم تصنيع RG-200 من مواد صحية موثوقة. تنميز بسطح أملس، حواف مستديرة و لا يوجد هناك أي فجوات يلتصق أو ينفذ منها الطعام.

سهولة التنظيف

جميع الأجزاء القابلة للتفكيك يسهل از التُّها للغسل مثل لوح الدفع واسطوانة

فقط أفضل المواد

صنعت قاعدة الجهاز، اسطوانة التغذية و لوح الدفع من المعدن المقوى، أما شفرات سكين أداة التقطيع فقد صنعت من الفولاذ المقاوم للصدأ .

خفيفة الوزن وسهلة النقل

نظرا لصغر حجم الآلة فإنها لا تأخذ مساحة كبيرة من المطبخ و تتميز أيضا بسهولة نقلها لوجود مقبض كبير في



طاولة الألة

الملحقات



فرشاة





رف الجدار



مغذي مزود بقاطعة مائلة أنبوب دفع للخضروات الرفيعة





عربة الحاوية





أدوات تقطيع ذات جودة عالية لأفضل النتائج.

كل أدوات التقطيع يمكن غسلها في الجلاية بأمان. * الفولاذ المقاوم للصدأ





0.5، 1، 1.5، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 مح.



صممت لتشريح الفطر و الخضروات والفواكه سواء طرية أم قاسية. التقطيع باستخدام لوح تقطيع المكعبات المناسب. قطع بطاطس القلي باستخدام لوح التقطيع الفرنسي.



شراحة نموذجية



صممت لتشريح المنتجات القاسية، مثل الخضروات الجذرية. التقطيع باستخدام لوح تقطيع المكعبات المناسب.



الشراحة الناعمة



الشراحة اللينة

8، 10، 12، 15 مم.












صممت لتشريح الفطر و الخضروات والفواكه سواء طرية أم قاسية. التقطيع باستخدام لوح تقطيع المكعبات المناسب.



تقطيع شرائح زينة متموجة مثل الشمندر، الخيار، الجزر...



الشراحة المموجة •








القطاعة الرقيقة •

2x2, 2x6, 3x3, , 4x4, 6x6, 8x8, 10x10








مبشرة / قطاعة •

1.5، 2، 3، 4.5، 6، 8، 10 مم.




مباشر ناعمة • نعومة اضافية •

مبشرة الجبن الصلب •



لبشر الجزر والملفوف عند تحضير السلطة. لبشر الجوز، اللوز والخبز الجاف.





القطاعات التكعيبية

6x6, 8x8, 10x10, 12x12, 15x15, 20x20



مصممة للتقطيع على شكل مربعات باستخدام القطاعة المناسبة. تقوم بتقطيع الخضروات و الفواكه على حد سواء صلبة و لينة. إلخ





















آلة تحضير الخضار RG-200

- اسطوانة تغذية كاملة يمكنها تحضير المنتجات بالحجم الكامل.
- التوجيه المباشر الأدوات التقطيع من محرك قوي و ترس ناقل تداويري.
 - تصميم مائل مريح للكتف و الظهر عند العمل.
- مغذي علوي مائل لتقطيع شرائح مائلة. مناسب لتحضير أطباق ووك الأسيوية أو لأنواع مختلفة من الحساء.
- جدار دعم منفصل يمكن لتسهيل تقشير الطماطم والبصل والفلفل.. كذلك لتشريح موجه للمنتجات الكبيرة الحجم مثل الخس أو الملفوف.

475

• من الطراز الذي يمكن من استخدام الآلة على طاولة العمل في المطبخ.

الآلة

- المحرك: 0.25 كيلوواط. السرعة واحد. 100 فولت، مرحلة واحدة، 50-60 هرتز. 110-120 فولت، مرحلة واحدة، 60 هرتز.
- 220 فولت، مرحلة واحدة، 50 هرتز. 230-240 ٧، مرحلة واحدة، 50 هرتز. 230 فولت، ثلاث مراحل، 50 هرتز.
 - V 400 أثلاث مراحل، 50 هرتز. 440 فولت، ثلاث مراحل، 60 هرتز.
 - التوصيل: ترس تداويري.
 - نظام السلامة: اثنين من مفاتيح السلامة. درجة حماية الآلة: ÎP44.
 - درجة حماية أزرار الدفع: IP65.
 - مقبس امداد الطاقة: مؤرضة، مرحلة واحدة، 10 A
 - الصمامات: 10 A (مع تأخر عمل الصمام).
 - مستوى المصوت dBA (EN31201): 72 dBA...
 - المجال المغناطيسي: أقل من 0.5 microtesla.

المواد

- حاوي الآلة: أكسيد الألمنيوم أو سبائك الألومنيوم المصقولة.
- أقراص أدوات التقطيع: الفولاذ المقاوم للصدأ/ الألومنيوم/ مادة البوليميد المدعمة بالفاييرجلاس • شفرات أدوات التقطيع: سكين من الفولاذ المقاوم للصدأ.
 - - طاولة الآلة: الفولاذ المقاوم للصدأ.
 - الحاوي: بولي كربونات.

- اسطوانة التغذية: السعة 3 لتر. الطول 185 ملم. القطر 170 ملم.
 - أنبوب التغذية مع قطر داخلي 56 ملم.

أدوات التقطيع

- القطر: 185 مم.
- السرعة: 350 دورة في الدقيقة (50 هرتز)، 420 دورة في الدقيقة (60 هرتز).

نوع من التحضير

- التقطيع على شكل مكعبات، الفرم، التشريح، التقطيع المتموج وتقطيع بطاطس القلي.
 - إعداد الفاكهة والخضروات والخبز الجاف والجبن والمكسرات، والفطر، الخ

المستخدمين

• المطاعم، المحال، المدارس، المستشفيات، الفنادق، التموينات، مطابخ الغذاء الصحى، السفن، مطاعم البيتزا، مراكز الرعاية، الأكشاك، المؤسسات، مطاعم الخدمة السريعة

صافى الأوزان

- الآلة: 18 كغ. لوحات التقطيع: 0.5 كجم.



















صنع في السويد

• زيارة hallde.com. حدد المنتج و »تأكيد».