



الشركة المصنعة

HALLDE

الطراز

RG-400i

وصف المنتج

خلاط/قاطعة عمودية 3 لتر

البلد المصنوع

السويد.



المواصفات

| نوع الماكينة | آلة تحضير الخضار من الطراز الذي يوضع على الأرض، مزودة باسطوانة تغذية على شكل هلال كامل تنسع 9 لترات، يمكنها تحضير ما يصل إلى 2.4 طن في الساعة أو 3000 حصة في اليوم. الاسطوانات التغذية، المغذيات وأدوات القطع جميعها مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، ويمكن تنظيفها في الجلاية. الآلة مزودة بسرعتين (200 و 400 دورة في الدقيقة). تتميز الآلة بوجود قدمين قابلتين للتعديل وقدمين مزودتين بعجلات. أدوات القطع مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ/الألومنيوم مع امكانية إزالة السكاكين/الصفائح، قطرها 215 ملم. يتحرك المحرك ذو التروس التداوירية الخالية من الصيانة باتجاه عقارب الساعة. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|-------|----------|---------|---|----------|---------|---|----------|---------|---|---------|----------|---|---------|--------|---|----------|--------|---|
| المهام | القطيع على شكل مكعبات، الفرم، التسريح، القطيع المتدرج وقطيع بطاطس الفلي. إعداد الفاكهة والخضروات والخبز الجاف والجبن والمكسرات، والفطر.. الخ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| القدرة | تحضر اسطوانة تغذية ما يصل إلى 3000 حصة في اليوم، 9 لتر. باستخدام مخذ آخر تقوم الآلة بتحضير ما يقارب 900 كغم في الساعة و 2.4 طن في الساعة عند استخدام قمع التغذية. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| المواد | قاعدة الآلة، اسطوانات التغذية و المغذيات: الفولاذ المقاوم للصدأ. أدوات القطع: الفولاذ المقاوم للصدأ/الألومنيوم. شفرات سكين أداة القطيع: الفولاذ المقاوم للصدأ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| المحرك | 0.9 / 1.5 كيلو واط، سرعتان (200 و 400 دورة في الدقيقة). 208 فولت، ثلاثة مراحل، 60 هرتز. 230 فولت، ثلاثة مراحل، 50 هرتز. حامي حراري، ترس تداويري خال من الصيانة. 400 فولت، ثلاثة مراحل، 50 هرتز. 415 فولت، ثلاثة مراحل، 50 هرتز. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| مزود الطاقة | موزع، ثلاثة مراحل، A16. A10 تتأخر في عمل الصمامات. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| المعايير | EN 1678+A1:2010. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| حزم موصى بها | <p>المحظيات</p> <ul style="list-style-type: none"> • قاعدة آلة RG-400i/ 400 3N 50 • اسطوانة التغذية A • 4-أنبوب الدفع مع اثنان من الهماون • المغذي اليدوي الدفع، حلقة دائريّة • قمع التغذية و اسطوانة التغذية • المغذي هوائي الدفع • حاوية العربة و حاوية 1/GN 1 • ملحقات العربة، فولاذ مقاوم للصدأ • صينية، فولاذ مقاوم للصدأ • الضاغط 50 1 230 • 6 حزم أدوات قطيع مع علامة أدات القطيع <ul style="list-style-type: none"> - شراحة 1.5 مم - مبشرة 4.5 مم - شراحة 4 مم - شبكة القطيع التكعيبي 10x10 مم - شراحة 6 مم - شراحة 10 مم • 9 حزم أدوات قطيع مع علامة أدات القطيع <ul style="list-style-type: none"> - شراحة 1.5 مم - مبشرة 2 مم - شراحة 4 مم - مبشرة 4.5 مم - شراحة 6 مم - مبشرة ناعمة - شراحة 10 مم - قطاعة رقيقة (جولييان) 4x4 مم - شبكة القطيع التكعيبي 10x10 مم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| الأوزان/الكمية | <p>المحظى</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>حجم الشحن</th> <th>وزن الشحن</th> <th>الشحن</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.706 م³</td> <td>126 كغم</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>0.706 م³</td> <td>145 كغم</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>0.706 م³</td> <td>150 كغم</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>0.15 م³</td> <td>12.5 كغم</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>0.63 م³</td> <td>30 كغم</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>0.576 م³</td> <td>61 كغم</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> | حجم الشحن | وزن الشحن | الشحن | 0.706 م³ | 126 كغم | 1 | 0.706 م³ | 145 كغم | 1 | 0.706 م³ | 150 كغم | 1 | 0.15 م³ | 12.5 كغم | 1 | 0.63 م³ | 30 كغم | 1 | 0.576 م³ | 61 كغم | 1 |
| حجم الشحن | وزن الشحن | الشحن | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.706 م³ | 126 كغم | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.706 م³ | 145 كغم | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.706 م³ | 150 كغم | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.15 م³ | 12.5 كغم | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.63 م³ | 30 كغم | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.576 م³ | 61 كغم | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| <p align="center">2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU, no 10/2011</p> <p>مصدق CE. ثلاثة مفاتيح أمان. درجة أمان الآلة: IP45، الأزرار IP65.</p> <p>يمكن تحميل المخططات أدناه من الموقع الإلكتروني hallde.com</p> | <p align="right">السلامة</p> <p align="right">التعليمات والضوابط</p> <p align="right">التخطيط</p> <p>Technical drawings showing various views and dimensions of Hallde mixing equipment, including side profiles, front views, and a top view of a cart. Dimensions are labeled in millimeters:</p> <ul style="list-style-type: none"> Row 1: Side profile (490), Front view (1690), Top view (920) Row 2: Side profile (490), Front view (1210), Top view (860) Row 3: Side profile (490), Front view (1540), Top view (1150) Row 4: Side profile (490), Front view (1100), Top view (730) Row 5: Side view (500), Front view (900), Top view (760) |
|---|---|