



الشركة المصنعة

HALLDE

الطراز

RG-50

وصف المنتج

آلة تحضير الخضار، 2 كغم في الدقيقة

البلد المصنوع

السويد.



المواصفات

آلة تحضير الخضار من الطراز الذي يوضع على طاولة، مزودة باسطوانة تغذية على شكل نصف هلال، يمكنها تحضير 2 كغم/دقيقة أو 10-80 حصة/اليوم. الآلة مزودة بمغذي علوي مصنوع من بولي كربونات وبولي أميد مصنوع يتسع 0.9 لتر، وأنبوب تغذية قطره 53 ملم. قاعدة الآلة مصنوعة من بلاستيك ABS، أما فجوة السكين فمصنوعة من الألمنيوم. أدوات التقطيع مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، يبلغ قطرها 185 ملم و يمكن غسلها في الجلاية. المحرك يدور شفرة التقطيع مباشرة باتجاه عقارب الساعة عن طريق حزام مسنن ذو شد ذاتي. الآلة مزودة بمقص لتسهيل نقلها، و يتم التحكم بها بمقص متجرك بدلاً من الأزرار.

نص الموصفات

تقوم الآلة بالفرم، التسريح، التقطيع الرقيق (جولييان) و التقطيع التكتيبي.

إعداد الفاكهة والخضروات والخبز الجاف والجبن والمكسرات، والفطر، الخ

2 كغم في الدقيقة، 10-80 حصة في اليوم.

اسطوانة التغذية: 0.9 لتر، أنبوب التغذية الخاص بالمنتجات الطويلة: 53 ملم.

قاعدة الآلة: بلاستيك ABS. فوهة السكين: الألمنيوم. مغذي علوي: بولي كربونات وبولي أميد.

1.0 كيلو واط، سرعة واحدة (500 دورة في الدقيقة).

240-220 فولت، مرحلة واحدة، 50-60 هرتز.

التوصيل: حزام مسنن. حامي حراري.

موزع، مرحلة واحدة A10. A10 تأخر في عمل الصمام.

EN 1678+A1:2010. NSF/ANSI Standard 8.

المهام

القدرة

المواد

المحرك

مزود الطاقة

المعايير

أدوات تقطيع ينصح بها

2 حزم أدوات تقطيع مع علاقة أدات التقطيع

- مبشرة 4 مم

- شراحة 4 مم

4 حزم أدوات تقطيع مع علاقة أدات التقطيع

- قطاعية رقيقة (جولييان) 2x2 مم

- شراحة 2 مم

- مبشرة 4 ملم

- شراحة 4 مم

الوزن/الكمية

المحتوى

0.6 كغم

1.2 كغم

وزن الشحن

حجم الشحن

0.097 م³

11 كجم

1 كغم

9 كغم

RG-50 آلة

التعليمات و الضوابط

2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU, no 10/2011

السلامة

CE مصدق عليه. مفتاحان سلام، درجة الحماية: IP34.

الخطيط

يمكن تحميل المخططات أدناه من الموقع الإلكتروني .hallde.com

