



الشركة المصنعة

HALLDE

الطراز

VCM-41

وصف المنتج

خلاط/قاطعة عمودية 4 لتر

البلد المصنع

السويد.



المواصفات

| المواصفات | | | | | نص المواصفات |
|---|--------------|-------|-----------|----------------------|----------------------------|
| قطاعة/ خلاط عمودي مزود بوعاء 4 لتر مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ. الآلة مزودة أيضا بغطاء مصنوع من xylex ونظام كشط من أربع كاشطات. تحتوي وحدة السكين على اثنين من السكاكين المسننة و شفرات قابلة للتغيير. الآلة لديها سرعة واحدة (1500 دورة في الدقيقة) و ميزة النض. يتم التحكم بالآلة عن طريق مقبض متحرك و ليس أزرار. يتميز المحرك بأنه يحرك وحدة السكين مباشرة بدون وجود وصلات وسيطة. | | | | | |
| تقوم الآلة بالتقطيع، الفرم، الخلط و المزج. تحضير اللحوم، الأسماك، الخضروات، الفواكه، الخبز الجاف، الجبن، المكسرات و الفطير.. إلخ. | | | | | المهام |
| 2.5-0.5 كغم في الدقيقة، الوعاء: 4 لتر | | | | | القدرة |
| قاعدة الآلة: الألومنيوم. الوعاء: الفولاذ المقاوم للصدأ. الغطاء و المكشطة: Xylex. وحدة السكين: الأستال. السكاكين: الفولاذ المقاوم للصدأ. | | | | | المواد |
| 0.55 كيلو واط. سرعة واحدة (1500 دورة في الدقيقة) و ميزة النض. 230 فولت، مرحلة واحدة، 50-60 هرتز. 110-120 V، مرحلة واحدة، 50-60 هرتز. توصيل مباشر. حامي حراري. | | | | | المحرك |
| مؤرض، مرحلة واحدة، A10. A10 تأخر في عمل الصمامات. | | | | | مزود الطاقة |
| .8 Standard ANSI/NSF .2010:A1+12852 EN | | | | | المعايير |
| المحتوى | الوزن الصافي | الشحن | وزن الشحن | حجم الشحن | الأوزان |
| آلة VCM-41 | 16.6 كغم | 1 | 20 كجم | 0.065 م ³ | |
| 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU, no 10/2011 | | | | | التعليمات و الضوابط |
| CE مصدق عليه. ثلاثة مفاتيح السلامة، مكبح محرك ميكانيكي. درجة الحماية: IP44. | | | | | السلامة |
| يمكن تحميل المخططات أدناه من الموقع الإلكتروني hallde.com . | | | | | التخطيط |
|  | | | | | |