



# Food Preparation Machines

Made in Sweden 



## TILLVERKARE

HÄLLDE

## MODELL

CC-32S

## PRODUKTBESKRIVNING

Kombinerad Grönsaksskärare, bereder upp till 2 kg/minut och Snabbhack, volym på 3 liter.

## URSPRUNG

Sverige

## SPECIFIKATION

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                    |                   |                     |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| <b>SPECIFIKATION TEXT</b>                 | Bänkmodell med halvmåneformad matarcylinder, tillverkad för att bereda upp till 2 kg/minut eller 10-80 portioner/dag. Maskinens matare har en volym på 0.9 liter och är tillverkad av polykarbonat och polyamid. Mataren har ett inbyggt matarrör med en diameter på 53 mm. Maskinbasen och knivhuset är tillverkade av ABS-plast. Maskindiskbara skärverktyg, diameter 185 mm, av rostfritt stål. Maskinen startas med ett vred. Maskinen har handtag för att lätt kunna flyttas. |                  |                    |                   |                     |
| <b>FUNKTION</b>                           | Maskin för att skiva, strimla, riva, räffla med grönsaksskärartillsatsen och mala, hacka, blanda och mixa med snabbhackstillsatsen. Bereder frukt, grönsaker, torrt bröd, ost, nötter, svamp, kött, fisk, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                    |                   |                     |
| <b>KAPACITET</b>                          | 2 kg/minut, 10-80 portioner/dag. 0.9 liter matarcylinder, 53 mm matarrör för långsträckta varor. Snabbhackskärl: 3 liter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                    |                   |                     |
| <b>MATERIAL</b>                           | Maskinbas och knivhus: ABS-plast. Matare: polykarbonat och polyamid. Skärverktyg: rostfritt stål. Utmatarskiva: acetal. Kär: Rostfritt stål. Knivfäste: Acetal. Lock och avskraparsystem: Tritan.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                    |                   |                     |
| <b>MOTOR</b>                              | 1.0 kW. Två hastigheter (500 varv/minut, 1 450 varv/minut) 220-240, 1-fas, 50/60 Hz. Termiskt motorskydd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                    |                   |                     |
| <b>VÄGGANSLUTNING</b>                     | Jordad , 1-fas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                    |                   |                     |
| <b>STANDARD</b>                           | EN 1678+A1:2010. NSF/ANSI Standard 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                    |                   |                     |
| <b>REKOMMENDERADE SKÄRVERKTYGS-PACKAR</b> | <b>INNEHÅLL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                    |                   | <b>NETTOVIKT</b>    |
|                                           | • 2-pack Skärverktyg<br>– Skivare 4 mm                      – Råkostrivare 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                    |                   | 0,6 kg              |
|                                           | • 4-pack Skärverktyg<br>– Skivare 2 mm                      – Råkostrivare 4 mm<br>– Skivare 4 mm                      – Strimlare 2x2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                    |                   | 1.2 kg              |
| <b>VIKT/VOLYM</b>                         | <b>INNEHÅLL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>NETTOVIKT</b> | <b>ANTAL KOLLI</b> | <b>FRAKT VIKT</b> | <b>FRAKT VOLYM</b>  |
|                                           | CC-32S Maskin inkl. Grönsaksskärar- och Snabbhackstillsats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.6 kg           | 1                  | 10 kg             | 0.12 m <sup>3</sup> |
| <b>SÄKERHET</b>                           | 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU, nr 10/2011, 1935/2004CE, SS-EN ISO 26800:2011.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                    |                   |                     |
| <b>DIREKTIV OCH FÖRORDNING</b>            | CE godkänd. Två säkerhetsbrytare. Skyddsklass: maskin IP34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                    |                   |                     |

## RITNINGAR

Ritningarna nedan finns för nedladdning på [hallde.com](http://hallde.com).

