



**TILLVERKARE**

HÄLLDE

**MODELL**

RG-50S

**PRODUKTBESKRIVNING**

Grönsaksskärare, bereder upp till 2 kg/minut.

**URSPRUNG**

Sverige

**SPECIFIKATION**

|   |  |                  |                    |                   |                      |
|---|--|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| <b>SPECIFIKATION TEXT</b>                 | Bänksmodell med halvmåne-formad matarcylinder, tillverkad för att bereda upp till 2 kg/minut eller 10-80 portioner/dag. Maskinens matare har en volym på 0.9 liter och är tillverkad av polykarbonat och polyamid. Mataren har ett inbyggt matarrör med en diameter på 53 mm. Maskinbasen och knivhuset är tillverkade i ABS-plast. Maskindiskbara skärvertyg, diameter 185 mm, av rostfritt stål. Maskinen startas med ett vred. Maskinen har handtag för att lätt kunna flyttas. |                  |                    |                   |                      |
| <b>FUNKTION</b>                           | Maskin för att skiva, riva, räffla och strimla.<br>Bereder frukt, grönsaker, torrt bröd, ost, nötter, svamp etc.   |                  |                    |                   |                      |
| <b>KAPACITET</b>                          | Upp till 80 portioner/dag och upp till 2 kg/minut.<br>0.9 liter matarcylinder, 53 mm matarrör för långsträckta varor.  |                  |                    |                   |                      |
| <b>MATERIAL</b>                           | Maskinbas och knivhus: ABS-plast. Matare: polykarbonat och polyamid.<br>Skärverktyg: rostfritt stål. Utmatarskiva: acetal  |                  |                    |                   |                      |
| <b>MOTOR</b>                              | 1.0 kW. En hastighet (500 varv/minut)<br>220-240, 1-fas, 50-60 Hz.<br>Termiskt motorskydd.   |                  |                    |                   |                      |
| <b>VÄGGANSLUTNING</b>                     | Jordad , 1-fas.  |                  |                    |                   |                      |
| <b>STANDARD</b>                           | EN 1678+A1:2010. NSF/ANSI Standard 8.  |                  |                    |                   |                      |
| <b>REKOMMENDERADE SKÄRVERKTYGS-PACKAR</b> | <b>INNEHÅLL</b>  |                  |                    |                   | <b>NETTOVIKT</b>     |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2-pack Skärverktyg<ul style="list-style-type: none"><li>- Skivare 4 mm</li><li>- Råkostrivare 4 mm</li></ul></li><li>• 4-pack Skärverktyg<ul style="list-style-type: none"><li>- Skivare 2 mm</li><li>- Skivare 4 mm</li><li>- Råkostrivare 4 mm</li><li>- Strimlare 2x2 mm</li></ul></li></ul>  |                  |                    |                   | 0,6 kg               |
|   |  |                  |                    |                   | 1.2 kg               |
| <b>VIKT/VOLYM</b>                         | <b>INNEHÅLL</b>  | <b>NETTOVIKT</b> | <b>ANTAL KOLLI</b> | <b>FRAKT VIKT</b> | <b>FRAKT VOLYM</b>   |
|   | RG-50S Maskin  | 8,6 kg           | 1                  | 9 kg              | 0.097 m <sup>3</sup> |
| <b>SÄKERHET</b>                           | 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU, nr 10/2011, 1935/2004CE, SS-EN ISO 26800:2011.   |                  |                    |                   |                      |
| <b>DIREKTIV OCH FÖRORDNING</b>            | CE godkänd. Två säkerhetsbrytare. Skyddsklass: maskin IP34.  |                  |                    |                   |                      |
| <b>RITNINGAR</b>                          | Ritningarna nedan finns för nedladdning på <a href="http://hallde.com">hallde.com</a> .  |                  |                    |                   |                      |
|   |  |                  |                    |                   |                      |