



PRODUCENT

HALLDE

MODEL

RG-200

OPIS PRODUKTU

Szatkovánica do warzyw o wydajności do 7 kg/min.

KRAJ POCHODZENIA

Szwecja

SPECYFIKACJA

TEKST SPECYFIKACJI	Nablatowa szatkownica o pochylonej budowie z okrągłym cylindrem podawczym, o wydajności 7 kg/min. lub 50-700 porcji dziennie. Maszyna posiada płytę dociskową i uchwyt wykonane z aluminium i podajnik rurowy o średnicy 56 mm. Pojemność cylindra wynosi 3 litry. Narzędzia tnące o średnicy 185 mm wykonane są ze stali nierdzewnej/aluminium/acetalu i posiadają wymienne noże. Mogą być myte w zmywarce. Silnik obraca narzędzia zgodnie z ruchem wskazówek zegara, bezpośrednio, bez pasa.				
FUNKCJE	Maszyna do cięcia w plastry, kostkę, ucierania, wiórkowania i słupki. Przetwarza owoce, warzywa, suche pieczywo, ser, orzechy, grzyby, itp.				
WYDAJNOŚĆ	Do 700 porcji/dzień i do 5 kg/min. Cylinder o pojemności 3 litrów, podajnik rurowy do długich warzyw o średnicy 56 mm.				
MATERIAŁY	Podstawa maszyny, cylinder podawczy i płyta dociskowa: anodowane aluminium. Narzędzia tnące: stal nierdzewna/aluminium/poliamid wzmocniony włóknem szklanym. Tarcza wyrzutowa: acetal.				
SILNIK	0,25 kW. Jedna prędkość (350 obr/min). 100 V, 1-fazowe, 50/60 Hz. 110-120 V, 1-fazowe, 60 Hz. 220-240 V, 1-fazowe, 50/60 Hz. Zabezpieczenie termiczne. Przekładnia planetarna.				
ZASILANIE	Uziemione, jednofazowe / trójfazowe.				
STANDARDY	EN 1678+A1:2010. NSF/ANSI Standard 8.				
POLECANE ZESTAWY NARZĘDZI	ZAWARTOŚĆ				MASA NETTO
	• 4-pak Narzędzi tnących – Plastry 1.5 mm – Wiórki 2 mm – Plastry 4 mm – Wiórki 4 mm				2 kg
	• 7-pak Narzędzi tnących – Plastry 1.5 mm – Wiórki 2 mm – Słupki 4x4 mm – Plastry 4 mm – Wiórki 8 mm – Kratka do krojenia w kostkę 10x10 mm – Plastry 10 mm				3,5 kg
MASA/OBJĘTOŚĆ	ZAWARTOŚĆ	MASA NETTO	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ	MASA BRUTTO	OBJĘTOŚĆ BRUTTO
	RG-200 Maszyna	18.6 kg	1	19 kg	0.077 m ³
	Wózek na pojemnik Zawiera pojemnik GN 1/1.	9 kg	1	12.5 kg	0.15 m ³
	Podstawa Zawiera pojemnik GN 1/1.	13,25 kg	1	14,5 kg	0,8 m ³
BEZPIECZEŃSTWO	2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU, no 10/2011, 1935/2004CE, SS-EN ISO 26800:2011.				
DYREKTYWY I PRZEPISY	Certyfikat CE, dwa wyłączniki bezpieczeństwa, normy bezpieczeństwa, maszyna IP44, przyciski IP65.				

RYSUNKI TECHNICZNE

Poniższe rysunki techniczne można znaleźć na www.hallde.com.

