



TILLVERKARE

HÄLLDE

MODELL

RG-250 **diwash**

PRODUKTBESKRIVNING

Grönsaksskärare, bereder upp till 10 kg/minut.

URSPRUNG

Sverige

SPECIFIKATION

SPECIFIKATION TEXT	Grönsaksskärare med lutande design och helmåneformad matarcylder, tillverkad för att bereda upp till 10 kg/minut eller 100-1000 portioner/dag. Maskinens matarplatta, knivhus och matarkolv är tillverkade i aluminium och har en organisk ytbeläggning, polymer. Den organiska ytbeläggningen möjliggör rengöring i diskmaskin, "diwash". Matarhandtaget är ögleformat, tillverkat av rostfritt stål och har ett matarrör med en diameter på 56 mm. Matare med hävarmseeffekt. Matarcylinders volym är 4 liter med 55 mm innervägg. Alla löstagbara delar till RG-250 diwash är maskindiskbara. Tillhörande skärverktyg; diameter 185 mm, av rostfritt stål/aluminium/acetat med utbytbara knivar/plåtar, tål maskindisk. Motorn är direkt driven och drivs medsols.				
FUNKTION	Maskin för att skiva, tärna, strimla, riva, räffla och skära pomes frites. Bereder frukt, grönsaker, torrt bröd, ost, nötter, svamp etc.				
KAPACITET	Upp till 1000 portioner/dag och upp till 10 kg/minut. 4 liter matarcylder, 56 mm matarrör för långsträckta varor.				
MATERIAL	Maskinbas: aluminium. Knivhus, Matarcylder och Matarkolv: aluminium med organisk ytbeläggning, polymer. Handtag: rostfritt stål. Skärverktyg: rostfritt stål/aluminium/glasfiber förstärkt polyamid. Utmatarskiva: acetat.				
MOTOR	0.55 kW, En hastighet (350 varv/min). 120 V, 1-fas, 60 Hz. 220-240 V, 1-fas, 50/60 Hz. 230-240 V, 3-fas, 50 Hz. 400 V, 3-fas, 50/60 Hz. 440 V, 3-fas, 60 Hz. Termiskt motorskydd, underhållsfri kuggväxel.				
VÄGGANSLUTNING	Jordad , 1-fas, 10 A /3-fas, 16 A. Säkring: 10 A trög.				
STANDARD	EN 1678+A1:2010. NSF/ANSI Standard 8.				
REKOMMENDERADE SKÄRVERKTYGS-PACKAR	INNEHÅLL				NETTOVIKT
	<ul style="list-style-type: none">4-pack Skärverktyg<ul style="list-style-type: none">Skivare 1,5 mmSkivare 4 mmRåkostrivare 2 mmRåkostrivare 8 mm7-pack Skärverktyg<ul style="list-style-type: none">Skivare 1,5 mmSkivare 4 mmSkivare 10 mmRåkostrivare 2 mmRåkostrivare 8 mmStrimlare 4x4 mmTärningsgaller 10x10 mm				2 kg
VIKT/VOLYM	INNEHÅLL	NETTOVIKT	ANTAL KOLLI	FRAKT VIKT	FRAKT VOLYM
	RG-250 Maskin	22 kg	1	25 kg	0,183 m ³
	Kantinvagn rostfri, inkl. plastkantin	9 kg	1	12.5 kg	0,15 m ³
	Maskinbord rostfritt stål, inkl. plastkantin	13,25 kg	1	14,5 kg	0,8 m ³
SÄKERHET	2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU, nr 10/2011.				
DIREKTIV OCH FÖRORDNING	CE godkänd. Två säkerhetsbrytare. Skyddsklass: maskin IP44, tryckknappar IP65.				

RITNINGAR

Ritningarna nedan finns för nedladdning på halde.com.

