



#### TILLVERKARE

HÄLLDE

#### MODELL

RG-300i

#### PRODUKTBESKRIVNING

Grönsaksskärare, bereder upp till 40 kg/minut

#### URSPRUNG

Sverige

### SPECIFIKATION

<b>SPECIFIKATION TEXT</b>	Golvstående Grönsaksskärare med helmåneformad Matarcylinder med en volym på 5,7 liter, tillverkad att bereda upp till upp till 2,4 ton/timme eller upp till 3000 portioner/dag. Matarcylindrar, Matare och Skärverktyg är tillverkade i rostfritt stål och är maskindiskbara. Maskinen har en hastighet på 400 varv/min. Maskinens ben har två justerbara fötter samt två fötter med hjul. Skärverktyg av rostfritt stål/aluminium, diameter 215 mm, med utbytbara knivar/plåtar. Motorn, tillsammans med den underhållsfria kuggväxeln, drivs medsols.			
<b>FUNKTION</b>	Maskin för att skiva, tärna, strimla, riva, räffla och skära pomes frites. Bereder frukt, grönsaker, torrt bröd, ost, nötter, svamp etc.			
<b>KAPACITET</b>	Upp till 3000 portioner/dag. Upp till 2,4 ton/ timme (40 kg/min). Matarcylinderns volym: 5,7 l. Manuell matare med inbyggt matarrör, för långsträckta varor, diameter 60 mm. Trattmatare: volym ca 23 liter. 4-hålsmatare med fyra matarrör: diameter 73 mm (2 st), 60 mm och 35 mm.			
<b>MATERIAL</b>	Maskinbas, Matarcylindrar och Matare: Rostfritt stål. Skärverktyg: Rostfritt stål/ Aluminium. Skärverktygens knivar: Rostfritt knivstål.			
<b>MOTOR</b>	0,75 kW. En hastighet (400 varv/min) 380-415 V, 3-fas, 50-60 Hz. Termiskt motorskydd, underhållsfri kuggväxel.			
<b>VÄGGANSLUTNING</b>	Jordad , 3-fas, 16 A.			
<b>STANDARD</b>	EN 1678+A1:2010. NSF/ANSI Standard 8.			
<b>REKOMMENDERADE PACK</b>	<b>INNEHÅLL</b>	<b>NETTOVIKT</b>	<b>STANDARD PACK</b>	<b>FULL FLEX</b>
	• RG-300i Manuell matare / 380-415 3N 50/60	49 kg	<b>X</b>	<b>X</b>
	• 4-hålsmatare inkl. 2 stötar	5 kg	<b>X</b>	<b>X</b>
	• Trattmatare inkl. matarcylinder	11 kg		<b>X</b>
	• Kantinvagn, rostfri inkl. kantin	9 kg	<b>X</b>	<b>X</b>
	• Bassängvagn, 85 liter	15 kg	<b>X</b>	<b>X</b>
	• Tillbehörsvagn, rostfritt stål med låsbara hjul	17 kg	<b>X</b>	<b>X</b>
	• Gejdervagn låg, 2x7 GN 1/1	19 kg		<b>X</b>
• 6-pack skärverktyg – Skivare 1,5 mm – Råkostrivare 4,5 mm – Skivare 4 mm – Tärningsgaller 10x10 mm – Skivare 6 mm – Skivare 10 mm	6 kg	<b>X</b>		
• 9-pack skärverktyg – Skivare 1,5 mm – Råkostrivare 2 mm – Skivare 4 mm – Råkostrivare 8 mm – Skivare 6 mm – Finrivare – Skivare 10 mm – Tärningsgaller 10x10 mm – Strimlare 4x4 mm	9 kg		<b>X</b>	
<b>VIKT/VOLYM</b>	<b>INNEHÅLL</b>	<b>ANTAL KOLLI</b>	<b>FRAKT VIKT</b>	<b>FRAKT VOLYM</b>
	<b>Standard</b> Pack exkl. Kantin- och Tillbehörsvagn	1 pall	106 kg	1,60 m <sup>3</sup>
	<b>Full Flex</b> exkl. Kantin- och Tillbehörsvagn	1 pall	150 kg	1,96 m <sup>3</sup>
	Kantinvagn, rostfri inkl. kantin	1	12,5 kg	0,15 m <sup>3</sup>
	Tillbehörsvagn, rostfritt stål	1	30 kg	0,63 m <sup>3</sup>
<b>SÄKERHET</b>	2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU, nr 10/2011.			

**DIREKTIV OCH FÖRORDNING**

CE godkänd. Tre säkerhetsbrytare. Skyddsklass: maskin IP44, tryckknappar IP65.

**RITNINGAR**

Ritningarna nedan finns för nedladdning på [hallde.com](http://hallde.com).

