


RG-400i VEGETABLE PREPARATION MACHINE

PARTS / ASSEMBLING



ASSEMBLING / DISMANTLING CUTTING TOOLS: SEE PAGE 70.



MACHINE BASE

ASSEMBLING FEED CYLINDER



ASSEMBLING TRAY



INSERT EJECTOR PLATE



TRAY WITH EJECTOR PLATE



MACHINE BASE

ASSEMBLING FEED ATTACHMENT

MANUAL PUSH FEEDER



SHAFT

PNEUMATIC PUSH FEEDER




SHAFT

FEED HOPPER




SHAFT

4-TUBE INSERT




SHAFT

MANUAL PUSH FEEDER CHEESE



SHAFT

SHAFT INTO THE FEED CYLINDER TUBE




LOCKING
HANDLE


MACHINE BASE

FITTING THE CUTTING TOOLS

WHEN USING SLICER, CRIMPING SLICER, JULIENNE OR GRATER/SHREDDER



WHEN USING DICING GRID OR FRENCH FRY GRID



USER INSTRUCTIONS

HALLDE RG-400i

CAUTION!



Take great care not to injure your hands on the sharp blades of the cutting tools and feed cylinder and on moving parts.

The machine may be installed only by a qualified service mechanic.

Never put your hands in any of the feed attachments or feed cylinder A other than for cleaning.

Always use the pestles for cutting by means of the 4-Tube Insert.

Never put your hands in the machine outlet when the feed cylinder is lowered and the locking handle is raised.

The agitator device, locking bolt and decorating device must be tightened (by turning them anti-clockwise) and unscrewed (clockwise), by means of the wrench.

Always press the machine stop button before fitting or removing cutting tools, etc. even if the machine is not running.

WARNING: Before cleaning or maintenance, disconnect the appliance from the power supply by unplugging it or switching off the disconnection device.

When using the 4-Tube Insert never use cutting tools larger than 10 mm.

Only a qualified service mechanic may repair the machine and open the machine housing. This also applies to replacing the electric cable.

Do not use the machine to cut frozen foods. Remove all hard parts from foods before cutting (e.g., apple stems, woody parts of turnips, etc.) to avoid damaging the cutting blades.

This appliance is not to be operated or to play by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or persons lacking experience of such appliances, unless they are given adequate instruction or supervision.

The machine should only run continuously for 1 hour maximum when the speed control is set to "1". Let the machine rest for an hour before starting it again.

When the speed control is set to "2", no such restrictions apply.

SAFEGUARDS AND SAFETY DEVICES

The appliance is equipped with safeguards designed to reduce the risk of personal injury and damage.

These safeguards shall always be used as described below.

- The appliance shall only be operated when all safeguards and protective devices are correctly installed and activated.
- Safeguards shall not be removed, bypassed, or modified.
- If a safeguard is activated or trips, the appliance shall be switched off and the cause identified before further operation.
- The appliance shall not be used if a safeguard is defective. Faults shall be corrected by authorized service personnel.
- During cleaning and maintenance, the appliance shall be switched off and disconnected from the power supply in accordance with the instructions in this manual.

UNPACKING

Check that all parts have been delivered, that the machine operates as intended, and that nothing has been damaged in transit.

The machine supplier should be notified of any shortcomings within eight days.

INSTALLATION

Only a qualified service mechanic may install, repair the machine and open the machine housing. This also applies to replacing the electric cable.



If this symbol is marked on the appliance, the equipotential bonding point shall be connected in accordance with applicable national and local electrical installation regulations for commercial kitchens.

Connect the machine to an electric power supply that is suitable for the machine.

Disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.

Remove the cutting tool before installing the machine.

Reset the adjustable feet as necessary to make sure that the machine stands firmly.

Locate the hanger for the cutting tools on the wall in the vicinity of the machine for convenient and safe use.

Check that the shaft rotates clockwise.

Check that the machine stops when the locking handle is folded down.

Check that the machine stops when the locking knob for the feed hopper attachment or 4-Tube Insert is turned clockwise to the unlocked position, and that the machine restarts when the locking knob is turned anti-clockwise to the locked position.

Check that the machine stops when the manual, pneumatic or Cheese push feed attachment feed plate is swung to the side so that the feed cylinder opening is larger than 60 mm, and that the machine restarts when it is swung back over the feed cylinder.

If the machine does not function correctly, it must receive attention before it is taken into operation.

ALWAYS CHECK BEFORE USE

Remove the power supply socket or open the isolating switch, and then check that the electric cable is in good condition and is not cracked on the outside. If the cable is cracked, call a qualified service mechanic.

WITH THE MANUAL / CHEESE / PNEUMATIC FEEDER:

Check that, with a cutting tool fitted, the machine stops within 2 seconds as soon as the pusher plate is swung out to the side more than 60 mm, and re-starts when the pusher plate is swung back over the feeder. NOTE! Less than 60 mm is approved.

Check that the machine, during operation, stops when the lock handle is lowered.

If either of the two safety functions does not perform as intended or if the electric cable is cracked, call in a qualified service mechanic or electrician to remedy the fault before connecting the machine back to the power supply.

Check that the pusher plate shaft runs freely. If the shaft does not run freely, clean it carefully and lubricate it with a few drops of machine oil.

Check that the cutting tools are in good condition and are sharp.

With regard to cutting tools, see page 4.

WITH THE FEED HOPPER:

Remove the power supply socket or open the isolating switch, and then check that the electric cable is in good condition and is not cracked on the outside.

Check that the machine, with cutting tool mounted, stops within two seconds when the handle of the Feed Hopper is turned clockwise and starts when the handle is brought turned back.

Check that the machine, during operation, stops when the lock handle is lowered.

If the safety function does not perform as intended or if the electric cable is cracked, call in a qualified service mechanic or electrician to remedy the fault before connecting the machine back to the power supply.

Check that the cutting tools are in good condition and are sharp.

With regard to cutting tools, see page 4.

WITH THE 4-TUBE INSERT:

Remove the power supply socket or open the isolating switch, and then check that the electric cable is in good condition and is not cracked on the outside.

Check that the machine, with cutting tool mounted, stops within two seconds when the handle of the 4-Tube Insert is turned clockwise and starts when the handle is brought turned back.

Check that the machine, during operation, stops when the lock handle is lowered.

If the safety function does not perform as intended or if the electric cable is cracked, call in a qualified service mechanic or electrician to remedy the fault before connecting the machine back to the power supply.

Check that the cutting tools are in good condition and are sharp.

With regard to cutting tools, see page 4.

TYPE OF PROCESSING

Slices, dices, grates, shreds, cuts julienne, crimping slices and potato chips in a variety of dimensions, depending on the cutting tool selected. Processes vegetables, fruit, dry bread, cheese, nuts, mushrooms etc.

USERS

These appliances are intended to be used for commercial applications, for example in kitchens of restaurants, canteens, hospitals and in commercial enterprises such as bakeries and butcheries but not for continuous mass production of food"

CAPACITY

Up to 5 000 portions per day and 60 kg per minute.

USING THE FEEDERS

MANUAL FEEDER, ERGO LOOP / PNEUMATIC PUSH FEEDER:

These two feeders can be used for all types of products, small and large.

Feed Cylinder A with three internal knives fix and divide up the product during preparation and is optimized for preparation of cabbage.

MANUAL FEEDER, ERGO LOOP

Feed Cylinder B with one internal wall is optimized for manually orienting of products, stacking.

THE FEED HOPPER:

Is used for continuous cutting of large quantities of round products like potatoes, onions etc.

THE 4-TUBE INSERT:

Is used for cutting long products such as cucumbers into slicers, see picture.

MANUAL PUSH FEEDER CHEESE

Feed Cylinder for Cheese with one internal wall is optimized for orienting blocks of cheese for preparation of shredded cheese.

ASSEMBLING AND DISMANTLING

THE FEED CYLINDER (APPLIES TO ALL)

When fitting, fold down the locking handle.

Push the feed cylinder onto the hinge pins of the machine, and lower the feed cylinder.

Raise the locking handle.

When removing, first remove the feed attachment.

Lower the locking handle.

Remove the feed cylinder from the hinge pins of the machine.

THE 4-TUBE INSERT

Press the stop button.

When fitting, fit feed cylinder A or B.

Place the 4-Tube Insert in the feed cylinder with the shaft in the feed cylinder tube.

Press down the 4-Tube Insert and turn the locking knob anti-clockwise.

When removing, turn the locking knob clockwise and remove the 4- tube insert.

THE MANUAL PUSH FEEDER

Press in the machine stop button.

When fitting, fit feed cylinder A or B.

Move the lever up all the way.

Fit the manual push feed attachment shaft into the feed cylinder tube.

Press down the manual push feed attachment and swing it in anti-clockwise.

When removing, press down the stop pad and swing out the manual push feed attachment clockwise and remove it.

THE PNEUMATIC PUSH FEEDER

Press in the machine stop button.

When fitting, fit feed cylinder A.

Fit the pneumatic push feed attachment shaft into the feed cylinder tube.

Press down the pneumatic push feed attachment and swing it anti-clockwise.

Push the compressor hose snap coupling onto the pneumatic push feed attachment nipple.

Set the speed controls of the machine and of the pneumatic push feed attachment to suit

the cutting tool being used as specified in the instructions under the heading SETTING THE SPEED CONTROLS.

Start the compressor and adjust its delivery pressure to 5,5 bar. Handle the compressor in accordance with the manufacturer's instructions.

Check the air pressure on the pressure gauge. The recommended air pressure is 5 bar but the actual value needed may vary. If the air pressure reading on the pressure gauge is different, pull the control upwards and then turn it until the pressure gauge reading is 5 bar, and then press it back down again.

When removing, switch off the compressor and then disconnect the compressor hose snap coupling from the pneumatic push feed attachment nipple.

Press down the stop pad and swing out the pneumatic push feed attachment clockwise, and then remove it.

THE FEED HOPPER

Press in the stop button.

When fitting, fit the feed cylinder with two internal guides.

Place the feed hopper in the centre of the feed cylinder, with the shaft in the feed cylinder tube.

Press down the feed hopper and turn the locking knob anti-clockwise.

When removing, turn the locking knob clockwise and remove the feed hopper.

THE MANUAL PUSH FEEDER, CHEESE

Press in the machine stop button.

When fitting, fit feed cylinder for Cheese Shredder.

Move the lever up all the way.

Fit the manual push feeder Cheese Shredder attachment shaft into the feed cylinder tube.

Press down the manual push feeder Cheese Shredder attachment and swing it in anti-clockwise.

When removing, press down the stop pad and swing out the push feeder Cheese Shredder attachment clockwise and remove it.

INSTALLATION OF CUTTING TOOLS AND TRAY

While using the manual, pneumatic feeder or manual push feeder cheese, make sure the pusher plate is in the upper position and swing it out the feeder to the left. If the feed hopper or 4-Tube Insert is being used, lift the shaft out of its mounting at the back of the machine.

Lower the locking handle and tilt the feeder backwards.

If the tray is to be used, the ejector plate is placed in the bottom of the tray. Ensure that the machine's knife housing has been thoroughly

cleaned. The tray, containing the ejector plate, is then mounted around the shaft of the machine's knife housing. Turn/push down the ejector plate down into its coupling.

Place the chosen cutting tool on the shaft and rotate the cutting tool so that it drops firmly into its position.

When using Dicing Grid or French Fry Grid: place the ejector plate in the bottom of the tray, which is, in turn, mounted around the shaft of the machine's knife housing. Turn the ejector plate down into its coupling. Then mount the chosen grid onto the shaft followed by the slicer, ensuring that both fall properly into place.

Secure the agitator device when using the feed hopper, the locking bolt when using the 4-Tube Insert, or the decoring device when using the manual, cheese or the pneumatic push feed attachment, by turning them anti-clockwise by means of the wrench onto the centre shaft of the cutting tool.

REMOVAL OF THE CUTTING TOOLS AND TRAY

Unscrew the screw cap, drill sleeve or lock bolt clockwise using the key and remove the cutting tool/tools, and the ejector plate together with the tray.

SETTING THE SPEED CONTROLS

The machine speed control is normally set to position "2" for all cutting other than dicing, when the speed control should be in position "1".

When cutting with the pneumatic push feed, set the speed control of the machine and push feed attachment in accordance with the following table.

PF = Pneumatic push feed attachment.
M = Machine.

SLICER

0.5–1.5 mm:.....PF = 1. M = 2.
2–3 mm:.....PF = 2. M = 2.
4–7 mm:.....PF = 3. M = 2.
8–14 mm:.....PF = 3. M = 1.
15–20 mm:.....PF = 3. M = 1.

HC (HARD CAPACITY) SLICER

2 mm:.....PF = 2. M = 2.
4–6 mm:.....PF = 3. M = 2.
8–20 mm:.....PF = 3. M = 1.

CRIMPING SLICER

2–3 mm:.....PF = 2. M = 2.
4–6 mm:.....PF = 3. M = 2.

HC (HARD CAPACITY) CRIMPING SLICER

2–3 mm:.....PF = 2. M = 2.
4–6 mm:.....PF = 3. M = 2.

JULIENNE

2x2–3x3 mm:.....PF = 2. M = 2.
2x6 mm:.....PF = 2. M = 2.
4x4–6x6 mm:.....PF = 3. M = 2.
8x8–10x10 mm:.....PF = 3. M = 1.

HC (HARD CAPACITY) JULIENNE

2x2–2.5x2.5 mm:.....PF = 2. M = 2.
2x6 mm:.....PF = 2. M = 2.
4x4–6x6 mm:.....PF = 3. M = 2.
8x8–10x10 mm:.....PF = 3. M = 1.

GRATER/ SHREDDER

1.5 mm:.....PF = 1. M = 2.
2–6 mm:.....PF = 2. M = 2.
8–10 mm:.....PF = 3. M = 1.

FINE GRATER

.....PF = 1. M = 2.

EXTRA FINE GRATER

.....PF = 1. M = 2.

HARD CHEESE GRATER

.....PF = 1. M = 2.

DICING

6x6–25x25 mm:.....PF = 1. M = 2.

POTATO CHIP/ FRENCH FRIES

10 mm:.....PF = 1. M = 2.

CLEANING

Read all of the instructions before you begin to clean the machine.

To clean the machine you do not need to move the machine.

Take great care not to injure your hands on sharp blades and moving parts.

BEFORE CLEANING OR MAINTENANCE: Disconnect the appliance from the power supply by unplugging it or switching off the disconnection device. Remove all parts that are to be cleaned.

CLEANING IN A DISHWASHER: All removable parts can be cleaned in a dishwasher machine, except for the Pneumatic Feeder.

CLEANING BY HAND: Always use hand dishwashing liquid. Be careful of the three sharp knives in feed cylinder A!

CLEANING MATERIALS: Use the brush supplied with the machine or a similar one to clean the food zones. The knife shaft in the centre of the machine can be cleaned with a small bottlebrush. Use a damp cloth to wipe down the other surfaces on the machine.

DISINFECTION: Use isopropyl alcohol (65–70%). Isopropyl alcohol is highly inflammable so use caution when applying it.

WARNING:

- Do not pour or spray water onto the sides

of the machine.

- Do not use boiling or hot water.
- Do not use sharp objects or any objects not intended for the purpose of cleaning.
- Do not use abrasive detergents or cleaning products.

AVOID: Do not use cleaning sponges with scouring pads (e.g. Scotch-Brite™) unless absolutely necessary.

ADVICE ON CARE:

- Clean the machine immediately after use.
- Dry the machine immediately after cleaning to avoid oxidation and discoloration of the surface.

TROUBLE SHOOTING

To eliminate the risk of damage to the motor, the RG-400i is fitted with thermal motor protection that automatically switches off the machine if the temperature of the motor should become too high. The thermal motor protection has automatic reset, which means that the machine can be started again when the motor has cooled down, which usually takes between 10 and 30 minutes.

FAULT: The machine cannot be started or stops while it is running and cannot be restarted.

REMEDY: Fit a feed cylinder and a feed attachment according to the instructions under "Assembling" Check that all components are correctly fitted and that the safety arm is raised. Check that the fuses in the fuse box for the premises have not blown, and that they have the correct rating. Wait for a few minutes and try to restart the machine. If the machine fails to run, call a qualified service mechanic.

FAULT: Low capacity or poor cutting results.

REMEDY: Make sure that you are using the correct cutting tool or combination of cutting tools. Fit the decoring device (manual/ push feeder attachment), locking bolt (4-Tube Insert) or agitator device (feed hopper). Make sure that the speed controls for the machine and the pneumatic push feeder are in the right position in accordance with the table under the heading SETTING THE SPEED CONTROLS, and that the reading on the pressure gauge is about 5.5 bar. Check that the pneumatic push feeder feed piston is set to the right speed. Position "1" - about 12 seconds/piston cycle, position "2" - about 8 seconds/piston cycle, and position "3" - about 4 seconds/piston cycle. If necessary, the speed should be adjusted by a qualified service mechanic. Check that the knives and grater/shredder plates are in good condition and are sharp. Press the food down with less force.

FAULT: The cutting tool cannot be removed.

REMEDY: Always use the ejector plate. Use a thick leather glove or other glove that the knives of the cutting tool cannot cut through, and turn the cutting tool clockwise to release it.

FAULT: The agitator device, locking bolt or decoring device cannot be removed.

REMEDY: Use the wrench to unscrew it clockwise.

TECHNICAL SPECIFICATION
HALLDE RG-400i

MACHINE: Motor: Two-speed, 1.5/0.9 kW, 208 V, 3-phase, 60 Hz, 230 V, 3-phase, 50 Hz, 400 V, 3-phase, 50 Hz, 415 V, 3-phase, 50 Hz, with the motor protection set to 3.7 A. Transmission: gear. Safety system: Three safety switches. Degree of protection: IP45, buttons IP65. Power supply socket: Earthed, 3-phase, 16 A. Fuse in fuse box for the premises: 10 A, delayed. Sound level LpA (EN31201): 70 dBA.

PNEUMATIC FEEDER: Three speeds and pressure. Recommended compressed air capacity and pressure: 5.5 bar.

TOOLS: Diameter: 215 mm. Speed: 400/200 rpm.

NET WEIGHTS: Machine: 54 kg. Feed cylinder: 6 kg. Feed Hopper with cylinder: 12 kg. Pneumatic push feed attachment: 11 kg. Manual push feed attachment: 5 kg. 4 tube insert: 5 kg. Cheese Feeder incl. Manual Push Feeder Cheese: 21 kg. Cutting tools: About 1 kg on average.

NORMS/STANDARDS: See declaration of conformity.

BRUKSANVISNING

HALLDE RG-400i

(SE)

VARNING!



Akta händerna för skärverktygens och matarcylinderns vassa knivar samt för rörliga delar.

Maskinen skall installeras av en behörig fackman.

Stick aldrig ner händerna i någon av matar-tillsatserna eller Matarcylinder A annat än vid rengöring.

Använd alltid stötarna vid skärning med 4-hålsmataren.

Stick aldrig in händerna i maskinens utlopp när en matarcylinder är nerfälld och låshandtaget är uppfällt.

Skruvkapseln, låsbulten respektive borrhylsan skall dras åt (moturs) och lossas (medurs) med hjälp av nyckeln.

Tryck alltid in maskinens stoppknapp före montering och demontering av skärverktyg etc., även om maskinen inte är igång.

Stäng först av maskinen och dra ut stickkontakten ur vägguttaget alternativt slå ifrån arbetsbrytaren före rengöring.

Vid användning av 4-hålsmataren får aldrig ett skärverktyg med större dimension än 10 mm användas.

Maskinen får endast repareras och maskinhuset öppnas av en behörig fackman. Detta gäller även byte av nätkabel.

Maskinen får inte användas till frysta råvaror. Alla hårda delar måste också avlägsnas från råvarorna, (äpplestjälkar, träiga kålrotsbitar och dylikt) så att de inte skadar knivbladen.

Denna maskin skall inte användas av barn eller personer med nedsatt motorik, kognitiv förmåga eller handikapp som utgör fara för användaren t.ex. nedsatt syn eller hörsel, utan uppsikt eller tydliga instruktioner.

Maskinen får endast köras kontinuerligt under 1 timme maximum när hastighetsreglaget är inställt på "1". Låt maskinen vila en timme innan den startas igen.

När hastighetsreglaget är inställt på "2", finns inga sådana restriktioner.

UPPACKNING

Kontrollera att alla detaljer finns med samt att maskinen fungerar och att ingenting har skadats under transporten. Anmärkningar skall anmälas till maskinleverantören inom åtta dagar.

INSTALLATION

Koppla maskinen till ett el-uttag med för maskinen korrekta data.

Avlägsna skärverktyg ur maskinen före installationen.

Se till att maskinen står stadigt med hjälp av de ställbara fötterna.

Placera verktygshängare för skärverktygen på väggen nära maskinen för bekväm och säker användning.

Kontrollera att axeln roterar medurs.

Kontrollera att maskinen stannar när låshandtaget fälls ner.

Kontrollera att maskinen stannar när trattmatarens, alternativt 4-hålsmatarens låsvred, vrids medurs till olåst läge, samt att maskinen återstartar när låsvredet vrids medurs till låst läge.

Kontrollera att maskinen stannar när den manuella, tryckluftsdrevna eller ostmatartillsatsens matarplatta svängs åt sidan så att matarcylinderns öppning blir större än 60 mm, samt att maskinen återstartar när den svängs tillbaka över matarcylindern.

Vid felfunktion måste felet åtgärdas innan maskinen tas i bruk.

KONTROLLERA ALLTID FÖRE ANVÄNDNING

Dra ut stickkontakten ur vägguttaget alternativt slå ifrån arbetsbrytaren och kontrollera därefter att elkabeln är hel och inte har några sprickor.

MED MANUELLA MATAREN / OSTMATAREN / TRYCKLUFTSDRIVNA MATAREN:

Att maskinen med skärverktyg monterad stannar inom två sekunder så fort som den manuella/tryckluftsdrivna matarens matarplatta svängs ut åt sidan mer än 60 mm, samt återstartar när matarplattan svängs tillbaka över mataren. OBS! Mindre än 60 mm godkänt.

Att maskinen under drift stannar när låsbygeln fälls ner.

Om de två säkerhetsfunktionerna inte fungerar eller om elkabeln har sprickor, skall fackman tillkallas för åtgärd innan maskinen kopplas in på nätet igen.

Att matarplattans axel löper lätt. Om axeln löper trögt ska den rengöras noggrant och smörjas med några droppar maskinolja.

Att skärverktyg är hela och har god skärpa.

Gällande skärverktyg, se sidan 4.

MED TRATTMATAREN:

Dra ut stickkontakten ur vägguttaget alternativt slå ifrån arbetsbrytaren och kontrollera därefter att elkabeln är hel och inte har några sprickor.

Att maskinen med skärverktyg monterad stannar inom två sekunder när Trattmatarens handtag vrids medsols och startar när handtaget förs tillbaka.

Att maskinen under drift stannar när låsbygeln fälls ner.

Om någon av de båda säkerhetsfunktionerna inte fungerar eller om elkabeln har sprickor, skall fackman tillkallas för åtgärd innan maskinen kopplas in på nätet igen.

Att skärverktyg är hela och har god skärpa.

Gällande skärverktyg, se sidan 4.

MED 4-HÅLSMATARE:

Dra ut stickkontakten ur vägguttaget alternativt slå ifrån arbetsbrytaren och kontrollera därefter att elkabeln är hel och inte har några sprickor.

Att maskinen med 4-hålsmataren och skärverktyg monterade stannar inom två sekunder när 4-hålsmataren handtag vrids medsols och startar när handtaget förs tillbaka.

Att maskinen under drift stannar när låsbygeln fälls ner.

Om säkerhetsfunktionen inte fungerar eller om elkabeln har sprickor, skall fackman tillkallas för åtgärd innan maskinen kopplas in på nätet igen.

Att skärverktyg är hela och har god skärpa.

Gällande skärverktyg, se sidan 4.

TYP AV BEREDNING

Skivar, tärnar, strimlar, river, räfflar och skär Pommes Frites i olika dimensioner beroende på val av skärverktyg. Bereder grönsaker, frukt, torrt bröd, ost, nötter, svamp etc.

ANVÄNDARE

Restauranger, butikskök, sjukhus, skolor, fast food-inrättningar, cateringkök, pizzerior, fartyg, centralkök, livsmedelsindustrier, institutionskök etc.

KAPACITET

Upp till 5 000 portioner per dag och 60 kg per minut.

SÅ HÄR ANVÄNDS MATARNA

MANUELL MATARE, ERGO LOOP/ TRYCKLUFTSDRIVEN MATARE:

Dessa två matare kan användas för alla typer av produkter, stora och små.

Matarcylinder A med tre invändiga knivar fixerar och delar upp varan vid beredning och är optimerad för beredning av kål.

MANUELL MATARE, ERGO LOOP

Matarcylinder B med en skiljevägg, är optimerad för manuell orientering av produkten, stapling.

TRATTMATARE:

Används för kontinuerlig matning/ skärning av större mängder runda produkter som potatis, lök, torrt bröd etc.

4-HÅLSMATARE:

Används för att skära skivor av långsträckta varor som exempelvis gurka, se bild. Används med Matarcylinder A eller B.

OSTMATARE:

Matarcylinder för ost med en skiljevägg är optimerad för manuell orientering av ostblock för beredning av riven ost.

MONTERING OCH DEMONTERING

AV MATARCYLINDERN (GÄLLER ALLA)

Vid montering, fäll ner låshandtaget.

Skjut in matarcylindern på maskinens gångjärnstappar och fäll ner matarcylindern.

Fäll upp låshandtaget.

Vid demontering, avlägsna först eventuell matar-tillsats.

Fäll ner låshandtaget.

Dra ut matarcylindern ur maskinens gångjärnstappar.

AV 4-HÅLSMATAREN

Tryck in stoppknappen.

Vid montering, montera Matarcylinder A eller B.

Placera 4-hålsmataren i matarcylindern med axeln i matarcylinderns rör.

Pressa ner 4-hålsmataren och vrid låsvredet moturs.

Vid demontering, vrid låsvredet medurs och avlägsna 4-hålsmataren.

AV DEN MANUELLA KÅL/RÅKOST-TILLSATSEN

Tryck in maskinens stoppknapp.

Vid montering, montera Matarcylinder A eller B.

För upp hävarmen helt.

För ner den manuella matarens axel i matarcylinderns rör.

Pressa ner den manuella mataren och sväng in den moturs.

Vid demontering, tryck ner stopplacken och sväng ut den manuella mataren medurs samt avlägsna den.

AV DEN TRYCKLUFTSDRIVNA MATAREN

Tryck in maskinens stoppknapp.

Vid montering, montera Matarcylinder A.

För ner den tryckluftsdrivna matarens axel i matarcylinderns rör.

Pressa ner den tryckluftsdrivna mataren och sväng in den moturs.

Skjut fast kompressorslangens snabbkoppling på den tryckluftsdrivna matarens snabbkopplingsnippel.

Ställ in maskinens och den tryckluftsdrivna matarens hastighetsreglage, beroende på vilket skärverktyg som används, enligt instruktionerna under **INSTÄLLNING AV HASTIGHETSREGLAGEN**.

Starta kompressorn och ställ in den på 5,5 bar samt handha kompressorn enligt tillverkarens anvisningar.

Kontrollera lufttrycket på manometern. Rekommenderat lufttryck är 5,5 bar men behovet kan variera. Om manometern visar ett annat lufttryck skall reglaget dras uppåt och sen vridas så att manometern visar 5,5 bar samt därefter tryckas ner.

Vid demontering, stäng av kompressorn och lossa därefter kompressorslangens snabbkoppling från den tryckluftsdrivna matarens snabbkopplingsnippel.

Tryck ner stopplacken och sväng ut den tryckluftsdrivna mataren medurs samt avlägsna den.

AV TRATTMATARENS MATARCYLINDER

Vid montering, fäll ner låshandtaget.

Skjut in matarcylindern på maskinens gångjärnstappar och fäll ner matarcylindern.

Fäll upp låshandtaget.

Vid demontering, avlägsna först eventuell matar-tillsats.

Fäll ner låshandtaget.

Dra ut matarcylindern ur maskinens gångjärnstappar.

AV TRATTMATAREN

Tryck in stoppknappen.

Vid montering, montera matarcylindern med två invändiga bås.

Placera trattmataren i matarcylinderns centrum med axeln i matarcylinderns rör.

Pressa ner trattmataren och vrid låsvredet moturs.

Vid demontering, vrid låsvredet medurs och avlägsna trattmataren.

AV MANUELL MATARE OST

Tryck in stoppknappen.

Vid montering, montera matarcylindern för Ostrivaren.

För upp hävarmen helt.

För ner matarens axel i matarcylinderns rör.

Pressa ned den mataren och sväng den moturs.

Vid demontering, tryck ner stopplacken och sväng ut mataren medurs samt avlägsna den.

MONTERING AV SKÄRVERKTYGEN OCH TRÅGET

Vid användning av den manuella mataren, tryckluftsdrivna mataren eller ostmataren, se till att matarplattan är i högsta läget och sväng ut mataren till vänster. Om trattmataren eller 4-hålsmataren används, dra upp axeln i bakkant.

Fäll ner låshandtaget och luta mataren bakåt.

Om tråget används placeras utmatarskivan i botten på tråget. Tråget, med utmatarskivan i, monteras sedan runt axeln i maskinens knivhus. Vrid/pressa ner utmatarskivan i sin koppling.

Placera det valda skärverktyget på axeln och rotera skärverktyget så att det faller ner ordentligt.

Vid användning av tärningsgaller eller pommefrites galler tärning; placera utmatarskivan i botten på tråget som i sin tur monteras runt axeln i maskinens knivhus. Vrid ner utmatarskivan i sin koppling. Montera sedan det valda gallret på axeln på axeln. Placera därefter följt av skivaren på axeln så att den faller ner ordentligt.

Skruva fast skruvkapseln vid beredning trattmataren, låsbulten vid beredning med 4-hålsmataren, alternativt borrhylsan vid beredning med den manuella-, ost- eller den tryckluftsdrivna mataren moturs med nyckeln på skärverktygets centrumtapp.

DEMONTERING AV SKÄRVERKTYGEN OCH TRÅGET

Skruva loss skruvkapseln, borrhylsan alternativt låsbulten medurs med hjälp av nyckeln samt avlägsna skärverktyget/skärverktygen, och utmatarskivan tillsammans med tråget.

INSTÄLLNING AV HASTIGHETSREGLAGEN

Normalt ställs maskinens hastighetsreglage i läge "2" vid all skärning förutom tärningsskärning då hastighetsreglaget skall stå i läge "1".

Vid skärning med den tryckluftsdrivna mataren ställs maskinens respektive den tryckluftsdrivna matarenshastighetsreglage in enligt följande tabell.

TM= Tryckluftsdriven matare.

M= Maskin.

SKIVARE

0.5–1.5 mm:.....	TM = 1. M = 2.
2–3 mm:.....	TM = 2. M = 2.
4–7 mm:.....	TM = 3. M = 2.
8–14 mm:.....	TM = 3. M = 1.
15–20 mm:.....	TM = 3. M = 1.

HK (HÖG KAPACITET) SKIVARE

2 mm:	TM = 2. M = 2.
4–6 mm:.....	TM = 3. M = 2.
8–20 mm:.....	TM = 3. M = 1.

RÄFFELSKIVARE

2–3 mm:.....	TM = 2. M = 2.
4–6 mm:.....	TM = 3. M = 2.

HK (HÖG KAPACITET) RÄFFELSKIVARE

2–3 mm:	TM = 2. M = 2.
4–6 mm:	TM = 3. M = 2.

STRIMLARE

2x2–3x3 mm:.....	TM = 2. M = 2.
2x6 mm:.....	TM = 2. M = 2.
4x4–6x6 mm:.....	TM = 3. M = 2.
8x8–10x10 mm:.....	TM = 3. M = 1.

HK (HÖG KAPACITET) STRIMLARE

2x2–2.5x2.5 mm:	TM = 2. M = 2.
2x6 mm:	TM = 2. M = 2.
4x4–6x6 mm:	TM = 3. M = 2.
8x8–10x10 mm:	TM = 3. M = 1.

RÅKOSTRIVARE

1.5 mm:.....	TM = 1. M = 2.
2–6 mm:.....	TM = 2. M = 2.
8–10 mm:.....	TM = 3. M = 1.

FINRIVARE

.....	TM = 1. M = 2.
-------	----------------

EXTRA FINRIVARE

.....	TM = 1. M = 2.
-------	----------------

HÅRDOST RIVARE

.....	TM = 1. M = 2.
-------	----------------

TÄRNING

6x6–25x25 mm:.....	TM = 1. M = 2.
--------------------	----------------

POMMES FRITES

10 mm:.....	TM = 1. M = 2.
-------------	----------------

RENGÖRING

Läs hela instruktionen innan du börjar rengöra maskinen.

Akta händerna för vassa knivar samt rörliga delar.

INNAN RENGÖRING: Stäng alltid av maskinen och drag ut kontakten. Alternativt, slå ifrån arbetsbrytaren om maskinen inte är försedd med stickkontakt. Ta loss alla delar som skall rengöras.

MASKINDISKNING: Alla löstagbara detaljer kan maskindiskas med undantag av den Tryckluftsdrevena Mataren.

HANDDISKNING: Se upp för de tre vassa knivarna i matarcylinder A!

RENGÖRINGSVERKTYG: Använd borsten som följde med maskinen eller liknande för att rengöra matzonerna. Knivaxeln i mitten av maskinen kan med fördel rengöras med en liten flaskborste. Använd en fuktig trasa för att torka maskinens övriga ytor.

DESINFEKTION: Använd isopropanol (65-70%). Isopropanol är extremt lättantändligt, använd därför med varsamhet.

VARNING:

- Häll eller spreja inte vatten på maskinens sidor.
- Använd inte kokande eller hett vatten.
- Använd inte skarpa föremål eller föremål inte avsett för rengöring.
- Använd inte rengöringsmedel med slipande effekt.

UNDTVIK: Använd inte rengöringssvampar med skurnylon (t.ex. Scotch Brite™) om det inte är absolut nödvändigt.

SKÖTSELRÅD:

- Rengör maskinen omgående efter användning.
- Torka maskinen omgående efter rengöring för att undvika oxidation och missfärgningar på ytan.

FELSÖKNING

För att eliminera risken för skador på motorn, har RG-400i en brytarfunktion som automatiskt stänger av maskinen om motorns temperatur skulle bli för hög. Brytarfunktionen har automatisk återställning vilket gör att maskinen går att starta igen när motorn har svalnat vilket normalt tar mellan 10 och 30 minuter.

FEL: Maskinen startar ej eller stannar under körning och kan ej återstartas.

ÅTGÄRDER: Kontrollera att stickkontakten sitter i vägguttaget alternativt att arbetsbrytaren är påslagen. Tryck in startknappen. Montera en matarcylinder och en matare enligt instruktionerna under "montering" Kontrollera att alla komponenter är korrekt monterade och att säkerhetsarmen är uppfälld. Kontrollera att säkringarna i lokalens säkringsskåp är hela och har rätt ampere-tal. Vänta några minuter och försök att starta maskinen på nytt. Tillkalla fackman för åtgärd.

FEL: Låg kapacitet eller dåligt skärresultat.

ÅTGÄRDER: Välj rätt skärverktyg eller kombination av skärverktyg. Montera borrhylsan (manuella och tryckluftsdrevena mataren), låsbulten (4-hålsmataren) alternativt skruvkapseln (trattmataren). Se till att maskinens och den tryckluftsdrevena matarens hastighetsreglage står i rätt läge enligt tabellen under INSTÄLL-

NING AV HASTIGHETSREGLAGEN, samt att manometern visar ca 5,5 bar. Kontrollera att den tryckluftsdrevena mataren s matarkolv har rätt hastighet, läge "1" = ca 12 sek/kolvcykel, läge "2" = ca 8 sek/kolvcykel, läge "3" ca 4 sek/kolvcykel (justeras av behörig fackman). Se till att knivar och rivplåtar är hela och har god skärpa. Pressa ner varan löst.

FEL: Skärverktyget går ej att ta bort.

ÅTGÄRDER: Använd alltid utmatarskivan. Använd en tjock skinnhandske, etc. som inte skärverktygets knivar kan skära igenom, och vid loss skärverktyget medurs.

FEL: Skruvkapseln, låsbulten alternativt borrhylsan går ej att ta bort.

ÅTGÄRD: Skruva loss den medurs med nyckeln.

TEKNISK DATA HÄLLDE RG-400i

MASKIN: Motor: Två hastigheter, 1,5/0,9 kW, 400 V, 3-fas, 50 Hz. Transmission: kuggväxel. Säkerhetssystem: Tre säkerhetsbrytare. Skyddsklass: IP45, knappar IP65. Väggslutning: Jordad, 3-fas, 16 A. Säkring i lokalens säkringsskåp: 10 A, trög. Ljudnivå LpA (EN31201): 70 dBA.

TRYCKLUFTSDRIVEN MATARE: 3 hastigheter och tryck. Rekommenderad luftkapacitet och tryck: 5,5 bar

VERKTYG: Diameter: 215 mm. Varvtal: 400/200 varv/min.

NETTOVIKTER: Maskin: 54 kg. Cylinder: 6 kg. Trattmatare med cylinder: 12 kg. Tryckluftsdreven matare: 11 kg. Manuell matare: 5 kg. 4-hålsmatare: 5 kg. Skärverktyg: Ca 1 kg i genomsnitt. Ostmatare inkl. Manuell matare Ost: 21 kg.

NORMER: Se försäkringen om överensstämmelse.

使用说明

HALLDE RG-400i

注意事项！

(CN)

注意事项！

请小心使用，注意切割工具上锋利的刀片、料筒和运转部件，切勿伤及双手。

该装置只能由合格技工进行安装。

切勿将双手置于任一进料装置中。除非清洁，否则，请勿将双手置于料筒A中。

切割时，请务必使用四管嵌入装置及研磨棒。

料筒下移、止动柄上升时，切勿将双手置入机器底座中。

请用扳手拧紧（逆时针方向）或拧松（顺时针方向）搅拌装置、防松螺栓和配备装置。

安装或取出切割工具等装置前，请始终按压机器停止按钮（无论机器是否为运转状态）。

清洁前，请关闭机器电源并将插头从壁式插座中取出，或关闭主电源。

使用四管嵌入装置时，请勿使用长度超过10毫米的切割工具。

如需维修机器或打开机器外壳，请联系合格技工。这也适用于更换电缆。

请勿使用备菜装置切割冷冻食品。切割前，请清除食品上的坚硬物质（如苹果茎、萝卜木部等），以避免损坏切割刀片。

若无充分的指导或监督，请勿让儿童或肢体、感官、意识能力较弱的人员或缺乏此类设备操作经验的人员操作该机器。

若机器速度控制按钮位于“1”档，则该机器仅最多连续运转1小时。请在再次启动前将其静置一小时。

若机器速度控制按钮位于“2”档，则无时长限制。

取出机器

请检查机器所有部件是否配送齐全，机器是否可按预设运转，并检查运输过程是否导致机器受损。

如有任何问题，请在8天内告知机器供应商。

机器安装

请将机器连接至合规的电源中。

请在安装机器前，取出切割工具。

请按需重设可调节支脚，以确保机器牢固置地。

请将切割工具的吊环置于靠近机器的墙面上，以便安全使用。

请检查传动轴是否以顺时针旋转。

止动柄向下折叠时，请检查机器是否停止运转。

将进料斗装置或四管嵌入装置的止动按钮顺时针旋转至解锁位置，并检查机器是否停止运转；逆时针将其旋转至锁定位置时，请检查机器是否重启。

手控、气动式或奶酪推入式装置的进料盘向外旋转时，请检查机器是否停止运转，并确保料筒开口超过60毫米。手控进料盘装置向内旋转至料筒时，请检查机器是否重启。

若机器无法正常运转，请在使用机器前致电合格技工以修理故障。

使用机器前请例行检查

请从电源插座中拔出插头，或打开隔离开关，并检查电缆是否具有良好的性能，其外部是否受损。

手控/奶酪/气动式进料器：

若已安装切割工具，推进器盘向外侧旋转超过60毫米时，请检查机器是否在2秒内停止旋转，推进器盘向内旋转至进料口时，请检查机器是否重启。请注意，旋转开口可小于60毫米。

机器运转时，若下移止动柄，请检查机器是否停止运转。

若两种安全性能设置均无法按预设运行，或机器电缆受损，请在连接机器背面的电源前，致电合格技工或电工以修理故障。

请检查推进器盘的传动轴是否可自由旋转。

若传动轴无法自由旋转，请小心将其进行清洁，并使用若干机油进行润滑。

检查和确认切割工具状况良好，且锋利。

切割工具的相关内容请参阅第4页。

进料斗：

请从电源插座中拔出插头，或打开隔离开关，并检查电缆是否具有良好的性能，其外部是否受损。

若已安装切割工具，进料斗的手柄以顺时针方向旋转时，请检查机器是否在2秒内停止运转，手柄向内旋转时，请检查机器是否启动。

机器运转时，若下移止动柄，请检查机器是否停止运转。

若安全性能设置无法按预设运行，或机器电缆受损，请在连接机器背面的电源前，致电合格技工或电工以修理故障。

检查和确认切割工具状况良好，且锋利。

切割工具的相关内容请参阅第4页。

四管嵌入装置：

请从电源插座中拔出插头，或打开隔离开关，并检查电缆是否具有良好的性能，其外部是否受损。

若已安装切割工具，四管嵌入装置的手柄以顺时针方向旋转时，请检查机器是否在2秒内停止运转，手柄向内旋转时，请检查机器是否启动。

机器运转时，若下移止动柄，请检查机器是否停止运转。

若安全性能设置无法按预设运行，或机器电缆受损，请在连接机器背面的电源前，致电合格技工或电工以修理故障。

检查和确认切割工具状况良好，且锋利。

切割工具的相关内容请参阅第4页。

加工类型

根据所选的切割工具，该装置可将物体按各种尺寸切片、切丁、磨碎、切丝、切成薄片或切成土豆片状。可用于加工蔬菜、水果、干面包、奶酪、坚果和蘑菇等食品。

用途

可用于餐厅、商店厨房、医院、学校、快餐店、餐厅、披萨店、轮船、中央厨房、机构厨房和食品加工厂等地。

机器容量

每日最多可加工5000份产品，每分钟可加工60千克。

使用进料器

手控进料工作环/

气动推入式进料器：

这两类进料器适用于任何类型的大小产品。

料筒A配有三个内置刀片，可在备菜过程中对产品进行固定或切割，并针对卷心菜类产品的备菜工作进行了优化设置。

手控进料工作环：

料筒B配有一个内壁，并经过优化，可对产品进行手动定位并堆叠产品。

进料斗：

可用于连续切割大量如土豆、洋葱等圆形产品。

四管嵌入装置：

可用于将较长的产品（如黄瓜）切割成薄片，请参阅图片。

奶酪手控推入式进料器

奶酪料筒的内壁经过优化，对奶酪块进行定向，以用于制备碎奶酪。

机器组装和拆解

料筒（适用于全部）

安装时，请向下折叠止动柄。

请将料筒推入机器铰链销中，并下移料筒。

请抬起止动柄。

取出时，首先请取出进料装置。

请下移止动柄。

请将料筒从机器铰链销中取出。

四管嵌入装置：

请按压机器停止按钮。

安装时，请安装料筒A或料筒B。

请将四管嵌入装置置入料筒中，使传动轴嵌入料筒传送管中。

请按压四管嵌入装置，并以逆时针方向旋转止动按钮。

取出时，请顺时针旋转止动按钮，再取出四管嵌入装置。

手控推入式进料器：

请按压机器停止按钮。

安装时，请安装料筒A或料筒B。

请始终上移操纵杆。

请将手控推入式进料装置的传动轴安装至料筒传送管中。

请按压手控推入式进料装置，并逆时针方向旋转。

取出时，请按压机器停止按钮，并顺时针向外旋转手控进料装置，将其取出。

气动推入式进料器：

请按压机器停止按钮。

安装时，请安装料筒A。

请将气动推入式进料装置的传动轴安装至料筒传送管中。

请按压气动推入式进料装置，并逆时针旋转。

请将压缩机软管卡扣的接头置入气动推入式进料装置的接头中。

请根据“速度控制设置”类目下的指导，设置机器及气动推入式进料装置的速度控制按钮，以适用于所使用的切割工具。

请启动压缩机并将其输送压力调节至5.5巴，并按照制造商的说明处理压缩机。

请检查压力表上的气压值，其推荐值为5巴，但所需要的实际值可能会有所不同。若压力表上的气压读数不同，请向上拉动控制器，将其旋转至压力表读数为5巴，并再次将其向下压。

取出时，请关闭压缩机电源，并从气动推入式进料装置接头中，断开压缩机软管卡扣的接头。

请按压机器停止按钮，顺时针向外旋转气动推入式进料装置，并将其取出。

进料斗

请按压机器停止按钮。

安装时，安装料筒和两根内部导轨。

请将进料斗置入料筒中部，使传动轴落入料筒传送管中。

请按压进料斗，并逆时针旋转止动按钮。

取出时，顺时针旋转止动按钮，并将进料斗取出。

奶酪手控推入式进料器

请按压机器停止按钮。

安装时，安装奶酪粉碎机的料筒。

请始终上移操纵杆。

将奶酪粉碎机手控推入式进料装置的传动轴安装至料筒传送管中。

按下奶酪粉碎机手控推入式进料装置，并逆时针旋转。

取出时，请按压机器停止按钮，顺时针旋转奶酪粉碎机手控推入式进料器，然后将其拆下。

组装切割工具及托盘

使用手控、气动进料器或奶酪手控推入式进料器时，请确保推进器盘位于上方，并将其向左外侧旋转。若正在使用进料斗或四管嵌入装置，请从机器背部取出传动轴。

请下移止动柄，并向后倾斜进料器。

若正在使用托盘，请将顶板置于托盘底部，确保已彻底清洁机器刀片的外壳。然后，将托盘（包括顶板）安装至机器刀片外壳的传动轴旁，并将顶板旋转/推入至联轴器中。

请将所选的切割工具置入传动轴上，并将其旋转，使其牢固入位。

使用切割网或法式薯条切刀时：请将顶板置于托盘底部，即将其安装至机器刀片外壳的传动轴旁，并将其旋转至联轴器中。请将所选的切割网安装至切割器的传动轴中，确保两种装置均正确入位。

使用进料斗时，应固定搅拌器装置；使用四管嵌入装置时，应栓牢防松螺栓；使用手控、奶酪或气动式推进进料装置时，应使用扳手以逆时针方向旋转配备装置，将其旋转至切割工具中部的传动轴上以固定此装置。

拆卸切割工具及托盘

请使用扳手，顺时针转动，拧松螺帽、钻头套座和防止螺栓，并取出切割工具、顶板和托盘。

速度控制设置

正常情况下，机器速度控制按钮位于“1”档时，可进行切丁工作，位于“2”档时，可进行除切丁外的任何切割工作。

使用气动推入式进料装置时，请根据以下表格，设置机器及推入式进料装置的速度控制按钮。

PF=气动推入式进料装置。

M=机器。

切割器

0.5-1.5 毫米:..... PF = 1. M = 2.

2-3 毫米:..... PF = 2. M = 2.

4-7 毫米:..... PF = 3. M = 2.

8-14 毫米:..... PF = 3. M = 1.

15-20 毫米:..... PF = 3. M = 1.

HC（高容量）切割器

2 毫米:..... PF = 2. M = 2.

4-6 毫米:..... PF = 3. M = 2.

8-20 毫米:..... PF = 3. M = 1.

薄片切割器

2-3 毫米:..... PF = 2. M = 2.

4-6 毫米:..... PF = 3. M = 2.

HC（高容量）薄片切割器

2-3 毫米:..... PF = 2. M = 2.

4-6 毫米:..... PF = 3. M = 2.

切丝装置

2x2-3x3 毫米:..... PF = 2. M = 2.

2x6 毫米:..... PF = 2. M = 2.

4x4-6x6 毫米:..... PF = 3. M = 2.

8x8-10x10 毫米:..... PF = 3. M = 1.

HC（高容量）切丝装置

2x2-2.5x2.5 毫米:..... PF = 2. M = 2.

2x6 毫米:..... PF = 2. M = 2.

4x4-6x6 毫米:..... PF = 3. M = 2.

8x8-10x10 毫米:..... PF = 3. M = 1.

磨碎器/粉碎机

1.5 毫米:..... PF = 1. M = 2.

2-6 毫米:..... PF = 2. M = 2.

8-10 毫米:..... PF = 3. M = 1.

细孔刨刀

..... PF = 1. M = 2.

超细孔刨刀

..... PF = 1. M = 2.

硬奶酪切丝器

..... PF = 1. M = 2.

切丁器

6x6-25x25 毫米:..... PF = 1. M = 2.

土豆片/法式薯条切割器

10 毫米:..... PF = 1. M = 2.

机器清洁

开始清洁机器前，请阅读所有说明。

注意锋利的刀片和运转部件，切勿伤及双手。

清洁前：请保持机器电源始终为关闭状态，并从插座中拔出电源插头。若机器无插头，请关闭主电源，并取出所有需要清洗的可拆装部件。

使用洗碗机清洁机器：除气动进料器外，所有可拆装部件均可进行机洗。

手洗：请务必使用手洗洗涤剂，并小心料筒A中的三个锋利刀片。

清洁材料：请使用机器配备的刷子或类似产品，清洗食品区，使用小杯刷，清洗装置中部的刀轴，使用湿抹布，上下擦拭机器表面。

装置消毒：请使用65-70%异丙醇进行消毒。异丙醇极易燃，请谨慎使用。

警告：

- 请勿将水倒入或喷洒至机器两侧。
- 请勿使用沸水或热水。
- 请勿使用锋利物或任何非用于清洁的物品进行清洁。
- 请勿使用研磨剂或研磨清洁产品。

注意避免：若无特别需要，请勿使用带有百洁布的清洁海绵（如Scotch-Brite™）。

保养建议：

- 使用机器后，请立即进行清洗。
- 清洁机器后，请立即干燥，以避免表面氧化及褪色。

故障排除

为排除电机受损风险，RG-400I配备了电机热保护装置，若电机温度过高，该装置将自动切断电源。电机热保护装置已自动重设，若电机温度下降，则可重启机器，该过程通常耗时10-30分钟。

发生故障：机器无法启动或运转时不能停止，且无法重启。

修理：请检查电源插头是否安全插入插座中，或关闭主电源。请按压启动按钮，并根据“组装”类目下的指导安装料筒和进料装置。请检查是否已正确安装所有部件、是否已抬起安全手把，并检查保险丝盒中的保险丝（保证机器正常工作的前提）是否完好且具有适当的额定电流。请等待若干分钟，并尝试重启机器。

若机器仍然无法运转，请致电合格技工以修理故障。

发生故障：机器容量过低或产生不良加工结果。

修理：请确保使用正确的切割工具或连接器，并安装配备装置（手控/推入式进料装置）、防松螺栓（四管嵌入式）和搅拌器装置（进料斗）。请根据速度控制设置类目下的表格，检查机器速度控制按钮及气动推入式进料器是否位于正确的位置，并检查压力表读数是否约为5.5巴。

请检查气动推入式进料器的活塞已设为正确的速度，当速度位于“1”档-每次活塞循环约为12秒，位于“2”档-约为8秒，位于“3”档-约为4秒。

如需设置速度，请通过合格技工进行设置。请检查刀片、磨碎器/粉碎机盘的状态是否状况良好，且锋利，并轻压食物。

发生故障：无法取出切割工具。

修理：请务必使用顶板、皮质厚手套或其他材质的手套，确保切割工具的刀片无法刺穿手套，并顺时针旋转切割工具，将其取出。

发生故障：无法取出搅拌器装置、防松螺栓及配备装置。

修理：请使用扳手顺时针拧松配备装置。

HALLDE RG-400I技术规格

机器：电机：双速型为1.5/0.9千瓦特三相电机，分为208伏，60赫兹、230伏，50赫兹、400伏50赫兹和415伏，50赫兹四种。电机热保护装置为3.7安培，传输装置为齿轮机构。安全系统：设有两个安全开关。机器防护等级：IP45，按钮防护等级：IP65。电源插座：16安培接地式三相电源。保险丝盒（保证机器正常工作的前提）中的保险丝：10安培延时型保险丝。声级：连接装配区（EN31201）：70分贝。

气动进料器：设有三种速度和气压模式。压缩空气容量和气压建议值：5.5巴。

切割工具：直径：215毫米，速度：400/200 rpm。

净重：机器：54千克。料筒：6千克。进料斗（含料筒）：12千克。气动推入式进料装置：11千克。手控推入式进料装置：5千克。四管嵌入装置：5千克。奶酪进料器包括奶酪手控推入式进料器：21千克。切割工具：平均约1千克。

规格/标准：请参阅合格声明。

NÁVOD K POUŽITÍ

HALLDE RG-400i

(CZ)

POZOR!



Dávejte velký pozor, abyste si neporanili ruce o ostré břity krájecích nástrojů, plnicí válec a pohyblivé součásti.

Instalaci zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný servisní mechanik.

Nikdy nevkládejte ruce do žádného z podávacích nástavců nebo podávacího válce A jinak než za účelem čištění.

K řezání vždy používejte pýchovadlo s vložkou se 4 trubkami.

Nikdy nevkládejte ruce do vývodu stroje, když je podávací válec spuštěný a zajišťovací rukojeť zvednutá.

Míchací zařízení, zajišťovací šroub a dekorační zařízení se musí dotáhnout (otáčením proti směru hodinových ručiček) a vyšroubovat (ve směru hodinových ručiček) pomocí klíče.

Před nasazením nebo sejmutím řezných nástrojů atd. vždy stiskněte tlačítko zastavení stroje, i když stroj není v chodu.

Před čištěním stroj vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky nebo vypněte síťový vypínač.

Při použití čtyř trubicové destičky nikdy nepoužívejte řezné nástroje větší než 10 mm.

Opravovat nebo otevírat tělo zařízení smí pouze kvalifikovaný servisní mechanik. To platí i pro výměnu elektrického kabelu.

Nepoužívejte zařízení ke krájení zmražených potravin. Před krájením odstraňte z potravin všechny tvrdé části (např. stopky jablek, dřevnaté součásti tuřínu atd.), aby nedošlo k poškození krájecích břitů.

Tento spotřebič by neměl být provozován dětmi nebo osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami, kterým chybí zkušenosti s takovým zařízením, pokud jim nejsou dány odpovídající pokyny nebo nejsou pod dohledem.

Pokud je ovladač rychlosti v poloze "1", může zařízení nepřetržitě pracovat maximálně 1 hodinu. Před opětovným spuštěním nechte zařízení hodinu stát. Před opětovným spuštěním nechte zařízení hodinu stát.

Pokud je ovladač rychlosti v poloze "2", žádná taková omezení neplatí.

VYBALENÍ

Ujistěte se, že byly doručeny všechny části, že zařízení funguje tak, jak má, a že během přepravy nedošlo k žádnému poškození.

Dodavatel zařízení musí být o jakýchkoli případných problémech informován do osmi dnů.

INSTALACE

Připojte zařízení ke zdroji elektrické energie, který je pro něj vhodný.

Před instalací zařízení odeberte krájecí nástroj.

Podle potřeby upravte nastavení nožiček tak, aby zařízení stálo pevně.

Věšák na krájecí nástroje umístěte na stěnu do blízkosti zařízení, aby se tyto nástroje daly pohodlně a bezpečně používat.

Zkontrolujte, zda se hřídel otáčí po směru hodinových ručiček.

Zkontrolujte, zda se zařízení zastaví, jakmile je sklopena uzamykací rukojeť.

Zkontrolujte, zda se zařízení zastaví, jakmile je uzamykací knoflík nástavce plnicí násypky nebo nástavce se čtyřmi plnicími trubicemi otočen po směru hodinových ručiček do odemčené polohy, a zda se zařízení znovu spustí, jakmile je uzamykací knoflík otočen proti směru hodinových ručiček do uzamčené polohy.

Zkontrolujte, zda se zařízení zastaví, jakmile je deska ručního či pneumatického stlačovacího podavače vychýlena na stranu tak, že je otvor plnicího válce větší než 60 mm, a že se zařízení znovu spustí, když se deska vrátí nad plnicí válec.

Pokud zařízení správně nefunguje, je třeba problém vyřešit. Teprve poté je možné zařízení opět používat.

PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM PROVEĎTE KONTROLU

Odpojte zástrčku od elektrické zásuvky nebo otevřete rozpojovací přepínač. Poté zkontrolujte, zda je kabel v dobrém stavu a zda není na povrchu porušen.

S RUČNÍM/PNEUMATICKÝM PODAVAČEM SÝRA:

Zkontrolujte, zda se zařízení s nasazeným krájecím nástrojem zastaví do 2 sekund od chvíle, kdy byla stlačovací deska vychýlena na stranu o více než 60 mm, a zda se znovu spustí, když se stlačovací deska vrátí zpět nad podavač. POZNÁMKA! Schváleno je méně než 60 mm.

Zkontrolujte, zda se zařízení za chodu zastaví, jakmile je sklopena uzamykací rukojeť.

Pokud některá ze dvou výše uvedených bezpečnostních funkcí nefunguje tak, jak má, nebo je-li elektrický kabel poškozen, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře se žádostí o pomoc. Teprve poté zařízení znovu připojte ke zdroji napájení.

Zkontrolujte, zda se může hřídel stlačovací desky volně pohybovat.

Pokud se hřídel nemůže volně pohybovat, pečlivě ji očistěte a namažte několika kapkami strojního oleje.

Zkontrolujte, zda jsou krájecí nástroje v dobrém stavu a jsou ostré.

Informace o krájecích nástrojích naleznete na stranách 4.

S PLNICÍ NÁSYPKOU:

Odpojte zástrčku od elektrické zásuvky nebo otevřete rozpojovací přepínač. Poté zkontrolujte, zda je kabel v dobrém stavu a zda není na povrchu porušen.

Zkontrolujte, zda se zařízení s připevněným krájecím nástrojem při otočení rukojeti plnicí násypky po směru hodinových ručiček do 2 sekund zastaví a při otočení rukojeti nazpět spustí.

Zkontrolujte, zda se zařízení za chodu zastaví, jakmile je sklopena uzamykací rukojeť.

Pokud bezpečnostní funkce nefunguje tak, jak má, nebo je-li elektrický kabel poškozen, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře se žádostí o pomoc. Teprve poté zařízení znovu připojte ke zdroji napájení.

Zkontrolujte, zda jsou krájecí nástroje v dobrém stavu a jsou ostré.

Informace o krájecích nástrojích naleznete na stranách 4.

S NÁSTAVCEM SE ČTYŘMI PLNICÍMI TRUBICEMI:

Odpojte zástrčku od elektrické zásuvky nebo otevřete rozpojovací přepínač. Poté zkontrolujte, zda je kabel v dobrém stavu a zda není na povrchu porušen.

Zkontrolujte, zda se zařízení s připevněným krájecím nástrojem při otočení rukojeti nástavce s čtyřmi plnicími trubicemi po směru hodinových ručiček zastaví a při otočení rukojeti nazpět spustí.

Zkontrolujte, zda se zařízení za chodu zastaví, jakmile je sklopena uzamykací rukojeť.

Pokud bezpečnostní funkce nefunguje tak, jak má, nebo je-li elektrický kabel poškozen, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře se žádostí o pomoc. Teprve poté zařízení znovu připojte ke zdroji napájení.

Zkontrolujte, zda jsou krájecí nástroje v dobrém stavu a jsou ostré.

Informace o krájecích nástrojích naleznete na stranách 4.

TYP ZPRACOVÁNÍ

Řeže, strouhá, trhá, krájí na kostičky, nudličky, vlnky a hranolky různých velikostí, podle vybraného krájecího nástroje. Zpracovává zeleninu, ovoce, suchý chléb, sýr, ořechy, houby atd.

UŽIVATELÉ

Restaurace, kuchyně v obchodech, nemocnice, školy, rychlá občerstvení, cateringy, pizzerie, lodě, centrální kuchyně, kuchyně v ústavech, závody na zpracování potravin atd.

KAPACITA

Až 5 000 porcí za den a 60 kg za minutu.

POUŽITÍ PODAVAČŮ

RUČNÍ PODAVAČ, ERGO LOOP/ PNEUMATICKÝ PODAVAČ:

Tyto dva podavače lze použít pro všechny typy produktů, malé i velké.

Plnicí válec A s třemi vnitřními břity usazuje a rozkouskovává produkt během přípravy a je optimální pro přípravu zelí.

RUČNÍ PODAVAČ, ERGO LOOP

Plnicí válec B s jednou vnitřní stěnou je optimální pro ruční usazování a skládání výrobků.

S PLNICÍ NÁSYPKOU:

Plnicí násypka se používá při nepřetržitém krájení velkého množství kulatých produktů, jako jsou brambory, cibule atd.

S NÁSTAVCEM SE ČTYŘMI PLNICÍMI TRUBICEMI:

Používá se ke krájení dlouhých produktů, jak jsou například okurky, na plátky, viz obrázek.

RUČNÍ TLAČNÝ PODAVAČ SÝRŮ

Podávací válec na sýr s jednou vnitřní stěnou je optimalizován pro orientaci bloků sýra pro přípravu drčeného sýra.

SESTAVENÍ A ROZLOŽENÍ

PLNICÍ VÁLEC (PLATÍ PRO VŠECHNY)

Při usazování sklopte uzamykací rukojeť.

Zatlačte plnicí válec na závěsné čepy zařízení a sklopte plnicí válec.

Zvedněte uzamykací rukojeť.

Při odebírání nejprve odeberte plnicí nástavec.

Sklopte uzamykací rukojeť.

Vyjměte plnicí válec ze závěsných čepů zařízení.

NÁSTAVEC SE ČTYŘMI PLNICÍMI TRUBICEMI

Stiskněte tlačítko zastavení.

Při nasazování použijte Plnicí válec A nebo B.

Umístěte nástavec se čtyřmi plnicími trubicemi do plnicího válce pomocí hřídele v trubici plnicího válce.

Zatlačte nástavec se čtyřmi plnicími trubicemi dolů a otočte uzamykacím knoflíkem proti směru hodinových ručiček.

Při odebírání otočte uzamykacím knoflíkem po směru hodinových ručiček a vyjměte nástavec se čtyřmi plnicími trubicemi.

NÁSTAVEC RUČNÍHO STLAČOVACÍHO PODAVAČE

Stiskněte tlačítko pro zastavení stroje.

Při nasazování použijte Plnicí válec A nebo B.

Posuňte páčku zcela nahoru.

Nasaďte nástavec ručního stlačovacího podavače do trubice plnicího válce.

Zatlačte na nástavec ručního stlačovacího podavače a otočte s ním proti směru hodinových ručiček.

Při odnímání stiskněte zastavovací podložku, vychylte nástavec ručního stlačovacího podavače po směru hodinových ručiček a vyjměte jej.

NÁSTAVEC PNEUMATICKÉHO STLAČOVACÍHO PODAVAČE

Stiskněte tlačítko pro zastavení stroje.

Při nasazování použijte Plnicí válec A.

Nasaďte nástavec ručního stlačovacího podavače do trubice plnicího válce.

Zatlačte na nástavec pneumatického stlačovacího podavače a otočte s ním proti směru hodinových ručiček.

Zatlačte rychlospojku kompresorové hadice na závitovou trubkovou spojku nástavce pneumatického stlačovacího podavače.

Nastavte ovladače rychlosti zařízení a nástavce pneumatického stlačovacího podavače tak, aby vyhovovaly použitému krájecímu nástroji podle pokynů v části NASTAVENÍ OVLADAČŮ RYCHLOSTI.

Spusťte kompresor a nastavte jeho výtlačný tlak na 5,5 barů. S kompresorem pracujte přesně podle pokynů výrobce.

Zkontrolujte tlak vzduchu na tlakoměru. Doporučený tlak vzduchu je zhruba 5 barů, ale skutečná potřebná hodnota se může lišit. Pokud je na tlakoměru uvedená jiná hodnota, zatáhněte za ovladač směrem nahoru a otáčejte jím, dokud nebude hodnota tlaku na tlakoměru 5 barů. Poté ovladač zatlačte zpátky dolů.

Při odnímání vypněte kompresor a odpojte rychlospojku hadice kompresoru od závitové trubkové spojky nástavce pneumatického stlačovacího podavače.

Stiskněte zastavovací podložku, vychylte nástavec pneumatického stlačovacího podavače po směru hodinových ručiček a poté jej vyjměte.

PLNICÍ NÁSYPKA

Stiskněte tlačítko zastavení.

Při usazování upevněte plnicí válec se dvěma vnitřními břity.

Umístěte plnicí násypku do středu plnicího válce pomocí hřídele v trubici plnicího válce.

Zatlačte plnicí násypku dolů a otočte uzamykacím knoflíkem proti směru hodinových ručiček.

Při odebírání otočte uzamykacím knoflíkem po směru hodinových ručiček a vyjměte plnicí násypku.

RUČNÍ TLAČNÝ PODAVAČ, SÝR

Stiskněte tlačítko pro zastavení stroje.

Při montáži nasaďte podávací válec pro drtí sýra.

Posuňte páčku zcela nahoru.

Nasaďte hřídel nástavce ručního tlačného podavače sýra do trubky podávacího válce.

Stiskněte ruční tlačný podavač nástavce na drčení sýra a otočte jej proti směru hodinových ručiček.

Při vyjímání stiskněte dorazovou podložku a vyklepte tlačný podavač nástavce na drčení sýra ve směru hodinových ručiček a vyjměte jej.

INSTALACE KRÁJECÍCH NÁSTROJŮ A TÁCU

Při použití ručního či pneumatického podavače se ujistěte, že je stlačovací deska v horní poloze a vychylte ji z podavače doleva. Pokud používáte nástavec se čtyřmi plnicími trubicemi, zvedněte hřídel z držáku v zadní části zařízení.

Sklopte uzamykací rukojeť a nakloňte podavač dozadu.

Jestliže budete muset používat táč, budete dosadu tácu umísťovat desku vyhazovače. Zajistěte, aby byl kryt nožů stroje důkladně vyčištěn. Táč, obsahující desku vyhazovače, je poté namontován kolem hřídele krytu nožů stroje. Otočte nebo přitlačte desku vyhazovače dolů na jeho spojku.

Nasaďte na hřídel zvolený krájecí nástroj a otáčejte jím, až klesne pevně na své místo.

Při použití krájecí mřížky nebo mřížky na hranolky: dejte desku vyhazovače do dolní části tácu, který bude následně namontován kolem hřídele krytu nožů stroje. Obráťte desku vyhazovače dolů na jeho spojku. Pak namontujte na hřídel vybranou mřížku a poté krájec, přičemž zajistěte, aby obojí řádně zapadlo na své místo.

Upevněte míchač, pokud používáte plnicí násypku, upevňovací šroub, pokud používáte nástavec se čtyřmi plnicími trubicemi, nebo odstraňovač jader, pokud používáte ruční či pneumatický stlačovací podavač sýra, a to konkrétně otočením středové hřídele krájecího nástroje proti směru hodinových ručiček pomocí francouzského klíče.

VYNĚTÍ KRÁJECÍCH NÁSTROJŮ A TÁCU

Odšroubujte šroubovací víčko, pomocí klíče zavřete objímku nebo pojistný šroub ve směru hodinových ručiček a vyjměte krájecí nástroj a desku vyhazovače spolu s tácem.

NASTAVENÍ OVLADAČŮ RYCHLOSTI

Ovladač rychlosti zařízení je běžně nastaven do polohy „2“ pro veškeré krájení s výjimkou krájení na kostičky, při němž je třeba ovladač rychlosti otočit do polohy „1“.

Při použití pneumatického stlačovacího podavače nastavte ovladač rychlosti zařízení a nástavce stlačovacího podavače podle následující tabulky.

NPSP = Nástavec pneumatického stlačovacího podavače.

Z = Zařízení.

KRÁJEČ

0,5–1,5 mm:	PF = 1. M = 2.
2–3 mm:	PF = 2. M = 2.
4–7 mm:	PF = 3. M = 2.
8–14 mm:	PF = 3. M = 1.
15–20 mm:	PF = 3. M = 1.

KRÁJEČ HC (PEVNÁ KAPACITA)

2 mm:	PF = 2. M = 2.
4–6 mm:	PF = 3. M = 2.
8–20 mm:	PF = 3. M = 1.

LISOVACÍ KRÁJEČ

2–3 mm:	PF = 2. M = 2.
4–6 mm:	PF = 3. M = 2.

HC (PEVNÁ KAPACITA) LISOVACÍ KRÁJEČ

2–3 mm:	PF = 2. M = 2.
4–6 mm:	PF = 3. M = 2.

JULIENNE

2×2–3×3 mm:	PF = 2. M = 2.
2×6 mm:	PF = 2. M = 2.
4×4–6×6 mm:	PF = 3. M = 2.
8×8–10×10 mm:	PF = 3. M = 1.

KRÁJEČ HC (PEVNÁ KAPACITA) JULIENNE

2×2–2,5×2,5 mm:	PF = 2. M = 2.
2×6 mm:	PF = 2. M = 2.
4×4–6×6 mm:	PF = 3. M = 2.
8×8–10×10 mm:	PF = 3. M = 1.

STRUHADLO / DRTIČ

1,5 mm:	PF = 1. M = 2.
2–6 mm:	PF = 2. M = 2.
8–10 mm:	PF = 3. M = 1.

JEMNÉ STRUHADLO

.....	PF = 1. M = 2.
-------	----------------

EXTRA JEMNÉ STRUHADLO

.....	PF = 1. M = 2.
-------	----------------

STRUHADLO NA TVRDÝ SÝR

.....	PF = 1. M = 2.
-------	----------------

KRÁJEČ NA KOSTIČKY

6×6–25×25 mm:	PF = 1. M = 2.
---------------------	----------------

BRAMBOROVÉ LUPÍNKY/HRANOLKY

10 mm:	PF = 1. M = 2.
--------------	----------------

ČIŠTĚNÍ

Než začnete stroj čistit, přečtěte si všechny pokyny.

Dávejte velký pozor, abyste si neporanili ruce o ostré břity a pohyblivé součásti.

PŘED ČIŠTĚNÍM: Vždy zařízení vypněte a odpojte zástrčku z elektrické zásuvky. Případně, pokud zařízení není vybaveno zástrčkou, vypněte síťový vypínač. Odeberte všechny odnímatelné součásti, které chcete vyčistit.

ČIŠTĚNÍ V MYČCE: Všechny odnímatelné součásti lze umývat v myčce, s výjimkou součástí pro pneumatický podavač.

RUČNÍ ČIŠTĚNÍ: Vždy použijte tekutý prostředek na mytí nádobí. Dejte si pozor na tři ostré břity v plnicím válci A!

ČISTICÍ MATERIÁLY: K čištění oblastí, které přicházejí do styku s potravinami. Břitovou hřídel uprostřed lze

čistit malým kartáčem na čištění lahví. Zbylý povrch zařízení otřete vlhkým hadrem.

DEZINFEKCE: Použijte izopropylalkohol (65–70%). Izopropylalkohol je vysoce hořlavý, proto prosím buďte při jeho použití velmi opatrní.

VAROVÁNÍ:

- Nenalévejte ani nestříkejte vodu na boky zařízení.
- Nepoužívejte vařící nebo horkou vodu.
- Nepoužívejte ostré předměty ani žádné předměty, které nejsou určeny k čištění.
- Nepoužívejte brusné čisticí či mycí prostředky.

ČEMU SE VYHNOUT: Pokud to není absolutně nezbytné, nepoužívejte čisticí houby s hrubou stranou (např. Scotch-Brite™).

TIPY K ÚDRŽBĚ:

- Vyčistěte zařízení bezprostředně po použití.
- Ihned po čištění zařízení vysušte, abyste předešli oxidaci a zabarvení povrchu.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

V rámci ochrany motoru před poškozením je model RG-400i vybaven pojistkou chránící motor před přehřátím, která zařízení automaticky vypne ve chvíli, kdy se teplota motoru zvýší na příliš vysokou úroveň. Pojistka proti přehřátí motoru se automaticky vynuluje,

což znamená, že zařízení lze znovu spustit, jakmile motor zchladne, což většinou trvá 10 až 30 minut.

PROBLÉM: Zařízení nelze spustit nebo se zastavuje a nelze jej vypnout a znovu zapnout.

ŘEŠENÍ: Ujistěte se, zda je zástrčka správně zapojena do elektrické zásuvky nebo vypněte síťový vypínač. Stiskněte tlačítko spuštění. Upevněte plnicí válec a plnicí nástavec podle pokynů v části „Sestavení“. Ujistěte se, že jsou všechny díly správně upevněny a že je bezpečnostní rameno zvednuto. Zkontrolujte, zda nevyhořely pojistky v pojistkové skříni na pracovišti a zda mají správné ampérové specifikace. Počkejte několik minut a zkuste zařízení znovu spustit.

Pokud zařízení není možné spustit, kontaktujte kvalifikovaného servisního mechanika.

PROBLÉM: Nízká kapacita nebo slabé výsledky krájení.

ŘEŠENÍ: Ujistěte se, že používáte správný krájecí nástroj nebo kombinaci krájecích nástrojů. Upevněte odstraňovač jader (nástavec ručního/stlačovacího podavače), upevňovací šroub (nástavec se čtyřmi plnicími trubicemi) nebo míchač (plnicí násypka). Ujistěte se, že jsou ovladače rychlosti zařízení a pneumatický stlačovací podavač ve správné poloze podle tabulky v části NASTAVENÍ OVLADAČŮ RYCHLOSTI, a že tlakoměr udává hodnotu 5,5 barů.

Ujistěte se, že je píst pneumatického stlačovacího podavače nastaven na správnou rychlost. Poloha

„1“ – asi 12 sekund na jeden cyklus pístu, poloha „2“ – asi 8 sekund na jeden cyklus pístu a poloha „3“ – asi 4 sekundy na jeden cyklus pístu.

V případě potřeby může rychlost upravit kvalifikovaný servisní mechanik. Zkontrolujte, zda jsou břity a struhadla / trhací nástavce v dobrém stavu a ostré. Tlačte potraviny do zařízení s menší silou.

PROBLÉM: Krájecí nástroj nelze odejmout.

ŘEŠENÍ: Vždy používejte vytlačovací podnos. Nasadte si silné kožené rukavice nebo jiné rukavice, kterými břity neprotrhnou, a uvolněte krájecí nástroj tak, že jej otočíte po směru hodinových ručiček.

PROBLÉM: Míchač, upevňovací šroub nebo odstraňovač jader nejsou odebrati.

ŘEŠENÍ: Odšroubujte je po směru hodinových ručiček pomocí francouzského klíče.

TECHNICKÉ PARAMETRY ZAŘÍZENÍ HALLDE RG-400I

ZAŘÍZENÍ: Motor: Dvě rychlosti, 1,5/0,9 kW, 208 V, třífázový, 60 Hz, 230 V, třífázový, 50 Hz, 400 V, třífázový, 50 Hz, 415 V, třífázový, 50 Hz, s pojistkou motoru nastavenou na 3,7 A. Převod: převodové soukolí. Bezpečnostní

systém: Tři bezpečnostní přepínače. Stupeň ochrany: IP45, tlačítka IP65. Napájecí konektor: Uzemněný, třífázový, 16 A. Pojistka v pojistkové skříni v pracovních prostorech: 10 A, zpožděná. Zvuková úroveň LpA (EN31201): 70 dBA.

PNEUMATICKÝ PODAVAČ: Tři rychlosti a tlak. Doporučený tlak: 5,5 barů.

NÁSTROJE: Průměr: 215 mm. Rychlost: 400/200 rpm.

ČISTÁ HMOTNOST: Zařízení: 54 kg. Plnicí válec: 6 kg. Plnicí násypka s válcem: 12 kg. Nástavec pneumatického stlačovacího podavače: 11 kg. Nástavec ručního stlačovacího podavače: 5 kg. Nástavec se čtyřmi plnicími trubicemi: 5 kg. Podavač sýrů vč. Ruční podavač sýrů: 21 kg. Krájecí nástroje: Průměrně přibl. 1 kg.

NORMY/STANDARDY: viz prohlášení o shodě.

BEDIENERANLEITUNG

HALLDE RG-400i

(DE)

WARNUNG!



Achten Sie darauf, dass Sie ihre Hände nicht an den scharfen Schneiden der Schneidewerkzeuge, am Einfüllzylinder oder an beweglichen Teilen verletzen.

Die Maschine darf nur von einer autorisierten Fachkraft installiert werden.

Stecken Sie auf keinen Fall Ihre Hände in die Einfüllaufsätze oder den Einfüllzylinder A, außer zum Zwecke der Reinigung.

Stets den Stößel verwenden, wenn mit dem 4-Röhren-Einsatz geschnitten wird.

Stecken Sie auf keinen Fall Ihre Hände in die Austrittsöffnung der Maschine, wenn der Einfüllzylinder abgesenkt und der Arretiergriff angehoben ist.

Den Anbringer des Mixers, der Arretierbolzen und die Dekorationsvorrichtung müssen mit Hilfe des Schlüssels fixiert (durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn) und gelöst (im Uhrzeigersinn) werden.

Drücken Sie stets den Abschaltknopf der Maschine, bevor Sie Schneidewerkzeuge usw. anbringen oder entfernen und zwar auch dann, wenn die Maschine nicht läuft.

Vor Reinigungsarbeiten stets die Maschine abschalten und den Stecker aus der Steckdose ziehen oder den Trennschalter auf AUS stellen.

Bei Verwendung des 4-Röhren-Einsatzes niemals Schneidewerkzeuge verwenden, die größer als 10 mm sind.

Nur eine autorisierte Fachkraft darf die Maschine reparieren und das Maschinengehäuse öffnen. Dies gilt auch für den Austausch des Stromkabel.

Die Maschine ist nicht zum Schneiden von Gefriergut geeignet. Alle harten Obst- oder Gemüsestücke wie Apfelstiele, holzige Rübenstücke u. ä. müssen vor der Benutzung entfernt werden, damit sie die Schnittkante nicht beschädigen.

Das Gerät darf nicht von Kindern oder Personen benutzt werden, deren körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten eingeschränkt sind. Personen, die keine Erfahrung mit solchen Geräten haben, dürfen sie nur nach hinreichender Einweisung oder unter Aufsicht benutzen.

Die Maschine sollte nur für maximal eine Stunde kontinuierlich betrieben werden, wenn die Geschwindigkeitskontrolle auf „1“ gesetzt ist. Lassen Sie die Maschine für eine Stunde ruhen, bevor Sie sie wieder starten.

Wenn die Geschwindigkeitskontrolle auf „2“ eingestellt ist, bestehen keine solchen Einschränkungen.

AUSPACKEN

Kontrollieren Sie, ob alle Teile geliefert wurden, die Maschine ordnungsgemäß funktioniert und keine Transportbeschädigung aufgetreten ist.

Der Maschinenlieferant ist innerhalb von acht Tagen von etwaigen Mängeln in Kenntnis zu setzen.

INSTALLATION

Schließen Sie die Maschine an eine den Maschinendaten entsprechende Steckdose an.

Entfernen Sie das Schneidewerkzeug, bevor Sie die Maschine installieren.

Justieren Sie erforderlichenfalls die verstellbaren Füße, damit die Maschine stabil steht.

Bringen Sie den Wandhalter für die Schneidewerkzeuge an der Wand in der Nähe der Maschine an, damit Sie die Werkzeuge stets zur Hand haben und sicher benutzen können.

Überzeugen Sie sich davon, dass die Welle im Uhrzeigersinn läuft.

Kontrollieren Sie, ob die Maschine stehen bleibt, wenn der Arretiergriff nach unten geklappt ist.

Kontrollieren Sie, ob die Maschine stehen bleibt, wenn der Arretierknopf für den Einfülltrichter bzw. für den 4-Röhren-Einsatz im Uhrzeigersinn in die nicht arretierte Stellung gedreht wird, und ob die Maschine wieder anläuft, wenn der Arretierknopf gegen den Uhrzeigersinn in die arretierte Stellung gedreht wird.

Kontrollieren Sie, ob die Maschine stehen bleibt, wenn die Druckplatte des manuellen Druckaufsatzes bzw. des pneumatischen Druckaufsatzes oder des Druckaufsatzes für Käse zur Seite geschwenkt wird, so dass die Einfüllzylinderöffnung größer als 60 mm ist, und ob die Maschine wieder anläuft, wenn der Druckaufsatz wieder über den Einfüllzylinder zurückgeschwenkt wird.

Falls die Maschine nicht korrekt läuft, muss sie vor Inbetriebnahme instand gesetzt werden.

SICHERHEITSKONTROLLE VOR DER ARBEIT

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose oder stellen Sie den Trennschalter auf AUS und kontrollieren Sie anschließend, ob das Stromkabel in gutem Zustand ist und keine Bruchstellen aufweist.

MIT MANUELLEM / KÄSE- / PNEUMATISCHEM EINFÜLLER:

Überprüfen, dass bei einem installierten Schneidewerkzeug die Maschine innerhalb von 2 Sekunden stoppt, sobald die Druckplatte zu einer Seite mehr als 60 mm herausgeschwenkt wird, und wieder anläuft, wenn die Druckplatte über den Einfüller zurückgeschwenkt wird. NOTIZ! Weniger als 60 mm ist gestattet.

Überprüfen Sie, dass die Maschine während des Betriebs stoppt, wenn der Arretiergriff abgesenkt wird.

Falls eine der beiden Sicherheitsfunktionen nicht ordnungsgemäß funktioniert oder falls das Stromkabel Bruchstellen aufweist, ist die Maschine von einer Fachkraft instand zu setzen, bevor sie wieder an das Netz angeschlossen wird.

Überprüfen Sie, dass die Welle der Druckplatte frei läuft. Falls die Welle nicht frei läuft, ist sie gründlich zu reinigen und mit ein paar Tropfen Maschinenöl zu schmieren.

Überprüfen des Zustands und der Schärfe der Schneidewerkzeuge.

Bezüglich der Schneidewerkzeuge siehe die Seiten 4.

MIT DEM EINFÜLLTRICHTER:

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose oder stellen Sie den Trennschalter auf AUS und kontrollieren Sie anschließend, ob das Stromkabel in gutem Zustand ist und keine Bruchstellen aufweist.

Überprüfen Sie, dass die Maschinen mit eingesetzten Schneidewerkzeugen innerhalb von zwei Sekunden stoppt, wenn der Griff am Einfülltrichter im Uhrzeigersinn gedreht wird, und startet, wenn der Griff zurückgedreht wird.

Überprüfen Sie, dass die Maschine während des Betriebs stoppt, wenn der Arretiergriff abgesenkt wird.

Falls die Sicherheitsfunktion nicht ordnungsgemäß funktioniert oder falls das Stromkabel Bruchstellen aufweist, ist die Maschine von einer Fachkraft instand zu setzen, bevor sie wieder an das Netz angeschlossen wird.

Überprüfen Sie den Zustand und die Schärfe der Schneidewerkzeuge.

Bezüglich der Schneidewerkzeuge siehe die Seiten 4.

MIT DEM 4-RÖHREN-EINSATZ:

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose oder stellen Sie den Trennschalter auf AUS und kontrollieren Sie anschließend, ob das

Stromkabel in gutem Zustand ist und keine Bruchstellen aufweist.

Überprüfen Sie, dass die Maschinen mit eingesetzten Schneidewerkzeugen innerhalb von zwei Sekunden stoppt, wenn der Griff am 4-Röhren-Einsatz im Uhrzeigersinn gedreht wird, und startet, wenn der Griff zurückgedreht wird.

Überprüfen Sie, dass die Maschine während des Betriebs stoppt, wenn der Arretiergriff abgesenkt wird.

Falls die Sicherheitsfunktion nicht ordnungsgemäß funktioniert oder falls das Stromkabel Bruchstellen aufweist, ist die Maschine von einer Fachkraft instand zu setzen, bevor sie wieder an das Netz angeschlossen wird.

Überprüfen Sie den Zustand und die Schärfe der Schneidewerkzeuge.

Bezüglich der Schneidewerkzeuge siehe die Seiten 4.

VERARBEITUNGSART

Schneidet in Scheiben, würfelt, reibt, zerkleinert, schneidet in Streifen und im Kräuselschnitt sowie Kartoffelchips in verschiedenen Dimensionen und abhängig vom gewählten Schneidewerkzeug. Verarbeitet Gemüse, Obst, trockenes Brot, Käse, Nüsse, Pilze usw.

NUTZER

Restaurants, Ladenküchen, Krankenhäuser, Schulen, Fast-Food-Einrichtungen, Catering, Pizzerias, Schiffe, Zentralküchen, Küchen von Einrichtungen, lebensmittelverarbeitende Industrie usw.

KAPAZITÄT

Bis zu 5000 Portionen pro Tag und 60 kg pro Minute.

VERWENDUNG DER FÜLLEINHEIT

MANUELLER EINFÜLLER, ERGO LOOP/ PNEUMATISCHER DRUCKEINFÜLLER:

Diese beiden Füllleinheiten können für alle Arten von Lebensmitteln verwendet werden, klein und groß.

Füllzylinder A mit drei eingebauten Messern fixiert und zerteilt das Produkt während der Verarbeitung und wurde optimiert für die Zubereitung von Kohl.

MANUELLER EINFÜLLER, ERGO LOOP

Füllzylinder B mit einer internen Wand wurde optimiert für die manuelle Eingabe von Produkten und das Stapeln.

DER EINFÜLLTRICHTER:

Wird verwendet zum kontinuierlichen Schneiden in großen Mengen von runden Produkten wie Kartoffeln, Zwiebeln usw.

DER 4-RÖHREN-EINSATZ:

Wird genutzt zum Schneiden von langen Produkten in Scheiben wie Gurken, siehe Abbildung.

MANUELLER DRUCKAUFSATZ FÜR KÄSE

Einfülltrichter für Käse mit einer Innenwand ist für die Ausrichtung von Käseblöcken zur Zubereitung von geriebenem Käse optimiert.

MONTAGE UND DEMONTAGE

DER EINFÜLLTRICHTER (GILT FÜR ALLE)

Zum Anbringen den Arretiergriff nach unten klappen.

Den Einfüllzylinder auf die Gelenkbolzen der Maschine schieben und den Einfüllzylinder absenken.

Den Arretiergriff anheben.

Zum Entfernen zuerst den Einfüllaufsatz entfernen.

Den Arretiergriff absenken.

Den Einfüllzylinder von den Gelenkbolzen der Maschine lösen.

DER 4-RÖHREN-EINSATZ

Den Abschaltknopf drücken.

Beim Einbringen Einfüllzylinder A oder B einsetzen.

Den 4-Röhren-Aufsatz in den Einfüllzylinder setzen. Die Welle muss sich dabei im Einfüllzylinderrohr befinden.

Den 4-Röhren-Einsatz nieder drücken und den Arretierknopf gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Zum Entfernen den Arretierknopf im Uhrzeigersinn drehen und den 4-Röhren-Einsatz entfernen.

DER MANUELLE DRUCKAUFSATZ

Den Abschaltknopf der Maschine eindrücken.

Beim Einbringen Einfüllzylinder A oder B einsetzen.

Den Hebel bis zum Anschlag nach oben führen.

Den Schaft des manuellen Druckaufsatzes in das Einfüllzylinderrohr setzen.

Den Druckaufsatz nach unten drücken und gegen den Uhrzeigersinn schwenken.

Zum Entfernen den Anschlag nach unten drücken und den Druckaufsatz im Uhrzeigersinn nach außen schwenken und entfernen.

DER PNEUMATISCHE DRUCKAUFSATZ

Den Abschaltknopf der Maschine eindrücken.

Beim Einbringen Einfüllzylinder A einsetzen.

Den Schaft des pneumatischen Druckaufsatzes in das Einfüllzylinderrohr setzen.

Den pneumatischen Druckaufsatz nach unten drücken und gegen den Uhrzeigersinn schwenken.

Die Schnappkupplung des Kompressor-schlauchs auf den Nippel des pneumatischen Druckaufsatzes stecken.

Die Drehzahlregler von Maschine und pneumatischem Druckaufsatz entsprechend dem verwendeten Schneidewerkzeug einstellen. Dabei sind die Anweisungen im Abschnitt **EINSTELLUNG DER DREHZAHLREGLER** zu beachten.

Den Kompressor einschalten und den Druck auf 5,5 bar einstellen. Bedienen Sie den Kompressor in Übereinstimmung mit den Anleitungen des Herstellers.

Den Luftdruck auf dem Manometer ablesen. Der Luftdruck sollte etwa 5 bar betragen, der tatsächliche Wert unterliegt jedoch Schwankungen. Falls das Manometer einen anderen Luftdruckwert anzeigt, ziehen Sie den Regler nach oben und drehen ihn dann, bis das Manometer einen Wert von etwa 5 bar anzeigt. Anschließend drücken Sie den Regler wieder nach unten.

Zum Entfernen den Kompressor ausschalten und anschließend die Schnappkupplung des Kompressorschlauchs vom Nippel des pneumatischen Druckaufsatzes trennen.

Den Anschlag nach unten drücken und den pneumatischen Druckaufsatz im Uhrzeigersinn nach außen schwenken und anschließend entfernen.

DER EINFÜLLZYLINDER DES EINFÜLLTRICHTERS

Den Abschaltknopf eindrücken.

Montieren Sie den Einfüllzylinder mit zwei inneren Führungen.

Platzieren Sie den Einfülltrichter in der Mitte des Einzugszylinders. Die Welle muss sich dabei im Einfüllzylinderrohr befinden.

Den Einfülltrichter nieder drücken und den Arretierknopf gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Zum Entfernen den Arretierknopf im Uhrzeigersinn drehen und den Einfülltrichter entfernen.

DER MANUELLE DRUCKAUFSATZ, KÄSE

Den Abschaltknopf der Maschine eindrücken.

Bei der Montage Einfülltrichter für Käse reibe montieren.

Den Hebel bis zum Anschlag nach oben führen.

Passen Sie die Befestigungswelle des manuellen Druckaufsatzes der Käse reibe in das Rohr des Einfülltrichters ein.

Drücken Sie den manuellen Druckaufsatz der Käse reibe nach unten und schwenken Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn ein.

Drücken Sie beim Abnehmen den Anschlag nach unten und schwenken Sie den Druckaufsatz der Käse reibe im Uhrzeigersinn heraus und entfernen Sie ihn.

MONTAGE VON SCHNEIDEWERKZEUGEN UND EINSATZ

Werden der manuelle oder der pneumatische Einfüller oder der manuelle Druckaufsatz für Käse verwendet, dann überprüfen Sie, dass sich die Druckplatte in der oberen Position befindet, und schwenken Sie den Einfüllernach links. Wird der Einfülltrichter oder der 4-Röhren-Einsatz benutzt, heben Sie den Schaft aus der Befestigung auf der Rückseite der Maschine.

Senken Sie den Arretiergriff und schwenken Sie den Einfüller nach hinten.

Falls der Einsatz verwendet werden soll, dann wird die Auswurfplatte auf dem Boden des Einsatzes platziert. Überprüfen Sie, dass das Messergehäuse der Maschine gründlich gereinigt worden ist. Der Einsatz mit der Auswurfplatte wird dann an der Welle des Messergehäuses der Maschine befestigt. Drehen/drücken Sie die Auswurfplatte nach unten in ihre Kupplung.

Dann platzieren Sie das gewünschte Schneidewerkzeug auf der Welle und drehen es, bis es vollständig in seine Kupplung fällt.

Sofern Sie das Würfelgitter oder das Pommes Frites-Gitter verwenden, dann platzieren Sie die Auswurfplatte am Boden des Einsatzes, welcher seinerseits im Messergehäuse der Maschine angebracht ist. Drehen Sie die Auswurfplatte nach unten in ihre Kupplung. Bringen Sie dann das ausgewählte Gitter gefolgt von der Schneidescheibe an der Welle an. Stellen Sie sicher, dass beide ordnungsgemäß in die vorgesehene Stelle fallen.

Sichern Sie den Rührapparat, wenn Sie den Einfülltrichter benutzen, ebenso den Arretierbolzen, wenn Sie den 4-Röhren-Einsatz nutzen, oder die Dekorationsvorrichtung, wenn Sie den manuellen, Käse- oder pneumatischen Einfüller einsetzen, indem Sie diese gegen den Uhrzeigersinn mit Hilfe des Schlüssels auf die zentrale Welle des Schneidewerkzeugs drehen.

ENTFERNUNG VON SCHNEIDEWERKZEUGEN UND EINSATZ

Lösen Sie die Schraubkappe, die Bohrerhülse oder den Schlossbolzen im Uhrzeigersinn, in dem Sie den Schlüssel benutzen, und entfernen Sie das Schneidewerkzeug/die Schneidewerkzeuge und die Auswurfplatte zusammen mit dem Einsatz.

DREHZAHLEGLER

Der Maschinen-Drehzahlregler wird normalerweise für alle Schneidearbeiten außer Würfeln auf die Position 2 gestellt. Beim Würfeln sollte der Drehzahlregler auf Position 1 stehen.

Zum Schneiden mit dem pneumatischen Einfüller regulieren Sie den Drehzahlregler und den Druckaufsatz in Übereinstimmung mit der folgenden Tabelle.

PF = Pneumatischer Druckaufsatz.

M = Maschine.

SCHNEIDSCHLEIBE

0,5-1,5 mm:	PF = 1. M = 2.
2-3 mm:	PF = 2. M = 2.
4-7 mm:	PF = 3. M = 2.
8-14 mm:	PF = 3. M = 1.
15-20 mm:	PF = 3. M = 1.

HK (HOHE KAPAZITÄT) SCHNEIDSCHLEIBE

2 mm:	PF = 2. M = 2.
4-6 mm:	PF = 3. M = 2.
8-20 mm:	PF = 3. M = 1.

KRÄUSELSCHNEIDER

2-3 mm:	PF = 2. M = 2.
4-6 mm:	PF = 3. M = 2.

HK (HOHE KAPAZITÄT) KRÄUSELSCHNEIDER

2-3 mm:	PF = 2. M = 2.
4-6 mm:	PF = 3. M = 2.

JULIENNE

2x2-3x3 mm:	PF = 2. M = 2.
2x6 mm:	PF = 2. M = 2.
4x4-6x6 mm:	PF = 3. M = 2.
8x8-10x10 mm:	PF = 3. M = 1.

HK (HOHE KAPAZITÄT) JULIENNE

2x2-2,5x2,5 mm:	PF = 2. M = 2.
2x6 mm:	PF = 2. M = 2.
4x4-6x6 mm:	PF = 3. M = 2.
8x8-10x10 mm:	PF = 3. M = 1.

REIBSCHLEIBE

1,5 mm:	PF = 1. M = 2.
2-6 mm:	PF = 2. M = 2.
8-10 mm:	PF = 3. M = 1.

FEINREIBSCHLEIBE

.....	PF = 1. M = 2.
-------	----------------

FEINREIBSCHLEIBE, EXTRA FEIN

.....	PF = 1. M = 2.
-------	----------------

HARTKÄSEREIBSCHLEIBE

.....	PF = 1. M = 2.
-------	----------------

WÜRFELGITTER

6x6-25x25:	TM = 1. M = 2.
------------------	----------------

KARTOFFELCHIPS-/POMMES FRITESGITTER

10 mm:	TM = 1. M = 2.
--------------	----------------

REINIGUNG

Lesen Sie die gesamte Anleitung vor Beginn der Reinigung.

Achten Sie darauf, dass Sie sich ihre Hände nicht an den scharfen Messern oder an beweglichen Teilen verletzen.

VOR DER REINIGUNG: Schalten Sie die Maschine immer ab, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Sollte die Maschine keinen Netzstecker haben, stellen Sie den Trennschalter auf AUS. Sämtliche abnehmbaren Teile entfernen, die gereinigt werden sollen.

REINIGUNG IN DER SPÜLMASCHINE: Sämtliche abnehmbaren Teile können in der Spülmaschine gewaschen werden, außer der pneumatische Druckeinfüller.

HANDWÄSCHE: Stets Handgeschirrspülmittel für die Handwäsche verwenden. Seien Sie vorsichtig mit den drei scharfen Messern in Einfüllzylinder A!

REINIGUNGSMATERIALIEN: Verwenden Sie die mitgelieferte Bürste oder eine ähnliche, um den Lebensmittelbereich zu reinigen. Die Messerwelle in der Mitte der Maschine kann mit einer kleinen Flaschenbürste gereinigt werden. Ein feuchtes Tuch für das Abwischen der anderen Oberflächen der Maschine verwenden.

DESINFIZIERUNG: Isopropylalkohol (65–70%) verwenden. Isopropylalkohol ist leicht entflammbar, also Vorsicht bei der Verwendung.

WARNUNG!

- Kein Wasser auf die Seiten der Maschine gießen oder sprühen.
- Kein kochendes oder heißes Wasser verwenden.
- Keine scharfen Gegenstände für die Reinigung verwenden oder andere Dinge, die nicht für den Zweck der Reinigung vorgesehen sind.
- Keine aggressiven Reinigungsmittel oder Reinigungsprodukte verwenden.

VERMEIDEN: Keine Reinigungsschwämme mit Scheuerflächen (z.B. Scotch-Brite™) verwenden, wenn nicht absolut notwendig. Diese rauhen die Oberfläche an und machen sie weniger wasserabweisend.

PFLEGEHINWEISE:

- Die Maschine unmittelbar nach Gebrauch reinigen.
- Die Maschine unmittelbar nach der Reinigung trocknen, um die Oxidierung oder die Entfärbung der Oberfläche zu vermeiden.

FEHLERSUCHE

Zur Eliminierung des Risikos von Motorschäden ist der RG-400i mit einem thermischen Motorschutz ausgestattet, welcher die Maschine automatisch bei zu hoher Motortemperatur abschaltet. Der thermische Motorschutz hat eine Rücksetzautomatik, was bedeutet, dass die Maschine erst dann wieder gestartet werden kann, wenn sich der Motor abgekühlt hat. Dieses nimmt normalerweise zwischen 10 und 30 Minuten in Anspruch.

FEHLER: Die Maschine lässt sich nicht einschalten oder bleibt während des Betriebes stehen und lässt sich daraufhin nicht wieder einschalten.

MASSNAHMEN: Überzeugen Sie sich davon, dass der Stecker ordnungsgemäß in der Steckdose steckt bzw. dass der Trennschalter auf EIN steht. Drücken Sie den Einschaltknopf. Eine Fülleinheit und einen Druckaufsatz gemäß der Anleitung unter „Zusammenbau“ einbauen. Überprüfen Sie, dass alle Komponenten ordnungsgemäß installiert sind und dass der Sicherheits-Handgriff angehoben ist. Kontrollieren Sie, ob die Sicherungen im Sicherungskasten für den betreffenden Raum nicht durchgebrannt sind und die richtige Stärke haben. Warten Sie ein paar Minuten und versuchen Sie anschließend erneut, die Maschine einzuschalten. Sollte die Maschine nicht laufen, Fachmann zur Fehlerbehebung hinzuziehen.

FEHLER: Geringe Kapazität oder schlechte Schneideergebnisse.

MASSNAHMEN: Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Schneidewerkzeug bzw. die richtige Kombination von Schneidewerkzeugen verwenden. Die Dekorationsvorrichtung (manuell/Druckaufsatz), den Arretierbolzen (4-Röhren-Einsatz) oder den Anbringer des Mixers (Einfülltrichter) installieren. Überzeugen Sie sich davon, dass die Drehzahlregler für die Maschine und den pneumatischen Druckaufsatz sich in der korrekten Position laut der Tabelle im Abschnitt **EINSTELLUNG DER DREHZAHLREGLER** befinden und das Manometer einen Druck von zirka 5,5 bar anzeigt. Kontrollieren Sie, ob der Druckkolben des pneumatischen Einfüllers auf die richtige Geschwindigkeit eingestellt ist. Position 1 - zirka 12 Sekunden/Kolbenarbeitszyklus, Position 2 - zirka 8 Sekunden/Kolbenarbeitszyklus und Position 3 - zirka 4 Sekunden/Kolbenarbeitszyklus. Erforderlichenfalls ist die Geschwindigkeit von einer Fachkraft einzustellen. Kontrollieren Sie, ob die Messer und die Reibe/Häckslerplatten in gutem Zustand und scharf sind. Die Lebensmittel mit weniger Kraft herunter drücken.

FEHLER: Das Schneidewerkzeug kann nicht entfernt werden.

MASSNAHMEN: Verwenden Sie stets die Auswurfplatte. Verwenden Sie einen dicken Lederhandschuh oder dergleichen,

den die Messer des Schneidewerkzeugs nicht durchschneiden können, und lösen Sie das Schneidewerkzeug, indem Sie es im Uhrzeigersinn drehen.

FEHLER: Den Anbringer des Mixers, die Arretierschraube bzw. die Dekorationsvorrichtung können nicht entfernt werden.

MASSNAHMEN: Verwenden Sie den Schlüssel, um den Rührapparat, die Arretierschraube oder die Dekorationsvorrichtung durch Drehen im Uhrzeigersinn zu lösen.

TECHNISCHE DATEN HÄLLDE RG-400I

MASCHINE: Motor: Zwei Drehzahlen, 1,5/0,9 kW, 208 V, dreiphasig, 60 Hz, 400 V, dreiphasig, 50 Hz, 415 V, dreiphasig, 50 Hz, mit Motorschutz auf 3,7 A eingestellt. Antrieb: Getriebe. Sicherheitssystem: Drei Sicherheitsschalter. Schutzart: IP45, Schalter IP65. Netzanschluss: Geerdet, dreiphasig, 16 A. Sicherung in Sicherungskasten für den betreffenden Raum: 10 A, träge. Geräuschpegel LpA (EN 31201): 70 dBA.

PNEUMATISCHER DRUCKAUFSATZ: Drei Geschwindigkeiten und variabler Druck. Empfohlener Druck: 5,5 bar.

WERKZEUGE: Durchmesser: 215 mm. Drehzahl: 400/200 U/min.

NETTOGEWICHTE: Maschine: 54 kg. Fülleinheit: 6 kg. Einfülltrichter mit Zylinder: 12 kg. Pneumatischer Druckaufsatz: 11 kg. Manueller Druckaufsatz: 5 kg. 4-Röhren-Einsatz: 5 kg. Käsetrichter inkl. manueller Druckaufsatz für Käse: 21 kg. Schneidewerkzeuge: Im Durchschnitt zirka 1 kg.

NORMEN/STANDARDS: Siehe die Konformitätserklärung.

BRUGERANVISNING

HALLDE RG-400i

(DK)

ADVARSEL!



Pas på, at hænderne ikke kommer i kontakt med skæreværktøj, fødecylindere og bevægelige dele.

Maskinen må kun installeres af en autoriseret fagmand.

Skub aldrig hånden ind i noget af påfyldningsudstyret eller ind i Fødecylindere A, kun under rengøring.

Brug altid stopperen under skæring med 4-rørs indsatsen.

Før aldrig hænderne ind i maskinudløbet, hvis fødecylindere er sænket og låsegrebet er hævet.

Omrører, låsebolt og kernebøsning skal spændes mod uret og løsnes med uret, med skruenøglen.

Tryk altid på stopknappen før montering eller afmontering af skæreværktøj, også selvom maskinen ikke kører.

Før rengøring, sluk maskinen og fjern stikket fra kontakten eller sluk hovedafbryderen.

Ved anvendelse af 4-rørs indsatsen, må der ikke bruges skæreværktøj over 10 mm.

Kun en autoriseret fagmand må reparere maskinen og åbne maskinhuset. Dette gælder også ved udskiftning af elkablet.

Maskinen må ikke anvendes til skæring af frosne råvarer. Alle hårde dele skal også fjernes fra råvarerne (æblestilke, seje kålroede o.l.), så de ikke beskadiger skæret.

Apparatet må ikke betjenes af børn eller af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller af personer, der mangler erfaring med sådanne anordninger med mindre de får tilstrækkelig instruktion eller tilsyn.

Når hastighedskontrollen er sat til "1", må maskinen kun køre uden afbrydelse i højst 1 time. Lad derefter maskinen hvile i en time, inden den startes igen.

Når hastighedskontrollen er sat til "2", er der ingen sådanne begrænsninger.

UDPAKNING

Kontrollér, at alle dele er der, at maskinen fungerer, og at intet er beskadiget under transporten.

Evt. reklamation skal ske til maskinleverandøren senest 8 dage efter levering.

INSTALLATION

Tilslut maskinen til en forsyningsspænding som svarer til den angivne på typeskiltet, bagpå maskinen.

Fjern skæreværktøj fra maskinen før installation.

Kontroller, at maskinen står stabilt på underlaget.

Monter stativet til skæreværktøj på væggen, tæt ved maskinen.

Kontroller, at akslen roterer med uret.

Kontroller, at maskinen stopper, når låsehåndtaget svinges ned.

Kontroller at maskinen stopper når påfyldningstragten/4-rørs føderens låsegreb åbnes, samt at maskinen genstarter når grebet låses igen.

Kontroller at maskinen stopper når den manuelle, trykluftdrevne eller oste-føderens fødeplade svinges ud til siden, så åbningen ved fødecylindere bliver over 60 mm, samt at maskinen genstarter når den svinges tilbage igen.

Ved fejlfunktion skal der tilkaldes en autoriseret fagmand, før maskinen tages i brug.

KONTROLLER ALTID FØR BRUG

Træk stikket ud af kontakten eller sluk for afbryderen og kontroller derefter at elkablet ikke har nogen synlige skader.

MED MANUEL/TRYKLUFDTRETVET FØDER/FØDER TIL OST:

Kontroller, med skæreværktøjet monteret, at maskinen stopper indenfor 2 sekunder så snart fødepladen svinges mere end 60 mm ud til siden og genstarter, når pladen svinges ind igen. BEMÆRK! Mindre end 60 mm er tilladt.

Efterse, at maskinen under brug standser, når låsegrebet sænkes.

Hvis nogen af sikkerhedsfunktionerne ikke fungerer eller hvis elkablet har synlige skader, skal der tilkaldes en autoriseret fagmand, til udbedring af fejlen, før maskinen tages i brug.

Kontroller at fødepladens aksel kører let. Hvis akslen løber trægt, skal den rengøres omhyggeligt og smøres med nogle få dråber maskinolie.

Kontroller at skæreværktøjet er i god stand og skarpt.

Skæreværktøj, se side 4.

MED PÅFYLDNINGSTRAGT:

Træk stikket ud af kontakten eller sluk for afbryderen og kontroller derefter at elkablet ikke har nogen synlige skader.

Efterse, at maskinen med skæreværktøjet monteret standser i løbet af to sekunder, når håndtaget på påfyldningstragten drejes med uret, og starter igen, når håndtaget drejes tilbage.

Efterse, at maskinen under brug standser, når låsegrebet sænkes.

Hvis nogen af sikkerhedsfunktionerne ikke fungerer eller hvis elkablet har synlige skader, skal der tilkaldes en autoriseret fagmand, til udbedring af fejlen, før maskinen tages i brug.

Kontroller at skæreværktøjet er i god stand og skarpt.

Skæreværktøj, se side 4.

MED 4-RØRS INDSATS:

Træk stikket ud af kontakten eller sluk for afbryderen og kontroller derefter at elkablet ikke har nogen synlige skader.

Efterse, at maskinen med skæreværktøjet monteret standser i løbet af to sekunder, når håndtaget på 4-rørs indsatsen drejes med uret, og starter igen, når håndtaget drejes tilbage.

Efterse, at maskinen under brug standser, når låsegrebet sænkes.

Hvis nogen af sikkerhedsfunktionerne ikke fungerer eller hvis elkablet har synlige skader, skal der tilkaldes en autoriseret fagmand, til udbedring af fejlen, før maskinen tages i brug.

Kontroller at skæreværktøjet er i god stand og skarpt.

Skæreværktøj, se side 4.

ANVENDELSE

Skiver, tern, strimler, river, riller og skærer pommes frites i forskellige dimensioner, afhængigt af det valgte skæreværktøj. Tilbereder grøntsager, frugt, tørt brød, ost, nødder, svampe o.l.

BRUGERE

Restauranter, butiksskøkkener, sygehuse, skoler, fast food restauranter, cateringkøkkener, pizzeriaer, skibe, centralkøkkener, levnedsmiddelindustrier, institutionskøkkener osv.

KAPACITET

Op til 5000 portioner pr dag og 60 kg pr minut.

BRUG AF PÅFYLDNINGSTRAGT

MANUEL FØDER, ERGO LOOP/TRYKLUFDTRETVET FØDER:

Disse to fødere kan anvendes til alle slags fødevarer, små og store.

Fødecylindere A med tre interne knive fastholder og opskærer fødevarer under tilberedning - en er optimeret for tilberedning af kål.

MANUEL FØDER, ERGO LOOP

Fødecyliner B med én intern væg er optimeret til manuel orientering af fødevarer, til at stakke dem.

PÅFYLDNINGSTRAGT:

Bruges til kontinuerlig føddning/skæring af større mængder runde produkter, såsom kartofler, løg o.l.

4-HULS FØDER:

Bruges til at skive lange produkter, som f.eks. agurker o.l. Se billede.

MANUEL FØDER TIL OST

Fødecyliner til ost med en indvendig væg er optimeret til ostestykker for tilberedning af revet ost.

MONTERING OG DEMONTERING

FØDECYLINDER (GÆLDER ALLE)

Ved montering, sænk låsehåndtaget ned.

Skyd fødecylindern ind på maskinens hængselstifter og sænk fødecylindern.

Hæv låsehåndtaget.

Ved demontering, fjern først eventuelle fødeanordninger.

Sænk låsehåndtaget ned.

Fjern fødecylindern fra hængselstifterne på maskinen.

4-RØRS FØDER

Tryk stopknappen ind.

Ved montering anbringes Fødecyliner A eller B.

Placer 4-rørs føderen i fødecylindern med akslen i fødecylinderns rør.

Tryk 4-rørs føderen ned og drej låsegrebet mod uret.

Ved demontering, drej låsegrebet med uret og fjern 4-rørs føderen

MANUEL FØDER

Tryk stopknappen ind.

Ved montering anbringes Fødecyliner A eller B.

Før løftearmen helt op.

Før den manuelle føders aksel ind i fødecylinderns rør.

Tryk den manuelle føder ned og drej den ind mod uret.

Ved demontering, tryk på stopknappen, drej den manuelle føder ud med uret og fjern denne.

TRYKLUFDTREVET FØDER

Tryk stopknappen ind.

Ved montering anbringes Fødecyliner A.

Sænk den trykluftdrevne føders aksel ned i fødecylinderns rør.

Tryk føderen ned og drej den mod uret.

Sæt kompressorslangens lynkobling på føderens lynkoblingsnippel.

Indstil maskinens og den trykluftdrevne føders hastighedsregulator, i forhold til det aktuelle skæreværktøj. Se instruktioner under overskriften INDSTILLING AF HASTIGHEDSREGULATOREN.

Start kompressoren, og indstil trykket til 5,5 bar. Kompressoren skal behandles i henhold til fabrikantens anvisninger.

Kontroller trykket på manometeret. 5 bar anbefales, men behovet kan variere. Hvis manometeret viser en anden indstilling, skal regulatorknappen trækkes op og drejes, indtil manometeret viser 5 bar, og derefter trykkes ned igen.

Ved demontering, stop kompressoren og afmonter slangen fra føderens nippel.

Tryk stoppet ned, drej den trykluftdrevne føder ud og fjern denne.

FØDETRAGT

Tryk stopknappen ind.

Ved montering, monteres fødecylindern med to indvendige styr.

Placer tragtføderen i fødecylinderns centrum med akslen i fødecylinderns rør.

Tryk tragtføderen ned og drej låsegrebet mod uret.

Ved demontering, drej låsegrebet med uret og fjern tragtføderen.

MANUEL FØDER TIL OST

Tryk stopknappen ind.

Ved montering anbringes fødecylindern til osteriveren.

Før løftearmen helt op.

Før akslen til osteriverens manuelle føder ind i fødecylinderns rør.

Tryk osteriverens manuelle føder ned og drej den ind mod uret.

Ved demontering, tryk på stopknappen, drej osteriverens manuelle føder ud med uret og fjern denne.

INSTALLATION AF SKÆREVÆRKTØJ OG BAKKE

Ved anvendelse af den manuelle eller trykluftdrevne føder eller den manuelle føder til ost, skal fødepladen være i øverststilling og føderen skal drejes helt ud til venstre. Hvis tragtføderen eller 4 rørs føderen bruges, løftes akslen ud af holderen bagpå.

Sænk låsehåndtaget, og vip føderen bagover.

Hvis bakken skal anvendes, anbringes tømme-skiven i bunden af bakken. Se efter, at maskinens knivholder er blevet grundigt rengjort. Bakken med tømme-skiven anbragt monteres derefter omkring maskinens knivholders aksel. Drej/tryk tømme-skiven ned i sin kobling.

Placer det valgte skæreværktøj på akslen og drej det så det falder ned i koblingen.

Ved anvendelse af terningsgitter eller pommes frites gitter: anbring tømme-skiven i bunden af bakken, som i sin tur monteres omkring maskinens knivholders aksel. Drej tømme-skiven ned på sin kobling. Derefter monteres det valgte gitter på akslen efterfulgt af kniven, sørg for at begge falder ordentligt på plads.

Spænd omrøreren fast hvis der bruges føde-tragt, låsebolten hvis der bruges 4 rørs-indsats, alternativt kernebøsningen ved tilberedning med den manuelle eller trykluftdrevne føder, eller føderen til ost, mod uret med nøglen, på skæreværktøjets centertap.

FJERNELSE AF SKÆREVÆRKTØJ OG BAKKE

Brug nøglen til at skrue skruelåg, bøsning eller låsebolt af i retning med uret og fjern skæreværktøjet og tømme-skiven sammen med bakken.

INDSTILLING AF HASTIGHEDSREGULATOREN

Normalt sættes hastighedsregulatoren i stilling "2" ved al skæring, undtagen terning, hvor regulatoren skal stå i stilling "1".

Ved skæring med den trykluftdrevne føder indstilles maskinen hhv. føderens hastighed ifølge nedenstående tabel.

TM= Trykluftdrevet føder.

M= Maskine

SKIVER

0.5–1.5 mm:PF = 1. M = 2.

2–3 mm:PF = 2. M = 2.

4–7 mm:PF = 3. M = 2.

8–14 mm:PF = 3. M = 1.

15–20 mm:PF = 3. M = 1.

HK (HØJ KAPACITET) SKIVER

2 mm:PF = 2. M = 2.

4–6 mm:PF = 3. M = 2.

8–20 mm:PF = 3. M = 1.

BØLGESKIVER

2–3 mm:PF = 2. M = 2.

4–6 mm:PF = 3. M = 2.

HK (HØJ KAPACITET) BØLGESKIVER

2–3 mm:PF = 2. M = 2.

4–6 mm:PF = 3. M = 2.

STRIMLER

2x2–3x3 mm:PF = 2. M = 2.

2x6 mm:PF = 2. PF=2

4x4–6x6 mm:PF = 3. M = 2.

8x8–10x10 mm:PF = 3. M = 1.

HK (HØJ KAPACITET) STRIMLER

2x2–2.5x2.5 mm:PF = 2. M = 2.

2x6 mm:PF = 2. M = 2.

4x4–6x6 mm:PF = 3. M = 2.

8x8–10x10 mm:PF = 3. M = 1.

RÅKOST RIVER

1.5 mm:PF = 1. M = 2.

2–6 mm:PF = 2. M = 2.

8–10 mm:PF = 3. M = 1.

FIN RIVER

.....PF = 1. M = 2.

EKSTRA FIN RIVER

.....PF = 1. M = 2.

HÅRD OST RIVER

.....PF = 1. M = 2.

TERN

6x6–25x25:PF = 1. M = 2.

POMMES FRITES

10 mm:PF = 1. M = 2.

RENGØRING

Læs hele instruktionen før du begynder at rengøre maskinen.

Pas på, at hænderne ikke kommer i kontakt med skarpe knive og bevægelige dele.

INDEN RENGØRING: Sluk maskinen og tag stikket ud af kontakten eller sluk afbryderen. Fjern alle løse dele som skal rengøres.

MASKINOPVASK: Samtlige afgangslinjer kan vaskes i en opvaskemaskine, undtagen den trykluftdrevne føder.

HÅNDOPVASK: Brug altid håndopvaske-middel. Vær forsigtig med de tre skarpe knive i Fødecylinder A!

RENGØRINGSVÆRKTØJ: Brug den medfølgende børste til at aftørre produktområderne. Knivakslen i midten kan rengøres med en lille flaskebørste. Aftør maskinen udvendigt med en fugtig klud.

DESINFEKTION: Brug Isopropanol (65-70%). Isopropanol er let antændeligt, vær derfor forsigtig.

ADVARSEL:

- Hæld eller sprøjt aldrig vand på maskinens sider.
- Brug ikke kogende eller hedt vand.
- Brug aldrig skarpe genstande eller genstande ikke egnede til rengøring.
- Brug aldrig rengøringsmidler med slibende effekt.

UNDGÅ: Brug ikke rengøringsssvampe som f.eks. Scotch Brite™, medmindre dette er absolut nødvendigt.

PLEJE:

- Rengør maskinen omgående efter brug.
- Tør maskinen omgående efter rengøring, for at undgå oxidering og misfarvninger på ydersiden.

FEJLSØGNING

For at fjerne risikoen for skader på motoren, er RG-400i udstyret med en termosikring, som automatisk afbryder maskinen, hvis motoren bliver for varm. Termosikringen har automatisk reset, hvilket betyder at maskinen kan startes igen efter 10 til 30 minutters afkøling.

FEJL: Maskinen starter ikke eller går i stå under drift og kan ikke genstartes.

AFHJÆLPNING: Kontroller at stikket er sat i kontakten, eller sluk for afbryderen. Tryk startknappen ind. Monter en fødecylinder og en føder efter instruktionerne under "Montering". Kontroller at alle komponenter er korrekt monteret og at sikkerhedsarmen er hævet. Kontroller at sikringerne på forsyningen er i orden. Vent i nogle minutter, og forsøg at genstarte maskinen. Hvis maskinen ikke vil starte, skal der tilkaldes en autoriseret fagmand.

FEJL: Lav kapacitet eller dårlige skæreværktøjsresultater.

AFHJÆLPNING: Vælg korrekt skæreværktøj eller kombination af skæreværktøjer. Monter kernebøsningen (manuel og trykluft føder), låsebolten (4-rørs føderen) eller omrøreren (tragtføder). Kontroller at hastighederne er indstillet korrekt ifølge tabellen under overskriften **INDSTILLING AF HASTIGHEDSREGULATOREN**, og at manometeret viser ca. 5,5 bar. Kontroller at fødestemplet på den trykluftdrevne føder er indstillet på den rigtige hastighed. Position "1" - ca. 12 sekunder/fødestempelpulscyklus, position "2" - ca. 8 sekunder/fødestempelpulscyklus, og position "3" - ca. 4 sekunder/fødestempelpulscyklus. Hastigheden skal om nødvendigt justeres af en kvalificeret servicemekaniker. Kontroller at knive og rivejern er hele og skarpe. Tryk produktet ned med et lettere tryk.

FEJL: Skæreværktøjet kan ikke fjernes.

AFHJÆLPNING: Brug altid tømmebøjen. Brug en tyk skindhandske o.l. som knivene ikke kan skære igennem og drej skæreværktøjet løs, med uret.

FEJL: Kernebøsningen kan ikke fjernes.

AFHJÆLPNING: Bøsningen løsnes ved at dreje den med uret, med nøglen.

TEKNISKE DATA HALLDE RG-400I

MASKINE: Motor: To hastigheder, 1,5/0,9 kW, 208 V, 3-faset, 60 Hz, 230 V, 3-faset, 50 Hz, 400 V, 3-faset, 50 Hz, 415 V, 3-faset, 50 Hz, med motorbeskyttelse indstillet til 3,7 A. Transmission: tandhjul. Sikkerhedssystem: Tre sikkerhedsafbrydere. Kapslingsklasse: IP45,

knapper IP65. Vægudtag: Jordet, 3-faset, 16 A. Anlægssikring: 10 A, træg. Støjniveau LpA (EN31201): 70 dBA.

PNEUMATISK FREMFØRING: Tre hastigheder og tryk. Anbefalet kapacitet og tryk: 5,5 bar.

VÆRKTØJ: Diameter: 215 mm. Omdrejningstal: 400/200 o/min.

NETTOVÆGT: Maskine: 54 kg. Cylinder: 6 kg. Tragtføder med cylinder: 12 kg. Trykluftdrevet føder: 11 kg. Manuel føder: 5 kg. 4-rørs føder: 5 kg. Føder til ost, inkl. manuel føder til ost: 21 kg. Skæreværktøj: Ca. 1 kg i gennemsnit.

NORMER: NSF STANDARD 8: Se konformitetserklæring.

INSTRUCCIONES DE USO

HALLDE RG-400i

(ES)

¡ATENCIÓN!



Tenga mucho cuidado de no hacerse daño en las manos con las cuchillas afiladas de las herramientas de corte, el cilindro alimentador y las piezas móviles.

El equipo debe instalarlo un mecánico cualificado.

No ponga nunca las manos en ninguno de los accesorios alimentadores ni en el cilindro alimentador A, a menos que sea para su limpieza.

Siempre use las manos de mortero para el corte usando la pieza de inserción de 4 tubos.

Nunca ponga las manos en la salida del equipo cuando el cilindro alimentador esté colocado hacia abajo y la palanca de bloqueo esté levantada.

El dispositivo agitador, el perno de retención y el dispositivo de descorazonado deben apretarse (en sentido antihorario) y desatornillarse (en sentido horario), utilizando una llave inglesa.

Pulse siempre el botón de parada del equipo antes de colocar o retirar las herramientas de corte, etc., incluso si el equipo no está en funcionamiento.

Antes de limpiar, apague el equipo y retire el enchufe de la toma de corriente o apague el interruptor principal.

Al utilizar la inserción de 4 tubos no utilice nunca herramientas de corte de más de 10 mm.

Solo el personal técnico cualificado puede reparar el equipo y abrir la carcasa. Esto también se aplica a la sustitución del cable eléctrico.

No utilice el equipo para cortar alimentos congelados. Retire todas las partes duras de los alimentos antes de cortarlos (p. ej., pedúnculos de manzana, partes fibrosas de los nabos, etc.) para evitar daños en las cuchillas de corte.

Este electrodoméstico no lo deben utilizar niños ni personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales mermadas, ni personas que no tengan experiencia con tales electrodomésticos, a menos que cuenten con la instrucción o supervisión adecuadas.

Cuando el control de velocidad esté en la posición «1», el equipo sólo deberá funcionar ininterrumpidamente como máximo 1 hora. Deje el equipo en reposo durante una hora antes de comenzar de nuevo.

Cuando el control de velocidad esté en la posición «2», no se aplicarán tales restricciones.

DESEMBALAJE

Compruebe que no falta ninguna pieza, que el equipo funciona debidamente y que ningún componente haya sufrido daños durante el transporte.

Cualquier posible defecto deberá notificarse al proveedor del equipo en el plazo de ocho días.

INSTALACIÓN

Conecte el equipo a una toma eléctrica adecuada.

Retire la herramienta de corte antes de instalar el equipo.

Reajuste las patas según sea necesario para asegurarse de que el equipo se apoya firmemente.

Coloque el gancho para las herramientas de corte en la pared cerca del equipo para su uso conveniente y seguro.

Compruebe que el eje gira en el sentido horario.

Compruebe que el equipo se detiene cuando la palanca de bloqueo está abatida.

Compruebe que el equipo se detiene cuando el tirador de bloqueo para el accesorio de tolva de alimentación o la inserción de 4 tubos gira en sentido horario hasta la posición de desbloqueo y que se reinicia el equipo cuando el mando de bloqueo gira en antihorario hasta la posición de bloqueo.

Compruebe que el equipo se detiene cuando la placa de alimentación del accesorio alimentador de empuje de queso manual o neumático oscila hacia un lado para que la apertura del cilindro alimentador sea mayor de 60 mm y que se reinicia el equipo cuando se coloca de nuevo sobre el cilindro alimentador.

Si el equipo no funciona correctamente, busque asistencia antes de ponerlo en funcionamiento.

COMPROBAR SIEMPRE ANTES DE USAR

Extraiga el enchufe de la toma de pared o, como alternativa, abra el seccionador y compruebe después que el cable eléctrico esté en buen estado y no tenga grietas.

USO DEL ALIMENTADOR MANUAL/ DE QUESO/NEUMÁTICO:

Compruebe que, con una herramienta de corte instalada, el equipo se detiene 2 segundos después de que se retire la placa de empuje más de 60 mm hacia un lado y que vuelve a arrancar cuando la placa de empuje se coloca de nuevo sobre el alimentador. NOTA: Están permitidos menos de 60 mm.

Compruebe que, cuando está funcionando, el equipo se detiene si la palanca de bloqueo está bajada.

Si cualquiera de las dos funciones de seguridad no muestra un rendimiento adecuado o si el cable eléctrico presenta algún desperfecto, solicite la asistencia de un mecánico cualificado o un electricista profesional para solucionar el problema antes de volver a conectar el equipo a la fuente de alimentación.

Compruebe que el eje de la placa de empuje se mueve de manera expedita. Si el eje no se mueve así, límpielo cuidadosamente y lubríquelo con unas gotas de aceite industrial.

Compruebe que las herramientas de corte están afiladas y en buen estado.

Consulte la página 4 para las herramientas de corte.

CON TOLVA DE ALIMENTACIÓN:

Extraiga el enchufe de la toma de pared o, como alternativa, abra el seccionador y compruebe después que el cable eléctrico esté en buen estado y no tenga grietas.

Compruebe que el equipo, con disco de corte colocado, se detiene en dos segundos cuando giramos la palanca de la tolva de alimentación en sentido horario y que arranca al devolverlo a su posición inicial.

Compruebe que, cuando está funcionando, el equipo se detiene si la palanca de bloqueo está bajada.

Si la función de seguridad no rinde a nivel adecuado o si el cable eléctrico presenta alguna grieta, solicite la asistencia de un mecánico cualificado o un electricista profesional para solucionar el problema antes de volver a conectar el equipo a la fuente de alimentación.

Compruebe que las herramientas de corte están afiladas y en buen estado.

Consulte la página 4 para las herramientas de corte.

CON LA INSERCIÓN DE 4 TUBOS:

Extraiga el enchufe de la toma de pared o, como alternativa, abra el seccionador y compruebe después que el cable eléctrico esté en buen estado y no tenga grietas.

Compruebe que el equipo, con disco de corte colocado, se detiene en dos segundos cuando giramos la palanca de la inserción de 4 tubos en sentido horario y que arranca al devolverlo a su posición inicial.

Compruebe que, cuando está funcionando, el equipo se detiene si la palanca de bloqueo está bajada.

Si la función de seguridad no rinde a nivel adecuado o si el cable eléctrico presenta alguna grieta, solicite la asistencia de un mecánico cualificado o un electricista profesional para solucionar el problema antes de volver a conectar el equipo a la fuente de alimentación.

Compruebe que las herramientas de corte están afiladas y en buen estado.

Consulte la página 4 para las herramientas de corte.

TIPOS DE PROCESADO

Corta en rodajas, dados, ralla, corta en tiras, en juliana, con corte rizado y en forma de patatafrita en distintos tamaños, en función de la herramienta de corte seleccionada. Procesa verduras, frutas, pan seco, queso, frutos secos, setas, etc.

USUARIOS

Restaurantes, cocinas de tiendas, hospitales, escuelas, centros de comida rápida, empresas de catering, pizzerías, barcos, cocinas centrales, cocinas institucionales, industrias de procesamiento de alimentos, etc.

CAPACIDAD

Hasta 5 000 porciones al día y 60 kg por minuto.

USO DE LOS ALIMENTADORES

ALIMENTADOR MANUAL, ERGO LOOP/ALIMENTADOR NEUMÁTICO DE EMPUJE:

Estos dos alimentadores pueden utilizarse para todo tipo de productos, pequeños y grandes.

El cilindro alimentador A con tres cuchillos internos fija y divide el producto durante la preparación y está optimizado para la preparación de col.

ALIMENTADOR MANUAL, ERGO LOOP

El cilindro alimentador B con pared interna está optimizado para orientar, apilar manualmente los productos.

LA TOLVA DE ALIMENTACIÓN:

Se utiliza para el corte continuo de grandes cantidades de productos redondos como patatas, cebollas, etc.

LA INSERCIÓN DE 4 TUBOS:

Se utiliza para cortar en rodajas productos alargados como p. ej. pepinos, ver imagen.

ALIMENTADOR DE EMPUJE MANUAL QUESO

El cilindro alimentador con pared interna está optimizado para orientar los bloques de queso en la preparación de queso rallado.

MONTAJE Y DESMONTAJE

CILINDRO ALIMENTADOR (SE APLICA A TODOS)

Durante la colocación, deberá bajar la palanca de bloqueo.

Empuje el cilindro alimentador en los pasadores de las bisagras del equipo, y haga descender el tubo de alimentación.

Levante la palanca de bloqueo.

Durante el desmontaje, retire primero la unidad de alimentación.

Baje la palanca de bloqueo.

Retire el cilindro alimentador de los pasadores de las bisagras del equipo.

LA INSERCIÓN DE 4 TUBOS

Pulse el botón de parada.

Durante la colocación, ajuste los cilindros alimentadores A o B.

Coloque la inserción de 4 tubos, introduzca el cilindro de alimentación con el eje en el tubo del cilindro alimentador.

Presione hacia abajo la inserción de 4 tubos y gire el mando de bloqueo en sentido antihorario.

Durante la desinstalación, gire el mando de bloqueo en sentido horario y retire la inserción de 4 tubos.

EL ALIMENTADOR DE EMPUJE MANUAL

Apriete el botón de parada del equipo.

Durante la colocación, ajuste los cilindros alimentadores A o B.

Mueva la palanca hasta el tope de arriba.

Ajuste el eje del accesorio alimentador de empuje manual en el tubo del cilindro alimentador.

Presione hacia abajo el accesorio dispositivo alimentador de empuje manual y hágalo pivotar en sentido antihorario.

Al retirarlo, presione hacia abajo el botón de parada y extraiga el accesorio alimentador manual de empuje en sentido horario y retírelo.

EL ALIMENTADOR DE EMPUJE NEUMÁTICO

Apriete el botón de parada del equipo.

Durante la colocación, ajuste el cilindro alimentador A.

Ajuste el eje del accesorio alimentador de empuje neumático en el tubo del cilindro alimentador.

Presione hacia abajo el accesorio alimentador de empuje neumático y hágalo pivotar en sentido antihorario.

Presione el acople de cierre de manguito del compresor a la boquilla del accesorio alimentador de empuje neumático.

Ajuste los controles de velocidad del equipo y del accesorio alimentador de empuje neumático para adaptarse a la herramienta de corte utilizada tal y como se especifica en las instrucciones bajo el título CONFIGURACIÓN DE LOS CONTROLES DE VELOCIDAD.

Inicie el compresor y ajuste su presión de salida a 5,5 bares. Manipule el compresor de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Revise la presión barométrica con el manómetro. La presión recomendada es de 5 bares, pero el valor real necesario puede variar. Si la presión de la lectura en el manómetro es diferente, tire del mando hacia arriba y gírelo hasta que la lectura del manómetro sea de 5 bares, y luego presiónelo hacia abajo de nuevo.

Durante la desinstalación, apague el compresor desconecte el acople de cierre del manguito del compresor de la boquilla del accesorio alimentador de empuje neumático.

Presione hacia abajo el botón de parada y extraiga el accesorio alimentador manual de empuje en sentido horario y retírelo.

LA TOLVA DE ALIMENTACIÓN

Apriete el botón de parada.

Durante la instalación, ajuste el cilindro alimentador con dos guías internas.

Coloque la tolva de alimentación en el centro del cilindro de alimentación con el eje en el tubo del cilindro alimentador.

Presione hacia abajo la tolva de alimentación y gire el mando de bloqueo en sentido antihorario.

Durante la desinstalación, gire el mando de bloqueo en sentido horario y retire la tolva de alimentación.

EL ALIMENTADOR DE EMPUJE MANUAL QUESO

Apriete el botón de parada del equipo.

Durante la colocación, ajuste el cilindro alimentador a trituradora de queso.

Mueva la palanca hasta el tope de arriba.

Ajuste el eje del accesorio alimentador de empuje manual trituradora de queso en el tubo del cilindro alimentador.

Presione hacia abajo el accesorio alimentador de empuje manual trituradora de queso y hágalo pivotar en sentido antihorario.

Al retirarlo, presione hacia abajo el botón de parada y extraiga el accesorio alimentador de empuje trituradora de queso en sentido horario y retírelo.

INSTALACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE CORTE Y LA BANDEJA

Al utilizar el alimentador de empuje manual queso o neumático, asegúrese de que la placa de empuje está en la posición superior y desplácela fuera del alimentador a la izquierda. Si se está utilizando la tolva de alimentación o la inserción de 4 tubos, extraiga el eje de

su lugar de montaje en la parte posterior del equipo.

Baje la palanca de bloqueo e incline el alimentador hacia atrás.

Si se debe utilizar la bandeja, la placa proyectable se sitúa en la parte inferior de la bandeja. Compruebe que el alojamiento de las cuchillas del equipo se haya limpiado cuidadosamente. La bandeja, que contiene la placa proyectable, se monta a continuación alrededor del eje del alojamiento de las cuchillas del equipo. Gire/empuje la placa proyectable hacia abajo hasta que quede acoplada.

Coloque la herramienta de corte elegida en el eje y gire la herramienta de modo que caiga firmemente en su posición.

Al utilizar las rejillas para corte en dados o para patatas fritas: coloque la placa proyectable en la parte inferior de la bandeja, la cual a su vez se monta alrededor del eje del alojamiento de las cuchillas del equipo. Gire la placa proyectable hacia abajo hasta que quede acoplada. A continuación, monte en el eje la rejilla seleccionada y la herramienta de corte en rodajas, comprobando que ambas se alojen en su posición adecuada.

Asegure el dispositivo agitador cuando utilice la tolva de alimentación, el perno de bloqueo al utilizar la inserción de 4 tubos, o el de descorazonado cuando se utilice el accesorio alimentador de empuje manual, queso o neumático, girándolos en sentido antihorario utilizando una llave inglesa en el eje central de la herramienta de corte.

DESMONTAJE DE LAS HERRAMIENTAS DE CORTE Y LA BANDEJA

Afloje la tapa roscada, el casquillo de perforación o el perno de bloqueo en sentido horario usando la llave y retire la herramienta/herramientas de corte y la placa proyectable junto con la bandeja.

CONFIGURACIÓN DEL CONTROL DE VELOCIDAD

El control de velocidad del equipo está normalmente en posición «2» para todos los cortes salvo para el corte en dados, cuando el control de velocidad debe estar en posición «1».

Al cortar con el alimentador de empuje neumático, ajuste el control de velocidad del equipo y el accesorio alimentador de empuje ayudándose de la siguiente tabla.

PF = accesorio alimentador de empuje neumático

M = equipo.

REBANADORA

0,5–1,5 mm:	PF = 1. M = 2.
2–3 mm:	PF = 2. M = 2.
4–7 mm:	PF = 3. M = 2.
8–14 mm:	PF = 3. M = 1.
15–20 mm:	PF = 3. M = 1.

REBANADORA HC (DE GRAN CAPACIDAD)

2 mm:	PF = 2. M = 2.
4–6 mm:	PF = 3. M = 2.
8–20 mm:	PF = 3. M = 1.

REBANADORA DE TEXTURACIÓN

2–3 mm:	PF = 2. M = 2.
4–6 mm:	PF = 3. M = 2.

REBANADORA DE TEXTURACIÓN (DE GRAN CAPACIDAD)

2–3 mm:	PF = 2. M = 2.
4–6 mm:	PF = 3. M = 2.

JULIANA

2x2–3x3 mm:	PF = 2. M = 2.
2x6 mm:	PF = 2. M = 2.
4x4–6x6 mm:	PF = 3. M = 2.
8x8–10x10 mm:	PF = 3. M = 1.

REBANADORA EN JULIANA HC (DE GRAN CAPACIDAD)

2x2–2.5x2.5 mm:	PF = 2. M = 2.
2x6 mm:	PF = 2. M = 2.
4x4–6x6 mm:	PF = 3. M = 2.
8x8–10x10 mm:	PF = 3. M = 1.

RALLADORA/TRITURADORA

1,5 mm:	PF = 1. M = 2.
2–6 mm:	PF = 2. M = 2.
8–10 mm:	PF = 3. M = 1.

RALLADORA FINA

.....	PF = 1. M = 2.
-------	----------------

RALLADORA EXTRA FINA

.....	PF = 1. M = 2.
-------	----------------

RALLADORA DE QUESO DURO

.....	PF = 1. M = 2.
-------	----------------

CORTE EN CUBOS

6x6–25x25:	PF = 1. M = 2.
------------------	----------------

PAPAS CHIP/PAPAS FRITAS

10 mm:	PF = 1. M = 2.
--------------	----------------

LIMPIEZA

Lea todas las instrucciones antes de empezar a limpiar el equipo.

Tenga mucho cuidado de no hacerse daño en las manos al manipular las cuchillas y partes móviles.

ANTES DE LIMPIAR: Desconecte siempre el equipo y extraiga el enchufe de la pared. También puede, si el equipo no dispone de enchufe, desconectar el interruptor de trabajo. Retire todas las piezas que hay que limpiar.

LIMPIAR EN UN LAVAVAJILLAS Todas las partes extraíbles se pueden lavar en el lavavajillas, excepto el alimentador neumático.

LIMPIEZA A MANO: Use siempre líquidos para lavar platos a mano. Tenga cuidado con los tres cuchillos afilados del cilindro alimentador A.

MATERIAL DE LIMPIEZA: Utilice el cepillo que se suministra con el equipo o uno similar para limpiar las zonas de alimentos. El eje de la cuchilla en el centro del equipo puede limpiarse con una pequeña escobilla cilíndrica. Use un trapo húmedo para limpiar las demás superficies del equipo.

DESINFECCIÓN: Use alcohol isopropílico (65-70%). El alcohol isopropílico es altamente inflamable, de modo que úselo con precaución al aplicarlo.

ATENCIÓN:

- No vierta o pulverice agua sobre los laterales del equipo.
- No utilice agua caliente o hirviendo.
- No utilice objetos afilados ni ningún objeto que no esté pensado para la limpieza.
- No use detergentes o productos de limpieza abrasivos.

A EVITAR: No use esponjas de limpieza con estropajo (como Scotch-Brite™) salvo que sea imprescindible.

CONSEJOS SOBRE EL CUIDADO:

- Limpie el equipo inmediatamente después de su uso.
- Seque el equipo inmediatamente después de limpiarlo para evitar que se oxide y decolore la superficie.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Para eliminar el riesgo de dañar el motor, el RG-400i está equipado con protección térmica del motor que automáticamente apagará el equipo si la temperatura del motor es demasiado alta. La protección térmica del motor tiene reinicio automático, lo que significa que el equipo podrá encenderse de nuevo cuando el motor se haya enfriado. Esto suele tardar entre 10 y 30 minutos.

FALLO: El equipo no se pone en marcha o se para durante el funcionamiento y no puede volver a ponerse en marcha.

SOLUCIÓN: Compruebe que el enchufe esté bien introducido en la toma de alimentación o apague el interruptor principal. Pulse el botón de inicio. Coloque un cilindro alimentador y un accesorio alimentador de acuerdo a las instrucciones: "Montaje" Compruebe que todos los elementos estén instalados correctamente y que el brazo de seguridad está elevado. Compruebe que los fusibles del cuadro eléctrico de las instalaciones estén en perfecto estado y que sean del amperaje correcto. Espere algunos minutos e intente volver a poner en marcha el equipo. Si el equipo sigue sin funcionar, llame a un mecánico cualificado.

FALLO: Capacidad baja o resultado de corte deficiente.

SOLUCIÓN: Asegúrese de que está utilizando la herramienta de corte o combinación de herramientas de corte correcta. Instale el dispositivo de descorazonado (accesorio alimentador de empuje/manual), el perno de bloqueo (inserción de 4 tubos) o el dispositivo agitador (tolva de alimentación). Asegúrese de que los controles de velocidad del equipo y alimentador de empuje neumático están en la posición correcta de acuerdo con la tabla de título CONFIGURACIÓN DEL CONTROL DE VELOCIDAD, y compruebe que la lectura en el manómetro es de aproximadamente 5,5 bares. Compruebe que el pistón del alimentador de empuje neumático está ajustado a la velocidad adecuada. Posición «1» - unos 12 segundos/ciclo del pistón, posición «2» - unos 8 segundos/ciclo del pistón, y la posición «3» - unos 4 segundos/ciclo de pistón. Si es necesario, la velocidad deberá configurarla un mecánico cualificado. Compruebe que las cuchillas y placas de rallado/corte en tira están completas y afiladas. Presione los alimentos hacia abajo con menos fuerza.

FALLO: La herramienta de corte no se puede retirar.

SOLUCIÓN: Utilice siempre la placa proyectable. Utilice un guante de cuero grueso u otro guante que las cuchillas de la herramienta de corte no puedan perforar y retire la herramienta de corte girándola en sentido horario.

FALLO: No es posible retirar el dispositivo de agitador, el perno de bloqueo o el accesorio espiral.

SOLUCIÓN: Utilice la llave inglesa para desenroscarlo en sentido horario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE HALLDE RG-400I

EQUIPO: Motor: dos velocidades, 1,5/0,9 kW, 208 V, trifásico, 60 Hz, 230 V, trifásico, 50 Hz, 400 V, trifásico, 50 Hz, 415 V, trifásico, 50 Hz, con protección de motor establecida en 3,7 A. Transmisión: engranajes. Sistema de seguridad: Tres interruptores de seguridad. Grado de protección: IP45, botones IP65. Toma de corriente de alimentación: Con toma de tierra, trifásico, 16 A, fusible en la caja de fusibles de las instalaciones: 10 A, retardado. Nivel de ruido LpA (EN31201): 70 dBA.

ALIMENTADOR NEUMÁTICO: Tres velocidades y presiones. Capacidad de aire comprimido recomendada: 5,5 bares.

HERRAMIENTAS: Diámetro: 215 mm. Velocidad: 400/200 rpm.

PESOS NETOS: Equipo: 54 kg. Cilindro alimentador: 6 kg. Tolla de alimentación con cilindro: 12 kg. Accesorio alimentador de empuje neumático: 11 kg. Accesorio alimentador de empuje manual: 5 kg. **INSERCIÓN DE 4 TUBOS:** 5 kg. Alimentador de queso incl. alimentador de empuje manual queso: 21 kg. Herramientas de corte: Sobre 1 kg de media.

NORMAS/CRITERIOS: Véase declaración de conformidad.

KÄYTTÖOHJE HALLDE RG-400i

(FI)

HUOMIO!



Huolehdi, ettet vahingoita käsiäsi leikkuuterien ja syöttösyylinterin teräviin reunoihin tai liikkuviin osiin.

Vain valtuutettu huoltomekaanikko saa asentaa laitteen

Älä koskaan työnnä käsiäsi syöttöapulaitteisiin tai syöttösyylinteriin A muutoin kuin laitetta puhdistettaessa.

Käytä aina survinta leikkaamiseen 4-putkisen lisäosan avulla.

Älä koskaan laita käsiäsi laitteen ulostuloaukkoon, kun syöttösyylinteri on alhaalla ja lukituskahva on nostettu ylös.

Sekoitin, lukituspultti ja kodanpoistolaite on kiristettävä (kääntämällä niitä vastapäivään) ja löysennettävä (myötäpäivään) jokoavaimen avulla.

Paina aina laitteen pysäytyspainiketta, ennen kuin asennat tai irrotat leikkuuteriä jne., myös vaikka laite ei olisi käynnissä.

Ennen kuin puhdistat laitetta, sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta tai katkaise pääkytkin.

Älä koskaan käytä yli 10 mm:n kokoisia leikkuuteriä käytettäessä 4-putkista lisäosaa

Vain valtuutettu huoltomekaanikko saa korjata laitteen ja avata laitteen rungon. Tämä koskee myös sähkökaapelin vaihtoa.

Älä käytä laitetta jäätynneiden elintarvikkeiden leikkaamiseen. Poista kaikki kovat osat ruoasta ennen pilkkomista (esim. omenan kannat, nauriin puiset osat jne.) välttyäksesi vahingoittamasta leikkuuteriä.

Lapset tai fyysisiltä, sensorisilta tai psyykkisiltä ominaisuuksiltaan heikentyneet henkilöt tai henkilöt, joilla ei ole riittävää kokemusta tällaisten laitteiden käytöstä, eivät saa käyttää laitetta ilman asianmukaista ohjeistusta ja valvontaa.

Nopeusasetuksella "1" laitetta saa käyttää

yhtäjaksoisesti vain tunnin. Anna laitteen levätä tunnin ajan ennen uudelleenkäynnistystä.

Nopeusasetuksella "2" vastaavia rajoituksia ei ole.

PAKKAUKSEN PURKAMINEN

Tarkista, että kaikki osat on toimitettu, että laite toimii tarkoitetulla tavalla ja että mitään ei ole vaurioitunut kuljetuksen aikana.

Laitteen toimittajalle on ilmoitettava puutteista kahdeksan päivän kuluessa.

ASENNUS

Kytke laite virtalähteeseen, joka soveltuu laitteelle.

Poista leikkuuterä ennen laitteen asennusta.

Sääda jalkojen korkeutta tarpeen mukaan varmistaaksesi, että laite seisoo tukevasti.

Sijoita leikkuuterien ripustin seinään laitteen läheisyyteen kätevää ja turvallista käyttöä varten.

Tarkista, että akseli pyörii myötäpäivään.

Tarkista, että laite pysähtyy, kun lukituskahva on taistettu alas.

Tarkista, että laite pysähtyy, kun syöttösyylinterin lukitusnuppi tai 4-putkinen syöttöosa käännetään myötäpäivään lukitsemattomaan asentoon, ja että laite käynnistyy uudelleen, kun lukitusnuppi käännetään vastapäivään lukittuun asentoon.

Tarkista, että laite pysähtyy, kun manuaalinen, pneumaattinen tai juuston työntösyylilaitteen syöttölevy käännetään sivuun siten, että syöttösyylinterin aukko on suurempi kuin 60 mm, ja että laite käynnistyy uudelleen, kun syöttölevy käännetään takaisin syöttösyylinterin päälle.

Jos laite ei toimi oikein, se on tarkistettava ennen käyttöönottoa.

TARKISTA AINA ENNEN KÄYTTÖÄ

Irrota virtapistoke sähköverkosta tai avaa erotuskytkin ja tarkista sitten, että sähköjohto on hyvässä kunnossa eikä siinä ole murtumia.

MANUAALISEN/JUUSTO/PNEUMAATTISEN SYÖTTÖLAITTEEN KANSSA:

Tarkista, että leikkuuterä asennettuna laite pysähtyy 2 sekunnin kuluessa siitä, kun työntölevy on käännetty sivuun yli 60 mm, ja käynnistyy uudelleen, kun työntölevy on käännetty takaisin syöttölaitteen päälle. HUOM! Alle 60 mm sallittu.

Tarkista, että laite pysähtyy käytön aikana, kun lukituskahva lasketaan alas. Tarkista, että laitetta ei voi käynnistää, jos syöttösyylinteri on poistettu ja työntölevy on laskettu alas.

Jos jompikumpi näistä kahdesta turvatoiminnosta ei toimi tarkoitetulla tavalla tai jos sähköjohto on murtunut, kutsu valtuutettu huoltomekaanikko korjaamaan vika, ennen

kuin kytket laitteen takaisin virtalähteeseen.

Tarkista, että työntölevyn akseli pyörii vapaasti. Jos akseli ei pyöri vapaasti, puhdista se huolellisesti ja voitele muutamalla tipalla koneöljyä

Tarkista, että leikkuuterät ovat hyvässä kunnossa ja teräviä.

Leikkuuterien osalta katso sivuja 4.

SYÖTTÖSUPPILON KANSSA:

Irrota virtapistoke sähköverkosta tai avaa erotuskytkin ja tarkista sitten, että sähköjohto on hyvässä kunnossa eikä siinä ole murtumia.

Tarkista, että leikkuuterä asennettuna laite pysähtyy 2 sekunnin kuluessa siitä, kun syöttösuppilon kahva käännetään myötäpäivään, ja käynnistyy, kun kahva käännetään takaisin.

Tarkista, että laite pysähtyy käytön aikana, kun lukituskahva lasketaan alas. Tarkista, että laitetta ei voi käynnistää, jos syöttösyylinteri on poistettu ja työntölevy on laskettu alas.

Jos turvatoiminto ei toimi tarkoitetulla tavalla tai jos sähköjohto on murtunut, kutsu valtuutettu huoltomekaanikko korjaamaan vika, ennen kuin kytket laitteen takaisin virtalähteeseen.

Tarkista, että leikkuuterät ovat hyvässä kunnossa ja teräviä.

Leikkuuterien osalta katso sivuja 4.

4-PUTKISEN SYÖTTÖOSAN KANSSA:

Irrota virtapistoke sähköverkosta tai avaa erotuskytkin ja tarkista sitten, että sähköjohto on hyvässä kunnossa eikä siinä ole murtumia.

Tarkista, että leikkuuterä asennettuna laite pysähtyy 2 sekunnin kuluessa siitä, kun 4-putkisen syöttöosan kahva käännetään myötäpäivään, ja käynnistyy, kun kahva käännetään takaisin.

Tarkista, että laite pysähtyy käytön aikana, kun lukituskahva lasketaan alas. Tarkista, että laitetta ei voi käynnistää, jos syöttösyylinteri on poistettu ja työntölevy on laskettu alas.

Jos turvatoiminto ei toimi tarkoitetulla tavalla tai jos sähköjohto on murtunut, kutsu valtuutettu huoltomekaanikko korjaamaan vika, ennen kuin kytket laitteen takaisin virtalähteeseen.

Tarkista, että leikkuuterät ovat hyvässä kunnossa ja teräviä.

Leikkuuterien osalta katso sivuja 4.

KÄYTTÖTAPA

Viipalo, kuutio, raastaa, pilkkoo, suikaloi, silppuaa ja lastuaa perunaa erimittaisiksi paloiksi valitun leikkuuterän mukaan. Käsittelee vihanneksia, hedelmiä, kuivaa leipää, juustoa, pähkinöitä, sieniä jne.

KÄYTTÄJÄT

Ravintolat, kauppojen keittiöt, sairaalat, koulut, pikaruokapaikat, pitopalvelut, pitseriat, laivat, keskuskeittiöt, laitoskeittiöt, elintarviketeollisuus jne.

KAPASITEETTI

Jopa 5 000 annosta päivässä ja 60 kg minuutissa.

SYÖTTÖLAITTEIDEN KÄYTTÖ

KÄSINSYÖTTÖLAITE, ERGO LOOP / PNEUMAATTINEN TYÖNTÖSYÖTTÖLAITE:

Kaksi syöttölaitetta sopivat kaikenlaisille tuotteille, pienille ja suurille.

Syöttösynterissä A on kolme sisäistä terää, jotka on tarkoitettu kaikenlaisten tuotteiden, erityisesti kaalin, käsittelyyn.

KÄSINSYÖTTÖLAITE, ERGO LOOP

Sisäseinällä varustetulla syöttösynterillä B tuotteet on helppo suunnata ja pinota halutulla tavalla.

SYÖTTÖSUPPILO:

Syöttösuppiloa käytetään leikattaessa jatkuvasti suuria määriä pyöreitä tuotteita, kuten perunoita, sipuleita jne.

4-PUTKINEN SYÖTTÖOSA:

Käytetään pitkien tuotteiden, kuten kurkun, viipalointiin. Katso kuva.

MANUAALINEN SYÖTTÖLAITE JUUSTO

Juuston syöttösynteri, jossa on yksi sisäseinä, on optimoitu juustopalojen suuntaamiseen juustoraasteen tekoa varten.

KOKOAMINEN JA PURKAMINEN

SYÖTTÖSYNTERI (SOVELTUU KAIKKIIN)

Kun asennat, käännä lukituskahva alas.

Työnnä syöttösynteri laitteen saranatappiin ja laske syöttösynteri alas.

Nosta lukituskahva.

Kun poistat, poista ensin syöttölaite.

Laske lukituskahva.

Poista syöttösynteri laitteen saranatapeilta.

4-PUTKINEN SYÖTTÖOSA

Paina pysäytyspainiketta.

Kun asennat, asenna syöttösynteri A tai B.

Aseta syöttöosa syöttösynteriin akseli syöttösynterin putkessa.

Paina syöttöosaa alaspäin ja käännä lukitusnuppia vastapäivään.

Kun irrotat, käännä lukitusnuppia myötäpäivään ja poista syöttöosa.

KÄSIKÄYTTÖINEN TYÖNTÖSYÖTTÖLAITE

Paina laitteen pysäytyspainiketta.

Kun asennat, asenna syöttösynteri A tai B.

Siirrä vipu ylös asti.

Asenna työntösyöttölaitteen akseli syöttösynteriputkeen.

Paina työntösyöttölaitetta alaspäin ja käännä sitä vastapäivään.

Kun poistat, paina jarrulevyä alaspäin ja käännä käsikäyttöistä työntösyöttölaitetta myötäpäivään ja poista se.

PNEUMAATTINEN TYÖNTÖSYÖTTÖLAITE

Paina laitteen pysäytyspainiketta.

Kun asennat, asenna syöttösynteri A.

Asenna työntösyöttölaitteen akseli syöttösynteriputkeen.

Paina työntösyöttölaitetta alaspäin ja käännä sitä vastapäivään.

Työnnä kompressorin letkun pikaliitäntä pneumaattisen työntösyöttölaitteen kiinnitysnippaan.

Sääda laitteen ja pneumaattisen työntösyöttölaitteen nopeusasetukset vastaamaan käytettävää leikkuuterää ohjeissa kohdassa NOPEUSASETUSTEN SÄÄTÄMINEN määritetyn mukaisesti.

Käynnistä kompressorin ja sääda sen tuottoaineeksi 5,5 baaria. Käsittele kompressorin valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Tarkista ilmanpaine painemittarista. Suositeltu ilmanpaine on noin 5,5 baaria, mutta todellinen arvo voi vaihdella. Jos mittari näyttää muuta ilmanpainearvoa, vedä säädintä ylöspäin ja käännä sitä sitten niin kauan, että painemittarin lukema on noin 5,5 baaria, ja paina se takaisin alas.

Kun poistat, sammuta kompressorin ja irrota sitten kompressorin letkun pikaliitäntä pneumaattisen työntösyöttölaitteen kiinnitysnipasta

Paina jarrulevyä alaspäin ja käännä pneumaattista työntösyöttölaitetta myötäpäivään ja poista se.

SYÖTTÖSUPPILO:

Paina pysäytyspainiketta.

Kun asennat, asenna syöttösynteri, jossa on kaksi sisäistä ohjainta.

Aseta syöttösuppilo keskelle syöttösynteriä, akseli syöttösynterin putkessa.

Paina syöttösuppiloa alaspäin ja käännä lukitusnuppia vastapäivään.

Kun irrotat, käännä lukitusnuppia myötäpäivään ja poista syöttösuppilo.

KÄSIKÄYTTÖINEN SYÖTTÖLAITE, JUUSTO

Paina laitteen pysäytyspainiketta.

Kun asennat, asenna juustoraasteen syöttösynteri.

Siirrä vipu ylös asti.

Asenna käsikäyttöisen työnnettävän juustoraastimen kiinnitysakseli syöttösynterin putkeen.

Paina juustoraastimen käsisyöttölaite alas ja käännä se sisään vastapäivään.

Kun poistat, paina jarrulevyä alaspäin ja käännä juustoraastimen työntösyöttölaitetta myötäpäivään ja poista se.

LEIKKUUTERIEEN JA KAUKALON ASENTAMINEN

Kun käytät käsikäyttöistä, pneumaattista tai käsikäyttöistä juusto syöttölaitetta, varmista, että työntölevy on yläasennossa ja käännetty syöttölaitteen vasemmalle puolelle. Jos käytetään syöttösuppiloa tai 4-putkista syöttöosaa, nosta akseli ulos paikaltaan laitteen takaa.

Laske lukituskahvaa ja kallista syöttölaitetta taaksepäin.

Kaukaloa käytettäessä poistolevy asetetaan kaukalon pohjalle. Varmista, että teräkotelo puhdistettu perusteellisesti. Poistolevy- ja kaukalokokoonpano kiinnitetään laitteen teräkotelon akseliin. Kiinnitä poistolevy liitäntäänsä kääntämällä tai työntämällä levyä alaspäin

Aseta valittu leikkuuterä akselille ja pyöritä leikkuuterää siten, että se putoaa tiukasti paikalleen.

Kuutiointiritilän ja ranskalaisten perunoiden suikaloointiritilän käyttö: Aseta poistolevy laitteen teräkotelon akseliin kiinnitetyn kaukalon pohjalle. Kiinnitä poistolevy liitäntäänsä kääntämällä levyä alaspäin. Asenna sopiva ritilä ja viipalointiterä akseliin ja varmista, että molemmat putoavat oikein paikoilleen.

Varmista sekoitinlaite, kun käytät syöttösuppiloa, lukituspultti, kun käytät 4-putkista syöttöosaa, tai kodanpoistolaite, kun käytät joko käsikäyttöistä, juusto- tai pneumaattista syöttölaitelaisosaa, kääntämällä ne jakoavaimen avulla vastapäivään kiinni leikkuuterän keskiakseliin

LEIKKUUTERIEEN JA KAUKALON IRROTTAMINEN

Käännä kierrekantaa, poran holkkia ja lukkopulttia myötäpäivään avaimella ja irrota leikkuuterä(t) sekä irrotuslevy kaukaloineen.

NOPEUSASETUSTEN SÄÄTÄMINEN

Laitteen nopeudensäädin on yleensä asennossa "2" kaikilla muilla leikkauksilla paitsi paloittelussa, jolloin nopeudensäätimen pitäisi olla asennossa "1".

Kun leikkaat pneumaattisella syöttölaitteella, aseta laitteen nopeudensäädin ja työntösyöttölaite seuraavan taulukon mukaisesti.

PF = Pneumaattinen työntösyöttölaite
M = Laite

VIIPALOINTITERÄ

0,5–1,5 mm:PF = 1. M = 2.

2–3 mm:PF = 2. M = 2.

4–7 mm:PF = 3. M = 2.

8–14 mm:PF = 3. M = 1.

15–20 mm:PF = 3. M = 1.

SK (SUURI KAPASITEETTI) VIIPALOIN- TITERÄ

2 mm:PF = 2. M = 2.
4–6 mm:PF = 3. M = 2.
8–20 mm:PF = 3. M = 1.

POIMUVIIPALETERÄ

2–3 mm:PF = 2. M = 2.
4–6 mm:PF = 3. M = 2.

SK (SUURI KAPASITEETTI) POIMUVIIPA- LETERÄ

2–3 mm:PF = 2. M = 2.
4–6 mm:PF = 3. M = 2.

SUIKALEET

2x2–3x3 mm:PF = 2. M = 2.
2x6 mm:PF = 2. M = 2.
4x4–6x6 mm:PF = 3. M = 2.
8x8–10x10 mm:PF = 3. M = 1.

SK (SUURI KAPASITEETTI) SUIKALEET

2x2–2.5x2.5 mm:PF = 2. M = 2.
2x6 mm:PF = 2. M = 2.
4x4–6x6 mm:PF = 3. M = 2.
8x8–10x10 mm:PF = 3. M = 1.

RAASTINTERÄ/SILPPURI

1,5 mm:PF = 1. M = 2.
2–6 mm:PF = 2. M = 2.
8–10 mm:PF = 3. M = 1.

HIENO RAASTINTERÄ

.....PF = 1. M = 2.

ERITTÄIN HIENO RAASTINTERÄ

.....PF = 1. M = 2.

KOVAN JUUSTON RAASTINTERÄ

.....PF = 1. M = 2.

PALOITTELU

6x6–25x25 mm:PF = 1. M = 2.

PERUNALASTUT / RANSKALAISET PERUNAT

10 mm:PF = 1. M = 2.

PUHDISTUS

Lue kaikki ohjeet, ennen kuin alat puhdistaa laitetta.

Ole hyvin varovainen, ettet vahingoita käsiäsi käsitellessäsi teräviä ja liikkuvia osia.

ENNEN PUHDISTUSTA: Sammuta aina laite ja irrota pistoke pistorasiasta. Vaihtoehtoisesti, jos laitteessa ei ole pistoketta, katkaise virta pääkytkimestä. Poista kaikki irrotettavat osat, jotka on puhdistettava.

PESU ASTIANPESUKONEESSA: Kaikki irrotettavat osat ovat konepestäviä, pneumaattista syöttölaitetta lukuun ottamatta.

PESU KÄSIN: Käytä aina käsitiskiainetta. Varo kolmea terävää terää syöttösyylinterissä A!

PUHDISTUSMATERIAALIT: Käytä laitteen mukana toimitettua harjaa tai sitä vastaavaa harjaa ruoan kanssa kosketuksissa olevien osien puhdistamiseen. Laitteen keskiosassa oleva teräkseli voidaan puhdistaa pienellä pulloharjalla. Käytä kosteaa liinaa laitteen muiden pintojen puhdistamiseen.

DESINFIOINTI: Käytä isopropyylialkoholia (65–70 %). Isopropyylialkoholi on erittäin helposti syttyvää, joten ole varovainen käsitellessäsi sitä.

VAROITUS:

- Älä kaada tai suihkuta vettä laitteen päälle
- Älä käytä kiehuvaa tai kuumaa vettä.
- Älä käytä teräviä esineitä tai mitään muita esineitä, joita ei ole tarkoitettu puhdistamiseen.
- Älä käytä hankaavia pesu- tai puhdistusaineita.

VÄLTÄ: Älä käytä puhdistukseen hankaus-sieniä (esim. Scotch-Brite™), ellei se ole aivan välttämätöntä. Ne karhentavat pintaa ja tekevät siitä vähemmän vettä hylkivän.

HUOLTO-OHJEET:

- Puhdista laite välittömästi käytön jälkeen.
- Kuivaa laite heti puhdistuksen jälkeen välttääksesi pinnan hapettumista ja haalistumista.

VIANMÄÄRITYS

Moottorin vahingoittumisriskin eliminoinemiseksi RG-400i on varustettu moottorin lämpösuojalla, joka sammuttaa laitteen automaattisesti, mikäli moottorin lämpötila nousee liian korkeaksi. Moottorin lämpösuojassa on automaattinen nollaus, mikä tarkoittaa, että laite voidaan käynnistää uudelleen, kun moottori on jäähtynyt. Siihen kuluu yleensä 10–30 minuuttia.

VIKA: Laitetta ei voida käynnistää, tai se pysähtyy käytön aikana eikä käynnisty uudelleen.

KORJAUS: Tarkista, että pistoke on kunnolla kiinni pistorasiassa, tai kytke pääkytkin pois päältä. Paina start-painiketta. Asenna syöttösyylinteri ja syöttölaite kohdassa "Kokoa-minen" olevien ohjeiden mukaisesti. Tarkista, että kaikki osat on asennettu oikein ja että turvavarsi on nostettu. Tarkista, että laitteeseen liittyvät sulaketaulun sulakkeet eivät ole laenneet ja ovat virta-arvoiltaan oikeita. Odota muutama minuutti ja yritä käynnistää laite uudelleen. Mikäli laite ei vielä käynnisty, ota yhteyttä valtuutettuun huoltomekaanikkoon.

VIKA: Alhainen kapasiteetti tai huonot leikkaus-tulokset.

KORJAUS: Varmista, että käytät oikeaa leikkuuterää tai leikkuuterien yhdistelmää. Asenna kodanpoistolaite (käsikäyttöinen/työntösyöttölaite), lukituspultti (4-putkinen

syöttöosa) tai sekoitinlaite (syöttösuppilo). Varmista, että laitteen ja pneumaattisen työntösyöttölaitteen nopeusasetukset ovat oikeassa asennossa kohdassa NOPEUSASETUSTEN SÄÄTÄMINEN olevan taulukon mukaisesti ja että painemittarin lukema on noin 5,5 baaria. Tarkista, että pneumaattinen työntösyöttölaite on asennettu oikealle nopeudelle. Asento "1" – noin 12 sekuntia/mäntäliike, asento "2" – noin 8 sekuntia/mäntäliike ja asento "3" – noin 4 sekuntia/mäntäliike. Tarvittaessa valtuutetun huoltomekaanikon tulisi säätää nopeus. Tarkista, että terät ja raastin-/silppurilevyt ovat hyvässä kunnossa ja teräviä. Paina aineksia alaspäin vähemmällä voimalla.

VIKA: Leikkuuterää ei voida poistaa.

KORJAUS: Käytä aina poistolevyä. Käytä paksuja nahkahansikkaita tai muita käsineitä, joita leikkuuterä ei voi leikata, ja poista leikkuuterä kääntämällä sitä myötäpäivään.

VIKA: Sekoitinlaitetta, lukituspulttia tai kodanpoistolaite ei voida poistaa.

KORJAUS: Käytä jakoavainta ja käännä osia myötäpäivään.

HALLDE RG-400i TEKNISET TIEDOT

LAITE: Moottori: Kaksinopeuksinen 1,5/0,9 kW, 400 V, 3-vaiheinen, 50 Hz, moottorin suoja asetettu 3,7 A:iin. Voimansiirto: vaihde. Turvajärjestelmä: Kolme turvakytintä. Suojausluokka: IP45, painikkeet IP65. Virtalähteen liitäntä: Maadoitettu, 3-vaiheinen, 16 A. Sulake sulaketaulussa: 10 A, viivästetty. Äänitaso LpA (EN31201): 70 dBA.

PNEUMAATTINEN SYÖTTÖLAITE: Kolme nopeutta ja paine. Suositeltu paine: 5,5 bar.

TYÖKALUT: Halkaisija: 215 mm. Nopeus: 400/200 rpm.

NETTOPAINOT: LAITE: 54 kg. Syöttösyylinteri: 6 kg. Syöttösuppilo ja sylinteri: 12 kg. Pneumaattinen työntösyöttölaite 11 kg. Käsikäyttöinen työntösyöttölaite: 5 kg. 4-putkinen syöttöosa: 5 kg. Juuston syöttölaite sisältää käsikäyttöinen työnnettävä juuston syöttölaite: 21 kg. Leikkuuterät: Noin 1 kg keskimäärin

NORMIT/STANDARDIT: NSF STANDARD 8, katso vaatimustenmukaisuusvakuutus.

MODE D'EMPLOI

HALLDE RG-400i

(FR)

ATTENTION !



Attention de ne pas se couper avec les lames des accessoires tranchants et du cylindre d'alimentation, ainsi que de ne pas se blesser sur les pièces en mouvement.

L'appareil doit être installé par un technicien qualifié.

Ne jamais placer ses mains dans l'un des dispositifs d'alimentation ou dans le cylindre d'alimentation A sauf pour le nettoyage.

Toujours utiliser les poussoirs pour travailler avec l'accessoire-tube.

Ne jamais mettre les mains à la sortie de l'appareil quand le cylindre d'alimentation est rabattu et que la poignée de verrouillage est relevée.

Le dispositif de mélange spiral, le boulon d'arrêt et la vis à chou se serrent (dans le sens contraire des aiguilles d'une montre) et se desserrent (dans le sens des aiguilles d'une montre) à l'aide de la clé.

Toujours enfoncer le bouton d'arrêt de l'appareil avant le montage et le démontage des accessoires tranchants, etc., même si l'appareil n'est pas en service.

Avant le nettoyage, arrêter d'abord l'appareil et débrancher la prise murale ou couper l'interrupteur général.

En cas d'utilisation de l'accessoire-tube, ne jamais utiliser d'accessoire tranchant d'une dimension supérieure à 10 mm.

Seul un technicien qualifié peut réparer l'appareil et ouvrir le corps de celui-ci. Ceci s'applique également au remplacement du câble électrique.

L'appareil ne doit pas être utilisé pour préparer des produits congelés. Il faut aussi prendre soin d'enlever toutes les parties dures des matières premières (par ex., queues de pommes, morceaux de navets trop coriaces, etc.) afin de ne pas endommager les lames tranchantes.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou des personnes sans expérience de ces appareils, à moins qu'elles ne reçoivent une formation adéquate ou ne soient supervisées.

L'appareil ne doit fonctionner qu'une heure maximum en continu lorsque la vitesse est réglée sur la position « 1 ». Puis l'appareil doit rester éteint une heure avant d'être redémarré.

Lorsque la vitesse est réglée sur la position « 2 » aucune restriction d'utilisation ne s'applique.

DÉBALLAGE

S'assurer que l'appareil est complet, qu'il fonctionne et que rien n'a été endommagé au cours du transport.

Les réclamations doivent être adressées au fournisseur de l'appareil dans un délai de huit jours.

INSTALLATION

Brancher l'appareil sur une prise électrique ayant les caractéristiques correctes pour celui-ci.

Retirer l'accessoire tranchant de l'appareil avant de procéder à l'installation.

Veiller à la stabilité de l'appareil à l'aide des patins réglables.

Monter le support pour accessoires tranchants au mur, près de l'appareil pour plus de sécurité et de confort d'utilisation.

Vérifier que l'axe tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.

Vérifier que l'appareil s'arrête quand on rabat la poignée de verrouillage.

Vérifier que l'appareil s'arrête quand on fait tourner, dans le sens des aiguilles d'une montre, la poignée de verrouillage de l'accessoire-entonnoir ou de l'accessoire-tube en position déverrouillée. Vérifier aussi que l'appareil redémarre quand on fait à nouveau tourner la poignée dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour verrouiller.

Vérifier que l'appareil s'arrête lorsque la plaque d'alimentation manuelle, pneumatique ou de fromage est basculée sur le côté pour que l'ouverture du cylindre d'alimentation soit supérieure à 60 mm. Vérifier aussi que l'appareil redémarre quand on fait à nouveau la pivoter au-dessus du cylindre d'alimentation.

En cas de mauvais fonctionnement, remédier à la panne avant de mettre en service l'appareil.

CONTRÔLE DE SÉCURITÉ AVANT UTILISATION

Débrancher la prise murale ou fermer l'interrupteur de service, puis vérifier que le câble

électrique est intact et ne présente pas de fissures.

AVEC L'ACCESSOIRE MANUEL/PNEUMATIQUE D'ALIMENTATION EN FROMAGE :

Vérifier, avec l'accessoire tranchant monté, que l'appareil s'arrête dans les 2 secondes, lorsque la plaque d'alimentation est pivotée vers un côté et que l'ouverture est supérieure à 60 mm, et redémarre, lorsque la plaque d'alimentation est de nouveau au-dessus de l'accessoire. REMARQUE ! L'homologation est valable pour moins de 60 mm également.

Vérifier que l'appareil en fonctionnement s'arrête lorsque la poignée de verrouillage est abaissée.

Si l'une des deux fonctions de sécurité ne fonctionne pas ou si le câble électrique présente des fissures, faire appel à un technicien qualifié pour y remédier, avant de rebrancher l'appareil au secteur.

S'assurer que l'axe de la plaque d'alimentation coulisse facilement. Si tel n'est pas le cas, le nettoyer soigneusement et le lubrifier à l'aide de quelques gouttes d'huile pour machine.

Vérifier que les accessoires tranchants sont intacts et bien coupants.

En ce qui concerne les accessoires tranchants, cf. page 4.

AVEC L'ACCESSOIRE-ENTONNOIR :

Débrancher la prise murale ou fermer l'interrupteur de service, puis vérifier que le câble électrique est intact et ne présente pas de fissures.

Vérifier que l'appareil, avec l'accessoire tranchant monté, s'arrête dans les deux secondes lorsque la poignée de l'accessoire-entonnoir est tournée dans le sens des aiguilles d'une montre et démarre lorsque la poignée est ramenée en arrière.

Vérifier que l'appareil en fonctionnement s'arrête lorsque la poignée de verrouillage est abaissée.

Si la fonction de sécurité ne fonctionne pas ou si le câble électrique présente des fissures, faire appel à un technicien qualifié pour y remédier, avant de rebrancher l'appareil au secteur.

Vérifier que les accessoires tranchants sont intacts et bien coupants.

En ce qui concerne les accessoires tranchants, cf. page 4.

AVEC L'ACCESSOIRE-TUBE :

Débrancher la prise murale ou fermer l'interrupteur de service, puis vérifier que le câble électrique est intact et ne présente pas de fissures.

Vérifier que l'appareil, avec l'accessoire tranchant monté, s'arrête dans les deux secondes lorsque la poignée de l'accessoire tube est tournée dans le sens des aiguilles d'une montre

et démarre lorsque la poignée est ramenée en arrière.

Vérifier que l'appareil en fonctionnement s'arrête lorsque la poignée de verrouillage est abaissée.

Si la fonction de sécurité ne fonctionne pas ou si le câble électrique présente des fissures, faire appel à un technicien qualifié pour y remédier, avant de rebrancher l'appareil au secteur.

Vérifier que les accessoires tranchants sont intacts et bien coupants.

En ce qui concerne les accessoires tranchants, cf. page 4.

TYPES DE PRÉPARATION

L'appareil sert à couper en tranches, en dés, en lamelles, en julienne, en tranches gaufrées et en chips de différentes dimensions, en fonction de l'accessoire tranchant choisi. Il prépare les légumes, les fruits, le pain sec, le fromage, les noisettes, les champignons, etc.

UTILISATEURS

Restaurants, traiteurs, hôpitaux, écoles, restauration rapide, restauration pour collectivités, pizzerias, navires, cuisines centrales, cuisines des institutions, industrie agroalimentaire, etc.

CAPACITÉ

Jusqu'à 5 000 portions par jour et 60 kg par minute.

UTILISATION DES DISPOSITIFS D'ALIMENTATION

ACCESSOIRE MANUEL, ERGO LOOP/ ACCESSOIRE PNEUMATIQUE :

Ces deux dispositifs d'alimentation peuvent être utilisés pour tous les types de produits, petits et grands.

Le cylindre d'alimentation A avec trois couteaux internes fixe et divise le produit durant la préparation et est optimisé pour la préparation de chou.

ACCESSOIRE MANUEL, ERGO LOOP

Le cylindre d'alimentation B avec une paroi interne est optimisé pour l'orientation manuelle de produits, l'empilage.

ACCESSOIRE-ENTONNOIR :

L'accessoire-entonnoir est utilisé pour l'alimentation en continu de grandes quantités d'aliments ronds, comme par exemple les pommes de terre, les oignons, etc.

ACCESSOIRE-TUBE :

L'accessoire-tube sert pour la découpe de produits longs comme le concombre ; cf. schéma.

ACCESSOIRE MANUEL D'ALIMENTATION DE FROMAGE

Le cylindre d'alimentation en fromage avec

une paroi interne est optimisé pour l'orientation de blocs de fromage pour la préparation de fromage râpé.

MONTAGE ET DÉMONTAGE

CYLINDRE D'ALIMENTATION (S'APPLIQUE POUR TOUS)

Pour le montage, rabattre la poignée de verrouillage.

Faire coulisser le cylindre d'alimentation sur les charnières de l'appareil, puis rabattre le cylindre d'alimentation.

Relever la poignée de verrouillage.

Pour le démontage, retirer d'abord le dispositif d'alimentation.

Rabattre la poignée de verrouillage.

Retirer le cylindre d'alimentation des charnières de l'appareil.

ACCESSOIRE-TUBE

Enfoncer le bouton d'arrêt.

Lors du montage, fixer le cylindre d'alimentation A ou B.

Placer l'accessoire-tube dans le cylindre d'alimentation, avec l'axe dans le tube du cylindre d'alimentation.

Faire descendre l'accessoire-tube et faire tourner la poignée de verrouillage dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Pour le démontage, faire tourner la poignée de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre, puis retirer l'accessoire-tube.

ACCESSOIRE MANUEL D'ALIMENTATION

Enfoncer le bouton d'arrêt de l'appareil.

Lors du montage, fixer le cylindre d'alimentation A ou B.

Faire monter à fond le bras de levier.

Faire descendre l'axe de l'accessoire manuel d'alimentation dans le tube du cylindre d'alimentation.

Faire descendre l'accessoire manuel d'alimentation, puis le faire pivoter vers l'intérieur en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Pour le démontage, enfoncer l'ergot d'arrêt, puis faire pivoter vers l'extérieur l'accessoire manuel d'alimentation dans le sens des aiguilles d'une montre et ensuite le retirer.

ACCESSOIRE PNEUMATIQUE D'ALIMENTATION

Enfoncer le bouton d'arrêt de l'appareil.

Lors du montage, fixer le cylindre d'alimentation A.

Faire descendre l'axe de l'accessoire pneumatique d'alimentation dans le tube du cylindre d'alimentation.

Faire descendre l'accessoire pneumatique d'alimentation, puis le faire pivoter vers

l'intérieur en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Pousser le raccord rapide du flexible du compresseur pour le fixer sur l'embout du raccord rapide de l'accessoire pneumatique d'alimentation.

Régler le sélecteur de vitesse de l'appareil et de l'accessoire pneumatique d'alimentation, selon l'accessoire tranchant utilisé, en suivant les instructions du chapitre « RÉGLAGE DE LA COMMANDE DE VITESSE ».

Démarrer le compresseur et le régler sur 5,5 bars. Faire fonctionner le compresseur conformément aux instructions du fabricant.

Contrôler la pression pneumatique au manomètre. La pression pneumatique recommandée est d'environ 5 bars mais la valeur réelle peut varier à cet égard. Si le manomètre indique une autre pression pneumatique, faire coulisser la commande vers le haut puis la faire tourner de sorte que le manomètre indique environ 5 bars, puis presser vers le bas.

Lors du démontage, arrêter le compresseur et déloger ensuite le raccord rapide du flexible de compresseur de l'embout du raccord rapide de l'accessoire pneumatique d'alimentation.

Presser l'ergot d'arrêt vers le bas et faire pivoter vers l'extérieur l'accessoire pneumatique d'alimentation dans le sens des aiguilles d'une montre, puis le retirer.

ACCESSOIRE-ENTONNOIR

Enfoncer le bouton d'arrêt.

Pour le montage, monter le cylindre d'alimentation à deux compartiments intérieurs.

Placer l'accessoire-entonnoir au centre du cylindre d'alimentation, avec l'axe dans le tube du cylindre d'alimentation.

Faire descendre l'accessoire-entonnoir et faire tourner la poignée de verrouillage dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Pour le démontage, faire tourner la poignée de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre, puis retirer l'accessoire-entonnoir.

L'ACCESSOIRE MANUEL D'ALIMENTATION, FROMAGE

Enfoncer le bouton d'arrêt de l'appareil.

Lors du montage, fixer le cylindre d'alimentation pour la râpe à fromage.

Faire monter à fond le bras de levier.

Faire descendre l'axe de l'accessoire manuel d'alimentation de la râpe à fromage dans le tube du cylindre d'alimentation.

Faire descendre l'accessoire manuel d'alimentation de la râpe à fromage, puis le faire pivoter vers l'intérieur en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Pour le démontage, enfoncer l'ergot d'arrêt, puis faire pivoter vers l'extérieur l'accessoire d'alimentation de la râpe à fromage dans le sens des aiguilles d'une montre et ensuite le retirer.

INSTALLATION DES ACCESSOIRES TRANCHANTS ET DE LA CUVETTE

En cas d'utilisation de l'accessoire manuel ou pneumatique d'alimentation de fromage, vérifier que la plaque d'alimentation est dans sa position supérieure et faire pivoter l'accessoire vers l'extérieur et sur la gauche. En cas d'utilisation de l'accessoire-entonnoir ou de l'accessoire-tube, libérer l'axe de sa fixation au dos de l'appareil.

Rabattre la poignée de verrouillage et faire pivoter l'accessoire vers l'arrière.

Si la cuvette doit être utilisée, le plateau répartiteur est placé au bas de la cuvette. S'assurer que le logement du couteau de l'appareil a été nettoyé à fond. La cuvette, contenant le plateau répartiteur, est ensuite montée autour de l'arbre du logement du couteau de l'appareil. Tourner/pousser le plateau répartiteur dans son raccord.

Ensuite placer l'accessoire tranchant choisi sur l'axe et le tourner jusqu'à encliquetage.

Lors de l'utilisation de la grille de découpage en dés ou de la grille à frites : placer le plateau répartiteur dans la partie inférieure de la cuvette, laquelle est montée à son tour autour de la tige du logement du couteau de l'appareil. Tourner le plateau répartiteur dans son raccord. Ensuite, monter la grille choisie sur l'arbre, puis le trancheur, en veillant à ce qu'ils tombent correctement.

Visser le dispositif de mélange spiral pour découper des dés avec l'accessoire-entonnoir, le boulon d'arrêt pour couper avec l'accessoire-tube, ou la vis à chou lors de l'utilisation de l'accessoire manuel d'alimentation fromage ou d'alimentation pneumatique, en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre sur l'ergot central de l'accessoire tranchant.

DÉMONTAGE DES ACCESSOIRES TRANCHANTS ET DE LA CUVETTE

Dévisser le capuchon à vis, le porte-foret ou le boulon d'arrêt dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide de la clé, puis retirer le ou les accessoires tranchants et le plateau répartiteur avec la cuvette.

RÉGLAGE DE LA COMMANDE DE VITESSE

En principe, le sélecteur de vitesse de l'appareil est en position « 2 » pour tout travail, sauf pour la coupe de dés où le sélecteur de vitesse doit être en position « 1 ».

Pour le travail avec l'accessoire pneumatique d'alimentation, régler les sélecteurs de vitesse respectifs de l'appareil et de l'accessoire d'alimentation suivant le tableau suivant.

PF = accessoire pneumatique d'alimentation.

M = appareil.

TRANCHEUR

0,5–1,5 mm:	PF = 1. M = 2.
2–3 mm:	PF = 2. M = 2.
4–7 mm:	PF = 3. M = 2.
8–14 mm:	PF = 3. M = 1.
15–20 mm:	PF = 3. M = 1.

HC (HAUTE CAPACITE) TRANCHEUR

2 mm:	PF = 2. M = 2.
4–6 mm:	PF = 3. M = 2.
8–20 mm:	PF = 3. M = 1.

TRANCHEUR GAUFRE

2–3 mm:	PF = 2. M = 2.
4–6 mm:	PF = 3. M = 2.

HC (HAUTE CAPACITE) TRANCHEUR GAUFRE

2–3 mm:	PF = 2. M = 2.
4–6 mm:	PF = 3. M = 2.

JULIENNE

2x2–3x3 mm:	PF = 2. M = 2.
2x6 mm:	PF = 2. M = 2.
4x4–6x6 mm:	PF = 3. M = 2.
8x8–10x10 mm:	PF = 3. M = 1.

HC (HAUTE CAPACITE) JULIENNE

2x2–2,5x2,5 mm:	PF = 2. M = 2.
2x6 mm:	PF = 2. M = 2.
4x4–6x6 mm:	PF = 3. M = 2.
8x8–10x10 mm:	PF = 3. M = 1.

RÂPE

1,5 mm:	PF = 1. M = 2.
2–6 mm:	PF = 2. M = 2.
8–10 mm:	PF = 3. M = 1.

RÂPE FINE

.....	PF = 1. M = 2.
-------	----------------

RÂPE TRÈS FINE

.....	PF = 1. M = 2.
-------	----------------

RÂPE À FROMAGE DUR

.....	PF = 1. M = 2.
-------	----------------

DÉS

6x6–25x25 mm:	PF = 1. M = 2.
---------------------	----------------

CHIPS/POMMES FRITES

10 mm:	PF = 1. M = 2.
--------------	----------------

NETTOYAGE

Avant de commencer à nettoyer l'appareil, lire toutes les instructions.

Attention de ne pas se couper sur les couteaux et de ne pas se blesser sur les pièces en mouvement.

AVANT DE NETTOYER : toujours arrêter d'abord l'appareil et débrancher la prise murale. À défaut d'une fiche, couper le courant à l'aide de l'interrupteur général. Retirer toutes les pièces amovibles qui doivent être nettoyées.

NETTOYAGE DANS LE LAVE-VAISSELLE : toutes les pièces amovibles peuvent être lavées dans le lave-vaisselle, sauf l'accessoire pneumatique.

NETTOYAGE À LA MAIN : utiliser toujours un détergent pour vaisselle à la main. Faire attention aux trois couteaux acérés dans le cylindre d'alimentation A !

MATÉRIAUX DE NETTOYAGE : pour nettoyer les zones exposées aux aliments, utiliser la brosse fournie avec l'appareil ou une brosse similaire. L'axe au milieu de l'appareil peut être nettoyé à l'aide d'une petite brosse à bouteilles. Pour essuyer les autres surfaces de l'appareil, utiliser un chiffon humide.

DÉSINFECTION : utiliser de l'alcool isopropylique (de 65 à 70 %). L'alcool isopropylique est très inflammable ; lors de son application, il faut donc être prudent.

ATTENTION!

- Ne pas verser ou asperger d'eau sur les côtés de l'appareil.
- Ne pas utiliser d'eau bouillante ou chaude.
- Ne pas utiliser d'objets tranchants pour nettoyer l'appareil ou d'autres objets qui ne sont pas destinés au nettoyage.
- Ne pas utiliser de détergents ou de produits de nettoyage abrasifs.

À ÉVITER : Ne pas utiliser d'éponges à récurer avec un côté abrasif (par ex., ScotchBrite™), si cela n'est pas absolument nécessaire.

CONSEIL D'ENTRETIEN :

- Nettoyer l'appareil immédiatement après l'utilisation.
- Essuyer l'appareil immédiatement après le nettoyage afin d'éviter l'oxydation et la décoloration de la surface.

DÉPANNAGE

Pour éliminer les risques de dommages au niveau du moteur, le modèle RG-400i intègre une fonction de sécurité qui l'arrête automatiquement en cas d'échauffement. Le réenclenchement du moteur thermique est ensuite automatique, ce qui signifie donc qu'il n'est pas possible de redémarrer l'appareil avant que le moteur ait refroidi, ce qui demande normalement entre 10 et 30 minutes.

DÉFAUT : l'appareil ne démarre pas ou s'arrête en cours de fonctionnement et refuse de redémarrer.

MESURE : vérifier que la fiche est branchée sur la prise murale ou, selon le cas, que l'interrupteur général est sur « I ». Enfoncer le bouton de démarrage. Monter un cylindre d'alimentation et un accessoire d'alimentation, en suivant les instructions du chapitre « Montage ». Vérifier que tous les éléments

sont correctement montés et que le bras de sécurité est relevé. Vérifier que les fusibles dans l'armoire à fusibles du local sont intacts et ont l'ampérage qui convient. Attendre quelques minutes avant d'essayer à nouveau de démarrer l'appareil. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, appeler un technicien qualifié.

DÉFAUT : faible capacité ou mauvais résultats.

MESURE : choisir l'accessoire tranchant ou la combinaison d'accessoires tranchants appropriée. Installer la vis à chou (dispositif d'alimentation /manuelle), le boulon d'arrêt (accessoire-tube) ou le dispositif de mélange spiral (accessoire-entonnoir). Veiller à ce que le sélecteur de vitesse de l'appareil et celui de l'accessoire pneumatique d'alimentation soient en position correcte d'après le tableau figurant sous « Réglage de la commande de vitesse », et que le manomètre affiche environ 5,5 bars. S'assurer que le piston de l'accessoire pneumatique d'alimentation se déplace à la bonne vitesse. Position « 1 » = env. 12 sec./cycle de piston, position « 2 » = env. 8 sec./cycle de piston, position « 3 » = env. 4 sec./cycle de piston. Au besoin, la vitesse doit être réglée par un technicien qualifié. Vérifier que les couteaux et les râpes sont intacts et bien coupants. Exercer une pression plus légère sur le produit à traiter.

DÉFAUT : il n'est pas possible d'enlever l'accessoire tranchant.

MESURE : utiliser impérativement le plateau répartiteur. Utiliser un gant épais, que les arêtes tranchantes de l'accessoire tranchant ne risquent pas de traverser, et libérer l'accessoire en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

DÉFAUT : il n'est pas possible d'enlever le dispositif de mélange spiral, le boulon d'arrêt ou la vis à chou.

MESURE : utiliser la clé pour le/la dévisser dans le sens des aiguilles d'une montre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES HALLDE RG-400i

APPAREIL : Moteur : deux vitesses, 1,5/0,9 kW, 208 V, triphasé, 60 Hz, 230 V, triphasé, 50 Hz, 400 V, triphasé, 50 Hz, 415 V, triphasé, 50 Hz, avec protection moteur réglée sur 3,7 A. Transmission : réducteur à engrenages. Système de sécurité : Trois disjoncteurs de sécurité. Classe d'isolation : IP45, boutons IP65. Branchement secteur : prise de terre, courant triphasé, 16 A. Fusible dans l'armoire à fusibles du local : 10 A, à action différée. Niveau sonore LpA (EN31201) : 70 dBA.

ACCESSOIRE PNEUMATIQUE : Trois vitesses et pression. Capacité et pression d'air comprimé recommandées : 5,5 bars.

ACCESSOIRES : Diamètre : 215 mm. Vitesse : 400/200 tr/min.

POIDS NET : Machine : 54 kg. Cylindre d'alimentation : 6 kg. Accessoire-entonnoir

avec cylindre : 12 kg. Accessoire pneumatique d'alimentation : 11 kg. Accessoire manuel d'alimentation : 5 kg. Accessoire-tube : 5 kg. Râpe à fromage avec accessoire manuel d'alimentation de fromage : 21 kg. Accessoires tranchants : env. 1 kg en moyenne.

NORMES : cf. déclaration de la conformité.

HALLDE RG-400i

(GR)

ΠΡΟΣΟΧΗ!



Προσέχετε ιδιαίτερως μην τραυματίσετε τα χέρια σας στις αιχμηρές λεπίδες των εργαλείων κοπής και του κυλίνδρου τροφοδοσίας, καθώς και στα κινητά μέρη.

Η εγκατάσταση της συσκευής μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από έναν εξειδικευμένο τεχνικό επισκευών.

Μην τοποθετείτε τα χέρια σας στα εξαρτήματα τροφοδοσίας ή στον Κύλινδρο Τροφοδοσίας Α, παρά μόνο για τον καθαρισμό τους.

Χρησιμοποιείτε πάντα τις ράβδους πίεσης για κοπή με το εξάρτημα εισαγωγής 4 κυλίνδρων.

Μην τοποθετείτε τα χέρια σας στην πρίζα της συσκευής όταν ο κύλινδρος τροφοδοσίας είναι

Για να βιδώνετε (αριστερόστροφα) και να ξεβιδώνετε (δεξιόστροφα) το εξάρτημα αφαίρεσης πυρήνων, τον κοχλία ασφάλισης και τη συσκευή ανάμειξης χρησιμοποιείτε ένα γαλλικό κλειδί.

Πιέζετε πάντα το κουμπί διακοπής λειτουργίας της συσκευής προτού προσαρμόσετε ή αφαιρέσετε τα εργαλεία κοπής, κλπ. ακόμα και εάν η συσκευή δεν λειτουργεί.

Πριν τον καθαρισμό της συσκευής, να την απενεργοποιείτε και να αφαιρείτε το φως τροφοδοσίας από την πρίζα τοίχου ή να απενεργοποιείτε τον κεντρικό διακόπτη.

Όταν χρησιμοποιείτε το εξάρτημα εισαγωγής 4 κυλίνδρων, μη χρησιμοποιείτε εργαλεία κοπής μεγαλύτερα από 10 mm.

Μόνος ένας εξειδικευμένος τεχνικός επιτρέπεται να επισκευάζει τη συσκευή και να ανοίγει το περίβλημά της. Αυτό ισχύει και για την αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για κοπή κατεψυγμένων προϊόντων. Αφαιρείτε όλα

τα σκληρά κομμάτια των τροφίμων πριν την κοπή τους, (π.χ. κοτσάνια μήλων, ξυλώδης βλαστός γογγυλιού κλπ.), ώστε να μην προκληθούν βλάβες στις λεπίδες κοπής.

Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή πρόσωπα που στερούνται εμπειρίας στις συσκευές αυτές, εκτός εάν έχει γίνει επαρκής εκπαίδευση ή υπάρχει εποπτεία.

Το μηχάνημα μπορεί να λειτουργεί συνεχόμενα μέχρι 1 ώρα το μέγιστο, όταν η ταχύτητα στο χειριστήριο είναι στο "1". Αφήστε το μηχάνημα ανενεργό για μία ώρα, πριν ξαναχρησιμοποιηθεί.

Όταν η ταχύτητα στο χειριστήριο είναι στο "2", δεν ισχύουν αυτοί οι περιορισμοί.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Βεβαιωθείτε ότι έχουν παραδοθεί όλα τα μέρη, ότι η συσκευή λειτουργεί όπως προορίζεται, και ότι τίποτα δεν έχει υποστεί ζημία κατά τη μεταφορά.

Ο προμηθευτής της συσκευής πρέπει να ειδοποιείται για τυχόν ελαττώματα εντός οκτώ ημερών.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Συνδέστε τη συσκευή σε μια παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, κατάλληλη για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αφαιρέστε το εργαλείο κοπής προτού εγκαταστήσετε τη συσκευή.

Ρυθμίστε ξανά το προσαρμοζόμενο υποστήριγμα όσο χρειάζεται για να εξασφαλίσετε ότι η συσκευή στέκεται σταθερά.

Τοποθετήστε την κρεμάστρα για τα εργαλεία κοπής στον τοίχο κοντά στη συσκευή για ευκολία και ασφάλεια.

Βεβαιωθείτε ότι ο άξονας περιστρέφεται δεξιόστροφα.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σταματά όταν η λαβή ασφάλισης διπλωθεί προς τα κάτω.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σταματά όταν γυρίζετε τη λαβή ασφάλισης της χοάνης τροφοδοσίας ή του εξαρτήματος εισαγωγής 4 κυλίνδρων δεξιόστροφα στη θέση απασφάλισης, και ότι η συσκευή τίθεται ξανά σε λειτουργία όταν γυρίζετε τη λαβή ασφάλισης αριστερόστροφα στη θέση ασφάλισης.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σταματά όταν η πλάκα τροφοδοσίας του εξαρτήματος χειροκίνητης ώθησης ή ώθησης με πεπιεσμένο αέρα στραφεί προς το πλάι έτσι ώστε το άνοιγμα του κυλίνδρου τροφοδοσίας να είναι μεγαλύτερο από 60 mm, και ότι η συσκευή τίθεται ξανά σε λειτουργία όταν η πλάκα τροφοδοσίας επιστρέψει πάνω από τον κύλινδρο τροφοδοσίας.

Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, πρέπει να ελεγχθεί πριν τεθεί σε λειτουργία.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Αφαιρέστε το φως τροφοδοσίας από τη πρίζα ή σηκώστε τον διακόπτη απομόνωσης, και στη συνέχεια ελέγξτε ότι το ηλεκτρικό καλώδιο είναι σε καλή κατάσταση και δεν έχει ρωγμές στο εξωτερικό του περίβλημα.

ΜΕ ΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΩΘΗΣΗΣ/ΩΘΗΣΗΣ ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ:

Ελέγξτε ότι η συσκευή, όταν έχει προσαρμοστεί σε αυτήν ένα εργαλείο κοπής, σταματά να λειτουργεί εντός 2 δευτερολέπτων από τη στιγμή που η πλάκα ώθησης μετακινείται στο πλάι κατά περισσότερο από 60 mm και τίθεται ξανά σε λειτουργία μόλις επιστρέψει η πλάκα ώθησης πάνω από τον τροφοδότη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ισχύει όταν η απόσταση είναι μικρότερη από 60 mm.

Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία της συσκευής διακόπτεται όταν η λαβή ασφάλισης κατεβαίνει.

Εάν κάποια από τις δύο λειτουργίες ασφαλείας δεν πραγματοποιείται κανονικά ή εάν το ηλεκτρικό καλώδιο παρουσιάζει ρωγμές, καλέστε έναν εξειδικευμένο τεχνικό για να διορθώσει τη βλάβη προτού συνδέσετε και πάλι τη συσκευή με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Βεβαιωθείτε ότι ο άξονας της πλάκας ώθησης κινείται ελεύθερα. Εάν ο άξονας δεν κινείται ελεύθερα, καθαρίστε τον προσεκτικά και λιπάνετε τον με λίγες σταγόνες λάδι μηχανής.

Βεβαιωθείτε ότι τα εργαλεία κοπής είναι σε καλή κατάσταση και αιχμηρά.

Για τα εργαλεία κοπής, ανατρέξτε στη σελίδα 4.

ΜΕ ΤΗ ΧΟΑΝΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ:

Αφαιρέστε το φως τροφοδοσίας από τη πρίζα ή σηκώστε τον διακόπτη απομόνωσης, και στη συνέχεια ελέγξτε ότι το ηλεκτρικό καλώδιο είναι σε καλή κατάσταση και δεν έχει ρωγμές στο εξωτερικό του περίβλημα.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή, όταν έχει προσαρμοστεί σε αυτήν ένα εργαλείο κοπής, σταματά να λειτουργεί εντός δύο δευτερολέπτων όταν η λαβή της Χοάνης Τροφοδοσίας είναι γυρισμένη προς τα δεξιά, και ξεκινά όταν η λαβή επιστρέψει στην προηγούμενη θέση.

Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία της συσκευής διακόπτεται όταν η λαβή ασφάλισης κατεβαίνει.

Εάν η λειτουργία ασφαλείας δεν πραγματοποιείται κανονικά ή εάν το ηλεκτρικό καλώδιο παρουσιάζει ρωγμές, καλέστε έναν εξειδικευμένο τεχνικό για να διορθώσει τη βλάβη προτού συνδέσετε και πάλι τη συσκευή με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Βεβαιωθείτε ότι τα εργαλεία κοπής είναι σε καλή κατάσταση και αιχμηρά.

Για τα εργαλεία κοπής, ανατρέξτε στη σελίδα 4.

ΜΕ ΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 4 ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ

Αφαιρέστε το φως τροφοδοσίας από τη πρίζα ή σηκώστε τον διακόπτη απομόνωσης, και στη

συνέχεια ελέγξτε ότι το ηλεκτρικό καλώδιο είναι σε καλή κατάσταση και δεν έχει ρωγμές στο εξωτερικό του περίβλημα.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή, όταν έχει προσαρμοστεί σε αυτήν ένα εργαλείο κοπής, σταματά να λειτουργεί εντός δύο δευτερολέπτων όταν το εξάρτημα εισαγωγής 4 κυλίνδρων είναι γυρισμένο προς τα δεξιά, και ξεκινά όταν η λαβή επιστρέψει στην προηγούμενη θέση.

Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία της συσκευής διακόπτεται όταν η λαβή ασφάλισης κατεβαίνει.

Εάν η λειτουργία ασφαλείας δεν πραγματοποιείται κανονικά ή εάν το ηλεκτρικό καλώδιο παρουσιάζει ρωγμές, καλέστε έναν εξειδικευμένο τεχνικό για να διορθώσει τη βλάβη προτού συνδέσετε και πάλι τη συσκευή με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Βεβαιωθείτε ότι τα εργαλεία κοπής είναι σε καλή κατάσταση και αιχμηρά.

Για τα εργαλεία κοπής, ανατρέξτε στη σελίδα 4.

ΕΙΔΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κόβει σε φέτες, τρίβει, τεμαχίζει, κόβει σε ζουλιέν, σε κυματοειδείς φέτες και σε πατατάκια σε ποικιλία διαστάσεων ανάλογα με το εργαλείο κοπής που θα επιλέξετε. Επεξεργάζεται λαχανικά, φρούτα, ξηρό ψωμί, τυρί, ξηρούς καρπούς μανιτάρια, κτλ.

ΧΡΗΣΤΕΣ

Εστιατόρια, κουζίνες καταστημάτων, νοσοκομεία, σχολεία, εστιατόρια γρήγορου φαγητού, πισσαρίες, πλοία, κουζίνες ιδρυμάτων, βιομηχανική επεξεργασία τροφίμων.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έως και 5000 μερίδες ανά ημέρα και 60 kg ανά λεπτό.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ERGO LOOP / ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΩΘΗΣΗΣ ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ:

Αυτά τα δύο εργαλεία τροφοδοσίας μπορούν να χρησιμοποιούνται για όλα τα είδη προϊόντων, μικρά και μεγάλα.

Ο Κύλινδρος Τροφοδοσίας Α με τα τρία εσωτερικά μαχαίρια κρατάει σταθερό και διαιρεί το προϊόν κατά το στάδιο της επεξεργασίας και έχει βελτιστοποιηθεί για την προετοιμασία του λάχανου.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ERGO LOOP

Ο Κύλινδρος Τροφοδοσίας Β με το εσωτερικό τοίχωμα έχει βελτιστοποιηθεί για τη χειροκίνητη τακτοποίηση των προϊόντων, την οργάνωσή τους σε στοίβες.

Η ΧΟΑΝΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ:

Χρησιμοποιείται για την συνεχή κοπή μεγάλων ποσοτήτων στρογγυλών προϊόντων, όπως οι πατάτες, τα κρεμμύδια, κτλ.

ΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 4 ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ:

Χρησιμοποιείται για την κοπή μακρόστενων προϊόντων όπως τα αγγούρια σε φέτες, βλ. εικόνα.

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΩΘΗΣΗΣ

Ο Κύλινδρος Τροφοδοσίας για τυρί με το εσωτερικό τοίχωμα έχει βελτιστοποιηθεί για την τακτοποίηση των κομματιών τυριού για την προετοιμασία τριμμένου τυριού.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Ο ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΑ)

Κατά τη συναρμολόγηση, διπλώστε προς τα κάτω τη λαβή ασφάλισης.

Σπρώξτε τον κύλινδρο τροφοδοσίας στους συνδετικούς πείρους της συσκευής, και κατεβάστε τον.

Σηκώστε τη λαβή ασφάλισης.

Κατά την αφαίρεση, αφαιρέστε πρώτα το προσαρτώμενο εξάρτημα τροφοδοσίας.

Κατεβάστε τη λαβή ασφάλισης.

Αφαιρέστε τον κύλινδρο τροφοδοσίας από τους συνδετικούς πείρους της συσκευής.

ΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 4 ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ

Πατήστε το κουμπί της Διακοπής.

Κατά τη συναρμολόγηση, προσαρμόστε τον Κύλινδρο Τροφοδοσίας Α ή Β.

Τοποθετήστε το εξάρτημα εισαγωγής 4 κυλίνδρων στον κύλινδρο τροφοδοσίας με τον άξονα στον σωλήνα του κυλίνδρου τροφοδοσίας.

Πιέστε προς τα κάτω το εξάρτημα εισαγωγής 4 κυλίνδρων και γυρίστε τη λαβή ασφάλισης αριστερόστροφα.

Κατά την αφαίρεση, στρίψτε τη λαβή ασφάλισης δεξιόστροφα και αφαιρέστε το εξάρτημα εισαγωγής 4 κυλίνδρων.

ΤΟ ΠΡΟΣΑΡΤΩΜΕΝΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΩΘΗΣΗΣ

Πατήστε το κουμπί της Διακοπής.

Κατά τη συναρμολόγηση, προσαρμόστε τον Κύλινδρο Τροφοδοσίας Α ή Β.

Μετακινήστε τον μοχλό προς τα πάνω όσο πάει.

Προσαρμόστε τον άξονα του προσαρτώμενου εξαρτήματος χειροκίνητης ώθησης μέσα στον σωλήνα του κυλίνδρου τροφοδοσίας.

Πιέστε προς τα κάτω το προσαρτώμενο εξάρτημα χειροκίνητης ώθησης και γυρίστε το αριστερόστροφα.

Κατά την αποσυναρμολόγηση, πιέστε προς τα κάτω το πλαίσιο διακοπής, γυρίστε το προσαρτώμενο εξάρτημα χειροκίνητης ώθησης δεξιόστροφα και αφαιρέστε το.

ΤΟ ΠΡΟΣΑΡΤΩΜΕΝΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΩΘΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ

Πατήστε το κουμπί της Διακοπής.

Κατά τη συναρμολόγηση, προσαρμόστε τον Κύλινδρο Τροφοδοσίας Α.

Προσαρμόστε τον άξονα του προσαρτώμενου εξαρτήματος ώθησης με χρήση πεπιεσμένου αέρα μέσα στον σωλήνα του κυλίνδρου τροφοδοσίας.

Πιέστε προς τα κάτω το προσαρτώμενο εξάρτημα ώθησης με χρήση πεπιεσμένου αέρα και γυρίστε το αριστερόστροφα.

Πιέστε τον σύνδεσμο του σωλήνα του συμπιεστή στη θηλή του προσαρτώμενου εξαρτήματος ώθησης με χρήση πεπιεσμένου αέρα.

Ρυθμίστε τα χειριστήρια ταχυτήτων της συσκευής και του προσαρτώμενου εξαρτήματος ώθησης με χρήση πεπιεσμένου αέρα ώστε να ταιριάζουν στο εργαλείο κοπής που χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην ενότητα «ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ».

Θέστε σε λειτουργία τον συμπιεστή και ρυθμίστε την πίεση παροχής του στα 5,5 bar. Να χειρίζεστε τον συμπιεστή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Ελέγξτε την πίεση του αέρα στο μανόμετρο. Η συνιστώμενη πίεση του αέρα είναι περίπου 5,5 bar, αλλά η πραγματική απαιτούμενη τιμή μπορεί να ποικίλλει. Εάν η ένδειξη πίεσης του αέρα στο μανόμετρο είναι διαφορετική, τραβήξτε τον μοχλό του χειριστηρίου προς τα πάνω και στη συνέχεια γυρίστε τον μέχρι η ένδειξη του μανόμετρου να είναι περίπου 5 bar, και τότε πιέστε τον πάλι πίσω προς τα κάτω.

Κατά την αφαίρεση, απενεργοποιήστε τον συμπιεστή και στη συνέχεια αποσυνδέστε τον σύνδεσμο του σωλήνα του συμπιεστή από τη θηλή του προσαρτώμενου εξαρτήματος ώθησης με χρήση πεπιεσμένου αέρα.

Πιέστε προς τα κάτω το πλαίσιο διακοπής και βγάλτε το προσαρτώμενο εξάρτημα ώθησης γυρίζοντάς το δεξιόστροφα, και στη συνέχεια αφαιρέστε το.

Η ΧΟΑΝΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Πατήστε το κουμπί της διακοπής.

Κατά τη συναρμολόγηση, προσαρμόστε στον κύλινδρο τροφοδοσίας δύο εσωτερικούς οδηγούς.

Τοποθετήστε τη χοάνη τροφοδοσίας στο κέντρο του κυλίνδρου τροφοδοσίας, με τον άξονα στον σωλήνα του κυλίνδρου τροφοδοσίας.

Πιέστε προς τα κάτω τη χοάνη τροφοδοσίας και στρίψτε τη λαβή ασφάλισης αριστερόστροφα.

Κατά την αφαίρεση, στρίψτε τη λαβή ασφάλισης δεξιόστροφα και αφαιρέστε τη χοάνη τροφοδοσίας

ΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΩΘΗΣΗΣ

Πατήστε το κουμπί της Διακοπής.

Κατά την προσαρμογή, προσαρμόστε τον κύλινδρο τροφοδοσίας για τον τρίφτη.

Μετακινήστε τον μοχλό προς τα πάνω όσο πάει.

Προσαρμόστε τον άξονα του εξαρτήματος τρίφτη χειροκίνητης ώθησης μέσα στον σωλήνα του κυλίνδρου τροφοδοσίας.

Πιέστε προς τα κάτω το εξάρτημα τρίφτη χειροκίνητης ώθησης και γυρίστε το αριστερόστροφα.

Κατά την αφαίρεση, πιέστε προς τα κάτω το πλαίσιο διακοπής, γυρίστε το εξάρτημα τρίφτη χειροκίνητης ώθησης δεξιόστροφα και αφαιρέστε το.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΣΚΟΥ

Όταν χρησιμοποιείτε το εξάρτημα χειροκίνητης ώθησης ή ώθησης με χρήση πεπιεσμένου αέρα, βεβαιωθείτε ότι η πλάκα ώθησης βρίσκεται στην ανώτερη θέση και γυρίστε την προς τα αριστερά. Εάν χρησιμοποιείτε τη χοάνη τροφοδοσίας ή το πρόσθετο εξάρτημα εισαγωγής 4 κυλίνδρων, σηκώστε τον άξονα από τη βάση του στο πίσω μέρος της συσκευής.

Κατεβάστε τη λαβή ασφάλισης και γείρτε τον τροφοδότη προς τα πίσω.

Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τον δίσκο, τοποθετήστε την πλάκα εξαγωγής κάτω από τον δίσκο. Βεβαιωθείτε ότι η θήκη του μαχαιριού της μηχανής έχει καθαριστεί σχολαστικά. Στη συνέχεια, προσαρτήστε τον δίσκο που περιέχει την πλάκα εξαγωγής γύρω από τον άξονα του περιβλήματος μαχαιριού της μηχανής. Περιστρέψτε/πιέστε την πλάκα εξαγωγής προς τα κάτω στη σύζευξή της.

Τοποθετήστε το επιλεγμένο εργαλείο κοπής στον άξονα και περιστρέψτε το μέχρι να μπει καλά στη θέση του.

Κατά τη χρήση του πλέγματος κοπής σε κύβους ή του πλέγματος για τηγανιτές πατάτες: τοποθετήστε την πλάκα εξαγωγής κάτω από τον δίσκο, ο οποίος με τη σειρά του, είναι προσαρτημένος γύρω από τον άξονα της θήκης του μαχαιριού της μηχανής. Περιστρέψτε την πλάκα εξαγωγής προς τα κάτω μέσα στη σύζευξή της. Στη συνέχεια τοποθετήστε το επιλεγμένο πλέγμα στον άξονα και στη συνέχεια το εξάρτημα κοπής σε φέτες και βεβαιωθείτε ότι εφάπτονται κανονικά το ένα με το άλλο.

Ασφαλίστε το εξάρτημα ανάδευσης όταν χρησιμοποιείτε τη χοάνη τροφοδοσίας, τον κοχλία ασφάλισης όταν χρησιμοποιείτε το πρόσθετο εξάρτημα εισαγωγής 4 κυλίνδρων ή το εξάρτημα αφαίρεσης πυρήνων όταν χρησιμοποιείτε το προσαρτώμενο εξάρτημα χειροκίνητης ώθησης και ώθησης με χρήση πεπιεσμένου αέρα γυρίζοντάς τα αριστερόστροφα με ένα γαλλικό κλειδί στον κεντρικό άξονα του εργαλείου κοπής.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ

Ξεβιδώστε το βιδωτό πώμα, τον κώνο διάτρησης ή το μάνδαλο δεξιόστροφα

χρησιμοποιώντας το κλειδί και αφαιρέστε το εργαλείο / τα εργαλεία κοπής και την πλάκα εξαγωγής μαζί με τον δίσκο.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

Το χειριστήριο ταχυτήτων της συσκευής ορίζεται συνήθως στη θέση «2» για όλες τις κοπές εκτός από την κοπή σε κύβους, οπότε και πρέπει να ορίζεται στη θέση «1».

Κατά την κοπή με το εξάρτημα ώθησης με χρήση πεπιεσμένου αέρα, ρυθμίστε το χειριστήριο ταχυτήτων της συσκευής και το εξάρτημα ώθησης σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα.

PF (Pneumatic push feed attachment) = Εξάρτημα ώθησης με χρήση πεπιεσμένου αέρα.

M (Machine) = Συσκευή.

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΟΠΗΣ ΣΕ ΦΕΤΕΣ

0,5–1,5 mm:PF = 1. M = 2.
2–3 mm:PF = 2. M = 2.
4–7 mm:PF = 3. M = 2.
8–14 mm:PF = 3. M = 1.
15–20 mm:PF = 3. M = 1.

ΥΧ (ΥΨΗΛΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ) ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΟΠΗΣ ΣΕ ΦΕΤΕΣ

2 mm:PF = 2. M = 2.
4–6 mm:PF = 3. M = 2.
8–20 mm:PF = 3. M = 1.

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΟΠΗΣ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΩΝ ΦΕΤΩΝ

2–3 mm:PF = 2. M = 2.
4–6 mm:PF = 3. M = 2.

ΥΧ (ΥΨΗΛΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ) ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΟΠΗΣ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΩΝ ΦΕΤΩΝ

2–3 mm:PF = 2. M = 2.
4–6 mm:PF = 3. M = 2.

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΟΠΗΣ ΣΕ ΖΟΥΛΙΕΝ

2x2–3x3 mm:PF = 2. M = 2.
2x6 mm:PF = 2. M = 2.
4x4–6x6 mm:PF = 3. M = 2.
8x8–10x10 mm:PF = 3. M = 1.

ΥΧ (ΥΨΗΛΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ) ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΟΠΗΣ ΣΕ ΖΟΥΛΙΕΝ

2x2–2.5x2.5 mm:PF = 2. M = 2.
2x6 mm:PF = 2. M = 2.
4x4–6x6 mm:PF = 3. M = 2.
8x8–10x10 mm:PF = 3. M = 1.

ΤΡΙΦΤΗΣ

1,5 mm:PF = 1. M = 2.
2–6 mm:PF = 2. M = 2.
8–10 mm:PF = 3. M = 1.

ΛΕΠΤΟΣ ΤΡΙΦΤΗΣ

.....PF = 1. M = 2.

ΠΟΛΥ ΛΕΠΤΟΣ ΤΡΙΦΤΗΣ

.....PF = 1. M = 2.

ΤΡΙΦΤΗΣ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΑ ΤΥΡΙΑ

.....PF = 1. M = 2.

ΚΥΒΟΙ

6x6–25x25 mm:PF = 1. M = 2.

ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ

10 mm:PF = 1. M = 2.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε τις οδηγίες προτού ξεκινήσετε τον καθαρισμό της συσκευής.

Προσέχετε ιδιαίτερως μην τραυματίσετε τα χέρια σας στις αιχμηρές λεπίδες και τα κινητά μέρη.

ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ: Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αφαιρείτε το φινιρ τροφοδοσίας από την πρίζα. Εναλλακτικά, εάν η συσκευή δεν έχει φινιρ, απενεργοποιείτε τον κεντρικό διακόπτη. Αφαιρείτε όλα τα αποσπώμενα μέρη που πρόκειται να καθαριστούν.

ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ: Όλα τα αποσπώμενα μέρη πλένονται στο πλυντήριο πιάτων, εκτός από τον τροφοδότη πεπιεσμένου αέρα.

ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ: Χρησιμοποιείτε πάντα απορρυπαντικό για πλύσιμο στο χέρι. Προσέχετε τα τρία αιχμηρά μαχαίρια στον Κύλινδρο Τροφοδοσίας Α!

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ: Χρησιμοποιείτε τη βούρτσα που συνόδευε τη συσκευή ή μία παρόμοια για να καθαρίσετε τις ζώνες που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα. Μπορείτε να καθαρίζετε τον άξονα του μαχαιριού στο κέντρο της συσκευής με μια μικρή βούρτσα για μπουκάλια. Χρησιμοποιείτε ένα βρεγμένο πανί για να καθαρίζετε τις υπόλοιπες επιφάνειες της συσκευής.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ: Χρησιμοποιείτε ισοπροπυλική αλκοόλη (65–70%). Η ισοπροπυλική αλκοόλη είναι εξαιρετικά εύφλεκτη, για αυτό να τη χρησιμοποιείτε με προσοχή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Μη χύνετε ή ψεκάζετε νερό στα πλάγια της συσκευής.
- Μη χρησιμοποιείτε νερό που βράζει ή καυτό νερό.
- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα ή άλλα αντικείμενα που δεν προορίζονται για τον καθαρισμό.
- Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά απορρυπαντικά ή καθαριστικά προϊόντα.

ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ: Μη χρησιμοποιείτε σφουγγάρια με σκληρές επιφάνειες (π.χ. Scotch-Brite™), εκτός και αν η χρήση τους είναι απολύτως απαραίτητη.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ:

- Καθαρίζετε τη συσκευή αμέσως μετά τη χρήση.

- Στεγνώνετε τη συσκευή αμέσως μετά τον καθαρισμό για να αποφύγετε την οξείδωση και τον αποχρωματισμό της επιφάνειας.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πρόκλησης βλαβών στον κινητήρα, η συσκευή RG-400i διαθέτει θερμική προστασία κινητήρα, η οποία απενεργοποιεί αυτομάτως τη συσκευή εάν ο κινητήρας υπερθερμανθεί. Η θερμική προστασία κινητήρα διαθέτει λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης, κάτι που σημαίνει ότι η συσκευή τίθεται ξανά σε λειτουργία μόλις κρυώσει ο κινητήρας, διαδικασία που απαιτεί 10 με 30 λεπτά.

ΣΦΑΛΜΑ: Η συσκευή δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία, ή σταματά ενώ λειτουργεί και δεν μπορεί να τεθεί πάλι σε λειτουργία.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το φως τροφοδοσίας είναι καλά τοποθετημένο στην πρίζα παροχής ρεύματος, ή απενεργοποιήστε τον κεντρικό διακόπτη. Πατήστε το κουμπί εκκίνησης. Προσαρμόστε έναν κύλινδρο τροφοδοσίας και ένα προσαρτώμενο εξάρτημα τροφοδοσίας σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην ενότητα «Συναρμολόγηση». Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι σωστά τοποθετημένα και ότι ο βραχίονας ασφαλείας είναι σηκωμένος. Βεβαιωθείτε ότι οι ασφάλειες στον πίνακα ελέγχου των εγκαταστάσεων δεν έχουν καεί και έχουν τη σωστή τάση. Περιμένετε μερικά λεπτά και δοκιμάστε να θέσετε ξανά σε λειτουργία τη συσκευή. Εάν η συσκευή εξακολουθεί να μην τίθεται σε λειτουργία, καλέστε έναν εξειδικευμένο τεχνικό.

ΣΦΑΛΜΑ: Χαμηλή απόδοση ή μη ικανοποιητικά αποτελέσματα κοπής.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό εργαλείο κοπής ή συνδυασμό εργαλείων κοπής. Προσαρμόστε το εξάρτημα αφαίρεσης πυρήνων (προσαρτώμενο εξάρτημα τροφοδοσίας χειροκίνητο/ώθησης), τον κοχλία ασφάλισης (εξάρτημα εισαγωγής 4 κυλίνδρων) ή τη συσκευή ανάδευσης (χοάνη τροφοδοσίας). Βεβαιωθείτε ότι το χειριστήριο ταχυτήτων για τη συσκευή και το εξάρτημα ώθησης με χρήση πεπιεσμένου αέρα είναι στη σωστή θέση σύμφωνα με τον πίνακα που περιλαμβάνεται στην ενότητα «ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ», και ότι η ένδειξη στο μανόμετρο είναι περίπου 5,5 bar. Βεβαιωθείτε ότι το έμβολο τροφοδοσίας του εξαρτήματος ώθησης με χρήση πεπιεσμένου αέρα είναι ρυθμισμένο στη σωστή ταχύτητα. Θέση «1» - περίπου 12 δευτερόλεπτα/κύκλο εμβόλου, θέση «2» - περίπου 8 δευτερόλεπτα/κύκλο εμβόλου, και θέση «3» - περίπου 4 δευτερόλεπτα/ανά κύκλο εμβόλου. Εάν κριθεί αναγκαίο, η ταχύτητα πρέπει να ρυθμίζεται από έναν εξειδικευμένο τεχνικό. Ελέγξτε ότι τα μαχαίρια και ο τρίφτης/πλάκες τριψίματος είναι σε καλή κατάσταση και αιχμηρά. Πιέζετε τα τρόφιμα προς τα κάτω χωρίς να ασκείτε μεγάλη δύναμη.

ΣΦΑΛΜΑ: Το εργαλείο κοπής δεν μπορεί να αφαιρεθεί.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ: Χρησιμοποιείτε πάντα την πλάκα εξαγωγής. Χρησιμοποιήστε ένα χοντρό δερμάτινο γάντι ή ένα παρόμοιο γάντι που να μην μπορούν να διαπεράσουν οι λεπίδες του εργαλείου κοπής, και γυρίστε το εργαλείο κοπής δεξιόστροφα για να το ξεβιδώσετε.

ΣΦΑΛΜΑ: Η συσκευή ανάδευσης, ο κοχλίας ασφάλισης, ή η συσκευή αφαίρεσης πυρήνων δεν μπορούν να αφαιρεθούν.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ: Χρησιμοποιείτε ένα γαλλικό κλειδί για να ξεβιδώσετε τα παραπάνω εξαρτήματα γυρίζοντάς τα δεξιόστροφα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ RG-400I ΤΗΣ HALLDE

ΣΥΣΚΕΥΗ: Κινητήρας: Δύο ταχυτήτων, 1.5/0.9 kW, 400 V, τριφασικός, 50 Hz, με προστασία κινητήρα ρυθμισμένη στα 3.7 A. Μετάδοση κίνησης: με γρανάζια. Σύστημα ασφαλείας: Τρεις διακόπτες ασφαλείας. Βαθμός προστασίας: IP45, κουμπί IP65. Φως τροφοδοσίας: Γειωμένος, τριφασικός, 16 A. Ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα του κτιρίου: 10 A, με καθυστέρηση. Στάθμη ηχητικής πίεσης LpA (EN31201): 70 dBA.

ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ: Τρεις ταχύτητες και πίεση. Συνιστώμενη παροχή και πίεση πεπιεσμένου αέρα: 5,5 bar.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Διάμετρος: 215 mm. Ταχύτητα: 400/200 στροφές ανά λεπτό.

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: Συσκευή: 54 kg Κύλινδρος τροφοδοσίας: 6 kg. Χοάνη τροφοδοσίας με κύλινδρο: 12 kg. Πρόσθετο εξάρτημα ώθησης με χρήση πεπιεσμένου αέρα: 11 kg. Χειροκίνητο εξάρτημα ώθησης: 5 kg. Εξάρτημα εισαγωγής με 4 κυλίνδρους: 5 kg. Τροφοδότης συμπεριλαμβανομένου του εξαρτήματος χειροκίνητης ώθησης: 21 kg. Εργαλεία κοπής: Κατά μέσον όρο περίπου 1 kg.

ΠΡΟΤΥΠΑ: Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης.

UPUTE ZA UPOTREBU

HALLDE RG-400i

(HR)

OPREZ!



Posebno pripazite na to da ne ozlijedite ruke na oštrim oštricama alata za rezanje ni na cilindru punilice, kao ni na pokretnim dijelovima.

Ovaj stroj može montirati samo ovlašteni servisni tehničar.

Nikada ne stavljajte ruke ni u koji nastavak punilice ni cilindar punilice A osim u svrhu čišćenja.

Uvijek upotrebljavajte tučke za rezanje s pomoću 4-cjevnog nastavka.

Nikada ne stavljajte ruke u otvor stroja kada je cilindar punilice spušten, a ručka za zaključavanje podignuta.

Uređaj za miješanje, vijak za zaključavanje i naprava za ukrašavanje moraju se pritezati (okretanjem suprotno smjeru kazaljke na satu) i odvrtati (u smjeru kazaljke na satu) s pomoću ključa.

Uvijek pritisnite gumb za zaustavljanje stroja prije montiranja ili uklanjanja alata za rezanje itd., čak i ako stroj ne radi.

Prije čišćenja isključite stroj i izvucite utikač iz zidne utičnice ili isključite glavnu sklopku.

Tijekom upotrebe 4-cjevnog nastavka nikada ne upotrebljavajte alat za rezanje veći od 10 mm.

Samo ovlašteni servisni tehničar smije obavljati popravke stroja i otvarati kućište stroja. To se također odnosi i na zamjenu električnog kabela.

Nemojte upotrebljavati stroj za rezanje zamrznute hrane. Prije rezanja uklonite sve krute dijelove iz hrane (npr. peteljke jabuke, drvenaste dijelove repe itd.) kako biste izbjegli oštećivanje oštrica za rezanje.

Ovom napravom ne smiju rukovati djeca ni osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, kao ni osobe s nedostatnim iskustvom rada s takvim uređajima, osim ako im se pruže odgovarajuće upute ili nadzor.

Stroj bi morao raditi neprekidno najviše sat vremena kada je regulator brzine postavljen u položaju „1”. Pustite da stroj miruje sat vremena prije ponovnog pokretanja.

Kada je regulator brzine postavljen u položaju „2”, spomenuta se ograničenja ne primjenjuju.

OTPAKIRANJE

Provjerite jesu li isporučeni svi dijelovi, radi li stroj u skladu s namjenskom upotrebom i je li tijekom transporta došlo do oštećenja.

Dobavljača stroja potrebno je obavijestiti o svim nedostacima u roku od osam dana.

MONTAŽA

Priključite stroj na izvor napajanja električnom energijom koji je prikladan za stroj.

Prije montiranja stroja uklonite alat za rezanje.

Po potrebi ponovno postavite podesive nožice kako biste osigurali da stroj čvrsto stoji.

Postavite nosač za alat za rezanje na zid u blizini stroja za praktičnu i sigurnu upotrebu.

Provjerite vrti li se osovina u smjeru kazaljke na satu.

Provjerite zaustavlja li se stroj kada se ručka za zaključavanje preklopi prema dolje.

Provjerite zaustavlja li se stroj kada su ručica za zaključavanje za nastavak lijevka za punjenje ili 4-cjevni nastavak okrenuti u smjeru kazaljke na satu u nezaključani položaj i pokreće li se stroj ponovno kada se ručica za zaključavanje okrene suprotno smjeru kazaljke na satu u smjeru zaključavanja.

Provjerite zaustavlja li se stroj kada se ploča nastavka za ručni ili pneumatski potiskivač punilice ili potiskivač punilice za sir zaokrene u stranu tako da je otvor cilindra punilice veći od 60 mm i pokreće li se ponovno kada se zaokrene natrag preko cilindra punilice.

Ako stroj ne radi pravilno, potrebno mu je posvetiti pozornost prije puštanja u rad.

UVIJEK PROVJERITE PRIJE UPOTREBE

Izvucite utikač iz strujne utičnice ili okrenite izolacijski prekidač i zatim provjerite je li strujni kabel u dobrom stanju i postoje li vanjske pukotine.

S RUČNOM PUNILICOM / PUNILICOM ZA SIR / PNEUMATSKOM PUNILICOM:

Provjerite zaustavlja li se stroj s montiranim alatom za rezanje unutar 2 sekunde čim se potisna ploča zaokrene u jednu stranu više od 60 mm i pokreće li se ponovno kada se potisna ploča zaokrene natrag iznad punilice. NAPOMENA! Odobreno je manje od 60 mm.

Provjerite zaustavlja li se stroj, tijekom rada, kada se ručka za zaključavanje spusti.

Ako bilo koja od ove dvije sigurnosne funkcije ne radi u skladu s namjenom ili ako je strujni

kabel napukao, pozovite ovlaštenog servisnog tehničara ili električara za popravak kvara prije ponovnog priključivanja stroja na strujnu mrežu.

Provjerite okreće li se osovina potisne ploče neometano. Ako se osovina ne okreće neometano, pažljivo je očistite i podmažite upotrebom nekoliko kapi strojnog ulja.

Provjerite je li alat za rezanje u dobrom stanju i oštar.

Za alat za rezanje pogledajte stranicu 4.

S LIJEVKOM ZA PUNJENJE:

Izvucite utikač iz strujne utičnice ili okrenite izolacijski prekidač i zatim provjerite je li strujni kabel u dobrom stanju i postoje li vanjske pukotine.

Provjerite zaustavlja li se stroj, s montiranim alatom za rezanje, unutar 2 sekunde kada je ručka lijevka za punjenje okrenuta u smjeru kazaljke na satu i pokreće li se kada se ručka okrene unatrag.

Provjerite zaustavlja li se stroj, tijekom rada, kada se ručka za zaključavanje spusti.

Ako sigurnosna funkcija ne radi u skladu s namjenom ili ako je strujni kabel napukao, pozovite ovlaštenog servisnog tehničara ili električara za popravak kvara prije ponovnog priključivanja stroja na strujnu mrežu.

Provjerite je li alat za rezanje u dobrom stanju i oštar.

Za alat za rezanje pogledajte stranicu 4.

S 4-CJEVNIM NASTAVKOM:

Izvucite utikač iz strujne utičnice ili okrenite izolacijski prekidač i zatim provjerite je li strujni kabel u dobrom stanju i postoje li vanjske pukotine.

Provjerite zaustavlja li se stroj, s montiranim alatom za rezanje, unutar 2 sekunde kada je ručka 4-cjevnog nastavka okrenuta u smjeru kazaljke na satu i pokreće li se kada se ručka okrene unatrag.

Provjerite zaustavlja li se stroj, tijekom rada, kada se ručka za zaključavanje spusti.

Ako sigurnosna funkcija ne radi u skladu s namjenom ili ako je strujni kabel napukao, pozovite ovlaštenog servisnog tehničara ili električara za popravak kvara prije ponovnog priključivanja stroja na strujnu mrežu.

Provjerite je li alat za rezanje u dobrom stanju i oštar.

Za alat za rezanje pogledajte stranicu 4.

NAČIN OBRADE

Kriške, kockice, ribež, usitnjavanja, julienne rezanja, nabrana rezanja i čips od krumpira u različitim dimenzijama, ovisno o odabranom alatu za rezanje. Obraduje povrće, voće, suhi kruh, sir, orašaste plodove, gljive itd.

KORISNICI

Restorani, kuhinje u trgovinama, bolnice, škole, restorani brze hrane, catering, pizzerije, brodovi, središnje kuhinje, kuhinje u ustanovama, prehrambena industrija itd.

KAPACITET

Do 5000 porcija dnevno i 60 kg u minuti.

UPOTREBA PUNILICA

RUČNA PUNILICA, ERGO LOOP /PNEUMATSKI POTISKIVAČ PUNILICE:

Ove dvije punilice mogu se upotrebljavati za sve vrste proizvoda, male i velike.

Cilindar punilice A s tri unutarnja noža učvršćuje i dijeli proizvod tijekom pripreme i optimiziran je za pripremu kupusa.

RUČNA PUNILICA, ERGO LOOP:

Cilindar punilice B s jednom unutarnjom stijenkom optimiziran je za ručno usmjeravanje proizvoda, slaganje.

LIJEVAK ZA PUNJENJE:

Upotrebljava se za neprekidno rezanje velikih količina okruglih proizvoda kao što su krumpir, luk itd.

4-CJEVNI NASTAVAK:

Ugrađena cijev za punjenje upotrebljava se za rezanje dugačkih proizvoda kao što su krastavci, pogledajte sliku.

RUČNI POTISKIVAČ ZA PUNILICU ZA SIR

Cilindar punilice za sir s jednom unutarnjom stijenkom optimiziran je za ručno usmjeravanje blokova sira za pripremu ribanog sira.

SASTAVLJANJE I RASTAVLJANJE

CILINDAR PUNILICE (ODNOSI SE NA SVE)

Tijekom montiranja sklopite ručku za zaključavanje.

Gurnite cilindar punilice u svornjake šarki stroja i spustite cilindar punilice.

Podignite ručku za zaključavanje.

Tijekom uklanjanja najprije uklonite nastavak za punilicu.

Spustite ručku za zaključavanje.

Uklonite cilindar punilice iz svornjaka stroja.

4-CJEVNI NASTAVAK

Pritisnite gumb za zaustavljanje.

Tijekom montiranja namjestite cilindar A ili B.

Postavite 4-cjevni nastavak u cilindar punilice s osovinom u cijevi cilindra punilice.

Pritisnite 4-cjevni nastavak i okrenite ručicu za zaključavanje suprotno smjeru kazaljke na satu.

Tijekom uklanjanja okrenite ručicu za zaključavanje u smjeru kazaljke na satu i uklonite 4-cjevni nastavak.

NASTAVAK ZA RUČNI POTISKIVAČ PUNILICE

Pritisnite gumb za zaustavljanje stroja.

Tijekom montiranja namjestite cilindar A ili B.

U cijelosti podignite polugu.

Montirajte osovinu nastavka za ručni potiskivač punilice u cijev cilindra punilice.

Pritisnite nastavak za ručni potiskivač punilice i okrenite ga suprotno smjeru kazaljke na satu.

Tijekom uklanjanja pritisnite zaustavnik te okrenite nastavak za ručni potiskivač punilice u smjeru kazaljke na satu i uklonite ga.

NASTAVAK ZA PNEUMATSKI POTISKIVAČ PUNILICE

Pritisnite gumb za zaustavljanje stroja.

Tijekom montiranja namjestite cilindar A.

Montirajte osovinu nastavka za pneumatski potiskivač punilice u cijev cilindra punilice.

Pritisnite nastavak za pneumatski potiskivač punilice i okrenite ga suprotno smjeru kazaljke na satu.

Gurnite spojku za crijevo kompresora u cijevni spoj nastavka za pneumatski potiskivač punilice.

Postavite regulatore brzine stroja i nastavka za pneumatski potiskivač punilice tako da odgovaraju upotrijebljenom alatu za rezanje u skladu s uputama pod naslovom NAMJEŠTANJE REGULATORA BRZINE.

Pokrenite kompresor i namjestite njegov dovodni tlak na 5,5 bara. Rukujte kompresorom u skladu s uputama proizvođača.

Provjerite tlak zraka na manometru. Preporučeni tlak zraka iznosi 5 bara, ali stvarna potrebna vrijednost može se razlikovati. Ako je očitavanje tlaka zraka na manometru drukčije, povucite regulator prema gore te ga zatim okrećite do postizanja očitavanja od 5 bara i zatim ponovno pritisnite prema dolje.

Tijekom uklanjanja isključite kompresor i zatim odspojite spojku za crijevo kompresora iz cijevnog spoja nastavka za pneumatski potiskivač punilice.

Pritisnite zaustavnik te okrenite nastavak za pneumatski potiskivač u smjeru kazaljke na satu i zatim ga uklonite.

LIJEVAK ZA PUNJENJE

Pritisnite gumb za zaustavljanje.

Tijekom montiranja pričvrstite cilindar punilice s dvije unutarnje vodilice.

Postavite lijevak za punjenje u sredinu cilindra punilice s osovinom u cijevi cilindra punilice.

Pritisnite lijevak za punjenje i okrenite ručicu za zaključavanje suprotno smjeru kazaljke na satu.

Tijekom uklanjanja okrenite ručicu za zaključavanje u smjeru kazaljke na satu i uklonite lijevak za punjenje.

RUČNI POTISKIVAČ ZA PUNILICU ZA SIR

Pritisnite gumb za zaustavljanje stroja.

Tijekom montiranja namjestite cilindar sjeckalice sira.

U cijelosti podignite polugu.

Montirajte osovinu nastavka za ručni potiskivač punilice sjeckalice sira u cijev cilindra punilice.

Pritisnite nastavak za ručni potiskivač punilice sjeckalice sira i okrenite ga suprotno smjeru kazaljke na satu.

Tijekom uklanjanja pritisnite zaustavnik te okrenite nastavak za potiskivač punilice sjeckalice sira u smjeru kazaljke na satu i uklonite ga.

MONTIRANJE ALATA ZA REZANJE I PLADNJA

Tijekom upotrebe ručne ili pneumatske punilice ili ručnog potiskivača za punilicu za sir pobrinite se da potisna ploča bude u gornjem položaju i zaokrenite je ulijevo izvan punilice. Ako se upotrebljava lijevak za punjenje ili 4-cjevni nastavak, podignite osovinu iz njezina ležišta na stražnjoj strani stroja.

Spustite ručku za zaključavanje i nagnite punilicu unatrag.

Ako će se upotrebljavati pladanj, ploča za izbacivanje smješta se na dno pladnja. Provjerite je li kućište noža stroja temeljito očišćeno. Pladanj u kojemu se nalazi ploča za izbacivanje zatim se montira oko osovine kućišta noža stroja. Okrenite/pritisnite ploču za izbacivanje u njezinu spojku.

Postavite odabrani alat za rezanje na osovinu i okrećite ga tako da čvrsto dosjedne u svoj položaj.

Kada se upotrebljava rešetka za rezanje na kockice ili rešetka za pržene krumpiriće: stavite ploču za izbacivanje na dno pladnja, koji se zauzvrat montira oko osovine kućišta noža. Gurnite ploču za izbacivanje u njezinu spojku. Zatim montirajte odabranu rešetku na osovinu, a nakon nje rezač, pazeći da oboje dobro sjednu na svoje mjesto.

Osigurajte uređaj za miješanje tijekom upotrebe lijevka za punjenje, vijak za zaključavanje tijekom upotrebe 4-cjevnog nastavka ili umetak za ukrašavanje tijekom upotrebe nastavka za ručni potiskivač punilice, potiskivač punilice za sir ili pneumatski potiskivač punilice tako što ćete ih okretati s pomoću ključa suprotno smjeru kazaljke na satu u sredinu osovine alata za rezanje.

UKLANJANJE ALATA ZA REZANJE I PLADNJA

Odvrmite navojni čep, šuplji naglavak ili vijak za zaključavanje u smjeru kazaljke na satu s pomoću ključa i uklonite alat/alate za rezanje te ploču za izbacivanje zajedno s pladnjem.

NAMJEŠTANJE REGULATORA BRZINE

Regulator brzine stroja uobičajeno se postavlja u položaj „2” za sva rezanja osim rezanja na kockice, u slučaju čega bi se regulator brzine morao nalaziti u položaju „1”.

Tijekom rezanja s pneumatskim potiskivačem punilice postavite regulator brzine stroja i nastavak za potiskivač punilice u skladu sa sljedećom tablicom.

PF = pneumatski potiskivač punilice.

M = stroj.

REZAČ

0.5–1.5 mm:.....PF = 1. M = 2.

2–3 mm:.....PF = 2. M = 2.

4–7 mm:.....PF = 3. M = 2.

8–14 mm:.....PF = 3. M = 1.

15–20 mm:.....PF = 3. M = 1.

HC REZAČ (REZAČ VISOKOG KAPACITETA)

2 mm:.....PF = 2. M = 2.

4–6 mm:.....PF = 3. M = 2.

8–20 mm:.....PF = 3. M = 1.

NABRANI REZAČ

2–3 mm:.....PF = 2. M = 2.

4–6 mm:.....PF = 3. M = 2.

HC NABRANI REZAČ (NABRANI REZAČ VISOKOG KAPACITETA)

2–3 mm:.....PF = 2. M = 2.

4–6 mm:.....PF = 3. M = 2.

JULIENNE

2x2–3x3 mm:.....PF = 2. M = 2.

2x6 mm:.....PF = 2. M = 2.

4x4–6x6 mm:.....PF = 3. M = 2.

8x8–10x10 mm:.....PF = 3. M = 1.

HC JULIENNE (REZAČ JULIENNE VISO- KOG KAPACITETA)

2x2–2.5x2.5 mm:.....PF = 2. M = 2.

2x6 mm:.....PF = 2. M = 2.

4x4–6x6 mm:.....PF = 3. M = 2.

8x8–10x10 mm:.....PF = 3. M = 1.

RIBEŽ/SJECKALICA

1.5 mm:.....PF = 1. M = 2.

2–6 mm:.....PF = 2. M = 2.

8–10 mm:.....PF = 3. M = 1.

FINI RIBEŽ

.....PF = 1. M = 2.

POSBEBNO FINI RIBEŽ

.....PF = 1. M = 2.

RIBEŽ ZA TVRDI SIR

.....PF = 1. M = 2.

REZANJE NA KOCKICE

6x6–25x25 mm:.....PF = 1. M = 2.

ČIPS / PRŽENI KRUMPIRIĆI

10 mm:.....PF = 1. M = 2.

ČIŠĆENJE

Prije početka čišćenja stroja pročitajte sve upute.

Posebno pripazite da ne ozlijedite vaše ruke na oštre oštrice i pokretne dijelove.

PRIJE ČIŠĆENJA: Uvijek isključite stroj i izvucite utikač za napajanje iz strujne utičnice. Ako stroj nema utikač, isključite glavnu sklopku. Uklonite sve odvojive dijelove koje je potrebno očistiti.

PRANJE U PERILICI POSUĐA: Svi odvojivi dijelovi, osim pneumatske punilice, mogu se čistiti u perilici posuđa.

RUČNO ČIŠĆENJE: Uvijek upotrebljavajte tekućinu za ručno pranje posuđa. Pripazite na tri oštra noža u cilindru punilice A!

SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE: Upotrebljavajte četku koja se isporučuje uz stroj ili slično sredstvo za čišćenje područja s hranom. Osovina noža u središtu stroja može se čistiti malom četkom za pranje boca. Za brisanje drugih površina na stroju upotrebljavajte vlažnu krp.

DEZINFEKCIJA: Koristite izopropilni alkohol (65 – 70 %). Izopropilni alkohol visoko je zapaljiv, pa stoga pažljivo postupajte tijekom njegove upotrebe.

UPOZORENJE:

- Nemojte polijevati niti prskati vodu na bočne dijelove stroja.
- Nemojte upotrebljavati kipuću ni vruću vodu.
- Nemojte upotrebljavati oštre predmete ni bilo koje predmete koji nisu predviđeni za čišćenje.
- Nemojte upotrebljavati abrazivne deterdžente ni sredstva za čišćenje.

POTREBNO JE IZBJEGAVATI: Nemojte upotrebljavati spužve za čišćenje s jastučićima za ribanje (npr. Scotch-Brite™), osim ako to nije apsolutno nužno.

SAVJETI O NJEZI:

- Nakon upotrebe odmah očistite stroj.
- Nakon čišćenja odmah osušite stroj kako biste izbjegli oksidaciju i promjenu boje površine.

OTKLANJANJE PROBLEMA

Kako bi se isključio rizik oštećenja motora, stroj RG-400i opremljen je toplinskom zaštitom motora koja automatski isključuje stroj kada temperatura motora postane previsoka. Toplinska zaštita motora ima automatsko resetiranje, što znači da se stroj može ponovno pokrenuti kada se motor ohladi, za što je obično potrebno između 10 i 30 minuta.

KVAR: Stroj se ne može pokrenuti ili se zaustavlja tijekom rada i ne može se ponovno pokrenuti.

MJERE OTKLANJANJA: Provjerite je li utikač sigurno umetnut u strujnu utičnicu ili isključite glavnu sklopku. Pritisnite gumb za pokretanje. Montirajte cilindar punilice i nastavak za punjenje u skladu s uputama pod naslovom „Sastavljanje”. Provjerite jesu li sve komponente pravilno montirane i je li sigurnosna ručka

podignuta. Provjerite jesu li pregorjeli osigurači u kutiji s osiguračima za prostorije i imaju li pravilnu nazivnu snagu. Pričekajte nekoliko minuta i pokušajte ponovno pokrenuti stroj. Ako se stroj i dalje ne može pokrenuti, pozovite ovlaštenog servisnog tehničara.

KVAR: Nizak kapacitet ili loši rezultati rezanja.

MJERE OTKLANJANJA: Provjerite upotrebljavate li odgovarajući alat za rezanje ili kombinaciju alata za rezanje. Montirajte umetak za ukrašavanje (ručni/pneumatski potiskivač punilice), vijak za zaključavanje (4-cjevni nastavak) ili uređaj za miješanje (lijevak za punjenje). Provjerite jesu li regulatori brzine za stroj i pneumatski potiskivač punilice u pravilnom položaju u skladu s tablicom pod naslovom **NAMJEŠTANJE REGULATORA BRZINE** i iznosi li očitavanje na manometru oko 5,5, bara. Provjerite je li klip pneumatskog potiskivača punilice postavljen na pravilnu brzinu. Položaj „1” – oko 12 sekundi po ciklusu klipa, položaj „2” – oko 8 sekundi po ciklusu klipa i položaj „3” – oko 4 sekunde po ciklusu klipa. Ako je potrebno, brzinu mora namjestiti ovlašten servisni tehničar. Provjerite jesu li noževi i ploče ribeža/sjeckalice u dobrom stanju i oštri. Pritisnite hranu manjom količinom sile.

KVAR: Alat za rezanje ne se može ukloniti.

MJERE OTKLANJANJA: Uvijek upotrebljavajte ploču za izbacivanje. Upotrebljavajte debele kožnate rukavice ili druge rukavice koje noževi alata za rezanje ne mogu prorezati i okrenite alat za rezanje u smjeru kazaljke na satu kako biste ga otpustili.

KVAR: Uređaj za miješanje, vijak za zaključavanje ili umetak za ukrašavanje ne mogu se ukloniti.

MJERE OTKLANJANJA: Upotrebljavajte ključ kako biste ih odvrgnuli u smjeru kazaljke na satu.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA HALLDE RG-400I

STROJ: Motor: dvije brzine, 1,5/0,9 kW, 208 V, trofazni, 60 Hz, 230 V, trofazni, 50 Hz, 400 V, trofazni, 50 Hz, 415 V, trofazni, 50 Hz, sa zaštitom motora postavljenom na 3,7 A. Prijenos: zupčanik. Sigurnosni sustav: tri sigurnosna prekidača. Stupanj zaštite: IP45, gumbi IP65. Strujna utičnica: uzemljenje, tri faze, 16 A. Osigurač u kutiji s osiguračima za prostoriju: 10 A, s vremenskom odgodom. Razina zvuka LpA (EN31201): 70 dBA.

PNEUMATSKA PUNILICA: Tri brzine i tlak. Preporučeni kapacitet komprimiranog zraka i tlaka: 5,5 bara.

ALAT: Promjer: 215 mm. Brzina: 400/200 o/min.

NETO TEŽINE: Stroj: 54 kg. Cilindar za punjenje: 6 kg. Lijevak za punjenje s cilindrom: 12 kg. Pneumatski potiskivač punilice: 11 kg. Ručni potiskivač punilice: 5 kg. 4-cjevni nastavak: 5 kg. Punilica za sir uklj. ručni potiskivač za punilicu za sir: 21 kg. Alat za rezanje: u prosjeku oko 1 kg.

NORME/STANDARDI: pogledajte Izjavu o sukladnosti.

ISTRUZIONI PER L'USO

HALLDE RG-400i

(IT)

ATTENZIONE!



Fare molta attenzione a non ferirsi le mani sulle lame affilate degli utensili, del cilindro di alimentazione e con le parti in movimento.

L'apparecchio può essere installato solo da un tecnico qualificato.

Non inserire mai le mani all'interno degli accessori e del cilindro di alimentazione A, a meno che non li si stia pulendo.

Utilizzare sempre il pestello quando si taglia con l'inserito a 4 tubi.

Non introdurre mai le mani nell'apparecchio quando il cilindro di alimentazione è abbassato e la leva di bloccaggio è sollevata.

Il dispositivo mescolatore, il perno di bloccaggio e l'accessorio per rimuovere il nucleo devono essere serrati (in senso antiorario) e sbloccati (in senso orario) utilizzando la chiave.

Premere sempre il pulsante di arresto dell'apparecchio prima di inserire o rimuovere utensili da taglio, ecc. anche se l'apparecchio non è in funzione.

Prima di pulirlo, spegnere l'apparecchio e togliere la spina dalla presa a muro o spegnere l'interruttore di rete.

Quando si utilizza l'inserito a 4 tubi non usare mai utensili più grandi di 10 mm.

Solo un servizio tecnico qualificato può eseguire riparazioni ed aprire il basamento dell'apparecchio. Ciò vale anche per la sostituzione del cavo elettrico.

Non utilizzare l'apparecchio per tagliare cibi congelati. Rimuovere tutte le parti dure degli alimenti prima di tagliare (es. steli di mele, parti legnose delle rape, ecc.) per evitare di danneggiare le lame.

Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o da

persone prive di esperienza con tali apparecchi, a meno che abbiano ricevuto adeguate istruzioni o supervisione.

Il dispositivo deve essere fatto funzionare in continuo per al massimo 1 ora, quando il controllo della velocità è impostato su "1". Lasciar riposare il dispositivo per un'ora prima di riattivarlo nuovamente.

Tali restrizioni non si applicano, quando il controllo della velocità è impostato su "2".

ESTRAZIONE DALL'IMBALLO

Verificare la presenza di tutti i dettagli, controllare il funzionamento dell'apparecchio come previsto, e che non si sia danneggiato durante il trasporto.

Eventuali reclami vanno comunicati al fornitore entro otto giorni.

INSTALLAZIONE

Collegare la spina dell'apparecchio ad una presa di corrente adatta.

Rimuovere l'utensile da taglio prima di installare l'apparecchio.

Regolare i piedini regolabili e assicurarsi che l'apparecchio sia stabile.

Collocare il porta utensili da taglio sulla parete in prossimità dell'apparecchio per maggior comodità e sicurezza.

Controllare che l'albero ruoti in senso orario.

Controllare che l'apparecchio si fermi quando la leva di bloccaggio è rivolta verso il basso.

Controllare che l'apparecchio si fermi quando la manopola di serraggio dell'alimentatore a imbuto oppure l'inserito a 4 tubi vengono ruotati in senso orario nella posizione di sblocco, e che si riavvii quando il selettore di bloccaggio è ruotato in senso antiorario in posizione di blocco.

Controllare che l'apparecchio si fermi quando il dispositivo di spinta pneumatico, manuale o di spinta per formaggio è spostato lateralmente in modo da lasciare un'apertura superiore a 60 mm, e che l'apparecchio riparta quando è riportato indietro sul cilindro.

Se l'apparecchio non funziona correttamente, controllarlo accuratamente prima di utilizzarlo nuovamente.

ESEGUIRE SEMPRE IL CONTROLLO PRIMA DELL'UTILIZZO

Estrarre la spina dalla presa di corrente e spegnere l'interruttore generale e controllare che il cavo elettrico sia integro e che l'isolante non abbia crepe visibili.

CON ALIMENTATORE MANUALE/FORMAGGIO/PNEUMATICO:

Controllare che, con utensile da taglio montato, l'apparecchio si fermi entro 2 secondi non appena il piattello di spinta è spostato di

più di 60 mm e che si riavvii quando il piattello di spinta viene rimesso sull'alimentatore. **NOTA!** Approvato per meno di 60 mm.

Verificare che il dispositivo, durante il funzionamento, si disattivi quando il manico di chiusura è abbassato.

Se una delle due funzioni di sicurezza non funziona come previsto o se il cavo elettrico è incrinato, rivolgersi a un meccanico o elettricista qualificato per eliminare il guasto prima di ricollegare la macchina all'alimentazione.

Controllare che l'albero del piattello di spinta si muova senza intoppi. Se ciò non avviene, pulirlo accuratamente e lubrificarlo con qualche goccia d'olio lubrificante.

Controllare che gli utensili da taglio siano in buone condizioni e affilati.

Con riferimento agli utensili da taglio, vedere le pagine 4.

CON ALIMENTATORE A IMBUTO

Estrarre la spina dalla presa di corrente e spegnere l'interruttore generale e controllare che il cavo elettrico sia integro e che l'isolante non abbia crepe visibili.

Controllare che l'apparecchio, con l'utensile installato, si fermi entro due secondi da quando il manico dell'alimentatore a imbuto è ruotato in senso orario, e si riavvii nuovamente quando il manico è ruotato nella direzione opposta.

Verificare che il dispositivo, durante il funzionamento, si disattivi quando il manico di chiusura è abbassato.

Se la funzione di sicurezza non funziona come previsto o se il cavo elettrico è incrinato, rivolgersi a un meccanico o elettricista qualificato per eliminare il guasto prima di ricollegare la macchina all'alimentazione.

Controllare che gli utensili da taglio siano in buone condizioni e affilati.

Con riferimento agli utensili da taglio, vedere le pagine 4.

CON L'INSERTO A 4 TUBI:

Estrarre la spina dalla presa di corrente e spegnere l'interruttore generale e controllare che il cavo elettrico sia integro e che l'isolante non abbia crepe visibili.

Controllare che l'apparecchio, con l'utensile installato, si fermi entro due secondi da quando il manico dell'inserito a 4 tubi è ruotato in senso orario, e si riavvii nuovamente quando il manico è ruotato nella direzione opposta.

Verificare che il dispositivo, durante il funzionamento, si disattivi quando il manico di chiusura è abbassato.

Se la funzione di sicurezza non funziona come previsto o se il cavo elettrico è incrinato, rivolgersi a un meccanico o elettricista qualificato per eliminare il guasto prima di ricollegare la macchina all'alimentazione.

Controllare che gli utensili da taglio siano in buone condizioni e affilati.

Con riferimento agli utensili da taglio, vedere le pagine 4.

TIPO DI IMPIEGO

Affetta, taglia a cubetti, grattugia, tritura, affetta alla julienne e seziona patatine in varie dimensioni, anche con taglio ondulato, in funzione dell'utensile selezionato. Per lavorazione di verdure, frutta, pane secco, formaggio, noci, funghi ecc.

UTILIZZATORI

Ristoranti, cucine di negozi, ospedali, scuole, fast food, catering, pizzerie, navi, cucine centrali, cucine di istituti, industrie alimentari, ecc.

CAPACITÀ

Fino a 5.000 porzioni al giorno e 60 kg alimentato.

UTILIZZARE GLI ALIMENTATORI

ALIMENTATORE MANUALE /ALIMENTATORE PNEUMATICO ERGO LOOP:

Questi due alimentatori possono essere utilizzati con tutti i tipi di prodotti, sia grandi che piccoli.

Il cilindro di alimentazione A con tre lame interne blocca e taglia gli alimenti, ed è ottimizzato per la preparazione dei cavoli.

ALIMENTATORE MANUALE, ERGO LOOP

Il cilindro di alimentazione B con parete interna è ottimizzato per guidare manualmente ed accumulare gli alimenti.

ALIMENTATORE A IMBUTO:

Viene utilizzato per grandi quantità di oggetti rotondi come pomodori, cipolle, ecc.

INSERTO A 4 TUBI:

Utilizzato per tagliare a fette prodotti lunghi come cetrioli, vedi figura.

ACCESSORIO MANUALE DI SPINTA PER FORMAGGIO

Il cilindro di alimentazione per formaggio con una parete interna è ottimizzato per orientare i blocchi di formaggio per la preparazione del formaggio a pezzi.

MONTAGGIO E SMONTAGGIO

CILINDRO DI ALIMENTAZIONE (VALE PER TUTTI)

Durante il montaggio abbassare la leva di bloccaggio.

Spingere il cilindro sui supporti dell'apparecchio ed abbassarlo.

Sollevare la leva di bloccaggio.

Durante lo smontaggio, iniziare a rimuovere il dispositivo di alimentazione.

Abbassare la leva di bloccaggio.

Rimuovere il cilindro di alimentazione dai supporti dell'apparecchio.

INSERTO A 4 TUBI

Premere il pulsante di stop.

Montare il cilindro di alimentazione A o B.

Posizionare l'inserto a 4 tubi nel cilindro con l'albero all'interno del tubo del cilindro.

Premere l'inserto a 4 tubi verso il basso e ruotare la manopola di bloccaggio in senso antiorario.

Durante lo smontaggio, ruotare la manopola di bloccaggio in senso orario e rimuovere l'inserto a 4 tubi.

ACCESSORIO MANUALE DI SPINTA

Premere il pulsante di stop dell'apparecchio.

Montare il cilindro di alimentazione A o B.

Spostare la leva completamente verso l'alto.

Inserire l'albero dell'accessorio manuale di spinta nel tubo del cilindro di alimentazione.

Premere verso il basso l'accessorio manuale di spinta e girarlo in senso antiorario.

Durante la rimozione, premere verso il basso l'inserto di blocco, spostare verso l'esterno l'accessorio manuale di spinta in senso orario e toglierlo.

ACCESSORIO PNEUMATICO DI SPINTA:

Premere il pulsante di stop dell'apparecchio.

Montare il cilindro di alimentazione A.

Inserire l'albero dell'accessorio pneumatico di spinta nel tubo del cilindro di alimentazione.

Premere verso il basso l'accessorio pneumatico di spinta e girarlo in senso antiorario.

Inserire l'accoppiamento del tubo del compressore nell'attacco dell'alimentatore pneumatico.

Impostare le velocità dell'apparecchio e dell'alimentatore pneumatico come specificato per gli utensili utilizzati, come indicato al capitolo IMPOSTARE LE VELOCITÀ.

Avviare il compressore e regolare la pressione a 5,5 bar. Maneggiare il compressore come indicato dal produttore.

Controllare la pressione dell'aria sul manometro. La pressione dell'aria consigliata è di 5 bar ma il valore effettivamente necessario potrebbe essere diverso. Se la lettura è differente, sollevare il controllo e regolarlo fino a quando la lettura indica circa 5 bar, quindi abbassarlo.

Durante la rimozione, spegnere il compressore e staccare il tubo dall'attacco dell'alimentatore pneumatico.

Premere verso il basso l'inserto di blocco, spostare verso l'esterno l'accessorio manuale di spinta in senso orario e toglierlo.

ALIMENTATORE A IMBUTO

Premere il pulsante di stop.

Durante il montaggio, montare il cilindro di alimentazione con due guide interne.

Posizionare l'alimentatore a imbuto al centro del cilindro, con l'albero all'interno del tubo del cilindro.

Premere l'imbuto verso il basso e ruotare la manopola di bloccaggio in senso antiorario.

Durante lo smontaggio, ruotare la manopola di bloccaggio in senso orario e rimuovere l'imbuto.

ACCESSORIO MANUALE DI SPINTA PER FORMAGGIO

Premere il pulsante di stop dell'apparecchio.

Al momento del montaggio, montare il cilindro di alimentazione per il Tritaformaggio.

Spostare la leva completamente verso l'alto.

Inserire l'albero dell'accessorio manuale di spinta del Tritaformaggio nel tubo del cilindro di alimentazione.

Premere verso il basso l'accessorio manuale di spinta del Tritaformaggio e girarlo in senso antiorario.

Durante la rimozione, premere verso il basso l'inserto di blocco, spostare verso l'esterno l'accessorio di spinta del Tritaformaggio in senso orario e toglierlo.

INSTALLAZIONE DI UTENSILI DA TAGLIO E VASSOIO

Durante l'utilizzo dell'alimentatore manuale o dell'accessorio manuale di spinta per formaggio, pneumatico, assicurarsi che il piattello di spinta sia nella posizione superiore e girarlo al di fuori dell'alimentatore verso sinistra. Se si sta utilizzando l'alimentatore a imbuto o l'inserto a 4 tubi, sollevare l'albero dalla sua sede sul retro dell'apparecchio.

Abbassare la leva di bloccaggio e far ruotare l'alimentatore all'indietro.

Se si deve utilizzare il vassoio, il disco di eiezione si trova nella parte inferiore del vassoio. Assicurarsi che l'alloggiamento della lama della macchina sia stato accuratamente pulito. Il vassoio, contenente il disco di eiezione, viene quindi montato attorno al perno dell'alloggiamento della lama della macchina. Ruotare/spingere verso il basso il disco di eiezione nel relativo accoppiamento.

Inserire l'utensile da taglio scelto sull'albero e ruotarlo in modo che scenda saldamente in posizione.

Quando si utilizza la griglia a cubetti o la griglia per le patate fritte: posizionare il disco di eiezione nella parte inferiore del vassoio, che a sua volta è montato attorno al perno dell'alloggiamento della lama della macchina. Abbassare il disco di eiezione nel suo attacco. Quindi montare la griglia scelta sul perno, seguita dall'affettatrice, assicurandosi che entrambe vadano correttamente in posizione.

Bloccare il dispositivo di rotazione quando si usa l'alimentatore a imbuto, la spina di bloccaggio con l'inserto a 4 tubi, o il dispositivo per rimuovere il nucleo quando si utilizza l'accessorio manuale, per formaggio o pneumatico di spinta, ruotandolo in senso antiorario con la chiave posizionata sull'albero di supporto dell'utensile.

RIMOZIONE DEGLI UTENSILI- DA TAGLIO E DEL VASSOIO

Svitare il tappo a vite, il manicotto o il bullonedi bloccaggio in senso orario con la chiave erimuovere l'utensile/gli utensili da taglio e il disco di elezione insieme al vassoio.

IMPOSTAZIONE SELETTORE DIVELOCITÀ

Il selettore velocità è normalmente impostato in posizione "2" per le normali operazioni di taglio. Quando si tagliano cubetti, il selettore deve essere in posizione "1".

Quando si utilizza l'alimentazione pneumatica, impostare il selettore velocità dell'apparecchio e dell'alimentatore come indicato dalla tabella seguente.

PF= Accessorio pneumatico di spinta.

M=Apparecchio

AFFETTATRICE

0.5–1.5 mm:PF = 1. M = 2.

2–3 mm:PF = 2. M = 2.

4–7 mm:PF = 3. M = 2.

8–14 mm:PF = 3. M = 1.

15–20 mm:PF = 3. M = 1.

AC (ALTA CAPACITÀ) AFFETTATRICE

2 mm:PF = 2. M = 2.

4–6 mm:PF = 3. M = 2.

8–20 mm:PF = 3. M = 1.

AFFETTATRICE ONDULATA

2–3 mm:PF = 2. M = 2.

4–6 mm:PF = 3. M = 2.

AC (ALTA CAPACITÀ) AFFETTATRICE ONDULATA

2–3 mm:PF = 2. M = 2.

4–6 mm:PF = 3. M = 2.

JULIENNE

2x2–3x3 mm:PF = 2. M = 2.

2x6 mm:PF = 2. M = 2.

4x4–6x6 mm:PF = 3. M = 2.

8x8–10x10 mm:PF = 3. M = 1.

AC (ALTA CAPACITÀ) JULIENNE

2x2–2.5x2.5 mm:PF = 2. M = 2.

2x6 mm:PF = 2. M = 2.

4x4–6x6 mm:PF = 3. M = 2.

8x8–10x10 mm:PF = 3. M = 1.

GRATTUGIA/ TRITURATORE

1.5 mm:PF = 1. M = 2.

2–6 mm:PF = 2. M = 2.

8–10 mm:PF = 3. M = 1.

GRATTUGIA FINE

.....PF = 1. M = 2.

GRATTUGIA EXTRA FINE

.....PF = 1. M = 2.

GRATTUGIA PER FORMAGGIO DURO

.....PF = 1. M = 2.

TAGLIARE A CUBETTI

6x6–25x25 mm:PF = 1. M = 2.

PATATINE/PATATE FRITTE

10 mm:PF = 1. M = 2.

PULIZIA

Leggere attentamente le istruzioni prima di procedere alla pulizia dell'apparecchio.

Fare attenzione a non ferirsi le mani con le lame affilate e le parti mobili.

PRIMA DELLA PULIZIA: Spegneresempre l'apparecchio prima della pulizia e rimuoverela spina dalla presa di rete. In alternativa, se l'apparecchio non dispone di un connettore, spegnere l'interruttore principale. Rimuovere tutte le parti rimovibili che devono essere pulite.

PULIZIA IN LAVASTOVIGLIE: Tutte le parti rimovibili sono lavabili in lavatrice, tranne l'alimentatore pneumatico.

LAVAGGIO A MANO: Usare sempre detersivo liquido per lavaggio a mano. Fare attenzione alle tre lame taglienti all'interno del cilindro di alimentazione A.

MATERIALI PER LA PULIZIA: Usare la spazzola fornita con l'apparecchio o una simile per pulire le aree a contatto con gli alimenti. Il supporto dei coltelli al centro dell'apparecchio può essere pulito con una piccola spazzola per bottiglie. Pulire le altre superfici dell'apparecchio con un panno umido.

DISINFEZIONE: Usare alcool isopropilico (65-70%). L'alcool isopropilico è altamente infiammabile, usare quindi cautela durante l'applicazione.

AVVISO:

- Non versare o spruzzare acqua sui lati dell'apparecchio.
- Non usare acqua calda o bollente.
- Non usare mai oggetti appuntiti o altri oggetti non specifici per la pulizia.
- Non utilizzare detergenti abrasivi o prodotti per la pulizia.

DA EVITARE: Non utilizzare spugne compatte abrasive (tipo Scotch-Brite™) se non assolutamente necessario.

NOTE SULLA CURA:

- Pulire l'apparecchio subito dopo l'uso.
- Asciugare subito l'apparecchio dopo la pulizia per evitare ossidazione e perdita di colore sulla superficie.

RISOLUZIONE PROBLEMI

Per eliminare il rischio di danni al motore, RG-400i è dotato di protezione termica del motore che spegne l'apparecchio automaticamente se la temperatura del motore diviene eccessiva. La protezione termica del motore ha un riarmo automatico, quindi l'apparecchio può essere riavviato quando il motore si è sufficientemente raffreddato, solitamente dopo 10 - 30 minuti.

GUASTO: L'apparecchio non parte, oppure si ferma mentre è in funzione e non si riesce a farlo ripartire.

INTERVENTO: Verificare che la spina sia inserita saldamente nella presa di alimentazione, o accendere l'interruttore principale. Premere il pulsante di avvio. Montare il cilindro di alimentazione secondo le istruzioni di cui alla voce "Montaggio". Controllare che tutti i componenti siano correttamente montati e che il braccio di sicurezza sia sollevato. Controllare che i fusibili del quadro generale siano integri del corretto amperaggio. Attendere qualche minuto e provare a riavviare l'apparecchio. Se l'apparecchio ancora non funziona, rivolgersi ad un tecnico qualificato.

GUASTO: Capacità insufficiente o risultati insoddisfacenti.

INTERVENTO: Assicurarsi di utilizzare l'utensile o il set di utensili da taglio adatto. Montare il dispositivo per rimuovere il nucleo (accessorio alimentazione manuale / a spinta), bullone di serraggio (inserto a 4 tubi) o l'attrezzo per far girare il contenuto (mescolatore). Assicurarsi che il selettore velocità per l'apparecchio e l'alimentatore a spinta pneumatico siano nella posizione giusta, come indicato nella tabella alla voce IMPOSTAZIONE DEI CONTROLLI VELOCITÀ, e che la lettura sul manometro sia di circa 5,5 bar. Controllare che l'alimentatore pneumatico a spinta sia impostato alla giusta velocità. Posizione "1" - circa 12 secondi/ciclo pistone, posizione "2" - circa 8 secondi/ciclo pistone, posizione "3" - circa 4 secondi/ciclo pistone. Se necessario, la velocità dovrebbe essere regolata da un tecnico qualificato. Controllare che le parti taglienti e le piastre grattugia/tritatore siano in buone condizioni e affilate. Premere gli alimenti verso il basso con meno forza.

GUASTO: Impossibile rimuovere l'utensile da taglio.

INTERVENTO: Usare sempre l'estrattore. Utilizzare un guanto di protezione in cuoio o altro materiale resistente e ruotare l'utensile in senso orario per rilasciarlo.

GUASTO: Impossibile rimuovere il mescolatore, la spina di serraggio o il dispositivo per rimuovere il nucleo.

INTERVENTO: Utilizzare la chiave per svitarlo in senso orario.

DATI TECNICI HALLDE RG-400I

APPARECCHIO: Motore: A due velocità, 1,5/0,9 kW, 208 V, trifase, 60 Hz, 230 V, trifase, 50 Hz, 400 V, trifase, 50 Hz, 415 V, trifase, 50 Hz, con protezione del motore impostata su 3,7 A. Trasmissione: ingranaggio. Sistema di sicurezza: Tre interruttori di sicurezza. Grado di protezione: IP45, pulsanti IP65. Alimentazione elettrica: con messa a terra, trifase, 16 A. Fusibile nel quadro generale: 10 A, ritardato. Rumorosità LpA (EN31201): 70 dBA.

ALIMENTATORE PNEUMATICO: Tre velocità e pressioni. Pressione consigliata: 5,5 bar.

UTENSILI: Diametro: 215 mm. Velocità: 400/200 giri/min.

PESI NETTI: Apparecchio: 54 kg. Cilindro di alimentazione: 6 kg. Alimentatore a imbuto con cilindro: 12 kg. Accessorio pneumatico di spinta: 11 kg. Accessorio manuale di spinta: 5 kg. Inserto a 4 tubi: 5 kg. Alimentatore formaggio incl. Accessorio manuale di spinta per formaggio: 21 kg. Utensili da taglio: In media circa 1 kg.

NORME/STANDARD: Vedere dichiarazione di conformità

HALLDE RG-400i

(IS)

AÐVÖRUN!



Varist að skera hendurnar á beittum hnífum skurðarverkfæranna, matarahólknum og lausum vélarhlutum.

Aðeins löggiltum fagmönnum er heimilt að tengja vélina.

Aldrei setja hendurnar í neitt fódurviðhengi eða fæðumatara A nema til að þrifa.

Notið alltaf stautana þegar skorið er með því að nota 4-pípu matara.

Setjið aldrei hendurnar í frárásarop vélarinnar þegar matarahólkurinn er niðri og læsihandfangið dregið upp.

Hræritækið, lásboltann og kjarnahreinsibúnaðinn þarf að herða (rangsælis) og losa (réttisælis) með skrúflykli.

Þrýstið ávallt á hnappinn til að stöðva vélina áður en skurðarverkfærum o.s.frv. er komið fyrir eða þau fjarlægð, jafnvel þótt vélín sé ekki í gangi.

Slökkvið á vélinni og takið hana úr sambandi eða slökkvið á straumrofa áður en vélín er þríf.

Þegar 4-pípu matarinn er notaður skal aldrei nota stærri skurðarverkfæri en 10 mm.

Aðeins löggiltum fagmönnum er heimilt að gera við vélina og opna vélarhúsið. Þetta á einnig við um að skipta um rafmagnssnúru.

Notið ekki vélina til að skera frosin matvæli. Fjarlægjið alla harða hluta úr matnum áður en hann er skorinn (t.d. eplakjarna, trénaða hluta næpa o.s.frv.) til að skemma ekki hnífana.

Þetta tæki er ekki ætlað til notkunar af börnum eða einstaklingum með skerta líkamlega, skyn- eða andlega getu eða skort á reynslu á tækjum sem þessu, nema viðkomandi einstaklingur hafi hlotið fullnægjandi leiðsögn eða tilsögn um notkun tækisins.

Vélín má í mesta lagi vinna í 1 klukkustund samfleytt, sé hún stillt á hraða „1“. Látið vélina hvíla í klukkustund eftir það.

Á hraðastillingu „2“, gilda engar slíkar takmarkanir.

UMBÚÐIR FJARLÆGÐAR

Gætið þess að allir hlutar fylgi vélinni, að vélín sé í lagi og að ekkert hafi skemmt í flutningi.

Athugasemdir verða að hafa borist seljanda innan átta daga.

UPPSETNING

Tengið vélina við rafstraum með réttri uppgefinni spennu.

Fjarlægjið skurðarverkfærið áður en vélín er tengd.

Stillið undirstöður vélarinnar eins og nauðsynlegt er til að hún hafi góða fótfestu.

Setjið veggfestinguna fyrir skurðarverkfærin á vegg nálægt vélinni til hægðarauka og öryggis.

Gangið úr skugga um að öxullinn snúist réttisælis.

Gangið úr skugga um að vélín stöðvist þegar læsihandfangið er dregið niður.

Gangið úr skugga um að vélín stöðvist þegar læsihnappnum fyrir sjálfmatarann eða 4-pípu matarann er snúið réttisælis í ólæsta stöðu, og að vélín fari aftur í gang þegar læsihnappnum er snúið rangsælis í læsta stöðu.

Gangið úr skugga um að vélín stöðvist þegar mataraplötu handstýrða, loftknúna eða ostamötunartengitæki þrýstimatarans er snúið til hliðar þannig að op matarahólksins verði stærra en 60 mm, og að vélín fari aftur í gang þegar hún er aftur færð yfir matarahólkinn.

Virki vélín ekki rétt þarf að láta skoða hana áður en hún er tekin í notkun.

KANNIÐ ÁVALLT FYRIR NOTKUN

Takið vélina úr sambandi eða slökkvið á straumrofa og gangið síðan úr skugga um að rafmagnssnúran sé heil og ósprungin.

MEÐ HANDSTÝRÐA/OSTA/LOFTKNÚNA MATARANUM:

Gangið úr skugga um, þegar skurðarverkfæri er í vélinni, að hún stöðvist innan 2 sekúndna þegar þrýstiplatan er færð meira en 60 mm til hliðar, og fari aftur í gang þegar þrýstiplatan er færð aftur yfir matarann. ATHUGIÐ! Minna en 60 mm er í lagi.

Gangið úr skugga um að vélín stoppi við notkun þegar læsihandfangið er látið síga.

Ef annar öryggisþáttanna virkar ekki eins og hann á að gera eða ef rafmagnssnúran er ekki heil ber að kalla til löggiltan fagmann eða rafvirkja til að laga gallann áður en vélín er aftur tengd við rafmagn.

Gangið úr skugga um að þrýstiplötuöxullinn snúist óhindrað. Ef öxullinn snýst ekki óhindrað skal þrifa hann vandlega og smyrja með nokkrum dropum af vélaolíu.

Gangið úr skugga um að skurðarverkfærin séu heil og bítí vel.

Upplýsingar um skurðarverkfærin eru á síðu 4.

MEÐ SJÁLFMATANUM:

Takið vélina úr sambandi eða slökkvið á straumrofa og gangið síðan úr skugga um að rafmagnssnúran sé heil og ósprungin.

Gangið úr skugga um að vélín, með skurðartæki fest á, hætti innan tveggja sekúndna þegar handfanginu á fódurskammtaranum er snúið réttisælis og byrjar þegar handfanginu er snúið aftur til baka.

Gangið úr skugga um að vélín stoppi við notkun þegar læsihandfangið er látið síga.

Ef öryggisþátturinn virkar ekki eins og hann á að gera eða ef rafmagnssnúran er ekki heil ber að kalla til löggiltan fagmann eða rafvirkja til að laga gallann áður en vélín er aftur tengd við rafmagn.

Gangið úr skugga um að skurðarverkfærin séu heil og bítí vel.

Upplýsingar um skurðarverkfærin eru á síðu 4.

MEÐ 4-PÍPU MATARA:

Takið vélina úr sambandi eða slökkvið á straumrofa og gangið síðan úr skugga um að rafmagnssnúran sé heil og ósprungin.

Gangið úr skugga um að vélín, með skurðartæki fest á, hætti innan tveggja sekúndna þegar handfanginu á 4-túbunni í er snúið réttisælis og byrjar þegar handfanginu er snúið aftur til baka.

Gangið úr skugga um að vélín stoppi við notkun þegar læsihandfangið er látið síga.

Ef öryggisþátturinn virkar ekki eins og hann á að gera eða ef rafmagnssnúran er ekki heil ber að kalla til löggiltan fagmann eða rafvirkja til að laga gallann áður en vélín er aftur tengd við rafmagn.

Gangið úr skugga um að skurðarverkfærin séu heil og bítí vel.

Upplýsingar um skurðarverkfærin eru á síðu 4.

VINNSLUGERÐIR

Sneiðir, sker í teninga, rífur, tætir og sker í strimla í ýmsum stærðum, eftir því hvaða skurðarverkfæri er valið. Vinnur grænmeti, ávexti, brauð, ost, hnetur, sveppi o.s.frv.

NOTENDUR

Veitingastaðir, verslunareldhús, spítalar, skólar, skyndibitastaðir, veislubjónustur, pítsustaðir, skip, iðnaðareldhús, matvælaframeiðsla o.s.frv.

VINNSLUGETA

Allt að 5.000 skammtar á dag og 60 kíló á mínútu.

NOTKUN MATARA

HANDSTÝRÐUR MATARI, ERGO LOOP/ LOFTKNÚINN MATARI:

Hægt er að nota þessa tvo fóðrarar fyrir allar tegundir af vörum, litlum og stórum.

Fæðumatari A með þremur innri hnífum festum á og skiptir vörunni meðan á undirbú-

ningistendur og er hagræddur til að undirbúa hvítkál.

HANDSTÝRÐUR MATARI. ERGO LOOP

Fæðumadari B með einum innri vegg er hagræddur fyrir handvirkan snúning vörunnar, stöflun.

SJÁLFMATARINN:

Er notaður til að skera hnöttótt matvæli eins og kartöflur og lauk o.s.frv. stöðugt í miklu magni.

4-PÍPU MATARINN

Er notaður til að skera langar vörur eins og gúrkur í sneiðar, sjá mynd.

HANDVIRKUR ÞRÝSTIMATARI OSTS

Matarhólkur fyrir ost með einum innri vegg er fínstilltur til að stilla ostblokkir til að búa til rífinn ost.

SAMSETNING OG LOSUN

MATARHÓLKURINN (Á VIÐ ALLT)

Fellið niður læsihandfangið við samsetningu.

Rennið matarahólkinn inn í hjarafestingu á vélinni og leggið hann niður á vélina.

Lyftið upp læsihandfanginu.

Fjarlægið fyrst matarana við losun.

Fellið niður læsihandfangið.

Dragið matarahólkinn úr hjarafestingu vélarinnar.

4-PÍPU MATARINN

Ýtið á stöðvunarhnappinn.

Þegar sett á, setjið fæðumatera A eða B.

Setjið 4-pípu matarann í matarahólkinn og öxulinn í matarahólksrörið.

Þrýstið niður 4-pípu mataranum og snúið læsihnappnum rangsælis.

Við losun er læsihnappnum snúið réttisælis og 4-pípu matarinn fjarlægður.

HANDSTÝRÐUR ÞRÝSTIMATARI

Ýtið á stöðvunarhnappinn.

Þegar sett á, setjið fæðumatera A eða B.

Færið handfangið alla leið upp.

Setjið handstýrða þrýstimatarann inn í matarahólksrörið.

Þrýstið niður handstýrða þrýstimataranum og snúið honum rangsælis.

Við losun er öryggishælum þrýst niður og handstýrða þrýstimataranum snúið út réttisælis til að losa hann.

LOFTKNÚNI MATARINN

Ýtið á stöðvunarhnappinn.

Þegar sett á, setjið fæðumatera A.

Setjið loftknúna þrýstimatarann inn í matarahólksrörið.

Þrýstið niður loftknúna þrýstimataranum og snúið honum rangsælis.

Þrýstið festingu þrýstislöngunnar á stútin á loftknúna þrýstimataranum.

Stillið hraðastilli vélarinnar og loftknúna matarans þannig að hann henti því skurðarverkfæri sem notað er, eins og tilgreint er í leiðbeiningum undir HRAÐASTILLINGAR.

Setjið loftþjöppuna í gang og stillið hana á 5,5 bör. Meðhöndlið loftþjöppuna í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda.

Kannið loftþrýstinginn á þrýstingsmælinum. Ákjósanlegur loftþrýstingur er um 5,5 bör en þrýstingsþörfin getur verið mismunandi. Ef þrýstmælir sýnir annan loftþrýsting ber að draga stillinn upp á við og snúa honum þar til mælirinn sýnir u.þ.b. 5,5 bör, og þrýsta stillinum svo niður.

Við losun, stöðvið loftþjöppuna og losið síðan þrýstislönguna af stútnum á loftknúna mataranum.

Þrýstið niður öryggishælum og snúið loftknúna mataranum fram réttisælis og lyftið honum af.

SJÁLFMATARINN

Ýtið á stöðvunarhnappinn.

Við uppsetningu, útbúið matarahólkinn að innanverðu með tveimur stýringum.

Setjið sjálfmatarann í miðjan matarahólkinn, og öxulinn í matarahólksrörið.

Þrýstið niður sjálfmataranum og snúið læsihnappnum rangsælis.

Við losun er læsihnappnum snúið réttisælis og sjálfmatarinn fjarlægður.

HANDSTÝRÐI ÞRÝSTIMATARINN. OSTUR

Ýtið á stöðvunarhnappinn.

Þegar sett á, setjið hólk fyrir ostatætara.

Færið handfangið alla leið upp.

Setjið handstýrða þrýstimatera ostatætaran inn í matarahólksrörið.

Þrýstið niður handstýrða þrýstimatera ostatætaran og snúið honum rangsælis.

Við losun er öryggishælum þrýst niður og handstýrða þrýstimatera ostatætaran snúið út réttisælis til að losa hann.

UPPSETNING SKURÐAR- VERKFÆRIS OG BAKKA

Þegar handstýrði, loftknúni matarinn eða handvirki þrýstimatari osts er notaður, tryggið að þrýstiþatan sé í efri stöðu og snúið mataranum út til vinstri. Ef sjálfmatarinn eða 4-pípu matarinn er notaður skal lyfta öxlinum upp úr festingu hans aftan á vélinni.

Fellið niður læsihandfangið og hallið mataranum aftur.

Ef nota á bakkann þá er frárásarskífan sett á botn bakkans. Gangið úr skugga um að hnífahúsið hafi verið vandlega hreinsað. Bakkinn, sem inniheldur frárásarskífuna, er síðan settur utan um öxul hnífahúss vélarinnar. Snúið/ýtið frárásarskífuna niður í tengingu sína.

Setjið valið skurðarverkfæri á öxulinn og snúið því þar til það festist á sínum stað.

Þegar notuð er teningsskurðarrist eða frónsku kartafla rist: Setjið frárásarskífuna á botn bakkans sem síðan er settur utan um öxul hnífahúss vélarinnar. Snúið frárásarskífuna niður í tengingu sína. Setjið síðan valda rist á öxulinn og skurðarskífuna þar á eftir og tryggið að þær festist rétt í stað.

Festið hræritækið þegar sjálfmatarinn er notaður, lásboltann þegar 4-pípu matarinn er notaður, eða kjarnahreinsibúnaðinn þegar handstýrði, osta eða loftknúni matarinn er notaður, með því að snúa þeim rangsælis með skriflykli á miðjuöxulinn á skurðarverkfærinu.

SKURÐARVERKFÆRI OG BAKKI FJARLÆGÐ

Losið skruftappann, borkrónuna eða læsiboltann réttisælis með lyklinum og fjarlægið skurðarverkfærið/verkfærin og frárásarskífuna ásamt bakkanum.

HRAÐASTILLINGAR

Almennt er hraðastillir vélarinnar settur í stöðu „2“ við allan skurð, að undanteknum teningsskurði, þá á hraðastillir að vera í stöðu „1“.

Þegar loftknúni matarinn er notaður eru hraðastillir vélarinnar og matarans stilltir skv. eftirfarandi töflu.

LM= Loftknúinn matari.

V=Vél

SKURÐARSKÍFA

0,5–1,5 mm:LM = 1. V = 2.

2–3 mm:LM = 2. V = 2.

4–7 mm:LM = 3. V = 2.

8–14 mm:LM = 3. V = 1.

15–20 mm:LM = 3. V = 1.

HA (HÖRÐ AFKASTAGETA)

SKURÐARSKÍFA

2 mm:LM = 2. V = 2.

4–6 mm:LM = 3. V = 2.

8–20 mm:LM = 3. V = 1.

GÁRUSKURÐARSKÍFA

2–3 mm:LM = 2. V = 2.

4–6 mm:LM = 3. V = 2.

HA (HÖRÐ AFKASTAGETA) GÁRUS- KURÐARSKÍFA

2–3 mm:LM = 2. V = 2.

4–6 mm:LM = 3. V = 2.

STRIMLARI

2x2–3x3 mm:LM = 2. V = 2.

2x6 mm:LM = 2. V = 2.

4x4–6x6 mm:LM = 3. V = 2.

8x8–10x10 mm:LM = 3. V = 1.

HA (HÖRÐ AFKASTAGETA) STRIMLARI

2x2–2.5x2.5 mm:LM = 2. V = 2.
2x6 mm:LM = 2. V = 2.
4x4–6x6 mm:LM = 3. V = 2.
8x8–10x10 mm:LM = 3. V = 1.

RIFSKURÐARSKÍFA

1,5 mm:LM = 1. V = 2.
2–6 mm:LM = 2. V = 2.
8–10 mm:LM = 3. V = 1.

FÍNSKURÐARSKÍFA

.....LM = 1. V = 2.

FÍNRIFSKURÐARSKÍFA

.....LM = 1. V = 2.

OSTSKURÐARSKÍFA

.....LM = 1. V = 2.

TENINGSSKÍFA

6x6–25x25 mm:LM = 1. V = 2.

KARTÖFLUFLÖGUR/FRANSKAR

10 mm:LM = 1. V = 2.

ÞRIF

Lesið allar leiðbeiningar áður vélin er þríf.

Varist að skera hendurnar á beittum hnífum og lausum vélarhlutum.

FYRIR ÞRIF: Slökkvið ávallt á vélinni og takið hana úr sambandi. Ef vélin er ekki með kló skuluð þið slökkva á straumrofa. Fjarlægið alla hluta sem má fjarlægja og á að þrifa.

ÞRIF Í UPPÞVOTTAVÉL: Alla hluta sem má fjarlægja má setja í uppþvottavél, nema loftknúna fæðarann.

HANDÞVOTTUR: Notið ávallt uppþvottalög. Farið varlega vegna þriggja beitta hnífa í fæðumatare A!

HREINSIEFNI: Notið burstann sem fylgdi vélinni eða annan svipaðan til að þrifa matarsvæðin. Hægt er að þrifa hníföxulinn í miðri vélinni með litlum flöskubursta. Notið rakan klút til að þrifa aðra hluta vélarinnar.

SÓTTHREINSUN: Notið Ísóprópýlalkóhól (65–70%). Ísóprópýlalkóhól er afar eldfimt svo farið varlega þegar það er notað.

VIÐVÖRUN:

- Hellið hvorki né úðið vatni á hliðar vélarinnar.
- Notið ekki sjóðandi eða heitt vatn.
- Notið aldrei beitt verkfæri við þrif eða önnur verkfæri sem ekki eru ætluð fyrir þrif.
- Notið ekki fægiefni.

FORDIST: Notið ekki þvottasvampa með ræstipúðum (t.d. Scotch-Brite™) nema það sé algjörlega nauðsynlegt.

RÁÐ FYRIR UMHIRDU:

- Þrifið vélina strax eftir notkun.

- Þurkið vélina strax eftir þrif til að forðast oxun og upplitun á yfirborðsflötum.

BILANALET

Til að koma í veg fyrir tjón á vélinni er RG-400i útbúin hitastýrðri mótörvörn sem slekkur sjálfkrafa á vélinni ef hitastig hennar verður of hátt. Hitastýrða mótörvörnin er með sjálfvirkri endurstillingu, sem þýðir að hægt er að gangsetja vélina aftur þegar mótörinn hefur kólnað, sem tekur yfirleitt 10–30 mínútur.

BILUN: Vélin fer ekki í gang eða stöðvast meðan hún er í gangi og ekki er hægt að endurræsa hana.

LAUSN: Gangið úr skugga um að klóin sé rétt í innstungunni eða kveikið á straumrofanum. Ýtið á ræsingarhnappinn. Komið fyrir matarahólki og matara samkvæmt leiðbeiningunum undir „Samsetning“. Gangið úr skugga um að allir hlutar séu rétt festir og að öryggisarmurinn sé uppi. Gangið úr skugga um að öryggi í töfluskápnum séu í lagi og að þau séu af rétttri gerð. Bíðið í nokkrar mínútur og reynið svo að gangsetja vélina aftur. Fari vélin enn ekki í gang skal fá löggiltan fagmann til að skoða hana.

BILUN: Lítil vinnslugeta eða ófullnægjandi árangur.

LAUSN: Gangið úr skugga um að rétt skurðarverkfæri eða rétt samsetning af skurðarverkfærum sé notuð. Komið fyrir kjarnahreinsibúnaði (handstýrður þrýstimatari), lásbolta (4-pípu matari) eða hræritæki (sjálfmatari). Gangið úr skugga um að hraðastillingar fyrir vélina og loftknúna matarann séu í rétttri stöðu miðað við töfluna undir HRAÐASTILLINGUM, og að loftþrýstingsmælirinn sýni 5,5 bör. Gangið úr skugga um að stimpill loftknúna þrýstimatarans sé stilltur á réttan hraða. Staða „1“ - u.þ.b. 12 sekúndur/stimpilhringur, staða „2“ - u.þ.b. 8 sekúndur/stimpilhringur, og staða „3“ - u.þ.b. 4 sekúndur/stimpilhringur. Ef nauðsynlegt er ber að láta löggiltan fagmann stilla hraðann. Gangið úr skugga um að hnífarnir og skurðarskífurnar séu heilar og bítu vel. Þrýstið matnum niður af minna afli.

BILUN: Ekki tekst að fjarlægja skurðarverkfæri.

LAUSN: Notið ávallt frásarskífuna. Notið þykkan leðurhanska eða öðruvísi hanska sem hnifar skurðarverkfærisins skera ekki í gegnum og losið skurðarverkfærið með því að snúa því réttssælis.

BILUN: Ekki tekst að fjarlægja hræritæki, lásbolta eða kjarnahreinsibúnað.

LAUSN: Notið skruflýkil til að losa það réttssælis.

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR UM HALLDE RG-400i

VÉL: Mótör: Tveggja hraða, 1,5/0,9 kW, 208 V, 3-fasa, 60 Hz, 230 V, 3-fasa, 50 Hz, 400 V, 3-fasa, 50 Hz, 415 V, 3-fasa, 50 Hz, með mótörvörn stillta á 3,7 A. Aflyfifærsla: gírar. Öryggiskerfi: Þrír öryggisrofar. Varnarflokkur: IP45, hnappar IP65 Rafmagnsinnstunga: Jarðtengd, 3-fasa, 16 A. Öryggi í töfluskáp á

staðnum: 10 A, treg. Hljóðvist LpA (EN31201): 70 dBA.

LOFTKNÚINN MATARI: Þrjár hraðastillingar og þrýstingur. Loftþrýstingur sem mælt er með: 5,5 bör.

VERKFÆRI: Þvermál: 215 mm. Hraði: 400/200 sn./mín.

NETTÓÞYNGD: Vél: 54 kíló. Matarahólkur: 6 kíló. Sjálfmatari með hólki: 12 kíló. Loftknúinn þrýstimatari: 11 kíló. Handstýrður þrýstimatari: 5 kíló. 4-pípu matari: 5 kíló. Osta matariþ.m.t. handvirkur þrýstimatari osts: 21 kg. Skurðarverkfæri: U.þ.b. 1 kíló að meðaltali.

STAÐLAR: NSF-STAÐALL 8, sjá samræmisýfirlýsingu.

GEBRUIKSAANWIJZING

HALLDE RG-400i

(NL)

LET OP!



Pas goed op dat u uw handen niet verwondt aan de scherpe messen van de snijgereedschappen en de vulcilinder of aan de bewegende delen.

De machine mag alleen door een gekwalificeerde servicemonteur worden geïnstalleerd.

Breng uw handen nooit in één van de invoerhulpstukken of invoercilinder A behalve voor reinigingsdoeleinden.

Gebruik altijd de stampers voor het snijden door middel van het 4-tube-inzetstuk.

Plaats nooit uw handen in de machineuitlaat wanneer de vulcilinder omlaag wordt gezet en de vergrendelingshendel omhoog is gezet.

Het roerapparaat, de borgmoer en het ont kernapparaat moeten worden vastgezet (linksom draaien) en losgedraaid (rechtsom) met behulp van de sleutel.

Druk altijd op de stopknop van de machine vóór het plaatsen of verwijderen van snijgereedschappen, enz. zelfs als de machine niet draait.

Schakel de machine voor het reinigen uit en haal de stekker uit het stopcontact of zet de hoofdschakelaar uit.

Bij gebruik van het 4-tube-inzetstuk mag u nooit snijgereedschap groter dan 10 mm gebruiken.

Alleen een gekwalificeerde servicemonteur mag de machine repareren en de behuizing openen. Dit geldt ook voor het vervangen van de elektrische kabel.

Gebruik de machine niet voor het snijden van ingevroren voedsel. Verwijder alle harde delen uit het voedsel alvorens te gaan snijden (bijvoorbeeld appelsteeltjes, houtige bestanddelen van rapen enz.) om beschadiging van de snijvlakken te voorkomen.

Dit apparaat mag niet worden bediend door kinderen of door personen met een verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteit, of door personen zonder ervaring met dergelijke apparaten, tenzij zij een afdoende instructie of begeleiding krijgen.

De machine mag maximaal slechts één uur continu lopen op snelheid 1. Laat de machine minstens een uur rusten vooraleer opnieuw te starten.

Met de snelheidsschakelaar in stand 2, gelden deze beperkingen niet.

UITPAKKEN

Controleer of alle onderdelen zijn geleverd, of de machine werkt zoals bedoeld, en of er niets is beschadigd tijdens het transport.

De leverancier van de machine moet binnen acht dagen in kennis worden gesteld van eventuele tekortkomingen.

INSTALLATIE

Sluit de machine aan op een elektrische voeding die geschikt is voor de machine.

Verwijder het snijgereedschap alvorens de machine te installeren.

Stel de verstelbare voeten zo nodig bij om ervoor te zorgen dat de machine stevig staat.

Plaats de hanger voor de snijgereedschappen op de muur in de nabijheid van de machine voor een gemakkelijk en veilig gebruik.

Controleer of de as rechtsom draait.

Controleer of de machine stopt als de vergrendelhendel wordt neergeklapt.

Controleer of de machine stopt wanneer de vergrendelknop voor de vulinrichtingaccessoire of het 4-tube-inzetstuk rechtsom wordt gedraaid naar de ontgrendelde stand en of de machine opnieuw wordt opgestart wanneer de vergrendelknop linksom wordt gedraaid naar de vergrendelde positie.

Controleer of de machine stopt wanneer het accessoire voor het handmatige, pneumatische of kaas--doordrukmechanisme naar de kant wordt geklapt, zodat de opening van de vulcilinder groter is dan 60 mm, en of de machine opnieuw opstart wanneer deze terug over de vulcilinder wordt gedraaid.

Als de machine niet goed functioneert, moet deze worden nagekeken voordat hij in gebruik wordt genomen.

CONTROLE VOOR GEBRUIK

Haal de stekker uit het stopcontact of open de scheidingsschakelaar en controleer vervolgens of de elektrische kabel in goede staat is en niet aan de buitenkant is gebarsten.

MET DE HANDMATIGE-/KAAS-PNEUMATISCHE VULINRICHTING:

Controleer of, met een snijgereedschap geïnstalleerd, de machine binnen 2 seconden stopt nadat de duwplaat meer dan 60 mm

naar de zijkant is uitgeklappt en weer start wanneer de duwplaat teruggezet is over de vulinrichting. LET OP! Minder dan 60 mm wordt goedgekeurd.

Controleer of de machine tijdens de werking stopt als de vergrendelhandgreep naar onder wordt gezet.

Als een van de twee veiligheidsfuncties niet naar behoren werkt of als de elektrische kabel is gebarsten, bel dan een gekwalificeerde servicemonteur of elektricien om de storing te verhelpen alvorens de machine weer aan te sluiten op de stroomvoorziening.

Controleer of de as van de duwplaat vrij loopt. Als de as niet vrij loopt, reinig deze dan zorgvuldig en smeer hem met enkele druppels machineolie.

Controleer of de snijgereedschappen in goede staat en scherp zijn.

Zie pagina 4 voor snijgereedschappen.

MET DE VULTRECHTER:

Haal de stekker uit het stopcontact of open de scheidingsschakelaar en controleer vervolgens of de elektrische kabel in goede staat is en niet aan de buitenkant is gebarsten.

Controleer of de machine met gemonteerd snijwerktuig stopt binnen twee seconden als de hendel van de invoertrechter rechtsom wordt gedraaid en start als de hendel wordt teruggedraaid.

Controleer of de machine tijdens de werking stopt als de vergrendelhandgreep naar onder wordt gezet.

Als de veiligheidsfunctie niet naar behoren werkt of als de elektrische kabel is gebarsten, bel dan een gekwalificeerde servicemonteur of elektricien om de storing te verhelpen alvorens de machine weer aan te sluiten op de stroomvoorziening.

Controleer of de snijgereedschappen in goede staat en scherp zijn.

Zie pagina 4 voor snijgereedschappen.

MET HET 4-TUBE-INZETSTUK:

Haal de stekker uit het stopcontact of open de scheidingsschakelaar en controleer vervolgens of de elektrische kabel in goede staat is en niet aan de buitenkant is gebarsten.

Controleer of de machine met gemonteerd snijwerktuig stopt binnen twee seconden als de hendel van het 4-buizeninvoerstuk rechtsom wordt gedraaid en start als de hendel wordt teruggedraaid.

Controleer of de machine tijdens de werking stopt als de vergrendelhandgreep naar onder wordt gezet.

Als de veiligheidsfunctie niet naar behoren werkt of als de elektrische kabel is gebarsten, bel dan een gekwalificeerde servicemonteur of elektricien om de storing te verhelpen alvorens de machine weer aan te sluiten op de stroomvoorziening.

Controleer of de snijgereedschappen in goede staat en scherp zijn.

Zie pagina 4 voor snijgereedschappen.

TYPE VERWERKING

Voor het snijden in plakjes, blokjes, reepjes, stukjes en vormpjes en chips in diverse formaten afhankelijk van het geselecteerde snijgereedschap. Verwerkt groenten, vruchten, droog brood, kaas, noten, champignons enz.

GEBRUIKERS

Restaurants, winkelkeukens, ziekenhuizen, scholen, fastfoodrestaurants, catering, pizzeria's, schepen, centrale keukens, instellingskeukens, voedselverwerkende industrie etc.

CAPACITEIT

Tot 5000 porties per dag en 60 kg per minuut.

GEBRUIK VAN DE VULINRICHTINGEN

HANDMATIGE VULINRICHTING ERGO LOOP/PNEUMATISCHDOORDRUKMECHANISME:

Deze twee invoerelementen kunnen worden gebruikt voor alle types producten, zowel kleine als grote.

Invoercilinder A met drie interne messen houdt het product vast en verdeelt het tijdens de verwerking en is geoptimaliseerd voor de verwerking van kool.

HANDMATIGE VULINRICHTING ERGO LOOP

Invoercilinder B met één interne wand is geoptimaliseerd voor het manueel richten van producten en stapelen.

DE VULTRECHTER:

Wordt gebruikt voor het continu snijden van grote hoeveelheden van ronde producten zoals aardappelen, uien, enz.

HET 4-TUBE-INZETSTUK:

Wordt gebruikt voor het in plakjes snijden van lange producten zoals komkommers, zie foto.

HANDMATIG KAAS-DOORDRUKMECHANISME

Invoercilinder voor kaas met een interne wand is geoptimaliseerd voor het richten van blokken kaas ter voorbereiding van geraspte kaas.

MONTAGE EN DEMONTAGE

DE VULCILINDER (OP ALLE VAN TOEPASSING)

Klap de vergrendelhandgreep omlaag bij de montage.

Duw de vulcilinder op de scharnierpennen van de machine en laat de vulcilinder zakken.

Zet de vergrendelhandgreep omhoog.

Bij het verwijderen moet u eerst het vulaccessoire verwijderen.

Laat de vergrendelhandgreep zakken.

Haal de vulcilinder van de scharnierpennen van de machine.

HET 4-TUBE-INZETSTUK

Druk op de stopknop.

Bij het aanbrengen ook invoercilinder A of B aanbrengen.

Plaats de 4-tube-inzetstuk in de vulcilinder met de as in de vulcilinderbuis.

Druk het 4-tube-inzetstuk omlaag op het draai de vergrendelknop linksom.

Bij het verwijderen draait u de vergrendelknop rechtsom waarna u het 4-tube-inzetstuk kunt weghalen.

ACCESSOIRE VOOR HET HANDMATIGE DOORDRUKMECHANISME

Druk op de stopknop van de machine.

Bij het aanbrengen ook invoercilinder A of B aanbrengen.

Zet de hendel helemaal omhoog.

Breng de as van het handmatige doordrukmechanisme in de vulcilinderbuis.

Druk het accessoire van het handmatige doordrukmechanisme omlaag en draai het linksom.

Bij het verwijderen drukt u op de stop-pad en klapt u het accessoire van het doordrukmechanisme rechtsom om het daarna weg te halen.

HET ACCESSOIRE VOOR HET PNEUMATISCH DOORDRUKMECHANISME

Druk op de stopknop van de machine.

Bij het aanbrengen ook invoercilinder A aanbrengen.

Breng de as van het pneumatische doordrukmechanisme in de vulcilinderbuis.

Druk het accessoire van het pneumatische doordrukmechanisme omlaag en draai het linksom.

Duw de klikkoppeling van de compressorslang op de aansluiting van het accessoire voor het pneumatische doordrukmechanisme.

Stel de snelheidscontroles van de machine en van het accessoire van het doordrukmechanisme in op het snijgereedschap dat wordt gebruikt, zoals aangegeven in de instructies in het hoofdstuk SNELHEIDSREGELING INSTELLEN.

Start de compressor en stel de toevoerdruk bij tot 5,5 bar. Behandel de compressor in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

Controleer de luchtdruk op de manometer. De aanbevolen luchtdruk is 5 bar, maar de werkelijke waarde die nodig is kan variëren. Als de luchtdrukwaarde op de manometer anders is, trek dan de schakelaar omhoog en draai deze tot de manometer 5 bar aangeeft en druk de schakelaar dan weer omlaag.

Bij het verwijderen schakelt u de compressor uit en ontkoppelt u de klikkoppeling van de compressorslang van de aansluiting van het accessoire voor het pneumatische doordrukmechanisme.

Druk de stop-pad omlaag en draai het accessoire van het pneumatische doordrukmechanisme rechtsom om het daarna weg te halen.

DE VULTRECHTER

Druk op de stopknop.

Voorzie de vulcilinder bij het aanbrengen van twee interne geleiders.

Plaats de vultrechter in het midden van de vulcilinder, met de as in de vulcilinderbuis.

Druk de vultrechter omlaag en draai de vergrendelknop linksom.

Bij het verwijderen draait u de vergrendelknop rechtsom waarna u de vulinrichting kunt weghalen.

HANDMATIG KAAS-DOORDRUKMECHANISME

Druk op de stopknop van de machine.

Bij het aanbrengen ook invoercilinder voor kaas-shredder aanbrengen.

Zet de hendel helemaal omhoog.

Breng de as van het handmatige kaas-shredder-doordrukmechanisme in de vulcilinderbuis.

Druk het accessoire van het handmatige kaas-shredder-doordrukmechanisme omlaag en draai het linksom.

Bij het verwijderen drukt u op de stop-pad en klapt u het accessoire van het kaas-shredder-doordrukmechanisme rechtsom om het daarna weg te halen.

INSTALLATIE VAN SNIJGEREEDSCHAPPEN EN BAK

Tijdens het gebruik van de handmatige, pneumatische of handmatige kaas-doordrukmechanisme, zorgt u ervoor dat de duwplaat in de bovenste positie is en klapt u de vulinrichting naar links uit. Als de vultrechter of het 4-tube-inzetstuk wordt gebruikt, til dan de as uit zijn bevestiging aan de achterzijde van de machine.

Zet de vergrendelhandgreep omlaag en kantel de vulinrichting achterover.

Als de bak wordt gebruikt, wordt de uitwerpschijf in de bodem van de bak geplaatst. Zorg ervoor dat de mesbehuizing van de machine grondig is gereinigd. De bak met daarin de uitwerpschijf wordt vervolgens om de as van de mesbehuizing van de machine gemonteerd. Draai/duw de uitwerpschijf omlaag in zijn koppeling.

Plaats het gekozen snijgereedschap op de as en draai het zodat het vast op zijn plaats valt.

Bij gebruik van blokjesrooster of frietjesrooster: plaats de uitwerpschijf in de bodem van de bak die op zijn beurt om de as van de mesbehuizing van de machine wordt gemonteerd. Draai de uitwerpschijf omlaag in zijn koppeling. Monteer vervolgens het gekozen rooster op de as, gevolgd door de snijder en zorg ervoor dat beide goed op hun plaats vallen.

Zet het roerapparaat vast wanneer de vultrechter wordt gebruikt, de vergrendelingsbout bij het gebruik van het 4-tube-inzetstuk, of het ont kernapparaat bij gebruik van het accessoire voor het handmatige, kaasof pneumatische doordrukmechanisme, door deze met behulp van een sleutel linksom te draaien op de as van het snijgereedschap.

DE SNIJGEREEDSCHAPPEN EN DE BAK VERWIJDEREN

Schroef de schroefdop, boorhuls of sluitbout met behulp van de sleutel rechtsom los en verwijder het snijwerktuig/de snijgereedschappen en de uitwerpschijf samen met de bak.

DE SNELHEIDSREGELAAR INSTELLEN

De machinesnelheidsregeling staat normaal op stand "2" voor al het snijden met uitzondering van in blokjes snijden wanneer de snelheidsregeling in stand "1" moet staan.

Wanneer wordt gesneden het pneumatische doordrukmechanisme, stelt u de snelheidsregeling van de machine en het accessoire voor het doordrukmechanisme in overeenkomstig de volgende tabel.

PF= Accessoire voor het pneumatische doordrukmechanisme.
M = Machine.

SNIJDER

0,5–1,5 mm:PF = 1. M = 2.
2–3 mm:PF = 2. M = 2.
4–7 mm:PF = 3. M = 2.
8–14 mm:PF = 3. M = 1.
15–20 mm:PF = 3. M = 1.

HC (HOGE CAPACITEIT) SNIJDER

2 mm:PF = 2. M = 2.
4–6 mm:PF = 3. M = 2.
8–20 mm:PF = 3. M = 1.

KRIMPSNIJDER

2–3 mm:PF = 2. M = 2.
4–6 mm:PF = 3. M = 2.

HC (HOGE CAPACITEIT) KRIMPSNIJDER

2–3 mm:PF = 2. M = 2.
4–6 mm:PF = 3. M = 2.

JULIENNE

2x2–3x3 mm:PF = 2. M = 2.
2x6 mm:PF = 2. M = 2.
4x4–6x6 mm:PF = 3. M = 2.
8x8–10x10 mm:PF = 3. M = 1.

HC (HOGE CAPACITEIT) JULIENNE

2x2–2.5x2.5 mm:PF = 2. M = 2.
2x6 mm:PF = 2. M = 2.
4x4–6x6 mm:PF = 3. M = 2.
8x8–10x10 mm:PF = 3. M = 1.

RASP/ SHREDDER

1,5 mm:PF = 1. M = 2.
2–6 mm:PF = 2. M = 2.
8–10 mm:PF = 3. M = 1.

FIJNE RASP

.....PF = 1. M = 2.

EXTRA FIJNE RASP

.....PF = 1. M = 2.

HARDE KAASRASP

.....PF = 1. M = 2.

BLOKJES

6x6–25x25 mm:PF = 1. M = 2.

AARDAPPELCHIPS/ FRANSE FRIETJES

10 mm:PF = 1. M = 2.

REINIGING

Lees alle instructies voordat u begint met het reinigen.

Let er goed op dat u uw handen niet verwondt aan scherpe messen en bewegende delen.

VÓÓR HET SCHOONMAKEN: Schakel de machine altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact. Als alternatief, als de machine geen stekker heeft, zet u de hoofdschakelaar uit. Verwijder alle losse onderdelen die moeten worden schoongemaakt.

REINIGEN IN EEN AFWASMACHINE: Alle losse onderdelen kunnen in de machine worden gewassen, behalve het pneumatische invoerelement.

REINIGEN MET DE HAND: Gebruik altijd een handafwasmiddel. Let goed op voor de drie scherpe messen in invoercilinder A!

REINIGINGSMATERIAAL: Gebruik de met de machine meegeleverde borstel of iets soortgelijks om de voedselzones te reinigen. De mesas in het midden van de machine kan worden gereinigd met een kleine flesborstel. Gebruik een vochtige doek om de andere oppervlakken op de machine te reinigen.

ONTSMETTING: Gebruik isopropylalcohol (65-70%). Isopropylalcohol is licht ontvlambaar dus wees voorzichtig bij het aanbrengen.

WAARSCHUWING:

- Giet of spuit geen water op de zijken van de machine.
- Gebruik geen kokend of heet water.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen of voorwerpen die niet voor reinigen bedoeld zijn.
- Gebruik geen schurende of agressieve schoonmaakmiddelen.

VERMIJDEN: Gebruik geen reinigingssponzen met schuurblokjes (bijv. Scotch-Brite™) tenzij dit absoluut noodzakelijk is.

ADVIES OVER VERZORGING:

- Maak de machine direct na gebruik schoon.
- Droog de machine direct na het reinigen om oxidatie en verkleuring van het oppervlak te voorkomen.

PROBLEMEN VERHELPE

Om het risico van schade aan de motor te voorkomen is de RG-400i uitgerust met thermische motorbeveiliging die de machine automatisch uitschakelt wanneer de temperatuur van de motor te hoog zou worden. De thermische motorbeveiliging heeft een automatische reset, wat betekent dat de machine weer kan worden gestart wanneer de motor is afgekoeld, wat meestal tussen de 10 en 30 minuten duurt.

PROBLEEM: De machine start niet of blokkeert als hij draait en hij kan niet opnieuw worden gestart.

OPLOSSING: Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit of zet de hoofdschakelaar uit. Druk op de startknop. Breng een vulcilinder en een vulaccessoire aan volgens de instructies onder "Montage" Controleer of alle onderdelen goed zijn aangebracht en of de veiligheidsarm omhoog is gezet. Controleer of de zekeringen in de meterkast van het pand intact zijn en de correcte waarde hebben. Wacht enkele minuten en probeer dan om de machine opnieuw te starten. Als de machine nog steeds niet wil draaien, bel dan een gekwalificeerde servicemonteur.

PROBLEEM: Geringe capaciteit of slechte snijresultaten.

OPLOSSING: Zorg ervoor dat u het juiste snijgereedschap of een combinatie van snijgereedschappen gebruikt. Plaats het ont kernapparaat (accessoire handmatig/ doordrukmechanisme), vergrendelingsbout (4-tube-inzetstuk) of roerapparaat (vultrechter). Zorg ervoor dat de snelheidscontroles voor de machine en het pneumatische doordrukmechanisme op de juiste positie staan in overeenstemming met de tabel onder het kopje **SNELHEIDSREGELING INSTELLEN** en dat de manometer ongeveer 5,5 bar aangeeft. Controleer of de zuiger van het pneumatische doordrukmechanisme is ingesteld op de juiste snelheid. Positie "1" - ongeveer 12 seconden/zuigercyclus, "2" - ongeveer 8 seconden/zuigercyclus en positie "3" - ongeveer 4 seconden/zuigercyclus. Indien nodig moet de snelheid worden aangepast door een gekwalificeerde servicemonteur. Controleer of de messen en rasp/schaafschijven in goede staat verkeren en scherp zijn. Druk het voedsel omlaag met minder kracht Het snijgereedschap kan niet worden verwijderd.

PROBLEEM: Het snijgereedschap kan niet worden verwijderd.

OPLOSSING: Gebruik altijd de uitwerpschijf. Gebruik een dikke lederen handschoen of andere handschoen waar de bladen van het snijgereedschap niet doorheen kunnen en draai het snijgereedschap rechtsom om het vrij te geven.

PROBLEEM: Het roerapparaat, de vergrendelingsbout of het ont kernapparaat kan niet worden verwijderd.

OPLOSSING: Gebruik de sleutel om het rechtsom los te draaien.

TECHNISCHE SPECIFICATIE HALLDE RG-400i

MACHINE: Motor: Twee snelheden, 1,5/0,9 kW, 208 V, 3-fase, 60 Hz, 230 V, 3-fase, 50 Hz, 400 V, 3-fase, 50 Hz, 415 V, 3-fase, 50 Hz, met motorbescherming ingesteld op 3,7 A. Transmissie: tandwielen. Beveiligingssysteem: Drie veiligheidsschakelaars. Beschermingsgraad: IP45, knoppen IP65. Stroomaansluiting: Geaard, 3-fase, 16 A. Zekering in de meterkast van het pand: 10 A, vertraagd. Geluidsdruk niveau LpA (EN31201): 70 dBA.

PNEUMATISCHE VULINRICHTING: Drie snelheden en druk. Aanbevolen perslucht capaciteit en druk: 5,5 bar.

GEREEDSCHAP: Diameter: 215 mm. Snelheid: 400/200 tpm.

NETTOGEWICHT Machine: 54 kg. Vulcilinder: 6 kg. Vultrechter met cilinder: 12 kg. Accessoire voor het pneumatische doordrukmechanisme: 11 kg. Accessoire voor het handmatige doordrukmechanisme: 5 kg. 4-tube-inzetstuk: 5 kg. Kaasvulinrichting incl. handmatig kaasdoordrukmechanisme: 21 kg. Snijgereedschappen: Ongeveer 1 kg gemiddeld.

NORMEN/STANDAARDEN: zie conformiteitsverklaring.

BRUKSANVISNING

HALLDE RG-400i

(NO)

FORSIKTIG!



Vær forsiktig så du ikke skader hendene dine på de skarpe knivene på kutteredskapene og matesylindren og på bevegelige deler.

Maskinen skal kun installeres av en fagperson.

Stikk aldri hendene i noen av materne eller i matesylindren, bortsett fra ved rengjøring.

Bruk alltid stapperne til å kutte ved hjelp av 4-rørsinnsatsen.

Putt aldri hendene inn i maskinutløpet når matesylindren er senket ned og låsehåndtaket er løftet opp.

Agitatorenheten, låsebolten og avkjølingsenhetsen må strammes (mot klokken) og løsnes (med klokken) ved hjelp av skrunøkkelen.

Trykk alltid på stoppknappen på maskinen før kutteredskap osv. skal monteres eller demonteres, selv om maskinen ikke går.

Før rengjøring må maskinen slås av og støpslet trekkes ut av stikkkontakten, eller strømbryteren må slås av.

Når 4-rørsinnsatsen brukes, må det aldri benyttes kutteredskaper som er større enn 10 mm.

Kun en fagperson skal åpne maskinhuset og reparere maskinen. Dette gjelder også ved utskifting av strømkabelen.

Ikke bruk maskinen til å kutte opp frosne matvarer. Fjern alle harde deler fra matvarene før kutting (f.eks. eplestilk, treaktige områder på kålroten osv.) for å unngå kader på kutteknivene.

Dette produktet skal ikke brukes av barn eller av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller av personer som mangler erfaring med slike produkter, med mindre de er gitt tilstrekkelig opplæring eller er under tilsyn.

Maskinen bør kun kjøre kontinuerlig i maksimalt 1 time når hastighetsinnstillingen er satt til «1». La maskinen hvile en time før den startes igjen.

Når hastighetsinnstillingen er satt til «2» gjelder ingen slike begrensninger.

PAKKE UT

Kontroller at alle deler er levert, at maskinen fungerer som den skal, og at ingenting er blitt skadet under transport.

Leverandøren av maskinen må varsles innen åtte dager hvis det foreligger mangler.

INSTALLASJON

Koble maskinen til et strømmnett som er egnet til maskinen.

Demontér kutteredskapet før maskinen skal installeres.

Tilbakestill de justerbare føttene for å sørge for at maskinen står støtt.

Plasser opphenget til kutteredskapene på vegg i nærheten av maskinen, slik at de er lett tilgjengelige og kan brukes trygt.

Kontroller at akselen roterer med klokken.

Kontroller at maskinen stopper når låsehåndtaket vipres ned.

Kontroller at maskinen stopper når låseknappen til matetrakt-tilbehøret eller 4-rørsinnsatsen vris med klokken til ulåst posisjon, og at maskinen starter opp igjen når låseknappen vris mot klokken til låst posisjon.

Kontroller at maskinen stopper når det manuelle eller pneumatiske mater-tilbehøret eller ostemater-tilbehøret til mateplaten svinges til siden, slik at åpningen på matesylindren er større enn 60 mm og maskinen starter opp igjen når dette svinges inn over matesylindren igjen.

Hvis maskinen ikke fungerer som den skal, må feil rettes opp før den tas i bruk.

KONTROLLER ALLTID FØLGENDE FØR BRUK

Trekk støpslet ut av stikkkontakten eller åpne skillebryteren. Kontroller deretter at strømkabelen er i god stand, og at den ikke er sprukket på utsiden.

MED MANUELL/PNEUMATISK MATER / OSTEMATER:

Når kutteredskapet er installert, må du kontrollere at maskinen stopper innen 2 sekunder når mateplaten svinges mer enn 60 mm ut til siden, og at den starter igjen når mateplaten er svingt inn over materen igjen. MERK! Mindre enn 60 mm er tillatt.

Kontroller at maskinen stanser under bruk når låsegrepet senkes.

Hvis noen av de to sikkerhetsfunksjonene ikke fungerer som de skal, eller hvis strømkabelen er sprukket, må du kontakte en fagperson for

å få utbedret feilen før maskinen kan kobles til strøm igjen.

Kontroller at akselen til mateplaten går fritt. Hvis akselen ikke går fritt, må du rengjøre den nøye og smøre den med noen dråper maskinolje.

Kontroller at kutteredskapene er i god stand, og at de er skarpe.

Om kutteredskapene, se side 4.

MED MATETRAKT:

Trekk støpslet ut av stikkkontakten eller åpne skillebryteren. Kontroller deretter at strømkabelen er i god stand, og at den ikke er sprukket på utsiden.

Kontroller at maskinen, med kutteredskapene montert, stopper i løpet av to sekunder når håndtaket på matetrakten vris med klokken, og starter når håndtaket vris tilbake.

Kontroller at maskinen stanser under bruk når låsegrepet senkes.

Hvis sikkerhetsfunksjonen ikke fungerer som den skal, eller hvis strømkabelen er sprukket, må du kontakte en fagperson for å få utbedret feilen før maskinen kan kobles til strøm igjen.

Kontroller at kutteredskapene er i god stand, og at de er skarpe.

Om kutteredskapene, se side 4.

MED 4-RØRSINNSATSEN:

Trekk støpslet ut av stikkkontakten eller åpne skillebryteren. Kontroller deretter at strømkabelen er i god stand, og at den ikke er sprukket på utsiden.

Kontroller at maskinen, med kutteredskapet montert, stopper i løpet av to sekunder når håndtaket på 4-rørsinnsatsen vris med klokken, og starter når håndtaket vris tilbake.

Kontroller at maskinen stanser under bruk når låsegrepet senkes.

Hvis sikkerhetsfunksjonen ikke fungerer som den skal, eller hvis strømkabelen er sprukket, må du kontakte en fagperson for å få utbedret feilen før maskinen kan kobles til strøm igjen.

Kontroller at kutteredskapene er i god stand, og at de er skarpe.

Om kutteredskapene, se side 4.

TYPE TILBEREDNING

Skjærer i skiver, lager terninger, river, strimler, rifler skiver og skjærer pommes frites i mange ulike størrelser, avhengig av valgt kutteredskap. Kutter grønnsaker, frukt, tørt brød, ost, nøtter, sopp osv.

BRUKERE

Restauranter, butikk-kjøkken, sykehus, skoler, gatekjøkken, catering, pizzeriaer, båter, storkjøkken, institusjonskjøkken, næringsmiddelindustri osv.

KAPASITET

Opp til 5000 porsjoner per dag og 60 kg per minutt.

BRUKE MATERNE

MANUELL MATER, ERGO LOOP / PNEUMATISK MATER:

Disse to materne kan benyttes til alle typer produkter, små og store.

Matesylinder A med tre innvendige kniver fikser og deler opp produktet under tilberedning og er optimert for tilberedning av kål.

MANUELL MATER, ERGO LOOP

Matesylinder B med én innervegg er optimert for manuell orientering av produkter, stabling.

MATETRAKTEN

Brukes til kontinuerlig kutting av store mengder med runde produkter, som poteter, løk osv.

4-RØRSINNSATSEN

Brukes til kutting av lange produkter, som for eksempel agurk, i skiver, se bilde.

MANUELL OSTEMATER

Matesylinderen til ost med én innervegg er optimert for å snu blokker av ost slik at de kan tilberedes til raspet ost.

MONTERING OG DEMONTERING

MATESYLINDEREN (GJELDER ALLE)

Under montering må låsehåndtaket vippes ned.

Skyv matesylinderen inn på hengslene på maskinen, senk ned matesylinderen.

Løft opp låsehåndtaket.

Under demontering må først mater-tilbehøret fjernes.

Senk ned låsehåndtaket.

Ta av matesylinderen fra hengslene på maskinen.

4-RØRSINNSATSEN

Trykk på stoppknappen.

Ved montering, sett på matesylinder A eller B.

Plasser 4-rørsinnsatsen i matesylinderen med akselen i matesylinderrøret.

Trykk ned 4-rørsinnsatsen og vri låseknappen mot klokken.

Under demontering må låseknappen vris med klokken, deretter kan 4-rørsinnsatsen tas av.

MANUELL MATER

Trykk på stoppknappen på maskinen.

Ved montering, sett på matesylinder A eller B.

Løft armen helt opp.

Monter akselen til den manuelle materen i matesylinderrøret.

Trykk ned den manuelle materen og sving den inn mot klokken.

Under demontering må stoppknappen trykkes ned, sving deretter ut den manuelle materen med klokken og ta den av.

PNEUMATISK MATER

Trykk på stoppknappen på maskinen.

Ved montering, sett på matesylinder A.

Monter akselen til den pneumatiske materen i matesylinderrøret.

Trykk ned den pneumatiske materen og sving den mot klokken.

Skyv hurtiglåsen til kompressorslangen inn på festennippelen til den pneumatiske materen.

Still inn hastighetsknappen til maskinen og den pneumatiske materen slik at de passer til anvendt kutteredskap i samsvar med instruksjonene under overskriften STILLE INN HASTIGHETSKNAPPENE.

Start kompressoren og juster leveringstrykket til 5,5 bar. Kompressoren skal betjenes i samsvar med produsentens anvisninger.

Kontroller lufttrykket på trykkmåleren. Anbefalt trykk er ca. 5 bar, men faktisk påkrevet verdi kan variere. Hvis trykkluftavlesningen på trykkmåleren er avvikende, må regulatoren løftes opp og deretter vris til trykkmåleravlesningen er ca. 5 bar. Deretter må den trykkes ned igjen.

Under demontering må kompressoren slås av. Koble deretter hurtiglåsen for kompressorslangen fra festennippelen for den pneumatiske materen.

Trykk ned stoppknappen, sving ut den pneumatiske materen med klokken og ta den av.

MATETRAKTEN

Trykk på stoppknappen.

Under montering må matesylinderen med to innvendige føringer monteres.

Plasser matetrakten midt i matesylinderen med akselen i matesylinderrøret.

Trykk ned matetrakten og vri låseknappen mot klokken.

Under demontering må låseknappen vris med klokken, deretter kan matetrakten tas av.

MANUELL MATER, OST

Trykk på stoppknappen på maskinen.

Under montering må matesylinderen til osteraspen monteres.

Løft armen helt opp.

Monter akselen til den manuelle osterasp-materen i matesylinderrøret.

Trykk ned den manuelle osterasp-materen og sving den inn mot klokken.

Under demontering må stoppknappen trykkes ned, sving deretter ut osterasp-materen med klokken og ta den av.

INSTALLASJON AV KUTTEREDSKAPER OG BRETT

Under bruk av den manuelle eller pneumatiske materen eller den manuelle ostemateren må du påse at mateplaten er i øvre posisjon, og svinge materen ut til venstre. Hvis matetrakten eller 4-rørsinnsatsen er i bruk, løfter du akselen ut av festet på baksiden av maskinen.

Senk ned låsehåndtaket og vipp materen bakover.

Dersom brettet skal brukes, plasseres utmatingsplaten i bunnen av brettet. Kontroller at maskinens knivhus er ordentlig rengjort. Brettet som inneholder utmatingsplaten monteres deretter rundt akselen på maskinens knivhus. Vri/trykk utmatingsplaten ned i koblingen.

Plasser valgt kutteredskap på akselen og roter kutteredskapet slik at det festes ordentlig på plass.

Ved bruk av terning-gitter eller pommefritesgitter, plasser utmatingsplaten i bunnen av brettet, som igjen monteres rundt akselen på maskinens knivhus. Vri utmatingsplaten ned i koblingen. Monter så det valgte gitteret og deretter skiven på akselen, og sikre at begge faller riktig på plass.

Sikre agitatorenheten når matetrakten brukes, låsebolten når 4-rørsinnsatsen brukes, eller avkjerningsenheten når den manuelle eller pneumatiske materen eller ostemateren brukes, ved å vri dem mot klokken ved hjelp av skrunøkkelen på kutteredskapets midtre aksel.

TA AV KUTTEREDSKAPER OG BRETT

Skru skrukorken, borehylsen eller låsebolten med klokken ved hjelp av skrunøkkelen, ta av kutteredskapen/-e og utmatingsplaten sammen med brettet.

STILLE INN HASTIGHETSKNAPPENE

Maskinens hastighetsknapp står vanligvis i posisjon «2» for all kutting unntatt for å lage terninger. Da skal hastighetsknappen stå i posisjon «1».

Under kutting med den pneumatiske materen må hastighetsknappen på maskinen og materen stilles inn i samsvar med tabellen nedenfor.

PF = pneumatisk mater
M = maskin

SKIVESKJÆRER

0,5–1,5 mm:	PF = 1. M = 2.
2–3 mm:	PF = 2. M = 2.
4–7 mm:	PF = 3. M = 2.
8–14 mm:	PF = 3. M = 1.
15–20 mm:	PF = 3. M = 1.

HK- (HØYKAPASITETS) SKIVESKJÆRER

2 mm:PF = 2. M = 2.
4–6 mm:PF = 3. M = 2.
8–20 mm:PF = 3. M = 1.

RIFLESKIVE-SKJÆRER

2–3 mm:PF = 2. M = 2.
4–6 mm:PF = 3. M = 2.

HK- (HØYKAPASITETS) RIFLESKIVE-SKJÆRER

2–3 mm:PF = 2. M = 2.
4–6 mm:PF = 3. M = 2.

STRIMLER

2 x 2–3 x 3 mm:PF = 2. M = 2.
2 x 6 mm:PF = 2. M = 2.
4 x 4–6 x 6 mm:PF = 3. M = 2.
8 x 8–10 x 10 mm:PF = 3. M = 1.

HK- (HØYKAPASITETS) STRIMLER

2 x 2–2,5 x 2,5 mm:PF = 2. M = 2.
2 x 6 mm:PF = 2. M = 2.
4 x 4–6 x 6 mm:PF = 3. M = 2.
8 x 8–10 x 10 mm:PF = 3. M = 1.

RIVJERN

1,5 mm:PF = 1. M = 2.
2–6 mm:PF = 2. M = 2.
8–10 mm:PF = 3. M = 1.

FINT RIVJERN

.....PF = 1. M = 2.

EKSTRA FINT RIVJERN

.....PF = 1. M = 2.

RIVJERN FOR HARD OST

.....PF = 1. M = 2.

TERNINGKUTTER

6 x 6–25 x 25 mm:PF = 1. M = 2.

POMMES FRITES-KUTTER

10 mm:PF = 1. M = 2.

RENGJØRING

Les alle instruksjonene før du begynner å rengjøre maskinen.

Vær forsiktig så du ikke skader hendene dine på de skarpe knivene og bevegelige deler.

FØR RENGJØRING: Slå alltid av maskinen og trekk støpslet ut av stikkontakten. Alternativt, hvis maskinen ikke har støpsel, må du slå av strømbryteren. Ta av alle demonterbare deler som skal rengjøres.

RENGJØRING I OPPVASKMASKIN: Alle demonterbare deler kan vaskes i oppvaskmaskin, med unntak av den pneumatisk materen.

RENGJØRING FOR HÅND: Bruk alltid håndoppvaskmiddel. Vær forsiktig med de tre skarpe knivene i matesylinder A!

RENGJØRINGSREDSKAPER: Bruk børsten som fulgte med maskinen, eller en lignende børste til å rengjøre områdene som er i kontakt med mat. Knivakselen midt i maskinen kan rengjøres med en liten flaskebørste. Bruk en fuktig klut for å tørke av de andre overflatene på maskinen.

DESINFISERING: Bruk isopropylalkohol (65–70 %). Isopropylalkohol er svært lettantennelig, så vær forsiktig når du bruker dette.

ADVARSEL:

- Ikke tøm eller sprut vann på sidene på maskinen.
- Ikke bruk kokende eller varmt vann.
- Ikke bruk skarpe gjenstander eller andre gjenstander som ikke er ment å brukes til rengjøring.
- Ikke bruk skuremidler eller rengjøringsmidler.

UNNGÅ: Ikke bruk vaskesvamper med grov pute (f.eks. Scotch-Brite™) med mindre dette er absolutt nødvendig.

RÅD OM STELL:

- Rengjør maskinen umiddelbart etter bruk.
- Tørk maskinen omgående etter rengjøring for å unngå oksidering og misfarging på overflaten.

FEILSØKING

For å hindre skader på motoren har RG-400i et termisk motorvern som automatisk slår av maskinen hvis temperaturen i motoren blir for høy. Det termiske motorvernet har en automatisk tilbakestilling, som betyr at maskinen kan starte igjen når motoren har kjølt seg ned, noe som vanligvis tar mellom 10 og 30 minutter.

FEIL: Maskinen kan ikke startes eller stopper mens den er i gang, og kan ikke startes om.

TILTAK: Kontroller at støpslet sitter godt i stikkontakten, eller slå av strømbryteren. Trykk på startknappen. Monter en matesylinder og en mater i samsvar med instruksjonene under «Montering». Kontroller at alle komponentene er riktig montert, og at sikkerhetsarmen er oppe. Kontroller at sikringene i sikringsskapet på stedet ikke er utløst, og at de har riktig kapasitet. Vent i noen minutter og prøv å starte maskinen på nytt. Hvis maskinen ikke vil starte, må du kontakte en fagperson.

FEIL: Lav kapasitet eller dårlig kutterresultat.

TILTAK: Kontroller at du bruker riktig kutterskap eller riktig kombinasjon av kutterskaper. Monter avkjerningsenheten (manuell/mater), låsebolten (4-rørsinnsats) eller agitatorenheten (matetrakt). Kontroller at hastighetsknappene til maskinen og den pneumatisk materen er i riktig posisjon i samsvar med tabellen under overskriften **STILLE INN HASTIGHETSKNAPPENE**, og at avlesningen på trykkmåleren er ca. 5,5 bar. Kontroller at matestempelet til den pneumatisk materen har riktig hastighet. Posisjon «1» – ca. 12 sekunder/stempelsyklus, posisjon «2» – ca. 8 sekunder/stempelsyklus, og posisjon «3» – ca. 4 sekunder/stempelsyklus.

Om nødvendig må hastigheten stilles inn av en fagperson. Kontroller at knivene og rivjernplatene er i god stand og skarpe. Trykk matvarene ned med mindre kraft.

FEIL: Kutteredskapet kan ikke tas av.

TILTAK: Bruk alltid utmatingsplaten. Bruk en tykk lærhanske eller en annen hanske som knivene på kutteredskapet ikke kan kutte gjennom. Vri kutteredskapet med klokken for å løsne det.

FEIL: Agitatorenheten, låsebolten eller avkjerningsenheten kan ikke tas av.

TILTAK: Bruk skrunøkkel for å skru av enheten med klokken.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HALLDE RG-400i

MASKIN: Motor: to hastigheter, 1,5/0,9 kW, 208 V, trefaset, 60 Hz, 230 V, trefaset, 50 Hz, 400 V, trefaset, 50 Hz, 415 V, trefaset, 50 Hz, med motorvernet satt til 3,7 A. Gir: gir. Sikkerhetssystem: tre sikkerhetsbrytere. Kapslingsgrad: IP45, knapper IP65. Stikkontakt: jordet, trefaset, 16 A. Sikring i sikringsskapet på stedet: 10 A, treg. Lydtrykknivå LpA (EN31201): 70 dBA.

PNEUMATISK MATER: tre hastigheter og trykk. Anbefalt trykkluftmengde og trykk: 5,5 bar.

REDSKAPER: Diameter: 215 mm. Hastighet: 400/200 o/min.

NETTOVEKTER: Maskin: 54 kg. Matesylinder: 6 kg. Matetrakt med sylinder: 12 kg. Pneumatisk mater: 11 kg. Manuell mater: 5 kg. 4-rørsinnsats: 5 kg. Ostemater inkl. manuell ostemater: 21 kg. Kutteredskaper: ca. 1 kg i gjennomsnitt.

NORMER/STANDARDER: Se samsvars-erklæring.

HALLDERG-400i

(PL)

OSTRZEŻENIE!



Należy uważać, aby nie zranić się o ostrza narzędzi tnących i cylindra podajnika oraz o elementy ruchome urządzenia.

Urządzenie musi zostać zainstalowane wyłącznie przez autoryzowanego technika.

Nigdy nie wkładaj ręki do cylindra A w celu innym niż mycie cylindra.

Podczas krojenia produktów z wykorzystaniem przystawki rurowej, należy zawsze używać dociskaczy.

Po opuszczeniu cylindra podajnika i podniesieniu dźwigni blokującej, nie wolno wkładać rąk do wylotu urządzenia.

Element mieszający, śrubę blokującą oraz element usuwający gniazda nasienne należy zakręcać (w lewo) i odkręcać (w prawo) za pomocą klucza.

Przed zamontowaniem lub wyjęciem narzędzi tnących należy zawsze nacisnąć przycisk zatrzymujący urządzenie, nawet jeśli urządzenie nie pracuje.

Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia, należy je wyłączyć i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieciowego lub wyłączyć wyłącznik izolacyjny.

W przypadku korzystania z przystawki rurowej nie wolno używać narzędzi tnących dłuższych niż 10 mm.

Naprawę urządzenia i inne czynności wymagające otwarcia jego podstawy może wykonywać wyłącznie autoryzowany serwis. Dotyczy to również wymiany przewodu elektrycznego.

Nie używać urządzenia do cięcia mrożonej żywności. Przed przetwarzaniem żywności usuń z niej wszystkie twarde części (np. ogonki jabłek, zdrewniałe części rzepy), aby uniknąć uszkodzenia ostrzy tnących.

Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytkowania przez dzieci lub osoby z

ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi albo osoby bez doświadczenia, chyba że są one pod nadzorem lub są odpowiednio instruowane w zakresie użytkowania.

Maszyna może pracować ciągle przez maksymalnie 1 godzinę, jeżeli prędkość pracy ustawiona jest w położeniu „1”. Wtedy maszyna powinna przerwać pracę na godzinę.

Ograniczenie nie występuje, gdy przełącznik prędkości pracy ustawiony jest na „2”.

ROZPAKOWYWANIE

Sprawdź, czy wszystkie części zostały dostarczone, czy urządzenie pracuje prawidłowo i czy podczas transportu żaden element nie został uszkodzony.

Wszelkie braki lub wady należy zgłosić dostawcy urządzenia w terminie ośmiu dni.

INSTALACJA

Podłącz urządzenie do odpowiedniego źródła zasilania.

Przed instalacją urządzenia wyjmij narzędzie tnące.

W razie potrzeby wyreguluj podstawki, aby urządzenie stało stabilnie.

Na ścianie w pobliżu urządzenia zamontuj wieszak na narzędzia tnące, aby móc z nich wygodnie i bezpiecznie korzystać.

Sprawdź, czy wał napędowy obraca się w prawo.

Sprawdź, czy urządzenie zatrzymuje się po opuszczeniu dźwigni blokującej.

Sprawdź, czy urządzenie zatrzymuje się po obrocie w prawo do pozycji odblokowania pokręta blokady leja podającego lub przystawki rurowej oraz, czy uruchamia się ponownie po obrocie pokręta blokady w lewo do pozycji zablokowania.

Sprawdź, czy urządzenie zatrzymuje się, kiedy płytk dociskowa przystawki podajnika ręcznego, pneumatycznego lub sera zostanie odchylna w bok, a cylinder podajnika zostanie otwarty bardziej niż na 60 mm, a także, czy urządzenie uruchamia się ponownie po powtórny przesunięciu przystawki dociskowej ponad cylinder podawania.

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, przed rozpoczęciem użytkowania należy usunąć usterkę.

ZAWSZE SPRAWDZAJ PRZED UŻYCIEM

Wyciągnij wtyczkę z gniazda sieciowego lub wyłącz wyłącznik izolacyjny, a następnie sprawdź, czy przewód jest w dobrym stanie, a izolacja nie jest uszkodzona.

Z PODAJNIKIEM RĘCZNYM/SERA/PNEUMATYCZNYM:

Sprawdź, przy założonym narzędziu tnącym,

czy urządzenie zatrzymuje się w ciągu 2 sekund, gdy płytk dociskowa przystawki dociskowej ręcznej lub pneumatycznej zostanie odchylna w bok bardziej niż na 60 mm, a także, czy urządzenie uruchamia się ponownie po ponownym przesunięciu przystawki dociskowej ponad cylinder podawania. UWAGA! Mniej niż 60 mm jest dopuszczalne.

Sprawdź, czy urządzenie zatrzymuje się po opuszczeniu dźwigni blokującej.

Jeśli nie działa dowolna z dwóch funkcji bezpieczeństwa lub jeśli przewód jest uszkodzony, przed ponownym włączeniem urządzenia wezwij specjalistyczny serwis w celu usunięcia usterek.

Sprawdź, czy sworzeń płytki dociskowej lekko się porusza. Jeżeli sworzeń nie obraca się lekko, starannie go wyczyść i posmaruj kilkoma kroplami oleju maszynowego.

Sprawdź, czy ostrza są w dobrym stanie i czy są wystarczająco ostre.

Szczegóły dotyczące narzędzi tnących na stronie 4.

Z LEJEM PODAJĄCYM:

Wyciągnij wtyczkę z gniazda sieciowego lub wyłącz wyłącznik izolacyjny, a następnie sprawdź, czy przewód jest w dobrym stanie, a izolacja nie jest uszkodzona.

Upewnij się że maszyna z zamontowanym narzędziem tnącym zatrzymuje się w czasie do dwóch sekund, kiedy uchwyt mocujący leja podającego zostanie przekreślony w prawo oraz ruszy ponownie kiedy przekreśli się go z powrotem.

Sprawdź, czy urządzenie zatrzymuje się po opuszczeniu dźwigni blokującej.

Jeśli nie działa dowolna funkcja bezpieczeństwa lub jeśli przewód jest uszkodzony, przed ponownym włączeniem zasilania urządzenia wezwij specjalistyczny serwis w celu usunięcia usterek.

Sprawdź, czy ostrza są w dobrym stanie i czy są wystarczająco ostre.

Szczegóły dotyczące narzędzi tnących na stronie 4.

Z PRZYSTAWKĄ RUROWĄ:

Wyciągnij wtyczkę z gniazda sieciowego lub wyłącz wyłącznik izolacyjny, a następnie sprawdź, czy przewód jest w dobrym stanie, a izolacja nie jest uszkodzona.

Upewnij się że maszyna z zamontowanym narzędziem tnącym zatrzymuje się w czasie do dwóch sekund, kiedy uchwyt mocujący przystawki mocującej zostanie przekreślony w prawo, oraz ruszy ponownie kiedy przekreśli się go z powrotem.

Sprawdź, czy urządzenie zatrzymuje się po opuszczeniu dźwigni blokującej.

Jeśli nie działa dowolna funkcja bezpieczeństwa lub jeśli przewód jest uszkodzony, przed ponownym włączeniem zasilania urządzenia wezwij specjalistyczny serwis w celu usunięcia usterek.

Sprawdź, czy ostrza są w dobrym stanie i czy są wystarczająco ostre.

Szczegóły dotyczące narzędzi tnących na stronie 4.

MOŻLIWOŚCI:

Tnie w plastry, kroí w kostkę, w słupki (julienne), plastry karbowane oraz chipsy ziemniaczane różnych rozmiarów, w zależności od wybranego narzędzia tnącego. Przetwarza warzywa, owoce, suchy chleb, ser, orzechy, grzyby, itp.

ODBIORCY

Restauracje, sklepy, szpitale, szkoły, bary szybkiej obsługi, firmy cateringowe, pizzerie, statki, stołówki, zakłady przemysłu spożywczego, itp.

POJEMNOŚĆ

Do 5000 porcji dziennie i do 60 kg na minutę.

UŻYCIE PODAJNIKÓW

PODAJNIK RĘCZNY. ERGO LOOP/PODAJNIK PNEUMATYCZNY:

Oba podajniki mogą być używane do wszystkich typów produktów, małych i dużych.

Cylinder podawczy typu A, z trzema ostrzami, przytrzymuje i dzieli produkt w trakcie obróbki, aby został zoptymalizowany do przygotowywania kapusty.

PODAJNIK RĘCZNY. ERGO LOOP

Cylinder podawczy typu B z wewnętrznym separatorem został zoptymalizowany do ręcznego układania produktów, układania ich warstwami.

LEJ PODAJĄCY:

Używany do ciągłego przetwarzania dużych ilości okrągłych produktów, takich jak kartofle, cebula, itp.

PRZYSTAWKA RUROWA:

Używana do cięcia wydłużonych produktów, takich jak ogórek, na plasterki, patrz obrazek.

RĘCZNY PODAJNIK DOCISKOWY SERA

Cylinder podawczy do sera z wewnętrznym separatorem został zoptymalizowany do układania bloków sera w celu przygotowania szatkowanego sera.

MONTAŻ I DEMONTAŻ

CYLINDER PODAJNIKA (DOTYCZY WSZYSTKICH)

Podczas montażu odchyl w dół dźwignię blokującą.

Wciśnij cylinder podajnika na sworznie zawiasów, a następnie opuść cylinder podajnika.

Unieś dźwignię blokującą.

Podczas demontażu najpierw usuń przystawkę do podawania.

Opuść dźwignię blokującą.

Wyciągnij cylinder podajnika ze sworzni zawiasów urządzenia.

PRZYSTAWKA RUROWA:

Naciśnij przycisk zatrzymania.

Podczas montażu załóż cylinder typu A lub B.

Zainstaluj przystawkę rurową w cylindrze podajnika tak, aby wał napędowy znalazł się w rurze cylindra podajnika.

Dociśnij przystawkę rurową i obróć pokrętkę blokady w lewo.

Podczas demontażu obróć pokrętkę blokady w prawo i wyjmij przystawkę rurową.

RĘCZNY PODAJNIK DOCISKOWY:

Naciśnij przycisk zatrzymania.

Podczas montażu załóż cylinder typu A lub B.

Wyciągnij całkowicie dźwignię.

Umieść sworzeń podajnika dociskowego w rurze cylindra podajnika.

Dociśnij ręczny podajnik dociskowy i obróć w lewo.

Podczas demontażu wciśnij przycisk zatrzymania, przechyl podajnik dociskowy w prawo i wyjmij go.

PNEUMATYCZNY PODAJNIK DOCISKOWY

Naciśnij przycisk zatrzymania.

Podczas montażu załóż cylinder typu A lub B.

Umieść sworzeń pneumatycznego podajnika dociskowego w rurze cylindra podajnika.

Dociśnij pneumatyczny podajnik dociskowy i obróć w lewo.

Wciśnij wylot węża kompresora w końcówkę pneumatycznego podajnika dociskowego.

Ustaw regulatory prędkości urządzenia i pneumatycznego podajnika dociskowego zgodnie z instrukcjami w części USTAWIANIE REGULATORY PRĘDKOŚCI, aby dostosować je do używanego narzędzia tnącego.

Uruchom kompresor, ustaw ciśnienie na 5,5 barów. Obsługuj kompresor zgodnie z dołączoną do niego instrukcją obsługi producenta.

Sprawdź ciśnienie na wskaźniku. Zalecane ciśnienie powietrza wynosi około 5,5 barów, ale rzeczywista wymagana wartość może być zmienna. Jeśli ciśnienie odczytane ze wskaźnika jest inne, wyciągnij regulator i obróć go, aż wartość na wskaźniku będzie wynosiła w przybliżeniu 5,5 barów, a następnie wciśnij regulator z powrotem.

Podczas demontażu wyłącz kompresor, a następnie odłącz wylot węża kompresora od końcówki pneumatycznego podajnika dociskowego.

Wciśnij przycisk zatrzymania, przechyl pneumatyczny podajnik dociskowy w prawo, a następnie wyjmij go.

LEJ PODAJĄCY:

Naciśnij przycisk zatrzymania.

Podczas montażu wsuń cylinder w dwie wewnętrzne prowadnice.

Umieść lej podający na środku cylindra podajnika, aby wał napędowy znalazł się w rurze cylindra podajnika.

Dociśnij lej podający i obróć pokrętkę blokady w lewo.

Podczas demontażu obróć pokrętkę blokady w prawo i wyjmij lej podający.

RĘCZNY PODAJNIK DOCISKOWY SERA

Naciśnij przycisk zatrzymania.

Podczas montażu załóż cylinder podajnika szatkownicy sera.

Wyciągnij całkowicie dźwignię.

Umieść ręczny podajnik dociskowy szatkownicy sera w rurze cylindra podajnika.

Dociśnij ręczny podajnik dociskowy szatkownicy sera i obróć w lewo.

Podczas demontażu wciśnij przycisk zatrzymania, przechyl podajnik dociskowy szatkownicy sera w prawo i wyjmij go.

MONTAŻ NARZĘDZI TNĄCYCH ORAZ KORYTKA

Gdy używasz ręcznego, pneumatycznego lub ręcznego podajnika dociskowego sera, upewnij się, że płyta dociskowa jest w górnym położeniu i odsuń ją w lewo od podajnika. Przy założonym leju podającym lub przystawce rurowej, podnieś dźwignię z zawiasów na tylnej części urządzenia.

Opuść uchwyt blokujący i odchyl podajnik do tyłu.

W przypadku korzystania z korytka, dysk wyrzutowy powinien znajdować się na jego dnie. Upewnij się, że komora noża maszyny została dokładnie wyczyszczona. Korytko zawierające dysk wyrzutowy umieść w komorze noża, tak, aby wał napędowy przechodził centralnie przez korytko. Obróć / wciśnij tarczę wyrzutową w dół na bolec umieszczony w wale.

Zainstaluj na wale napędowym wybrane narzędzie tnące, a następnie obróć je w celu pewnego osadzenia na połączeniu.

Podczas używania tarczy do kostki lub frytek: umieść dysk wyrzutowy na dnie tacy, która z kolei jest zamontowana tak, aby wał napędowy przechodził centralnie przez korytko. Obróć tarczę wyrzutową w dół na bolec umieszczony w wale. Zamontuj wybraną tarczę do kostki na wałku, a następnie plaster, upewniając się, że oba opadają prawidłowo na miejsce.

W przypadku korzystania z leja podającego zabezpiecz element mieszający, w przypadku korzystania z przystawki rurowej śrubę blokującą lub element usuwający gniazda nasienne w przypadku korzystania z ręcznego i pneumatycznego podajnika dociskowego lub podajnika dociskowego sera, obracając w lewo na wale napędowym narzędzia tnącego za pomocą klucza.

USUWANIE NARZĘDZI TNĄCYCH ORAZ KORYTKA

Odkręcić zakrętkę, tulejkę lub śrubę blokującą w prawo za pomocą klucza i wyjmij narzędzie / narzędzia tnące, a także dysk wyrzutowy wraz z korytkiem.

USTAWIANIE REGULATORÓW PRĘDKOŚCI

Regulator prędkości urządzenia zwykle ustawia się w położeniu „2” do wszystkich procesów krojenia, z wyjątkiem krojenia w kostkę, do którego należy go ustawić w położeniu „1”.

Podczas krojenia z wykorzystaniem pneumatycznego podajnika dociskowego, ustaw regulatory prędkości urządzenia i podajnika dociskowego zgodnie z poniższą tabelą.

PF = Pneumatyczny podajnik dociskowy.
M = Urządzenie

PLASTRY

0,5–1,5 mm:PF = 1. M = 2.
2–3 mm:PF = 2. M = 2.
4–7 mm:PF = 3. M = 2.
8–14 mm:PF = 3. M = 1.
15–20 mm:PF = 3. M = 1.

PLASTRY WW (WYSOKA WYDAJNOŚĆ)

2 mm:PF = 2. M = 2.
4–6 mm:PF = 3. M = 2.
8–20 mm:PF = 3. M = 1.

PLASTRY KARBOWANE

2–3 mm:PF = 2. M = 2.
4–6 mm:PF = 3. M = 2.

PLASTRY KARBOWANE WW (WYSOKA WYDAJNOŚĆ)

2–3 mm:PF = 2. M = 2.
4–6 mm:PF = 3. M = 2.

SŁUPKI

2x2–3x3 mm:PF = 2. M = 2.
2x6 mm:PF = 2. M = 2.
4x4–6x6 mm:PF = 3. M = 2.
8x8–10x10 mm:PF = 3. M = 1.

SŁUPKI WW (WYSOKA WYDAJNOŚĆ)

2x2–2.5x2.5 mm:PF = 2. M = 2.
2x6 mm:PF = 2. M = 2.
4x4–6x6 mm:PF = 3. M = 2.
8x8–10x10 mm:PF = 3. M = 1.

WIÓRKI

1,5 mm:PF = 1. M = 2.
2–6 mm:PF = 2. M = 2.
8–10 mm:PF = 3. M = 1.

TARCZA DO ROZDRABNIANIA. DROBNA

.....PF = 1. M = 2.

TARCZA DO ROZDRABNIANIA. BARDZO BROBNA

.....PF = 1. M = 2.

TARCZA DO TWARDEGO SERA

.....PF = 1. M = 2.

KRATKA DO KROJENIA W KOSTKĘ

6x6–25x25 mm:PF = 1. M = 2.

KRATKA DO FRYTEK

10 mm:PF = 1. M = 2.

CZYSZCZENIE

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia zapoznaj się ze wszystkimi instrukcjami.

Należy uważać, aby nie zranić się ostrzami i ruchomymi częściami urządzenia.

PRZED ROZPOCZĘCIEM CZYSZCZENIA: Urządzenie należy zawsze najpierw wyłączyć, a następnie wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Jeżeli urządzenie nie posiada wtyczki, wyłącz wyłącznik sieciowy. Zdemontuj wszystkie zdejmowane części, które należy wyczyścić.

MYCIE W ZMYWARCE: Wszystkie demontowalne części mogą być myte w zmywarce, poza podajnikiem pneumatycznym.

MYCIE RĘCZNE: Należy zawsze używać płynu do ręcznego mycia naczyń. Uważaj na ostre ostrza w podajniku typu A.

ŚRODKI DO CZYSZCZENIA: Szczotką dostarczoną w komplecie z urządzeniem lub podobną usuń pozostałości produktów spożywczych. Do czyszczenia wału napędowego noża w środku urządzenia można użyć małej szczotki do czyszczenia butelek. Do czyszczenia innych powierzchni urządzenia użyj wilgotnej szmatki.

DEZYNFEKCJA: Używaj alkoholu izopropylowego (65–70%). Alkohol izopropylowy jest łatwopalny, należy zachować ostrożność podczas stosowania.

OSTRZEŻENIE:

- Obudowy urządzenia nie wolno polewać ani spryskiwać wodą.
- Nie wolno używać wrzątku ani gorącej wody.
- Nie używaj ostrych przedmiotów ani innych przedmiotów nie przeznaczonych do czyszczenia.
- Nie używaj żrących detergentów ani środków czystości.

UNIKAĆ: Nie należy używać gąbek do czyszczenia z powierzchnią ścierną (np. Scotch-Brite™), chyba że jest to absolutnie konieczne.

PORADY:

- Wyczyść urządzenie natychmiast po użyciu.
- Osusz urządzenie natychmiast po czyszczeniu, aby zapobiec utlenianiu i odbarwieniu powierzchni.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Aby wyeliminować ryzyko uszkodzenia silnika, urządzenie RG-400i zostało wyposażone w zabezpieczenie termiczne, które automatycznie odłącza zasilanie, jeśli silnik osiągnie zbyt wysoką temperaturę. Zabezpieczenie termiczne silnika posiada automatyczne nastawienie, co oznacza, że urządzenie może być ponownie uruchomione po ochłodzeniu się silnika, co trwa od 10 do 30 minut.

PROBLEM: Urządzenie nie uruchamia się lub zatrzymuje się podczas pracy i nie daje się ponownie uruchomić.

ROZWIĄZANIE: Sprawdź, czy wtyczka przewodu zasilającego została prawidłowo podłączona do gniazda sieciowego oraz czy wyłącznik izolacyjny jest wyłączony. Naciśnij przycisk uruchamiania. Zamontuj cylinder podajnika oraz przystawkę do podawania zgodnie z instrukcjami działu „Montaż”. Sprawdź, czy wszystkie elementy zostały prawidłowo zainstalowane i czy ramię zabezpieczające jest podniesione. Sprawdź, czy wszystkie elementy zostały prawidłowo zainstalowane i czy ramię zabezpieczające jest podniesione. Odczekaj kilka minut, a następnie spróbuj uruchomić urządzenie ponownie. Jeśli urządzenia w dalszym ciągu nie można uruchomić, wezwij specjalistyczny serwis.

PROBLEM: Niska wydajność lub złe wyniki krojenia.

ROZWIĄZANIE: Upewnij się, że korzystasz z odpowiedniego narzędzia tnącego lub zestawu narzędzi. Zainstaluj element usuwający gniazda nasienne (dla ręcznego podajnika dociskowego), śrubę blokującą (przystawki rurowej) lub element mieszający (lej podający). Upewnij się, że regulator prędkości urządzenia i pneumatycznego podajnika dociskowego znajdują się w odpowiednim położeniu (zgodnie z tabelą w części USTAWIANIE REGULATORÓW PRĘDKOŚCI), a także że wartość na wskaźniku ciśnienia wynosi około 5,5 barów. Sprawdź, czy została ustawiona odpowiednia prędkość tłoka pneumatycznego podajnika dociskowego. Pozycja „1” - cykl tłoka trwa około 12 sekund, pozycja „2” - cykl tłoka trwa około 8 sekund i pozycja „3” - cykl tłoka trwa około 4 sekund. W razie potrzeby, prędkość może być dostosowana przez specjalistyczny serwis. Sprawdź, czy ostrza i tarcze szatkujące są w dobrym stanie i czy są wystarczająco ostre. Delikatnie popychaj obrabiane produkty.

PROBLEM: Nie można zdemontować narzędzia tnącego.

ROZWIĄZANIE: Zawsze korzystaj z tarczy wyrzucającej. Użyj grubej skórzanej rękawicy lub innej odpornej na rozcięcie i zdemontuj narzędzie tnące, obracając je w prawo.

PROBLEM: Nie można zdemontować elementu mieszającego, śruby blokującej lub elementu usuwającego gniazda nasienne.

ROZWIĄZANIE: Aby zdemontować te elementy, odkręcaj je w prawo korzystając z klucza.

DANE TECHNICZNE HALLDE RG-400i

URZĄDZENIE: Silnik: O dwóch prędkościach pracy, 1,5/0,9 kW, 208 V, trójfazowy, 60 Hz, 230 V, trójfazowy, 50 Hz, 400 V, trójfazowy, 50 Hz, 415 V, trójfazowy, 50 Hz z zabezpieczeniem ustawionym na wartość 3,7 A. System bezpieczeństwa: trzy wyłączniki bezpieczeństwa. System bezpieczeństwa: trzy wyłączniki. Klasa zabezpieczenia: IP45, przyciski IP65. Gniazdo zasilające. Uziemione, trójfazowe, 16 A. Bezpiecznik w szafce bezpiecznikowej lokalu: 10 A, zwłoczny. Poziom hałasu LpA (EN31201): 70 dBA.

PODAJNIK PNEUMATYCZNY: Trzy prędkości i zmienne wartości ciśnienia. Zalecana wydajność ciśnienia sprężonego powietrza: 5,5 barów.

NARZĘDZIA TNĄCE: Średnica: 215 mm: Prędkość: 400/200 obr./min.

WAGA NETTO: Urządzenie: 54 kg. Cylinder podajnika: 6 kg. Lej podający z cylindrem: 12 kg. Pneumatyczny podajnik dociskowy: 11 kg. Ręczny podajnik dociskowy: 5 kg. Przys-tawka rurowa: 5 kg. Podajnik sera zawierający ręczny podajnik dociskowy sera: 21 kg. Narzędzia tnące: Średnio ok. 1 kg.

NORMY I STANDARDY. Patrz deklarację zdolności.

INSTRUÇÕES DE USO

HALLDERG-400i

(PT)

ATENÇÃO!



Tenha cuidado para não ferir as mãos nas lâminas afiadas dos utensílios de corte e do cilindro de alimentação e nas peças em movimento.

A máquina só deverá ser instalada por um técnico qualificado.

Nunca introduza as mãos nos acessórios nem no cilindro de alimentação A, salvo para efetuar os procedimentos de limpeza.

Utilize sempre os pilões para as operações de corte com auxílio do acessório de 4 tubos.

Nunca introduza as mãos na saída da máquina quando o cilindro de alimentação estiver baixado e a pega de segurança levantada.

O acessório de mistura, o parafuso de bloqueio e o acessório em espiral têm de ser apertados (no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio) e desapertados (no sentido dos ponteiros do relógio) com uma chave.

Pressione sempre o botão de paragem da máquina antes de instalar ou remover os utensílios de corte, etc., mesmo quando a máquina não estiver a funcionar.

Antes de iniciar as limpezas, desligue a máquina e retire a ficha da tomada elétrica ou desligue o interruptor principal.

Quando utilizar o acessório de 4 tubos, nunca utilize utensílios de corte de dimensão superior a 10 mm.

Apenas um técnico qualificado poderá abrir a base da máquina e proceder à sua reparação. Isto também se aplica à substituição do cabo elétrico.

Não utilize a máquina para cortar alimentos congelados. Retire todas as partes duras dos alimentos antes das operações de corte (p. ex., o talo das maçãs, as partes fibrosas mais duras dos nabos) para que estas não danifiquem as lâminas de corte.

O eletrodoméstico não pode ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, exceto sob supervisão ou instrução adequadas.

O funcionamento contínuo da máquina não deverá exceder uma hora quando o controlo de velocidade estiver na posição "1". Deixe a máquina repousar durante uma hora antes de voltar a ligá-la.

Quando o controlo de velocidade está na posição "2", esta restrição não se aplica.

AO DESEMBALAR

Verifique se não faltam peças, se a máquina funciona corretamente e se não houve danos durante o transporte.

As reclamações devem ser apresentadas ao fornecedor no prazo de oito dias.

INSTALAÇÃO

Ligue a máquina a uma tomada elétrica que seja adequada às especificações da máquina.

Retire os utensílios de corte da máquina antes da instalação.

Ajuste os pés reguláveis para garantir que a máquina está bem apoiada.

Coloque o suporte dos utensílios de corte na parede, perto da máquina, para maior comodidade e uma utilização segura.

Verifique se o veio roda no sentido dos ponteiros do relógio.

Certifique-se de que a máquina para quando a pega de segurança é baixada.

Verifique se a máquina para quando o botão de bloqueio do alimentador afunilado ou o acessório de 4 tubos é rodado no sentido dos ponteiros do relógio para a posição de desbloqueio, e que a máquina volta a funcionar quando o botão é rodado no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a posição de bloqueio.

Verifique se a máquina para quando a placa de alimentação do acessório de pressão manual, pneumático ou de queijo é rodada para o lado, ficando a abertura do cilindro maior do que 60 mm, e que a máquina volta a funcionar quando a placa é colocada novamente sobre o cilindro de alimentação.

Se a máquina não estiver a funcionar corretamente, será necessário reparar a avaria antes de voltar a utilizar a máquina.

VERIFICAR SEMPRE ANTES DE UTILIZAR

Retire a ficha da tomada elétrica ou acione o interruptor de isolamento e depois verifique se o cabo elétrico está em boas condições e não apresenta fissuras.

COM O ALIMENTADOR MANUAL/ DE QUEIJO / PNEUMÁTICO:

Verifique, se com um utensílio de corte encaixado, ao levantar e rodar a placa de pressão para fora mais de 60 mm, a máquina para nos 2 segundos seguintes e se volta novamente a funcionar depois de a placa de pressão ser rodada novamente para cima do alimentador. NOTA! Também se admite uma abertura inferior a 60 mm.

Certifique-se de que a máquina para quando a pega de segurança é baixada durante o funcionamento.

Se qualquer uma das duas funções de segurança falhar ou se o cabo elétrico apresentar fissuras, requisiite a presença de um técnico qualificado ou um eletricista para reparar a avaria antes de voltar a ligar a máquina à fonte de alimentação.

Certifique-se de que o veio da placa de pressão se move livremente. Se o veio oferecer resistência ao movimento é necessário limpá-lo e lubrificá-lo com algumas gotas de óleo para máquinas.

Certifique-se de que os utensílios de corte estão em boas condições e afiados.

Para mais informações sobre utensílios de corte, consulte a página 4.

COM O ALIMENTADOR AFUNILADO:

Retire a ficha da tomada elétrica ou acione o interruptor de isolamento e depois verifique se o cabo elétrico está em boas condições e não apresenta fissuras.

Certifique-se de que a máquina, com o utensílio de corte montado, para dois segundos após a pega do alimentador afunilado ser rodada no sentido dos ponteiros do relógio, e que inicia quando a pega é rodada no sentido contrário.

Certifique-se de que a máquina para quando a pega de segurança é baixada durante o funcionamento.

Se a função de segurança falhar ou se o cabo elétrico apresentar fissuras, requisiite a presença de um técnico qualificado ou um eletricista para reparar a avaria antes de voltar a ligar a máquina à fonte de alimentação.

Certifique-se de que os utensílios de corte estão em boas condições e afiados.

Para mais informações sobre utensílios de corte, consulte a página 4.

COM O ACESSÓRIO DE 4 TUBOS:

Retire a ficha da tomada elétrica ou acione o interruptor de isolamento e depois verifique se o cabo elétrico está em boas condições e não apresenta fissuras.

Certifique-se de que a máquina, com o utensílio de corte montado, para dois segundos após a pega do acessório de 4 tubos ser rodada no sentido dos ponteiros do relógio, e que inicia quando a pega é rodada no sentido contrário.

Certifique-se de que a máquina para quando a pega de segurança é baixada durante o funcionamento.

Se a função de segurança falhar ou se o cabo elétrico apresentar fissuras, requirite a presença de um técnico qualificado ou um electricista para reparar a avaria antes de voltar a ligar a máquina à fonte de alimentação.

Certifique-se de que os utensílios de corte estão em boas condições e afiados.

Para mais informações sobre utensílios de corte, consulte a página 4.

TIPO DE PROCESSAMENTO

Dependendo do tipo de utensílio de corte selecionado é possível fatiar, cortar aos cubos, ralar, triturar, cortar em juliana, fazer cortes ondulados e cortar batatas fritas com várias espessuras. Podem ser processados legumes, frutas, pão seco, queijo, nozes, cogumelos, etc.

UTILIZADORES

Restaurantes, estabelecimentos de comida para fora, hospitais, escolas, cadeias de fast food, empresas de catering, pizarias, navios, cozinhas industriais de distribuição, cozinhas industriais em instituições de apoio, indústria de processamento de alimentos, etc.

CAPACIDADE

Até 5000 porções por dia e 60 kg por minuto.

UTILIZAR AS CABEÇAS DE ALIMENTAÇÃO

ALIMENTADOR MANUAL, ERGO LOOP/ALIMENTADOR DE PRESSÃO PNEUMÁTICO:

Estes dois alimentadores podem ser utilizados para todos os tipos de produtos, de pequenas e grandes dimensões.

O Cilindro de Alimentação A, com três lâminas internas, fixa e divide o produto durante a preparação, e está otimizado para a preparação de couves.

ALIMENTADOR MANUAL, ERGO LOOP

O Cilindro de Alimentação B, com uma parede interna, está otimizado para a orientação manual de produtos e empilhamento.

O ALIMENTADOR AFUNILADO:

É utilizado para o corte contínuo de grandes quantidades de produtos redondos, como batatas, cebolas, etc.

O ACESSÓRIO DE 4 TUBOS:

Se for utilizado para fatiar produtos alongados como pepinos, observe a figura.

ALIMENTADOR DE PRESSÃO MANUAL PARA QUEIJO

O Cilindro de Alimentação para Queijo, com uma parede interna, está otimizado para orientar blocos de queijo para a preparação de queijo ralado.

MONTAGEM E DESMONTAGEM

O CILINDRO DE ALIMENTAÇÃO (APLICA-SE A TODOS)

Ao montar, baixe a pega de segurança.

Encaixe o cilindro de alimentação nas dobradiças da máquina e baixe-o.

Levante a pega de segurança.

Ao remover, retire primeiro o acessório de alimentação.

Baixe a pega de segurança.

Retire o cilindro de alimentação das dobradiças da máquina.

O ACESSÓRIO DE 4 TUBOS

Pressione o botão de paragem.

Ao montar, instale o Cilindro de Alimentação A ou B.

Coloque o acessório de 4 tubos no cilindro de alimentação, com o veio no tubo do cilindro de alimentação.

Pressione o acessório de 4 tubos e rode o botão de bloqueio no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

Ao desmontar, rode o botão de bloqueio no sentido dos ponteiros do relógio e retire o acessório de 4 tubos.

ACESSÓRIO DE PRESSÃO MANUAL

Pressione o botão de paragem da máquina.

Ao montar, instale o Cilindro de Alimentação A ou B.

Eleve a alavanca completamente.

Encaixe o veio do acessório de pressão manual no tubo do cilindro de alimentação.

Pressione o acessório de pressão manual para baixo e rode-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

Ao desmontar, pressione o taco de paragem para baixo, afaste-o do acessório de pressão manual rodando no sentido dos ponteiros do relógio e retire-o.

ACESSÓRIO DE PRESSÃO PNEUMÁTICO

Pressione o botão de paragem da máquina.

Ao montar, instale o Cilindro de Alimentação A.

Encaixe o veio do acessório de pressão pneumático no tubo do cilindro de alimentação.

Pressione o acessório de pressão pneumático para baixo e rode-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

Encaixe a junção do tubo compressor no bocal do acessório de pressão pneumático.

Ajuste o regulador de velocidade da máquina e do acessório de pressão pneumático em função dos utensílios de corte usados segundo as instruções especificadas em AJUSTAR O REGULADOR DE VELOCIDADE.

Ligue o compressor e ajuste a sua pressão de fornecimento para 5,5 bar. Utilize o compressor de acordo com as instruções do fabricante.

Verifique a pressão do ar no manómetro. A pressão recomendada é de 5 bar, mas pode variar de acordo com as necessidades. Se o manómetro indicar um valor diferente, o regulador deverá ser puxado primeiro para cima, seguidamente rodado até indicar aprox. 5 bar e depois empurrado novamente para baixo.

Ao desmontar, desligue o compressor e separe a junção do tubo compressor do bocal do acessório de pressão pneumático.

Pressione o taco de paragem para baixo, afaste o acessório de pressão pneumático rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio e retire-o.

O ALIMENTADOR AFUNILADO

Pressione o botão de paragem.

Ao montar, instale o cilindro de alimentação com dois compartimentos internos.

Coloque o alimentador afunilado no centro do cilindro alimentador com o veio inserido no tubo do cilindro.

Pressione o alimentador afunilado e rode o botão de bloqueio no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

Ao desmontar, rode o botão de bloqueio no sentido dos ponteiros do relógio e retire o alimentador afunilado.

O ALIMENTADOR DE PRESSÃO MANUAL PARA QUEIJO

Pressione o botão de paragem da máquina.

Ao montar, instale o Cilindro para o Triturador de Queijo.

Eleve a alavanca completamente.

Encaixe o veio do acessório de pressão manual do Triturador de Queijo no tubo do cilindro de alimentação.

Pressione o acessório de pressão manual do Triturador de Queijo para baixo e rode-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

Ao desmontar, pressione o taco de paragem para baixo, afaste-o do acessório de pressão do Triturador de Queijo rodando no sentido dos ponteiros do relógio e retire-o.

INSTALAÇÃO DOS UTENSÍLIOS DE CORTE E DA BANDEJA

Quando utilizar o alimentador pneumático, manual ou o alimentador de pressão manual para queijo, certifique-se de que a placa de pressão está na posição superior e afaste o alimentador rodando para a esquerda. Se o alimentador afunilado ou o acessório de 4 tubos estiver a ser usado, retire o veio do encaixe situado na parte de trás da máquina.

Baixe a pega de segurança e incline o alimentador para trás.

Caso se preveja a utilização da bandeja, a placa ejetora é colocada na parte inferior da bandeja. Garanta que o compartimento de lâminas da máquina foi bem limpo. A bandeja é depois montada com a placa ejetora em torno do veio do compartimento de lâminas da máquina. Rode/empurre a placa ejetora para baixo no seu acoplamento.

Coloque o utensílio de corte selecionado no veio e rode-o de maneira a encaixar com firmeza na respetiva posição.

Ao utilizar a Grade de Corte em Cubos ou a Grade de Fritura: coloque a placa ejetora na parte inferior da bandeja, que é, por sua vez, montada em redor do veio do compartimento de lâminas da máquina. Rode a placa ejetora para baixo no seu acoplamento. Em seguida, monte a grade escolhida no veio, seguida do utensílio de fatiar, garantindo que ambos ficam na posição correta.

Fixe o acessório de mistura quando estiver a utilizar o alimentador afunilado, o parafuso de bloqueio quando estiver a utilizar o acessório de 4 tubos ou o acessório em espiral quando estiver a utilizar o acessório de pressão manual, para queijo ou pneumático, ao veio central do utensílio de, corte rodando-os no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio com auxílio de uma chave.

REMOÇÃO DOS UTENSÍLIOS DE CORTE E DA BANDEJA

Desparafuse a tampa de rosca, a manga de perfuração ou o parafuso de bloqueio para a direita utilizando a chave e retire o(s) utensílio(s) de corte e a placa ejetora juntamente com a bandeja.

AJUSTAR O REGULADOR DE VELOCIDADE

Normalmente o regulador de velocidade da máquina está na posição "2" para todas as operações de corte, exceto para a operação de corte em cubos. Neste caso, o regulador de velocidade deverá estar na posição "1".

Nas operações de corte com o acessório de pressão pneumático, ajuste o regulador de velocidade da máquina e o acessório de pressão de acordo com a tabela seguinte.

PF= Acessório de pressão pneumático.

M = Máquina.

UTENSÍLIO DE FATIAR

0,5–1,5 mm:PF = 1. M = 2.
2–3 mm:PF = 2. M = 2.
4–7 mm:PF = 3. M = 2.
8–14 mm:PF = 3. M = 1.
15–20 mm:PF = 3. M = 1.

UTENSÍLIO DE FATIAR AC (ALTA CAPACIDADE)

2 mm:PF = 2. M = 2.
4–6 mm:PF = 3. M = 2.
8–20 mm:PF = 3. M = 1.

CORTADOR ONDULADO

2–3 mm:PF = 2. M = 2.
4–6 mm:PF = 3. M = 2.

CORTADOR ONDULADO AC (ALTA CAPACIDADE)

2–3 mm:PF = 2. M = 2.
4–6 mm:PF = 3. M = 2.

UTENSÍLIO PARA CORTAR EM JULIANA

2x2–3x3 mm:PF = 2. M = 2.
2x6 mm:PF = 2. M = 2.
4x4–6x6 mm:PF = 3. M = 2.
8x8–10x10 mm:PF = 3. M = 1.

UTENSÍLIO PARA CORTAR EM JULIANA AC (ALTA CAPACIDADE)

2x2–2,5x2,5 mm:PF = 2. M = 2.
2x6 mm:PF = 2. M = 2.
4x4–6x6 mm:PF = 3. M = 2.
8x8–10x10 mm:PF = 3. M = 1.

PLACAS DE RALAR/TRITURAR

1,5 mm:PF = 1. M = 2.
2–6 mm:PF = 2. M = 2.
8–10 mm:PF = 3. M = 1.

RALADOR FINO

.....PF = 1. M = 2.

RALADOR EXTRA FINO

.....PF = 1. M = 2.

RALADOR DE QUEIJO DE PASTA DURA

.....PF = 1. M = 2.

CORTAR EM CUBOS

6x6–25x25 mm:PF = 1. M = 2.

CORTAR BATATAS FRITAS

10 mm:PF = 1. M = 2.

LIMPEZA

Leia todas as instruções antes de iniciar a limpeza da máquina.

Tenha cuidado para não ferir as mãos nas lâminas afiadas e nas peças em movimento.

ANTES DA LIMPEZA: Desligue sempre a máquina e retire a ficha da tomada elétrica. Alternativamente, se a máquina não tiver ficha, desligue o interruptor principal. Retire todas as peças amovíveis que necessitem de limpeza.

LIMPEZA NA MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA: Todas as peças amovíveis podem ser lavadas na máquina, exceto o Alimentador Pneumático.

LAVAR À MÃO: Utilize sempre líquido da loiça. Tenha cuidado com as três lâminas afiadas no Cilindro de alimentação A!

MATERIAIS DE LIMPEZA: Utilize a escova fornecida com a máquina ou uma semelhante para limpar a zona de alimentos. O veio da lâmina, no centro da máquina, pode ser limpo

com um pequeno escovilhão. Utilize um pano húmido para limpar as outras superfícies da máquina.

DESINFECÇÃO: Utilize álcool isopropílico (65–70%). O álcool isopropílico é altamente inflamável, pelo que deve ser Utilizado com o máximo cuidado.

AVISO:

- Não entorne ou pulverize água nas laterais da máquina.
- Não utilize água quente ou a ferver.
- Não utilize objetos afiados ou outros objetos que não sejam apropriados para a limpeza da máquina.
- Não utilize detergentes ou produtos de limpeza abrasivos.

A EVITAR: Não utilize esponjas de limpeza com esfregão (p. ex., Scotch-Brite™), exceto se absolutamente necessário.

CONSELHOS SOBRE OS CUIDADOS A TER:

- Limpe a máquina imediatamente a seguir à sua utilização.
- Seque a máquina imediatamente após a limpeza para evitar oxidação e descoloração da superfície

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Para eliminar o risco de danos no motor, a RG-400i vem equipada com uma proteção térmica do motor que desliga a máquina automaticamente, se a temperatura do motor for demasiado elevada. A proteção térmica do motor é automaticamente reposta, o que significa que a máquina pode ser novamente ligada depois de o motor arrefecer, o que demora entre 10 a 30 minutos.

AVARIA: A máquina não liga ou desliga-se em funcionamento e não é possível voltar a ligá-la.

SOLUÇÃO: Verifique se a ficha está corretamente encaixada na tomada elétrica ou desligue o interruptor principal. Pressione o botão de arranque. Instale um cilindro e um acessório de alimentação de acordo com as instruções mencionadas em "Montagem". Certifique-se de que todos os componentes estão corretamente montados e que o braço de segurança está levantado. Verifique se os fusíveis do quadro elétrico local estão intactos e têm a amperagem correta. Aguarde alguns minutos e tente ligar novamente a máquina. Se a máquina não funcionar, requisiite a intervenção de um técnico qualificado.

AVARIA: Baixa capacidade ou resultados de corte insatisfatórios.

SOLUÇÃO: Certifique-se de que está a utilizar o utensílio de corte ou a combinação de utensílios de corte corretos. Instale o acessório em espiral (alimentador de pressão/manual), o parafuso de bloqueio (acessório de 4 tubos) ou o acessório de mistura (alimentador afunilado). Certifique-se de que o regulador de velocidade da máquina e o alimentador de pressão pneu-

mático estão nas posições corretas, conforme indicado na tabela da seção AJUSTAR O REGULADOR DE VELOCIDADE e de que a leitura do manômetro de pressão indica aprox. 5,5 bar. Verifique se o pistão do alimentador de pressão pneumático está ajustado para a velocidade correta. Posição "1" - aprox. 12 segundos/ciclo de pistão, posição "2" - aprox. 8 segundos/ciclo de pistão e posição "3" - aprox. 4 segundos/ciclo de pistão. Caso necessário, é possível mandar ajustar a velocidade por um técnico qualificado. Certifique-se de que as lâminas e as placas de ralar/triturar estão em boas condições e afiadas. Pressione os alimentos para baixo com menos força.

AVARIA: Não é possível retirar o utensílio de corte.

SOLUÇÃO: Utilize sempre a placa ejetora. Utilize uma luva grossa de cabedal ou outro tipo de luva resistente a cortes para remover o utensílio de corte, rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio.

AVARIA: Não é possível retirar o acessório de mistura, o parafuso de bloqueio ou o acessório em espiral.

SOLUÇÃO: Utilize a chave para desaparafusar no sentido dos ponteiros do relógio.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA HALLDE RG-400i

MÁQUINA: Motor: Duas velocidades, 1,5/0,9 kW, 208 V, trifásico, 60 Hz, 230 V, trifásico, 50 Hz, 400 V, trifásico, 50 Hz, 415 V, trifásico, 50 Hz, com a proteção do motor configurada para 3,7 A. Transmissão: engrenagem. Sistema de segurança: três interruptores de segurança. Classe de proteção: IP45, dos botões IP65. Tomada elétrica: de ligação à terra, trifásica, 16 A. Fusível no quadro elétrico local: 10 A, com atraso. Nível de ruído LpA (EN31201): 70 dBA.

ALIMENTADOR PNEUMÁTICO: Três velocidades e pressões. Capacidade de ar comprimido e pressão recomendada: 5,5 bar.

UTENSÍLIOS: Diâmetro: 215 mm. Velocidade: 400/200 rpm.

PESOS LÍQUIDOS: Máquina. 54 kg. Cilindro de alimentação: 6 kg. Alimentador afunilado com cilindro: 12 kg. Acessório de pressão pneumático: 11 kg. Acessório de pressão manual: 5 kg. Acessório de 4 tubos: 5 kg. Alimentador de Queijoincl. Alimentador de pressão manual para queijo: 21 kg. Utensílios de corte: Em média, aprox. 1 kg.

NORMAS: ver declaração de conformidade.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

HALLDERG-400i

(RU)

ВНИМАНИЕ!



Будьте очень осторожны, чтобы не поранить руки об острые края режущих элементов, цилиндр подачи и подвижные части.

Установка устройства может производиться только квалифицированным специалистом.

Никогда не засовывайте Ваши руки в любые устройства подачи или цилиндр подачи А, кроме как при мойке.

Всегда используйте толкатель для нарезки при помощи насадки с 4 трубками.

Не помещайте руки в выходное отверстие устройства, когда опущен цилиндр подачи и поднята запирающая ручка.

Активатор, крепежный винт и спиралевидный фиксатор диска следует заворачивать (повернув против часовой стрелки) и отвинчивать (по часовой стрелке) при помощи ключа.

Всегда нажимайте кнопку отключения устройства перед установкой или снятием режущих элементов и т. д., даже если устройство не работает.

Перед очисткой отключите устройство и выньте вилку из розетки или отключите рубильник.

При использовании насадки с 4 трубками не применяйте режущие элементы размером более 10 мм.

Производить ремонт и открывать корпус устройства разрешается только квалифицированному специалисту по техническому обслуживанию. Это касается и замены электрического кабеля.

Не используйте устройство для обработки замороженных продуктов. Удалите все твердые частицы из продуктов перед обработкой (напр., яблочные косточки, твердые части капусты и т. п.) во избежание повреждения режущих поверхностей.

Данное устройство не должно использоваться детьми или лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами с недостаточным опытом обращения с подобными устройствами, если им не обеспечены соответствующие инструкции или присмотр.

Когда переключатель скорости установлен в положение "1" машина может работать непрерывно на протяжении максимум 1 часа. Сделайте перерыв в работе машины в течение часа прежде, чем начать работу снова.

Когда переключатель скорости установлен в положение "2", машина может работать непрерывно и никакие ограничения по времени работы не применяются.

РАСПАКОВКА

Убедитесь, что все детали были доставлены, устройство работает нормально, и при перевозке не возникло никаких повреждений.

О любых недостатках необходимо в течение восьми дней уведомить поставщика устройства.

УСТАНОВКА

Подключите устройство к источнику питания, который соответствует устройству.

Снимите режущий элемент перед установкой устройства.

Отрегулируйте опоры таким образом, чтобы устройство было зафиксировано устойчиво.

Укрепите держатель для режущих элементов на стене рядом с устройством для удобного и безопасного использования.

Убедитесь, что вал вращается по часовой стрелке.

Убедитесь, что устройство отключается при опускании запирающего рычага.

Убедитесь, что устройство отключается, когда запирающая ручка загрузочной воронки или насадки с 4 трубками повернута по часовой стрелке в открытое положение, и что устройство снова включается, когда запирающая ручка повернута против часовой стрелки в закрытое положение.

Убедитесь, что устройство отключается, когда толкатель выдвижного устройства пневматической или ручной подачи сыра повернут так, что отверстие цилиндра подачи более 60 мм, и что устройство снова включается, когда пластина задвинута обратно над цилиндром подачи.

Если устройство не функционирует должным образом, его необходимо осмотреть перед использованием.

ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Извлеките вилку из розетки сети питания или отключите рубильник, затем проверьте состояние кабеля питания и целостность стороны.

С УСТРОЙСТВОМ ПОДАЧИ – РУЧНОЙ / СЫРА / ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ:

Убедитесь, что устройство с установленным режущим элементом отключается через 2 секунды после того, как толкатель выдвинут в сторону более, чем на 60 мм, и снова включается после того, как толкатель задвинут над устройством подачи. ВНИМАНИЕ! Менее 60 мм допустимо.

Убедитесь, что работающее устройство отключается при опускании запирающей ручки.

Если любая из двух защитных функций не выполняется или кабель питания поврежден, обратитесь к квалифицированному специалисту по техническому обслуживанию или специалисту-электрику для устранения неисправности, прежде чем снова подключить устройство к сети питания.

Убедитесь, что концевой вал толкателя вращается свободно. Если вал не вращается свободно, следует тщательно очистить его и смазать несколькими каплями машинного масла.

Убедитесь, что режущие элементы находятся в хорошем состоянии и наточены.

Информация о режущих элементах приведена на стр. 4.

С ЗАГРУЗОЧНОЙ ВОРОНКОЙ:

Извлеките вилку из розетки сети питания или отключите рубильник, затем проверьте состояние кабеля питания и целостность стороны.

Проверьте, что машина при установленном режущем диске останавливается не позднее 2-х секунд после поворота рукоятки крепления устройства непрерывной подачи по часовой стрелке и начинает работу после поворота рукоятки обратно.

Убедитесь, что работающее устройство отключается при опускании запирающей ручки.

Если техническая функция не выполняется или кабель питания поврежден, обратитесь к квалифицированному специалисту по техническому обслуживанию или специалисту-электрику для устранения неисправности, прежде чем снова подключить устройство к сети питания.

Убедитесь, что режущие элементы находятся в хорошем состоянии и наточены.

Информация о режущих элементах приведена на стр. 4.

С НАСАДКОЙ С 4 ТРУБКАМИ:

Извлеките вилку из розетки сети питания или отключите рубильник, затем проверьте состояние кабеля питания и целостность стороны.

Проверьте, что машина при установленном режущем диске останавливается не позднее 2-х секунд после поворота рукоятки крепления устройства с 4мя трубками подачи

по часовой стрелке и начинает работу после поворота рукоятки обратно

Убедитесь, что работающее устройство отключается при опускании запирающей ручки.

Если техническая функция не выполняется или кабель питания поврежден, обратитесь к квалифицированному специалисту по техническому обслуживанию или специалисту-электрику для устранения неисправности, прежде чем снова подключить устройство к сети питания.

Убедитесь, что режущие элементы находятся в хорошем состоянии и наточены.

Информация о режущих элементах приведена на стр. 4.

ТИП ОБРАБОТКИ

Нарезка ломтиками, кубиками, измельчение на терке, нарезка соломкой и волнистыми ломтиками, нарезка картофельных чипсов, разных размеров, в зависимости от выбранного режущего элемента. Обработка овощей, фруктов, сухого хлеба, сыра, орехов, грибов и т. д.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Рестораны, кухни, больницы, школы, пункты быстрого питания, пункты общественного питания, пиццерии, суда, центральные кухни, кухни учреждений, предприятия пищевой промышленности и т. д.

ОБЪЕМ

До 5000 порций в день и 60 кг в минуту.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВ ПОДАЧИ

УСТРОЙСТВО РУЧНОЙ ПОДАЧИ, ERGO LOOP / УСТРОЙСТВО ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧИ:

Эти два устройства подачи могут использоваться для всех типов продуктов, малых и больших размеров.

Цилиндр подачи А с тремя внутренними ножами удерживает и разделяет продукт в процессе нарезки и идеален для шинковикапуста.

УСТРОЙСТВО РУЧНОЙ ПОДАЧИ, ERGO LOOP

Цилиндр подачи В с одной внутренней стенкой идеален для ручной ориентации продукта и укладки его друг на друга.

ЗАГРУЗОЧНАЯ ВОРОНКА:

Загрузочная воронка предназначена для непрерывной обработки продуктов круглой формы, например, картофеля, лука и т. п.

НАСАДКА С 4 ТРУБКАМИ:

Используется для нарезки ломтиками длинных продуктов, например, огурцов, см. рисунок.

УСТРОЙСТВО РУЧНОЙ ПОДАЧИ ДЛЯ СЫРА

Цилиндр подачи для сыра с одной внутренней стенкой оптимизирован для ориентации блоков сыра при приготовлении тертого сыра.

СБОРКА И РАЗБОРКА

ЦИЛИНДР ПОДАЧИ (ПРИМЕНЯЕТСЯ КО ВСЕМ МОДЕЛЯМ)

При сборке опустите запирающий рычаг.

Вставьте цилиндр подачи на штифты устройства и опустите цилиндр.

Поднимите запирающий рычаг.

При снятии сначала снимите устройство подачи.

Опустите запирающий рычаг.

Снимите цилиндр подачи со штифтов устройства.

НАСАДКА С 4 ТРУБКАМИ

Нажмите кнопку выключения.

Устанавливается в цилиндр подачи А или В.

Установите насадку с 4 трубками в цилиндр подачи так, чтобы её вал вошел в фиксирующую трубу цилиндра подачи.

Нажмите рукоятку фиксатора насадки с 4 трубками и поверните её против часовой стрелки.

При снятии поверните запирающую ручку по часовой стрелке и снимите насадку с 4 трубками.

УСТРОЙСТВО РУЧНОЙ ПОДАЧИ

Нажмите кнопку выключения устройства.

Устанавливается в цилиндр подачи А или В.

Поднимите рычаг до упора.

Установите устройство ручной подачи в цилиндр подачи так, чтобы его вал вошел в фиксирующую трубу цилиндра подачи.

Нажмите на устройство ручной подачи и поверните его против часовой стрелки.

При снятии нажмите на упорную подушку, для разблокировки и поверните устройство ручной подачи по часовой стрелке, затем снимите его.

УСТРОЙСТВО ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧИ

Нажмите кнопку выключения устройства.

Устанавливается в цилиндр подачи А.

Установите устройство пневматической подачи в цилиндр подачи так, чтобы его вал вошел в фиксирующую трубу цилиндра подачи.

Нажмите на устройство пневматической подачи и поверните его против часовой стрелки.

Установите защелкивающуюся соединительную головку шланга компрессора

на патрубок устройства пневматической подачи.

Настройте переключатели скорости устройства и устройства пневматической подачи в соответствии с используемым режущим элементом согласно инструкциям, приведенным в разделе НАСТРОЙКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ СКОРОСТИ.

Включите компрессор и настройте давление подачи на 5,5 бар. Используйте компрессор в соответствии с инструкциями производителя.

Проверьте давление воздуха на датчике давления. Рекомендуемое значение давления воздуха составляет приблизительно 5 бар, но текущее необходимое значение может варьироваться. Если манометр показывает другое давление, поднимите переключатель, а затем поверните его так, чтобы манометр показал давление около 5 бар, после чего снова опустите его.

При снятии отключите компрессор, затем отсоедините защелкивающуюся соединительную головку шланга компрессора от патрубка устройства пневматической подачи.

При снятии нажмите на упорную подушку, для разблокировки и поверните устройство пневматической подачи по часовой стрелке, затем снимите его.

ЗАГРУЗОЧНАЯ ВОРОНКА

Нажмите кнопку выключения.

При монтаже установите загрузочную воронку с двумя внутренними направляющими.

Установите загрузочную воронку в центр цилиндра подачи так, чтобы ее вал вошел в фиксирующую трубу цилиндра подачи.

Нажмите загрузочную воронку и поверните фиксатор против часовой стрелки.

При снятии поверните запирающую ручку по часовой стрелке и снимите загрузочную воронку.

УСТРОЙСТВО РУЧНОЙ ПОДАЧИ, СЫР

Нажмите кнопку выключения устройства.

Устанавливается в цилиндр подачи измельчителя сырорезки.

Поднимите рычаг до упора.

Установите устройство ручной подачи сырорезки в цилиндр подачи так, чтобы его вал вошел в фиксирующую трубу цилиндра подачи.

Нажмите на устройство ручной подачи сырорезки и поверните его против часовой стрелки.

При снятии нажмите на упорную подушку, для разблокировки и поверните устройство подачи сырорезки по часовой стрелке, затем снимите его.

УСТАНОВКА РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ И ЛОТКА

При использовании устройства ручной или пневматической подачи убедитесь, что пластина толкателя находится в верхнем положении, и выдвиньте ее из устройства подачи влево. При использовании загрузочной воронки или насадки с 4 трубками выньте вал из его места соединения с задней стороны устройства.

Опустите запирающий рычаг и наклоните устройство подачи назад.

Если используете лоток, то диск сбрасыватель положите на дно лотка. Удостоверьтесь, что камера ножа машины полностью очищена. Установите лоток вместе с диском сбрасывателем в камеру ножа машины так, чтобы через отверстие диска сбрасывателя и лотка проходил вал машины. Поворачивая против часовой стрелки, опускайте вниз диск сбрасыватель до его фиксации.

Установите нужный режущий элемент на вал и проверните его так, чтобы он попал в место соединения.

При использовании ножевых решеток (для кубика и фри): положите диск сбрасыватель на дно лотка, установите лоток в камеру ножа машины. Поворачивая против часовой стрелки, опускайте вниз диск сбрасыватель до его фиксации. Установите выбранную решётку на лоток, сверху установите соответствующий подрезной нож и убедитесь, что они оба встали по месту.

Удостоверьтесь, что диски и решетка установлены правильно и установите фиксатор. Установите активатор при использовании загрузочной воронки, крепежный винт при использовании насадки с 4 трубками, или спиралевидный фиксатор диска при использовании устройства ручной подачи, подачи сыра или пневматической подачи, повернув против часовой стрелки при помощи ключа, на центральный вал режущего элемента.

ДЕМОНТАЖ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ И ЛОТКА

С помощью ключа отвинтите резьбовую заглушку, сверлильный патрон или стопорный болт по часовой стрелке снимите режущий инструмент и диск сбрасыватель вместе с лотком.

НАСТРОЙКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ СКОРОСТИ

Переключатели скорости устройства обычно установлены в положение "2" для любой нарезки за исключением нарезки кубиками, при которой переключатель скорости должен находиться в положении "1".

При работе с устройством пневматической подачи установите переключатель скорости устройства и устройства подачи в соответствии с таблицей, приведенной ниже.

PF = устройство пневматической подачи.
M = устройство.

НОЖ ДЛЯ РЕЗКИ ЛОМТИКАМИ

0,5–1,5 мм:PF = 1. M = 2.

2–3 мм:PF = 2. M = 2.

4–7 мм:PF = 3. M = 2.

8–14 мм:PF = 3. M = 1.

15–20 мм:PF = 3. M = 1.

ВП (ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ) НОЖ ДЛЯ РЕЗКИ ЛОМТИКАМИ

2 мм:PF = 2. M = 2.

4–6 мм:PF = 3. M = 2.

8–20 мм:PF = 3. M = 1.

НОЖ ДЛЯ РЕЗКИ ВОЛНИСТЫХ ЛОМТИКОВ

2–3 мм:PF = 2. M = 2.

4–6 мм:PF = 3. M = 2.

ВП (ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ) НОЖ ДЛЯ РЕЗКИ ВОЛНИСТЫХ ЛОМТИКОВ

2–3 мм:PF = 2. M = 2.

4–6 мм:PF = 3. M = 2.

СОЛОМКА

2x2–3x3 мм:PF = 2. M = 2.

2x6 мм:PF = 2. M = 2.

4x4–6x6 мм:PF = 3. M = 2.

8x8–10x10 мм:PF = 3. M = 1.

ВП (ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ) НОЖ ДЛЯ РЕЗКИ СОЛОМКОЙ

2x2–2.5x2.5 мм:PF = 2. M = 2.

2x6 мм:PF = 2. M = 2.

4x4–6x6 мм:PF = 3. M = 2.

8x8–10x10 мм:PF = 3. M = 1.

ТЕРКА / ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

1,5 мм:PF = 1. M = 2.

2–6 мм:PF = 2. M = 2.

8–10 мм:PF = 3. M = 1.

ТЕРКА МЕЛКАЯ

.....PF = 1. M = 2.

ТЕРКА ОСОБО МЕЛКАЯ

.....PF = 1. M = 2.

ТЕРКА ДЛЯ ТВЕРДОГО СЫРА

.....PF = 1. M = 2.

РЕШЕТКА ДЛЯ НАРЕЗКИ КУБИКАМИ

6x6–25x25 мм:PF = 1. M = 2.

РЕШЕТКА ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ ФРИ

10 мм:PF = 1. M = 2.

ОЧИСТКА

Перед очисткой устройства внимательно прочитайте все инструкции.

Будьте осторожны, чтобы не поранить руки об острые лезвия и подвижные части.

ПЕРЕД ОЧИСТКОЙ: Всегда отключайте устройство и извлекайте вилку из розетки. Если вилки нет, переключайте рубильник в положение "выключено". Снимите все съемные детали, которые необходимо очистить.

МЫТЬЕ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ: Все съемные части можно мыть в посудомоечной машине, кроме устройства пневматической подачи.

МЫТЬЕ ВРУЧНУЮ: Всегда используйте средства только для ручной мойки. Будьте очень осторожны с тремя острыми внутренними ножами цилиндра A!

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА: Используйте щетку, входящую в комплект поставки устройства, или аналогичную щетку для очистки поверхностей, соприкасающихся с продуктами. Вал ножа в центре устройства можно очистить с помощью небольшой щетки для бутылок. Другие поверхности устройства протирайте влажной тканью.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ: Используйте изопропиловый спирт (65–70%). Изопропиловый спирт является легковоспламеняющимся веществом, поэтому с ним следует обращаться осторожно.

ВНИМАНИЕ:

- Не проливайте и не распыляйте воду на боковые поверхности устройства.
- Не используйте кипящую или горячую воду.
- Не используйте острые предметы или предметы, не предназначенные для чистки.
- Не используйте абразивные моющие средства или очистители.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ: Не используйте губки с абразивным покрытием (напр. Scotch-Brite™). Используйте их только в случае крайней необходимости.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ:

- Очищайте устройство сразу после использования.
- Просушите устройство немедленно после очистки во избежание окисления и выцветания поверхности.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Чтобы устранить опасность повреждения мотора, устройство RG-400i оснащено тепловой защитой, которая автоматически отключает устройство, если температура мотора становится слишком высокой. Тепловая защита мотора имеет функцию автоматического сброса. Это означает, что устройство можно включить снова после охлаждения мотора. Для этого, как правило, требуется от 10 до 30 минут.

НЕИСПРАВНОСТЬ: Устройство не начинает работу или останавливается во время обработки и не включается.

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ: Убедитесь, что вилка плотно вставлена в розетку сети питания или включите рубильник. Нажмите кнопку включения. Установите цилиндр подачи и устройство подачи в соответствии с инструкциями, приведенными в разделе "Сборка". Убедитесь, что все элементы установлены правильно, а предохранительная ручка поднята. Убедитесь, что предохранители в коробке для предохранителей, предназначенной для помещений, не повреждены и соответствуют значению номинального тока. Подождите несколько минут и попробуйте включить устройство. Если устройство не начинает работу, вызовите квалифицированного специалиста по техническому обслуживанию.

НЕИСПРАВНОСТЬ: Низкая производительность или неудовлетворительные результаты нарезки.

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ: Убедитесь, что используется нужное режущее устройство или комбинация режущих устройств. Установите спиралевидный фиксатор диска (пневматический или ручной толкатель), крепежный винт (насадка с 4 трубами) или активатор (загрузочная воронка). Убедитесь, что переключатели скорости устройства и устройства пневматической подачи находятся в правильном положении в соответствии с таблицей, приведенной в разделе НАСТРОЙКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ СКОРОСТИ, и что показания манометра составляют около 5,5 бар. Убедитесь, что поршень устройства пневматической подачи установлен на правильную скорость. Положение "1" – прибл. 12 сек/цикл поршня, положение "2" – прибл. 8 сек/цикл поршня, положение "3" – прибл. 4 сек/цикл поршня. При необходимости скорость должна быть настроена квалифицированным специалистом. Убедитесь, что ножевые диски и диски-терки для измельчения в хорошем состоянии и наточены. Нажимайте на продукты с меньшей силой.

НЕИСПРАВНОСТЬ: Режущий элемент не снимается.

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ: Всегда используйте диск сбрасыватель. Используйте перчатки из плотной ткани или другие аналогичные

перчатки, чтобы не поранить руки о ножи режущего элемента, снимите режущий элемент, повернув его по часовой стрелке.

НЕИСПРАВНОСТЬ: Активатор, крепежный винт или спиралевидный фиксатор диска не снимается.

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ: Отвинтите по часовой стрелке при помощи ключа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА HALLDE RG-400i

УСТРОЙСТВО: Двигатель: Двухскоростной, 1,5/0,9 кВт, 208 В, трехфазный, 60 Гц, 230 В, 3 фазы, 50 Гц, 400 В, 3 фазы, 50 Гц, 415 В, 3 фазы, 50 Гц, с защитой двигателя в 3,7 А. Передача: зубчатая передача. Система безопасности: три защитных выключателя. Уровень защиты: IP45, кнопки IP65. Розетка сети питания: с заземлением, трехфазная, 16 А. Предохранитель в коробке для предохранителей, предназначенной для помещений: 10 А, замедленный. Уровень шума: LpA (EN31201): 70 дБА.

УСТРОЙСТВО ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧИ: Три скорости подачи и давление. Рекомендуемый объем и давление сжатого воздуха: 5,5 бар.

РЕЖУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: Диаметр: 215 мм: Скорость: 400/200 об/мин.

МАССА НЕТТО: Устройство: 54 кг. Цилиндр подачи: 6 кг. Загрузочная воронка с цилиндром: 12 кг. Устройство пневматической подачи: 11 кг. Устройство ручной подачи: 5 кг. Насадка с 4 трубами: 5 кг. Устройство подачи для сыра включает устройство ручной подачи для сыра: 21 кг. Режущие элементы: в среднем приблизительно 1 кг.

НОРМЫ/СТАНДАРТЫ: См. декларацию соответствия.

NAVODILA ZA UPORABO

HALLDERG-400i

(SI)

POZOR!



Bodite zelo previdni, da si ne poškodujete rok z ostrimi rezili rezilnega orodja, dozirnega valja ali premikajočih se delov.

Stroj sme namestiti samo usposobljeni serviser.

Rok nikoli ne vstavljajte v nobenega od nastavkov za doziranje ali v dozirni valj A, razen pri čiščenju.

Za rezanje s štiricevnim vložkom vedno uporabite pestile.

Nikoli ne vtikajte rok v izhod stroja, ko je dozirni valj spuščen in je zaporni ročaj dvignjen.

Nastavek za mešanje, zaklepni vijak in nastavek za oblikovanje je treba zategniti (z vrtenjem v nasprotni smeri urinega kazalca) in odvit (v smeri urinega kazalca) s pomočjo ključa.

Vedno pritisnite gumb za zaustavitev stroja, preden namestite ali odstranite rezalna orodja itd., tudi če stroj miruje.

Pred čiščenjem izklopite stroj in izvlecite vtič iz stenske vtičnice ali izklopite omrežno stikalo.

Pri uporabi štiricevnega vložka nikoli ne uporabljajte rezalnih orodij, večjih od 10 mm.

Samo usposobljen serviser lahko posega v stroj in odpre njegovo ohišje. To velja tudi za zamenjavo električnega kabla.

Stroja nikoli ne uporabljajte za rezanje zamrznjenih živil. Pred rezanjem z živil odstranite vse trde dele (npr. peclje jabolk, lesnate dele repe itd.), da ne poškodujete rezil.

Tega stroja ne smejo upravljati otroci ali osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki nimajo izkušenj s takšnimi stroji, razen če so ustrezno poučene ali pod nadzorom.

Pri nastavljeni hitrosti "1" lahko aparat dela neprekinjeno maksimalno eno uro. Pred ponovnim zagonom naj stroj stoji ne deluje vsaj eno uro.

Ko je nadzor hitrosti nastavljen na "2", te omejitve ne veljajo.

ODSTRANITEV EMBALAŽE

Prepričajte se, da so bili dobavljeni vsi deli, da aparat pravilno deluje in da med prevozom ni prišlo do poškodb.

Dobavitelja aparata je treba v osmih dneh obvestiti o vseh pomanjkljivosti.

NAMESTITEV

Aparat priključite na zanj primerno električno omrežje.

Pred namestitvijo aparata odstranite rezalno orodje.

Po potrebi ponovno nastavite nastavljive noge, da se prepričate, da stroj trdno stoji.

Postavite obešalnik za rezalna orodja na steno v bližini stroja za priročno in varno uporabo.

Preverite, ali se gred vrtil v smeri urinega kazalca.

Preverite, ali se stroj ustavi, ko zaklepni ročaj preklopite navzdol.

Preverite, ali se stroj ustavi, ko je zaklepni gumb za nastavek dozirnega lijaka ali štiricevni vložek obrnjen v smeri urinega kazalca v odklenjen položaj, in ali se stroj znova zažene, ko je zaklepni gumb obrnjen v nasprotni smeri urinega kazalca v zaklenjen položaj.

Preverite, ali se stroj ustavi, ko je dozirna plošča ročnega, pnevmatskega ali nastavka za potiskanje doziranja sira zasukana v stran, tako da je odprtina dozirnega valja večja od 60 mm, in ali se stroj znova zažene, ko se zasuka nazaj čez dozirni valj.

Če aparat ne deluje pravilno, je treba napako odpraviti pred začetkom uporabe.

PRED UPORABO VEDNO PREVERITE

Izvlecite vtič iz vtičnice ali odprite ločilno stikalo in nato preverite, ali je električni kabel v dobrem stanju in da na zunanji strani ni razpokan.

Z ROČNIM / SIRNIM / PNEVMATSKIM DOZIRNIKOM:

Preverite, ali se stroj z nameščenim rezalnim orodjem ustavi v 2 sekundah, takoj ko je potisna plošča zasukana v stran za več kot 60 mm, in se ponovno zažene, ko se potisna plošča zasuka nazaj čez dozirnik. **POZOR!** Odobreno je manj kot 60 mm.

Preverite, ali se delovanje stroja ustavi, če spustite zaporni ročaj.

Če katera od obeh varnostnih funkcij ne deluje, kot je predvideno, ali če je električni kabel počen, pokličite kvalificiranega serviserja ali električarja, da odpravi napako, preden stroj ponovno priključite na napajanje.

Preverite, ali gred potisne plošče prosto teče. Če blok ne deluje prosto, ga previdno očistite in ga namažite z nekaj kapljicami strojnega olja.

Prepričajte se, da je rezalno orodje ostro in v dobrem stanju.

Za informacije o rezalnem orodju glejte strani 4.

Z LIJAKOM ZA DOZIRANJE:

Izvlecite vtič iz vtičnice ali odprite ločilno stikalo in nato preverite, ali je električni kabel v dobrem stanju in da na zunanji strani ni razpokan.

Preverite, ali se stroj z nameščenim rezalnim orodjem ustavi v dveh sekundah, ko ročaj lijaka za doziranje obrnete v smeri urinega kazalca, in se zažene, ko ročaj obrnete nazaj.

Preverite, ali se delovanje stroja ustavi, če spustite zaporni ročaj.

Če varnostna funkcija ne deluje, kot je predvideno, ali če je električni kabel počen, pokličite kvalificiranega serviserja ali električarja, da odpravi napako, preden stroj ponovno priključite na napajanje.

Prepričajte se, da so rezalna orodja ostra in v dobrem stanju.

Za informacije o rezalnem orodju glejte strani 4.

S ŠTIRICEVNIM VLOŽKOM:

Izvlecite vtič iz vtičnice ali odprite ločilno stikalo in nato preverite, ali je električni kabel v dobrem stanju in da na zunanji strani ni razpokan.

Preverite, ali se stroj z nameščenim rezalnim orodjem ustavi v dveh sekundah, ko ročaj štiricevnega vložka obrnete v smeri urinega kazalca, in zažene, ko ročaj obrnete nazaj.

Preverite, ali se delovanje stroja ustavi, če spustite zaporni ročaj.

Če varnostna funkcija ne deluje, kot je predvideno, ali če je električni kabel počen, pokličite kvalificiranega serviserja ali električarja, da odpravi napako, preden stroj ponovno priključite na napajanje.

Prepričajte se, da so rezalna orodja ostra in v dobrem stanju.

Za informacije o rezalnem orodju glejte strani 4.

VRSTA PREDELAVE

Z nastavkom je mogoče rezati na rezine, ribati, strgati, rezati na trakce ali rezati rebrasto na različne dimenzije, odvisno od izbranega rezalnega orodja. Orodje predela zelenjavo, sadje, suh kruh, sir, oreščke, gobice itd.

UPORABNIKI

Restavracije, kuhinje v trgovinah, bolnišnice, šole, prodajalne hitre hrane, gostilne, pice-rije, ladje, osrednje kuhinje, institucionalne kuhinje itd.

ZMOGLJIVOST

Do 5.000 porcij na dan in 60 kg na minuto.

UPORABA DOZIRNIKOV

ROČNI DOZIRNIK ERGO LOOP/PNEV-MATSKI POTISNI DOZIRNIK:

Ta dva dozirnika lahko uporabite z vsemi vrstami izdelkov, tako velikimi kot tudi majhnimi.

Dozirni valj A s tremi notranjimi noži fiksirain razdeli izdelek med pripravoin je optimiziran za pripravo zelja.

ROČNI DOZIRNIK, ERGO LOOP

Dozirni valj B z notranjo steno je prilagojen za ročno namestitev in zlaganje izdelkov.

LIJAK ZA DOZIRNIK

Uporablja se za neprekinjeno rezanje velikih količin okroglih živil, kot so krompir, čebula ipd.

ŠTIRICEVASTI VLOŽEK:

Uporablja se za rezanje dolgih živil, kot je rezanje kumar na rezine, glejte sliko.

ROČNI POTISNI DOZIRNIK SIRA

Dozirni valj za sir z eno notranjo steno je optimiziran za usmerjanje blokov sira za pripravo naribanega sira.

MONTAŽA IN DEMONTAŽA

DOZIRNI VALJ (VELJA ZA VSE)

Pri nameščanju zložite zaporni ročaj navzdol.

Potisnite dozirni valj na tečajne zatiče stroja in ga spustite.

Dvignite zaklepni ročaj.

Pri odstranjevanju najprej odstranite nastavek za doziranje.

Spustite zaklepni ročaj.

Odstranite dozirni valj s tečajnih zatičev stroja.

ŠTIRICEVASTI VLOŽEK

Pritisnite gumb za zaustavitev.

Pri montaži namestite dozirni valj A ali B.

Postavite štiricevni vložek v dozirni valj z gredjo v cev dozirnega valja.

Pritisnite štiricevni vložek navzdol in obrnite zaklepni gumb v nasprotni smeri urinega kazalca.

Pri odstranjevanju obrnite zaklepni gumb v smeri urinega kazalca in odstranite dozirni lijak.

ROČNI POTISNI DOZIRNIK SIRA

Pritisnite gumb za zaustavitev aparata.

Pri montaži namestite dozirni valj A ali B.

Premaknite ročico do konca navzgor.

Namestite gred ročnega nastavka za potisno doziranje v cev dozirnega valja.

Pritisnite ročni nastavek za potisno doziranje in ga zasukajte v nasprotni smeri urnega kazalca.

Ko ga odstranjujete, pritisnite zavorno ploščico in zavrtite ročni nastavek za potisno doziranje v smeri urinega kazalca ter ga odstranite.

PNEVMATSKI POTISNI NASTAVEK ZA DOZIRANJE

Pritisnite gumb za zaustavitev aparata.

Pri montaži namestite dozirni valj A.

Namestite gred pnevmatskega potisnega nastavka za doziranje v cev dozirnega valja.

Pritisnite pnevmatski potisni nastavek za doziranje in ga zasukajte v nasprotni smeri urnega kazalca.

Potisnite zaskočno spojko cevi kompresorja na priključek pnevmatskega potisnega nastavka za doziranje.

Nastavite krmilnike hitrosti aparata in pnevmatskega potisnega nastavka za doziranje tako, da ustrezajo uporabljenemu rezalnemu orodju, kot je določeno v navodilih pod naslovom NASTAVITEV KONTROLNIKOV HITROSTI.

Zaženite kompresor in nastavite njegov dovodni tlak na 5,5 bara. S kompresorjem ravnajte v skladu z navodili proizvajalca.

Preverite zračni tlak na manometru. Priporočeni zračni tlak je 5 barov, vendar se dejanska zahtevana vrednost lahko razlikuje. Če je odčitek zračnega tlaka na manometru drugačen, povlecite krmilo navzgor in ga nato obračajte, dokler ni odčitek manometra 5 barov, nato pa ga znova pritisnite navzdol.

Ko odstranjujete, izklopite kompresor in nato odklopite zaskočno spojko cevi kompresorja iz priključka pnevmatskega potisnega nastavka za doziranje.

Pritisnite zavorno ploščico in zavrtite nastavek za pnevmatski potisni nastavek za doziranje v smeri urinega kazalca, nato pa ga odstranite.

LIJAK ZA DOZIRANJE

Pritisnite gumb za zaustavitev.

Pri montaži namestite dovodni valj z dvema notranjima vodiloma.

Lijak za doziranje postavite na sredino dozirnega valja, z gredjo v cev dozirnega valja.

Pritisnite dozirni lijak navzdol in obrnite zaklepni gumb v nasprotni smeri urinega kazalca.

Pri odstranjevanju obrnite zaklepni gumb v smeri urinega kazalca in odstranite dozirni lijak.

ROČNI POTISNI DOZIRNIK SIRA

Pritisnite gumb za zaustavitev stroja.

Pri montaži namestite dozirni valj za rezalnik sira.

Premaknite ročico do konca navzgor.

Namestite gred ročnega nastavka za potisno doziranje rezalnika sira v cev dozirnega valja.

Pritisnite ročni nastavek za potisno doziranje rezalnika sira in ga zasukajte v nasprotni smeri urnega kazalca.

Pri odstranjevanju pritisnite zavorno ploščico in zavrtite nastavek za potisno doziranje rezalnika sira v smeri urinega kazalca ter ga odstranite.

NAMESTITEV REZILNEGA ORODJA IN PLADNJA

Med uporabo ročnega, pnevmatskega dozirnika ali ročnega dozirnika sira, se prepričajte, da je potisna plošča v zgornjem položaju in jo zasukajte iz dozirnika v levo. Če uporabljate dozirni lijak ali štiricevni vložek, dvignite gred iz njegovega pritrdišča na zadnji strani aparata.

Spustite zaklepni ročaj in nagnite dozirnik nazaj.

Če boste uporabili pladenj, je ejektorska plošča nameščena na dno pladnja. Prepričajte se, da je ohišje noža aparata temeljito očiščeno. Pladenj, ki vsebuje izmetno ploščo, je nato nameščen okoli gredi ohišja noža stroja. Obrnite/potisnite ejektorsko ploščo navzdol v njeno sklopko.

Izbrano rezalno orodje postavite na gred in zavrtite rezalno orodje, da se trdno spusti na svoje mesto.

Pri uporabi rešetke za rezanje na kocke ali rešetke za cvrtje: ejektorsko ploščo postavite na dno pladnja, ki je nato nameščen okoli gredi ohišja nožev stroja. Obrnite ejektorsko ploščo navzdol v njeno sklopko. Nato namestite izbrano mrežo na gred, nato pa še rezalnik, pri čemer pazite, da se oba pravilno postavita na svoje mesto.

Zavarujte nastavek za mešanje, ko uporabljate dozirni lijak, zaklepni zatič, ko uporabljate štiricevni vložek, ali nastavek za oblikovanje, ko uporabljate ročni, simlial pnevmatski potisni nastavek za doziranje, tako da jih zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca s pomočjo ključa na sredinsko gred rezalnega orodja.

ODSTRANITEV REZILNEGA ORODJA IN PLADNJA

S ključem odvijte pokrovček vijaka, vrtnalo pušo ali zaklepni vijak v smeri urinega kazalca in odstranite rezalno orodje/orodja ter izmetno ploščo skupaj s pladnjem.

NASTAVITEV KONTROL HITROSTI

Kontrola hitrosti stroja je običajno nastavljena na položaj "2" za vsa rezanja razen rezanja na kocke, ko mora biti kontrola hitrosti v položaju "1".

Pri rezanju s pnevmatskim potisnim dozirnikom, nastavite nadzor hitrosti stroja in nastavek za potisni dozirnik v skladu z naslednjo tabelo.

PF = Pnevmatški potisni nastavek za doziranje
M = Stroj.

REZALNIK

0,5–1,5 mm:PF = 1. M = 2.

2–3 mm:PF = 2. M = 2.

4–7 mm:PF = 3. M = 2.

8–14 mm:PF = 3. M = 1.

15–20 mm:PF = 3. M = 1.

HC (TRDA ZMOGLJIVOST) JULIENNE

2 mm:PF = 2. M = 2.

4–6 mm:PF = 3. M = 2.

8–20 mm:PF = 3. M = 1.

REZALNIK ZA STISKANJE

2–3 mm:PF = 2. M = 2.

4–6 mm:PF = 3. M = 2.

HC (TRDA ZMOGLJIVOST) REZALNIK ZA STISKANJE

2–3 mm:PF = 2. M = 2.

4–6 mm:PF = 3. M = 2.

JULIENNE

2x2–3x3 mm:PF = 2. M = 2.

2x6 mm:PF = 2. M = 2.

4x4–6x6 mm:PF = 3. M = 2.

8x8–10x10 mm:PF = 3. M = 1.

HC (TRDA ZMOGLJIVOST) JULIENNE

2x2–2.5x2.5 mm:PF = 2. M = 2.

2x6 mm:PF = 2. M = 2.

4x4–6x6 mm:PF = 3. M = 2.

8x8–10x10 mm:PF = 3. M = 1.

STRGALNIK/DROBILNIK

1,5 mm:PF = 1. M = 2.

2–6 mm:PF = 2. M = 2.

8–10 mm:PF = 3. M = 1.

FINI STRGALNIK

.....PF = 1. M = 2.

ZELO FINO STRGALO

.....PF = 1. M = 2.

STRGALO ZA TRDI SIR

.....PF = 1. M = 2.

REZANJE NA KOCKE

6x6–25x25 mm:PF = 1. M = 2.

KROMPIRJEV ČIPS/OCVRT

KROMPIRČEK

10 mm:PF = 1. M = 2.

ČIŠČENJE

Preden začnete čistiti stroj, preberite vsa navodila.

Pazite, da si rok ne porežete z ostrimi rezili in gibljivimi deli.

PRED ČIŠČENJEM: Vedno izklopite stroj in izvlecite napajalni vtič iz vtičnice. Če stroj nima vtičnice, izklopite glavno stikalo. Odstranite vse dele, ki jih želite očistiti.

ČIŠČENJE V POMIVALNEM STROJU: Vse odstranljive dele lahko pomivate v pomivalnem stroju, razen pnevmatskega dozirnika.

ROČNO ČIŠČENJE: Vedno uporabite sredstvo za ročno pomivanje posode. Pazite na tri ostre nože v dozirnem valju A!

ČISTILNA SREDSTVA: Za čiščenje območij, kjer se nahaja hrana uporabite krtačo, ki je priložena stroju, ali podobno. Gred noža v sredini stroja lahko očistite z majhno ščetko za steklenice. Z vlažno krpo obrišite še druge površine na napravi.

DEZINFEKCIJA: Uporabite izopropilni alkohol (65–70 %). Izopropilni alkohol je zelo vnetljiv, zato bodite previdni pri uporabi.

OPOZORILO:

- Ne polivajte in ne pršite vode po straneh stroja.
- Ne uporabljajte vrele ali vroče vode.
- Ne uporabljajte ostrih predmetov ali drugih predmetov, ki niso namenjeni čiščenju.
- Ne uporabljajte abrazivnih detergentov ali čistil.

IZOGIBAJTE SE: Ne uporabljajte čistilnih gobic s čistilnimi blazinicami (npr. Scotch-Brite™), razen če je to nujno potrebno.

NASVET ZA NEGO:

- Očistite stroj takoj po uporabi.
- Stroj takoj po čiščenju posušite, da preprečite oksidacijo in razbarvanje površine.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Za odpravo nevarnosti poškodbe motorja je RG-400i opremljen s toplotno zaščito motorja, ki samodejno izklopi stroj, če temperatura motorja postane previsoka. Termična zaščita motorja ima samodejno ponastavitev, kar pomeni, da lahko stroj ponovno zaženete, ko se motor ohladi, kar običajno traja od 10 do 30 minut.

NAPAKA: Stroja ni mogoče zagnati ali se ustavi med delovanjem in ga ni mogoče znova zagnati.

REŠITEV: Preverite, ali je vtič pravilno vstavljen v vtičnico ali izključite električno omrežje. Pritisnite gumb za zagon. Namestite dozirni valj in nastavek za doziranje v skladu z navodili pod "Sestavljanje". Preverite, ali so vse komponente pravilno nameščene in ali je varnostna roka dvignjena. Preverite, ali varovalke v škatli z varovalkami za prostore niso pregorele in ali imajo pravilno vrednost. Počakajte nekaj minut in nato poskusite znova zagnati stroj. Če stroj ne deluje, pokličite kvalificiranega serviserja.

NAPAKA: Nizka zmogljivost ali slabi rezultati rezanja.

REŠITEV: Prepričajte se, da uporabljate pravilno rezalno orodje ali kombinacijo rezalnih orodij. Namestite nastavek za oblikovanje (nastavek za ročni/potisni dozirnik, zaklepni vijak (štiricevni vložek) ali nastavek za mešanje (dozirni lijak). Prepričajte se, da sta regulatorja hitrosti za stroj in pnevmatski potisni dozirnik v pravilnem položaju v skladu s tabelo pod naslovom NASTAVITEV KONTROL HITROSTI in da je odčitek na manometru približno 5,5 bara. Preverite, ali je dovodni bat pnevmatskega potisnega dozirnika nastavljen na pravo hitrost. Položaj "1" - približno 12 sekund/batni cikel, položaj "2" - približno 8 sekund/batni

cikel in položaj "3" - približno 4 sekunde/batni cikel. Po potrebi naj hitrost prilagodi usposobljen servisni mehanik. Preverite, ali so noži in plošče strgalnika/rezilnika v dobrem stanju in ostri. Hrano pritisnite z manjšo silo.

NAPAKA: Orodja za rezanje ni mogoče odstraniti.

REŠITEV: Vedno uporabite ejektorsko ploščo. Uporabite debele usnjene rokavice ali druge rokavice, ki jih noži rezalnega orodja ne morejo prerezati, in zavrtite rezalno orodje v smeri urinega kazalca, da ga sprostite.

NAPAKA: Nastavka za mešanje, zaklepne zapaha ali nastavka za oblikovanje ni mogoče odstraniti.

REŠITEV: S ključem ga odvijte v smeri urinega kazalca.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE HALLDE RG-400 i

STROJ: Motor: Dvostopenjski, 1,5/0,9 kW, 208 V, 3-fazni, 60 Hz, 230 V, 3-fazni, 50 Hz, 400 V, 3-fazni, 50 Hz, 415 V, 3-fazni, 50 Hz, z zaščito motorja, nastavljeno na 3,7 A. Prenos: zobnik. Varnostni sistem: Tri varnostna stikala. Stopnja zaščite: IP45, gumbi IP65. Napajalna vtičnica: ozemljena, 3-fazna, 16 A. Varovalka v omarici z varovalkami za prostor: 10 A, z zakašnitvijo. Raven zvoka LpA (EN31201): 70 dBA.

PNEVMATSKI DOZIRNIK: Tri hitrosti in pritisk. Priporočena zmogljivost in tlak stisnjenega zraka: 5.5 bar.

ORODJA: Premer: 215 mm. Hitrost: 400/200 rpm.


NETO TEŽE: Stroj: 54 kg. Dozirni valj: 6 kg. Dozirni lijak s cilindrom: 12 kg. Pnevmatški potisni nastavek za doziranje: 11 kg. Ročni nastavek za potisno doziranje 5 kg. Štiricevni vložek: 5 kg. Dozirnik za sirvključno z ročnim dozirnikom sira: 21 kg. Rezalna orodja: povprečno približno 1 kg.

NORME/STANDARDI: Glej izjavo o skladnosti.


Fitting the cutting tools

RG-400i

WHEN USING SLICER, CRIMPING SLICER, JULIENNE OR GRATER/SHREDDER



WHEN USING DICING GRID OR FRENCH FRIES GRID





CUTTING TOOL GUIDE

• = Stainless steel • = Aluminium • = Plastic • = Fiberglass reinforced polyamide

CUTTING TOOLS		Ø185 mm								Ø215 mm			
		CC-32S	RG-50S	CC-34	RG-50	RG-100	RG-200	RG-250	RG-250diwash	RG-350	RG-300i	RG-400i	Cheese Shredder RG-400i
	mm												
SLICER	0.5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
	1.5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
	2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
	3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
	4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
	5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
	9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
HC (HIGH CAPACITY) SLICER	2	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	–
	4	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	–
	6	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	–
	8	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	–
	10	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	–
	12	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	–
	15	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	–
FINE CUT SLICER	20	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	–
	14	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	–
	15	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–
STANDARD SLICER	20	–	–	–	–	–	•	•	•	–	–	–	–
	20	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	–
	6	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
SOFT SLICER	8	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
	10	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
	12	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
	15	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
	15	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
CRIMPING SLICER	2	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–
	3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
	4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
	5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
HC (HIGH CAPACITY) CRIMPING SLICER	2	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	–
	4	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	–
	6	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	–

• = Stainless steel • = Aluminium • = Plastic • = Fiberglass reinforced polyamide

CUTTING TOOLS		Ø185 mm								Ø215 mm			
		CC-32S	RG-50S	CC-34	RG-50	RG-100	RG-200	RG-250	RG-250diwash	RG-350	RG-300i	RG-400i	Cheese Shredder RG-400i
	mm												
JULIENNE CUTTER	2x2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
	2x6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
	3x3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
	4x4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
	6x6	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	–
	8x8	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	–
	10x10	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	–
HC (HIGH CAPACITY) JULIENNE CUTTER	2x2	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	–
	2.5x2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	–
	2x6	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	–
	4x4	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	–
	6x6	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	–
	8x8	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	–
	10x10	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	–
SERRATED SLICER	2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
GRATER/SHREDDER	1.5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
	2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
	3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
	4	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–
	4.5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FINE GRATER		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
EXTRA FINE GRATER		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
HARD CHEESE GRATER		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
DICING GRID L = LOW X-L = EXTRA LOW	6x6	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	–
	8x8	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
	10x10	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
	12x12	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
	L 12x12	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
	15x15	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	–
	L 15x15	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
	20x20	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
	L 20x20	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	–
	X-L 20x20	–	–	–	–	–	–	•	•	–	–	–	–
	25x25	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	–
	L 25x25	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	–
DICING KIT	8	–	–							•	•	•	–
	10	–	–							•	•	•	–
FRENCH FRIES GRID	10x10	–	–	–	–	–	–			•	•	•	–
FRENCH FRIES KIT	10x10	–	–				–			–	–	–	–

USER INSTRUCTIONS

HALLDE CUTTING TOOLS

(GB)

CAUTION!

Take great care when handling the cutting tools. They have very sharp blades.

UNPACKING

Check that all parts have been delivered, and that nothing has been damaged in transit.

The supplier should be notified of any shortcomings within eight days.

CHOOSING CUTTING TOOLS

Read the Cutting Tool Guide on page 2-3. The guide shows which cutting tool is recommended to use depending on desired result and which cutting tools are suitable for use with YOUR vegetable preparation machine.

FITTING THE CUTTING TOOLS

Place the ejector plate on the shaft and turn/press down the ejector plate into its coupling.

In the RG-300i/RG-400i, the ejector plate is placed in the tray, which is, in turn, mounted in the knife housing of the machine. The tray is always to be mounted when using grids. When using other cutting tools, use of the tray is optional. Ensure that the machine's knife housing has been cleaned before mounting the tray.

For dicing, first place a suitable dicing grid, with the sharp edge of the knives upward, in the machine so that the recess in the side of the dicing grid fits into the guide groove of the machine. Then choose a suitable slicer. Fit this to the shaft and then turn it so that it drops into its coupling (cutting tools for that have a sprint in the center of the cutting tool tap), or that they go down firmly at the same height as the shaft of the machine (the cutting tool without a sprint).

For slicing, shredding and grating, fit instead only the selected cutting tool to the shaft and turn the cutting tool so that it drops into its coupling (cutting tools for that have a sprint in the centre of the cutting tool tap), or that they go down firmly at the same height as the shaft of the machine (the cutting tool without a sprint).

RG-200, RG-250diwash, RG-250, RG-350, RG-300i AND RG-400i:

On these machines all cutting tools must be locked with a locking device. These devices

have different names and appearance depending on machine and accessory to be used.

See page 4-6 for information on which locking device to use.

Lock the cutting tool by turning the locking device counter anti-clockwise onto the centre shaft of the cutting tool. Use the wrench supplied for the final few turns to make sure it locks securely. Use the same wrench to unlock the locking device.

MOUNT FRENCH FRIES KIT:

First place the French Fries tool in the machine so that the knives are positioned at the output of the machine. Then select the French Fries Slicer.

- CC-34 and RG-50:

Place the French Fries Slicer on the shaft and turn so that it drops into its coupling.

Place the vegetable preparation attachment on the machine base so that the text "Close Open" is at 5 o'clock in relation to the outlet of the machine base and turn the vegetable preparation attachment clockwise as far as it will go and it is firmly in position.

- RG-100:

Place the French Fries Slicer on the shaft and turn so that it drops into its coupling.

Lower the feed cylinder and turn the locking knob clockwise to the locked position.

- RG-250 and RG-250 diwash:

Place the French Fries Slicer on the shaft and turn so that it goes down properly level with the top of the machine's shaft.

Fit the decorating device by turning it anti-clockwise by means of the wrench onto the centre shaft of the cutting tool.

Lower the feed cylinder and turn the locking knob clockwise to the locked position.

ATTENTION! The French Fries kit should only be run with one potato at a time, alternatively stack 1-3 potatoes in the feed cylinder to get the best results. The French Fries kit must not be used with a full feed cylinder.

REMOVING THE CUTTING TOOLS

Remove the cutting tool/cutting tools and the ejector plate.

RG-200, RG-250diwash, RG-250 AND RG-350:

Unscrew the locking device by turning it clockwise using the wrench.

Remove the cutting tool/cutting tools and ejector plate.

RG-300i AND RG-400i:

Unscrew the locking device by turning it clockwise using the wrench.

Remove the cutting tool/tools and the ejector plate and tray.

ALWAYS CHECK

BEFORE USE:

Check that the knife blades, knife blocks and grater/ shredder plates are intact and are firmly attached and that the cutting tools are in good condition.

DURING USE:

Check at regular intervals, as above, that all the knives are in good condition. Knives can be damaged and come loose if foreign objects such as stones enter the machine.

AFTER USE:

Check after cleaning that the cutting tools are in good condition and that the knife blades, knife blocks and grater/ shredder plates are intact and are firmly attached.

CLEANING

STAINLESS STEEL:

These cutting tools can be washed in a dishwasher.

WARNING:

- Be very careful of the sharp knives!
- Do not use sodium hypochlorite (chlorine) or any agent containing this substance.
- Do not use sharp objects or any objects not intended for the purpose of cleaning.
- Do not use abrasive detergents or cleaning products.
- Do not use cleaning sponges with scouring pads (e.g. Scotch-Brite™).

ADVICE ON CARE:

- Clean the cutting tools immediately after use. Use a dishwashing brush and hand dishwashing liquid if it is done by hand.
- Dry them immediately after cleaning and store them in a well-ventilated place. Do not put them into drawers.

TIPS:

DICING GRIDS: With the grid still in the machine, use the brush supplied with your machine to press out any remains. If any food is still stuck in the grid, a good idea is to push out the cubes with a carrot. With the grid still in the machine, push carefully with a large, long carrot. Keep the grid in the machine by placing your fingers on the outer ring of the grid. Do not push from the underside as this can damage the grid.

TROUBLE-SHOOTING

FAULT: Strange sounds or noises can be heard from inside the machine, while using a cutting tool.

REMEDY: Check that the locking device is properly tightened. If the machine is not fitted with a locking device, look for heavy wear and tear on the cutting tools or machine.

If the cutting tool is damaged it can wobble in the machine and cause wear. The cutting tool must then be replaced. Check that the right combination of tool is being used in accordance with the list on page 4-6.

FAULT: Poor cutting result.

REMEDY: Check that the knife blades/ knife barks/ grater/ shredder plates on the cutting tools are sharp. Check that the right combination of cutting tool is being used in accordance with the list on page 4-6.

TECHNICAL SPECIFICATION

DIAMETER: 185/215 mm.

BRUKSANVISNING

HALLDE

SKÄRVERKTYG

(SE)

VARNING!

Var extra varsam när du hanterar skärverktygen. Knivarna är mycket vassa.

UPPACKNING

Kontrollera att alla detaljer finns med samt att maskinen fungerar och att ingenting har skadats under transporten. Anmärkningar skall anmälas till maskinleverantören inom åtta dagar.

VAL AV SKÄRVERKTYG

Läs skärverktygsguiden på sidan 2-3. Guiden visar vilket skärverktyg som rekommenderas att användas beroende på önskat resultat. Samt vilka skärverktyg som passar till DIN grönsaksskärare.

MONTERA SKÄRVERKTYGEN

Placera utmatarskivan på axeln och vrid/pressa ner utmatarskivan i sin koppling.

I RG-300i och RG-400i placeras utmatarskivan i tråget som sedan i sin tur monteras i maskinens knivhus. Tråget monteras alltid vid användning av galler. Vid nyttjande av andra skärverktyg är användningen av tråget valfritt. Säkerställ att maskinens knivhus är rengjort innan montering av tråg.

Vid tärning placera först ett passande tärningsgaller, med knivarnas egg uppåt, i maskinen så att försänkningen i tärningsgallrets sida passar in i maskinens styrspar. Välj sedan en passande skivare. Placera denna på axeln och vrid så att den faller ner, i sin koppling (de skärverktyg som har en sprint i centrumtappen), eller att de åker ner ordentligt i höjd med överdelen på maskinens axel (de som inte har en sprint).

Vid skivning, strimling och rivning, placera istället endast det valda skärverktyget på axeln och vrid skärverktyget så att det faller ner i sin koppling. (de skärverktyg som har en sprint i centrumtappen), eller att de åker ner ordentligt i höjd med överdelen på maskinens axel (de som inte har en sprint).

RG-200, RG-250diwash, RG-250, RG-350, RG-300i OCH RG-400i:

På dessa grönsaksskärare måste alla skivor alltid låsas med en låsskruv. Låsskruvarna går under olika namn och ser olika ut beroende på maskin och tillbehör som skall användas. Sida 4-6 visar vilken typ av låsskruv som skall användas.

Skivan låses genom att skruva fast låsskruven moturs på skärverktygets centrumtapp.

Använd den medföljande nyckeln för att skruva fast låsskruven den sista biten. Använd samma nyckel för att låsa upp låsskruven.

MONTERA POMMES FRITES-KIT:

Placera först Pommes frites-verktyget så att knivarna är placerade vid utmatningen av maskinen. Välj sedan den tillhörande Pommes frites-skivaren.

- CC-34 och RG-50:

Placera Pommes frites-skivaren på axeln och vrid så att den faller ner i sin koppling.

Placera grönsaksskärartillsatsen på maskinbasen så att texten "Close Open" hamnar klockan 5 sett från maskinens utlopp och pressa därefter grönsaksskärartillsatsen medurs tills det tar stopp och den sitter fast.

- RG-100:

Placera Pommes frites-skivaren på axeln och vrid så att den faller ner i sin koppling.

Fäll ner matarcylindern och vrid låsvredet medurs till låst läge.

- RG-250 och RG-250 diwash:

Placera Pommes frites-skivaren på axeln och vrid så att den åker ner ordentligt i höjd med överdelen på maskinens axel.

Skruva fast borrhysan moturs på skärverktygets centrumtapp.

Fäll ner matarcylindern och vrid låsvredet medurs till låst läge.

OBS! Pommes Frites-kit skall endast köras med en potatis åt gången alternativt stapla 1-3 potatisar i matarcylinder för att få bästa resultat. Pommes Frites-kit skall ej köras med full mätare.

DEMONTERING AV SKÄRVERKTYGEN

Avlägsna skärverktyget/skärverktygen samt utmatarskivan.

RG-200, RG-250diwash, RG-250 OCH RG-350:

Skruva loss låsskruven medurs med hjälp av nyckeln.

Avlägsna skärverktyget/skärverktygen samt utmatarskivan.

RG-300i OCH RG-400i:

Skruva loss låsskruven medurs med hjälp av nyckeln.

Avlägsna skärverktyget/skärverktygen samt utmatarskivan och tråg.

KONTROLLERA ALLTID

FÖRE ANVÄNDNING:

Kontrollera att knivblad, strimmelbalkar och rivplåtar är hela och sitter fast ordentligt samt att skärverktyg i övrigt är i gott skick.

UNDER ANVÄNDNING:

Kontrollera med jämna mellanrum enligt ovan att det använda skärverktyget är helt. Knivar kan skadas och lossna om främmande föremål som stenar eller dylikt hamnar i maskinen.

EFTER ANVÄNDNING:

Kontrollera efter rengöring att skärverktygen är i gott skick och att knivblad, strimmelbalkar och rivplåtar är hela och sitter fast ordentligt.

RENGÖRING

ROSTFRITT STÅL:

Dessa skärverktyg kan maskindiskas.

VARNING:

- Respektera de mycket vassa knivarna!
- Använd inte natruimhypoklorit (Klorin) eller medel som innehåller detta ämne.
- Använd inte skarpa föremål eller föremål inte avsett för rengöring.
- Använd inte rengöringsmedel med slipande effekt.
- Använd inte rengöringssvampar med skurnylon (T.ex. Scotch Brite™).

SKÖTSELRÅD:

- Rengör skärverktygen omgående efter användning. Använd en diskborste och handdiskmedel om de diskas för hand.
- Torka dem omgående efter tvätt och förvara dem där luften kan cirkulera fritt. Lägg dem inte i lådor.

TIPS:

TÄRNINGSGALLER: Låt gallret sitta kvar i maskinen och använd den medföljande borsten till din maskin för att trycka ut det som sitter kvar. Om produkterna sitter fast hårt i gallret kan det vara lättare att trycka ut tärningarna med en morot. Låt då gallret sitta kvar i maskinen och stöt försiktigt med en lång stor morot. Håll fast gallret i maskinen genom att sätta fingrarna på tärningsgallrets ytterring. Stöt aldrig från undersidan då det kan skada gallret.

FELSÖKNING

FEL: Oljud hörs när skärverktygen används i maskinen.

ÅTGÄRD: Kontrollera att borrhysan är ordentligt ådragen. Om maskinen inte är utrustad med borrhysa leta efter uppenbart slitage på skärverktyg och maskin. Om skärverktyget skadats kan den kasta i maskinen vilket ger upphov nötning. Verktöget måste då bytas ut. Kontrollera att rätt kombination av verktyg används enligt lista 4-6.

FEL: Dåligt skärresultat

ÅTGÄRD: Kontrollera att knivbladen/ strimmelbalkarna/ rivplåtarna är skarpa på skärverktygen. Kontrollera att rätt kombination av skärverktyg används enligt lista 4-6.

TEKNISK DATA

DIAMETER: 185/215 mm.

使用说明

HALLDE 切割工具 (CN)

注意事项！

切割工具配有极其锋利的刀片，请小心使用。

取出机器

请检查机器所有部件是否配送齐全，并检查运输过程是否导致机器受损。

如有任何问题，请在8天内告知机器供应商。

选择切割工具

上方的二维码可帮助您在hallde.com网站了解《切割工具指南》。该指南可根据所需加工结果或您的备菜装置/组合切割器，向您推荐适用的切割工具。

机器组装

请将顶板置于传动轴上，旋转/按压顶板，使其落入联轴器中。

RG-300i和RG-400i备菜装置的顶板位于托盘中，即位于机器的刀片外壳中。使用切割网时，请务必安装托盘，若使用其他切割工具，则可选择是否使用托盘。

安装托盘前，请确保机器的刀片外壳已清洗干净。

切割时，首先请将合适的切割网置于机器中，使锋利的刀边朝上，以使切割网侧边的凹槽置于机器的导槽中。接着选择合适的切割器，将其安装至传动轴上，将其进行旋转，使其落入联轴器中(阀门中部设有刺刀的切割工具)，或使其牢固下移至与机器传动轴高度相同的位置(无刺刀的切割工具)。

将产品切片、切碎或磨碎时，只需将所选的切割工具安装至传动轴上，并将其进行旋转，使其落入联轴器中(阀门中部设有刺刀的切割工具)，或使其牢固下移至与机器传动轴高度相同的位置(无刺刀的切割工具)。

RG-200型号.RG-250diwash型号.RG-250型号.RG-350型号.RG-300i型号和RG-400i型号备菜装置：

此类机器的所有切割工具都需通过闭锁装置进行固定。根据所使用的机器和配件而定，此类装置的名称与外观将有所不同。

闭锁装置的相关使用信息请参阅4-6页。

请以顺时针方向将闭锁装置旋转至切割工具传动轴的中部，以固定切割工具。请使用扳手旋转最后几圈，以确保将其牢固锁紧，同时使用扳手解开闭锁装置。

取出切割工具

请取出切割工具和顶板。

RG-200型号.RG-250diwash型号.RG-250型号.RG-350型号.RG-300i型号和RG-400i型号备菜装置

请使用扳手按顺时针方向旋转闭锁装置以将其拧松。

请取出切割工具、顶板和托盘。

例行检查

使用机器前：

请检查刀片、刀障、锉刀/粉碎盘是否完好且安装牢固，并检查切割工具是否为良好状态。

使用机器时：

请定期按以上方式检查所有刀片是否为良好状态，若有外物(如石头)落入机器，刀片可能受损或变松。

使用机器后：

清洁机器后，请检查切割工具、刀片、刀障和锉刀/粉碎盘是否完好且牢固安装。

机器清洁

不锈钢装置：

此类切割工具可使用洗碗机进行洗涤。

警告：

- 请务必小心锋利的刀片！
- 请勿使用次氯酸钠(氯)或任何含有此物质的助剂。
- 请勿使用锋利物或任何非用于清洁的物体进行清洗。
- 请勿使用研磨剂或研磨清洁产品。
- 请勿使用带有百洁布的清洁海绵(如Scotch-Brite™)。

护理建议：

- 使用机器后，请立即清洗切割工具。如需进行手洗，请使用洗碗刷和手洗洗涤剂。
- 清洗工具后，请立即将其干燥，并置于通风的位置。请勿将其置入抽屉中。

小建议：

切割网：若机器仍装有切割网，请使用机器配备刷以压出网中的残留物。若残留物仍无法取出，不妨使用较大、较长的胡萝卜小心取出传送管。请将切割网保留在机器中，并将手指放在切割网的外圈上，切勿从切割网下方将其推出，否则将损坏切割网。

故障排除

发生故障：使用切割工具时，机器外部发出异常声响或噪音。

修理：请检查闭锁装置是否正确安装。若机器未安装闭锁装置，请检查机器或切割工具是否存在严重磨损。若切割工具受损，请将其更换，否则可能在机器中摆动并引起磨损。请根据42-45页的表格，检

查是否使用正确的工具组合。

发生故障：切割效果不佳。

修理：请检查切割工具的刀片/刀障/锉刀/粉碎盘是否锋利，并根据4-6页的表格，检查是否使用正确的工具组合。

HALLDE

牌切割工具的技术规格

切割工具直径：185/215毫米。

PŘÍRUČKY

HALLDE

KRÁJECÍ NÁSTROJE

(CZ)

POZOR!

Při manipulaci s krájecími nástroji buďte velmi opatrní. Mají velmi ostré břity.

VYBALENÍ

Ujistěte se, že byly doručeny všechny části a že během přepravy nedošlo k žádnému poškození. Dodavatel musí být o jakýchkoli případných problémech informován do osmi dnů.

VOLBA KRÁJECÍHO NÁSTROJE

Přečtěte si Průvodce krájecími nástroji na straně 2-3. Průvodce ukazuje, který krájecí nástroj je nejvhodnější k dosažení požadovaného výsledku a který krájecí nástroj je vhodný pro použití s VAŠIM zařízením pro přípravu zeleniny.

NASAZENÍ KRÁJECÍCH NÁSTROJŮ

Umístěte vytlačovací podnos na hřídel a zatočte/zatlačte vytlačovací podnos do jeho spojky.

U RG-300i a RG-400i se deska vyhazovače umísťuje do tácu, který je následně namontován do krytu nožů stroje. Tento tác musí být při použití mřížek vždy namontován. Při použití jiných krájecích nástrojů je použití tácu nepovinné. Než namontujete tác, ujistěte se, zda je kryt nožů stroje čistý.

Při krájení na kostičky umístěte vhodnou mřížku pro krájení na kostičky ostrou hranou břitů vzhůru tak, aby prohlubeň na boku mřížky pro krájení na kostičky zapadla do vodící drážky na zařízení. Poté vyberte vhodný kráječ. Upevněte jej na hřídel a otočte jím tak, aby klesl na svoji spojku (krájecí nástroje s potíštěným středem čepu krájecího nástroje) nebo aby klesl pevně na stejnou výšku s hřídelí zařízení (krájecí nástroj bez potisku).

V případě krájení na plátky, trhání a strouhání na hřídel upevněte pouze vybraný krájecí nástroj a otočte jím tak, aby klesl na svoji spojku (krájecí nástroje s potíštěným středem čepu krájecího nástroje) nebo aby klesl pevně na stejnou výšku s hřídelí zařízení (krájecí nástroj bez potisku).

RG-200, RG-250diwash, RG-250, RG-350, RG-300i A RG-400i:

U těchto zařízení musí být všechny krájecí

nástroje uzamčeny pomocí uzamykacího zařízení. Tato zařízení mají různé názvy a také různě vypadají – podle toho, jaké zařízení a příslušenství se použije.

Informace o tom, jaké uzamykací zařízení použít, naleznete na straně 4-6.

Uzamkněte krájecí nástroj otočením uzamykacího zařízení proti směru hodinových ručiček na středové hřídeli krájecího nástroje. Posledních několik otoček proveďte pomocí dodaného francouzského klíče, abyste se ujistili, že je vše řádně upevněno. K odemčení uzamykacího zařízení opět použijte francouzský klíč.

ODSTRANĚNÍ KRÁJECÍCH NÁSTROJŮ

Odeberte krájecí nástroj(e) a vytlačovací podnos.

RG-200, RG-250diwash, RG-250 A RG-350:

Odšroubujte uzamykací zařízení pomocí francouzského klíče po směru hodinových ručiček.

Odeberte krájecí nástroj(e) a vytlačovací podnos.

RG-300i A RG-400i:

Odšroubujte uzamykací zařízení pomocí francouzského klíče po směru hodinových ručiček.

Vyjměte krájecí nástroj(e) a desku vyhazovače a tác.

VŽDY ZKONTROLUJTE

PŘED POUŽITÍM:

Zkontrolujte, zda jsou čepele břitů, břitové přepážky a strouhací/trhací desky nepoškozené a dobře upevněné a že jsou krájecí nástroje v dobrém stavu.

BĚHEM POUŽITÍ:

V pravidelných intervalech kontrolujte, jak je uvedeno výše, že jsou všechny břity v dobrém stavu. Pokud do zařízení vniknou cizí předměty, jako jsou například kameny, může dojít k poškození či uvolnění břitů.

PO POUŽITÍ:

Po čištění ověřte, že jsou krájecí nástroje v dobrém stavu a že jsou čepele břitů, břitové přepážky a strouhací/trhací desky nepoškozené a dobře upevněné.

ČIŠTĚNÍ

NEREZOVÁ OCEĽ:

Tyto krájecí nástroje lze mýt v myčce.

VAROVÁNÍ:

- Buďte velmi opatrní, abyste se neporezali o ostré břity!
- Nepoužívejte chlornan sodný (chlór) ani žádný přípravek, který tuto látku obsahuje.
- Nepoužívejte ostré předměty ani žádné předměty, které nejsou určeny k čištění.

- Nepoužívejte abrazivní čisticí či mycí prostředky.
- Nepoužívejte čisticí houby s hrubou stranou (např. Scotch-Brite™).

TIPY K ÚDRŽBĚ:

- Bezprostředně po použití krájecí nástroje vyčistěte. Čistíte-li nástroje ručně, použijte kartáč a tekutý prostředek na mytí nádobí.
- Ihned po vyčištění nástroje osušte a uložte je na dobře odvětrávaném místě. Neumísťujte je do šuplíků.

TIPY:

MŘÍŽKY PRO KRÁJENÍ NAKOSTIČKY: Ponechejte mřížku v zařízení a s pomocí kartáče dodaného se zařízením vytlačte veškeré zbytky. Pokud se v mřížce stále nachází zbytky potravin, zkuste kostky vytlačit mrkví. Ponechejte mřížku v zařízení a zbytky opatrně vytlačte s pomocí velké, dlouhé mrkve. Mřížku v zařízení přidržujte prsty umístěnými na její vnější okraj. Netlačte na mřížku ze spodní strany, protože byste ji mohli poškodit.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM: Při použití krájecího nástroje ze zařízení vycházejí zvláštní zvuky.

ŘEŠENÍ: Ujistěte se, že je uzamykací zařízení dobře utaženo. Pokud zařízení není vybaveno uzamykacím zařízením, hlídejte, jestli se na krájecích nástrojích nebo zařízení neobjevují známky výrazného opotřebení. Je-li krájecí nástroj poškozen, může se v zařízení viklat a způsobovat opotřebení. V takovém případě je nutné krájecí nástroj vyměnit. Zkontrolujte, zda je použita správná kombinace nástrojů podle seznamu 4-6.

PROBLÉM: SLABÝ VÝSLEDEK KRÁJENÍ.

ŘEŠENÍ: Zkontrolujte, zda jsou čepele břitů / břitové přepážky / strouhací/trhací desky na krájecích nástrojích ostré. Zkontrolujte, zda je použita správná kombinace krájecích nástrojů podle seznamu 4-6.

TECHNICKÉ PARAMETRY

PRŮMĚR: 185/215 mm.

BEDIENUNGSANLEITUNG

HALLDE SCHNEIDE- WERKZEUGE (DE)

WARNUNG!

Seien Sie sehr vorsichtig mit den Schneidewerkzeugen. Sie haben sehr scharfe Klingen,

AUSPACKEN

Kontrollieren Sie, ob alle Teile geliefert wurden, und keine Transportbeschädigung aufgetreten ist. Der Lieferant ist innerhalb von acht Tagen von etwaigen Mängeln in Kenntnis zu setzen.

AUSWAHL DER SCHNEIDEWERKZEUGE

Lesen Sie den Leitfaden zu den Schneidewerkzeugen auf Seite 2-3. Der Leitfaden zeigt, welches Schneidewerkzeug empfohlen wird abhängig vom gewünschten Resultat und welche Schneidewerkzeuge geeignet für den Gebrauch mit IHRER Maschine zur Vorbereitung von Gemüse sind.

MONTAGE DER SCHNEIDEWERKZEUGE

Setzen Sie die Auswurfplatte auf die Welle und drehen/drücken Sie die Auswurfplatte in ihre Kupplung.

Die Auswurfplatte wird im RG-300i und RG-400i im Einsatz platziert, welcher seinerseits im Messergehäuse der Maschine angebracht ist. Der Einsatz wird immer dann angebracht, wenn Gitter benutzt werden. Sofern Sie andere Schneidewerkzeuge verwenden, ist der Gebrauch des Einsatzes optional. Überprüfen Sie, dass das Messergehäuse der Maschine gereinigt worden ist, bevor Sie den Einsatz anbringen.

Beim Würfeln: Setzen Sie das geeignete Würfelgatter mit der scharfen Kante der Messer nach oben zeigend ein, so dass der Führungsansatz im Maschinenunterteil in die Aussparung seitlich am Würfelgatter eingeführt wird. Dann wählen Sie eine geeignete Schneidescheibe. Bringen Sie diese auf der Welle an dann drehen Sie sie derart, dass sie in ihre Kupplung rutscht (Schneidewerkzeuge haben dafür einen Läufer in der Mitte des Schneidewerkzeugs) oder dass er fest herunter geht auf die gleiche Höhe wie die Welle der Masche (Schneidewerkzeug ohne einen Läufer).

Zum Scheibenschneiden, Schnetzeln und Reiben ist stattdessen nur das jeweilige Schneidewerkzeug an der Welle anzubringen

und das Schneidewerkzeug so zu drehen, dass es in seine Halterung fällt. (Schneidewerkzeuge haben dafür einen Läufer in der Mitte des Schneidewerkzeugs) oder dass er fest herunter geht auf die gleiche Höhe wie die Welle der Masche (Schneidewerkzeug ohne einen Läufer).

RG-200, RG-250DIWASH, RG-250, RG-350, RG-300i UND RG-400i:

Bei diesen Maschinen müssen alle Schneidewerkzeuge mit einer Verriegelung arretiert werden. Diese Verriegelungen haben verschiedene Namen und ein unterschiedliches Aussehen abhängig von der Maschine und dem verwendeten Zubehör.

Siehe Seite 4-6 für weitere Informationen, welche Verriegelung genutzt werden sollte.

Verriegeln Sie das Schneidewerkzeug, indem Sie die Verriegelung gegen den Uhrzeigersinn auf die zentrale Welle des Schneidewerkzeugs drehen. Verwenden Sie den Schlüssel für die wenigen letzten Umdrehungen, um sicherzugehen, dass es sicher verriegelt ist. Verwenden Sie den gleichen Schlüssel, um die Verriegelung zu lösen.

AUSBAU DER SCHNEIDEWERKZEUGE

Entfernen Sie das/die Schneidewerkzeug/e und die Auswurfplatte.

RG-200, RG-250DIWASH, RG-250 UND RG-350:

Entfernen Sie die Verriegelungsvorrichtung durch Drehen im Uhrzeigersinn mit Hilfe des Schlüssels.

Entfernen Sie das/die Schneidewerkzeug/e und die Auswurfplatte.

RG-300i UND RG-400i:

Entfernen Sie die Verriegelungsvorrichtung durch Drehen im Uhrzeigersinn mit Hilfe des Schlüssels.

Entfernen Sie das Schneidewerkzeug/die Schneidewerkzeuge sowie die Auswurfplatte und den Einsatz

IMMER KONTROLLIEREN

VOR DER INBETRIEBNAHME:

Überprüfen Sie, dass die Klingen der Messer, die Messerbalken und die Reibe/Schredderplatten intakt sind und dass die Schneidewerkzeuge in gutem Zustand sind.

WÄHREND DES GEBRAUCHS:

Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen wie oben erwähnt, dass alle Messer in einem guten Zustand sind. Messer können beschädigt werden oder sich ablösen, wenn fremde Objekte wie Steine in die Maschine gelangen.

NACH DER NUTZUNG:

Überprüfen Sie nach der Reinigung, dass die Schneidewerkzeuge in einem guten Zustand sind und dass die Messerklingen, Messerbalken und Reibescheiben intakt sind und gut befestigt.

REINIGUNG

EDELSTAHL:

Diese Schneidewerkzeuge sind spülmaschinen-tauglich.

WARNUNG:

- Seien Sie vorsichtig mit den scharfen Messern!
- Kein Natriumhypochlorit (Chlor) oder irgend ein anderes Mittel verwenden, das diese Substanz enthält.
- Keine scharfen Gegenstände für die Reinigung verwenden oder andere Dinge, die nicht für den Zweck der Reinigung vorgesehen sind.
- Keine aggressiven Reinigungsmittel oder Reinigungsprodukte verwenden.
- Keine Reinigungsschwämme mit Scheuerflächen (z.B. Scotch-Brite™) verwenden.

PFLEGEHINWEIS:

- Die Schneidewerkzeuge unmittelbar nach Gebrauch reinigen. Verwenden Sie eine Geschirrspülbürste und ein Handgeschirrspülmittel, wenn sie per Hand abwaschen.
- Trocknen Sie die Schneidewerkzeuge unmittelbar nach der Reinigung ab und bewahren Sie sie an einem gut durchlüfteten Ort auf. Nicht in Schubladen ablegen.

TIPPS:

WÜRFELGITTER: Während sich das Gitter noch in der Maschine befindet, benutzen Sie die Bürste, die mit Ihrer Maschine mitgeliefert wurde, um sämtliche Überbleibsel zu entfernen. Sollten sich noch Lebensmittel im Gitter befinden, ist es eine gute Idee, die Würfel mit einer Karotte herauszustößen. Mit dem Gitter immer noch in der Maschine, stoßen Sie vorsichtig mit einer großen Karotte. Halten Sie das Gitter in der Maschine, indem Sie Ihre Finger am äußeren Rand des Gitters platzieren. Nicht von der Unterseite drücken, denn dies kann das Gitter beschädigen.

FEHLERSUCHE

FEHLER: Eigenartige Geräusche sind aus der Maschine zu vernehmen, während ein Schneidewerkzeug verwendet wird.

MASSNAHMEN: Überprüfen Sie, dass die Verriegelung ordnungsgemäß fixiert ist. Wenn die Maschine nicht mit einer Verriegelungsvorrichtung ausgestattet ist, schauen Sie nach starker Abnutzung auf den Schneidewerkzeugen oder der Maschine. Wenn das Schneidewerkzeug beschädigt ist, dann kann es in der Maschine flattern und Abnutzung verursachen. Das Schneidewerkzeug muss dann ersetzt werden. Überprüfen Sie, dass die richtige Kombination von Werkzeug verwendet wird in Übereinstimmung mit der Liste 4-6.

FEHLER: Schlechtes Schneideergebnis.

MASSNAHMEN: Überprüfen Sie, dass die Messerklingen/Messerbalken/Reibe/Schredderplatten auf den Schneidewerkzeugen scharf sind. Überprüfen Sie, dass die richtige Kombination von Schneidewerkzeug verwendet wird in Übereinstimmung mit der Liste 4-6.

TECHNISCHE DATEN

DURCHMESSER 185/215 mm.

BRUGSANVISNING

HALLDE SKÆRE- VÆRKTØJ

(DK)

ADVARSEL!

Vær ekstra forsigtig ved håndtering af skæreværktøj. Knivene er meget skarpe.

UPPACKNING

Kontroller at alle dele er leveret, samt at maskinen fungerer korrekt. Eventuelle fejl eller mangler skal anmeldes skriftligt til maskinleverandøren, indenfor 8 dage.

VALG AF SKÆREVÆRKTØJ

Se skæreværktøjsguiden på side 2-3. Guiden viser hvilket skæreværktøj det anbefales at bruge, for at opnå det ønskede resultat. Samt hvilket skæreværktøj der passer til netop din maskine.

MONTERING AF SKÆREVÆRKTØJ

Placer tømme-skiven på akslen og drej/tryk den ned i koblingen.

Ved RG-300i og RG-400i anbringes tømme-skiven i bakken, som i sin tur monteres i maskinens knivholder. Bakken skal altid være monteret, når gitre anvendes. Når andre skære-værktøjer bruges, er anvendelse af bakken valgfri. Se efter, at maskinens knivholder er blevet rengjort, før bakken monteres.

Ved terning placeres først et passende terningsgitter, med knivæggen opad, i maskinen således at forsænkningen i gitteret passer i maskinens styrespor. Vælg derefter en passende kniv. Placer denne på akslen og drej den så den falder ned på plads (cutting tools for that have a sprint in the centre of the cutting tool tap), or that they goes down firmly at the same height as the shaft of the machine (the cutting tool without a sprint).

Ved skivning, rivning og strimling placeres det valgte værktøj på akslen og drejes, så det falder ned på koblingen (cutting tools for that have a sprint in the centre of the cutting tool tap), or that they goes down firmly at the same height as the shaft of the machine (the cutting tool without a sprint).

RG-200, RG-250diwash, RG-250, RG-350, RG-300i OG RG-400i:

På disse grøntsgsskærere skal alle skiver altid låses med en låseskrue. Låseskrue har forskellige navne og ser ikke ens ud, afhængigt af den aktuelle maskine og det tilbehør der skal

bruges. Side 4-6 viser hvilken type af låseskrue der skal anvendes.

Skiven låses ved at spænde låseskruen fast mod uret på skæreværktøjets centertap. Brug den medfølgende nøgle til at spænde skruen helt til. Brug samme nøgle til at løsne skruen igen.

DEMONTERING AF SKÆREVÆRKTØJ

Afmonter skæreværktøjet og tømme-skiven.

RG-200, RG-250diwash, RG-250 OG RG-350:

Løsn låseskruen med uret, ved hjælp af nøglen.

Afmonter skæreværktøjet og tømme-skiven.

RG-300i OG RG-400i:

Løsn låseskruen med uret, ved hjælp af nøglen.

Fjern skæreværktøjet/værktøjerne og tømme-skiven og bakken.

KONTROLLER ALTID

FØR ANVENDELSE:

Kontroller at knive, strimmel og riveplader er hele og spændt korrekt fast, samt at skæreværktøjet i øvrigt er i god stand.

UNDER ANVENDELSE:

Kontroller med jævne mellemrum at skæreværktøjet er i orden, som beskrevet ovenfor. Knive kan skades og løsne sig ved kontakt med fremmedlegemer, såsom sten, i maskinen.

EFTER ANVENDELSE:

Kontroller efter rengøring at skæreværktøjet er i god stand og at knive, strimmel og riveplader er hele og spændt fast.

RENGØRING

RUSTFRIT STÅL:

Disse skæreværktøjer kan maskinopvaskes.

ADVARSEL:

- Pas på de meget skarpe knive!
- Brug aldrig klorholdige produkter til rengøring.
- Brug aldrig skarpe genstande eller genstande ikke egnet til rengøring.
- Brug aldrig rengøringsmidler med slibende effekt.
- Brug ikke rengøringsssvampe såsom (som f.eks. Scotch Brite™).

PLEJE:

- Rengør skæreværktøjet omgående efter brug. Brug en opvaskebørste og håndopvaskemiddel ved håndopvask.
- Tør omgående efter vask og opbevar dem i god luftcirkulation. Læg dem ikke i skuffer.

TIPS:

TERNINGSGITTER: Llad gitteret sidde i maskinen og brug den medfølgende børste til at trykke eventuelle rester ud af gitteret. Hvis resterne sidder fast i gitteret kan det være lettere at trykke dem ud med en gulerod. Lad gitteret sidde i maskinen og stød resterne ud med en passende stor gulerod. Stød aldrig nedefra, da dette kan skade gitteret.

FEJLSØGNING

FEJL: Der høres en mislyd fra skæreværktøjet under drift.

AFHJÆLPNING: Kontroller at kernebøsningen er korrekt monteret. Hvis maskinen ikke er udstyret med en kernebøsning, kontroller da skæreværktøj og maskine for tegn på slid. Hvis skæreværktøjet er slidt kan det rykke sig i maskinen og medføre slid. I tilfælde af dette skal værktøjet udskiftes. Kontroller at den rigtige kombination af værktøj er monteret.

FEJL: Dårligt resultat

AFHJÆLPNING: Kontroller at skæreværktøjet er skarpt. Kontrolér at den rigtige kombination af skæreværktøj er monteret.

TEKNISKE DATA

DIAMETER: 185/215 mm.

INSTRUCCIONES DE USO

HALLDE HERRAMIENTAS DE CORTE (ES)

¡ATENCIÓN!

Tenga mucho cuidado al manipular las herramientas de corte. Tienen cuchillas muy afiladas.

DESEMBALAJE

Verifique que no falta ninguna pieza y que nada haya sufrido daños durante el transporte. Cualquier posible defecto deberá ser notificado al proveedor en el plazo de ocho días.

ELECCIÓN DE HERRAMIENTAS DE CORTE

Lea la Guía de herramientas de corte en la página 2-3. La guía muestra qué herramienta de corte se recomienda utilizar en función del resultado deseado y qué herramientas de corte son adecuadas para el uso con SU aparato de preparación de verduras.

INSTALACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE CORTE

Coloque la placa proyectable en el eje y gire/presione hacia abajo la placa proyectable en su acople.

En el RG-300i y RG-400i, la placa proyectable está situada en la bandeja, la cual a su vez se encuentra en el alojamiento de las cuchillas de la máquina. La bandeja debe montarse siempre que se utilicen rejillas. El uso de la bandeja es opcional cuando se utilizan otras herramientas de corte. Compruebe que el alojamiento de las cuchillas de la máquina esté limpio antes de montar la bandeja.

Al cortar en dados: coloque la rejilla para corte en dados con el borde afilado de las cuchillas hacia arriba, de modo que el hueco en el lateral de la rejilla de corte en dados encaje en la ranura de guía de la base del aparato. A continuación, elija un accesorio de corte en rodajas adecuado. Instálelo en el eje y gírelo de modo que caiga en su acople (herramientas de corte con elemento de sujeción en el centro de la llave), o que descienda con firmeza a la misma altura que el eje del aparato (herramientas de corte sin ese elemento).

Para cortar en rodajas, en tiras, rallar, coloque solo la herramienta de corte seleccionada en el eje y gire la herramienta de corte de manera que caiga en su acople, (herramientas de corte con elemento de sujeción en el centro de la llave), o que descienda con firmeza a la misma

altura que el eje del aparato (herramientas de corte sin ese elemento).

RG-200, RG-250diwash, RG-250, RG-350, RG-300i Y RG-400i:

En estos aparatos todas las herramientas de corte deben estar bloqueadas con un dispositivo de bloqueo. Estos dispositivos tienen diferentes nombres y apariencia dependiendo del aparato y el accesorio a utilizar.

Consulte la página 4-6 para obtener información sobre el dispositivo de bloqueo a utilizar.

Bloquee la herramienta de corte girando el contador del dispositivo de bloqueo en sentido contrario a las agujas del reloj en el eje central de la herramienta de corte. Utilice la llave inglesa suministrada para las últimas vueltas y asegúrese de que quede inmovilizado firmemente. Utilice la misma llave para desbloquear el dispositivo de bloqueo.

DESMONTAJE DE LAS HERRAMIENTAS DE CORTE

Retire la/s herramienta/s de corte y la placa proyectable.

RG-200, RG-250diwash, RG-250 Y RG-350:

Desatornille el dispositivo de bloqueo girándolo en el sentido de las agujas del reloj utilizando una llave inglesa.

Retire la/s herramienta/s de corte y la placa proyectable.

RG-300i Y RG-400i:

Desatornille el dispositivo de bloqueo girándolo en el sentido de las agujas del reloj utilizando una llave inglesa.

Retire la/s herramienta/s de corte y la placa proyectable junto con la bandeja.

COMPROBACIONES NECESARIAS

ANTES DEL USO:

Compruebe que las palas de cuchilla, las cuchillas, el rallador y el cortador en tira estén intactos y firmemente sujetos y que las herramientas de corte estén en buen estado.

DURANTE EL USO:

Compruebe a intervalos regulares, al igual que anteriormente, que todas las cuchillas están en buenas condiciones. Las cuchillas pueden dañarse y quedar aflojadas si entran en la máquina objetos extraños como por ejemplo, piedras.

DESPUÉS DEL USO:

Compruebe después de la limpieza que las herramientas de corte se encuentran en buen estado y que las palas de cuchilla, las cuchillas, el rallador y el cortador en tira estén intactos y firmemente sujetos.

LIMPIEZA

ACERO INOXIDABLE:

Estas herramientas de corte se pueden lavar en el lavavajillas.

ADVERTENCIA:

- ¡Tenga cuidado con las cuchillas afiladas!
- No use hipoclorito de sodio (cloro) u otro agente que contenga esta sustancia.
- No utilice objetos afilados ni ningún objeto que no esté pensado para la limpieza.
- No use detergentes o productos de limpieza abrasivos.
- No use esponjas de limpieza con estropajo (como Scotch-Brite™)

CONSEJOS SOBRE EL CUIDADO:

- Lave las herramientas de corte inmediatamente después de su uso. Si lo hace a mano, utilice un cepillo limpiavajilla y jabón líquido para fregar a mano.
- Séquelas inmediatamente después de la limpieza y guárdelas en un lugar bien ventilado. No las guarde en cajones.

CONSEJOS:

REJILLA DE CORTE EN DADOS: Sin retirar la rejilla de la máquina, utilice el cepillo suministrado con la máquina para extraer los restos. Si quedasen restos de alimentos en la rejilla, puede ayudarse de una zanahoria para empujar los cubos. Sin retirar la rejilla de la máquina, empuje con cuidado con una zanahoria grande y larga. Mantenga la rejilla en la máquina colocando los dedos sobre el anillo exterior de la rejilla. No empuje desde abajo ya que podría dañar la rejilla.

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

FALLO: Se escuchan sonidos o ruidos extraños en el interior del aparato, mientras se usa una herramienta de corte.

SOLUCIÓN: Compruebe que el dispositivo de bloqueo esté bien ajustado. Si el aparato no está equipado con un dispositivo de bloqueo, busque algún desgaste en las herramientas de corte o el aparato. Si la herramienta de corte está dañada, puede moverse en la máquina y causar desgaste. La herramienta de corte deberá sustituirse. Compruebe que se utiliza la combinación correcta de herramientas de acuerdo con la lista 4-6.

FALLO: Resultado de corte deficiente.

SOLUCIÓN: Compruebe que las palas de cuchilla, las cuchillas, el rallador y el cortador en tira de las herramientas de corte estén afilados. Compruebe que se utiliza la combinación correcta de herramientas de corte de acuerdo con la lista 4-6.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIÁMETRO: 185/215 mm.

KÄYTTÖOHJE

HÄLLDE

LEIKKUUTERÄT

(FI)

HUOMIO!

Ole erityisen huolellinen käsitellessäsi leikkuuteriä. Niissä on erittäin terävät reunat.

PAKKAUKSEN PURKAMINEN

Tarkista, että kaikki osat on toimitettu ja että mitään ei ole vaurioitunut kuljetuksen aikana. Laitteen toimittajalle on ilmoitettava kaikista puutteista kahdeksan päivän kuluessa.

LEIKKUUTERIEIN VALINTA

Lue leikkuuteräopas sivuilta 2-3. Oppaassa kerrotaan, mitä leikkuuterää suositellaan käytettäväksi haluttua tulosta varten ja mitkä leikkuuterät sopivat käytettäväksi juuri SINUN vihannesleikkurissasi.

LEIKKUUTERIEIN ASENNUS

Aseta poistolevy akselille ja käännä/paina poistolevy alaspäin liitäntäänsä.

Mallissa RG-300i ja RG-400i poistolevy asetaan kaukaloon, joka kiinnitetään laitteen teräkoteloon. Kaukalo on kiinnitettävä paikoilleen aina ritilöitä käytettäessä. Kaukalo on käytettävä vain vapaaehtoisista muista leikkuuteristä käytettäessä. Varmista, että teräkotelo on puhdistettu ennen kaukalo paikoilleen asentamista.

Laita paloittelua varten ensin sopiva paloitteluritilä laitteeseen terävä reuna ylöspäin, siten että ritilän sivulla oleva syvennys sopii laitteeseen olevaan ohjausuraan. Valitse sitten sopiva viipalointiterä. Sovita se akseliin ja käännä sitten niin, että se putoaa liitäntäänsä (leikkuuterät, joissa on merkki leikkuuterän tapissa), tai niin, että se menee tiukasti alas samalle korkeudelle kuin laitteen akseli (leikkuuterät ilman merkkiä).

Sen sijaan viipalointia, raastamista ja silppuamista varten aseta vain valittu leikkuuterä akselille ja pyöritä leikkuuterää siten, että se putoaa liitäntäänsä (leikkuuterät, joissa on merkki leikkuuterän tapissa), tai siten, että se menee tiukasti alas samalle korkeudelle kuin laitteen akseli (leikkuuterät ilman merkkiä).

RG-200, RG-250diwash, RG-250, RG-350, RG-300i JA RG-400i:

Näissä laitteissa kaikki leikkuuterät on lukittava lukituslaitteella. Näillä laitteilla on eri nimet ja ulkonäkö laitteen ja käytettävien lisävarusteiden mukaan.

Katso sivulta 4-6 lisätietoja siitä, mitä lukituslaitetta tulee käyttää.

Lukitse leikkuuterä kääntämällä lukituslaitetta vastapäivään leikkuuterän keskiakseliin. Käytä mukana toimitettua jakoavainta viimeisten kierosten kiristämiseen varmistamaan, että laite lukkiutuu kunnolla. Käytä samaa jakoavainta lukituslaitteen avaamiseen.

LEIKKUUTERIEIN IRROTUS

Poista leikkuuterä/leikkuuterät ja poistolevy.

RG-200, RG-250diwash, RG-250 JA RG-350:

Avaa lukituslaitte kääntämällä sitä jakoavaimella myötäpäivään.

Poista leikkuuterä/leikkuuterät ja poistolevy.

RG-300i JA RG-400i:

Avaa lukituslaitte kääntämällä sitä jakoavaimella myötäpäivään.

Poista leikkuuterä/-terät ja poistolevy sekä kaukalo.

TARKISTA AINA

ENNEN KÄYTTÖÄ:

Tarkista, että leikkuuterät, teräesteet ja raastin-/silppurilevyt ovat ehjät ja ne on kiinnitetty tukevasti ja että leikkuuterät ovat hyvässä kunnossa.

KÄYTÖN AIKANA:

Tarkista säännöllisin väliajoin, kuten yllä, että leikkuuterät ovat hyvässä kunnossa. Terät voivat vaurioitua ja irrota, jos laitteeseen pääsee vierasesineitä, kuten kiviä.

KÄYTÖN JÄLKEEN:

Tarkista puhdistuksen jälkeen, että leikkuuterät ovat hyvässä kunnossa ja että terät, teräesteet ja raastin-/silppurilevyt ovat ehjät ja ne on kiinnitetty tukevasti.

PUHDISTUS

RUOSTUMATON TERÄS:

Nämä leikkuuterät voidaan pestä astianpesukoneessa.

VAROITUS:

- Varo teräviä teriä.
- Älä käytä natriumhypokloriittia (klooria) tai mitään sitä sisältävää valmisteita.
- Älä käytä teräviä esineitä tai mitään muita esineitä, joita ei ole tarkoitettu puhdistamiseen.
- Älä käytä hankaavia pesu- tai puhdistusaineita.
- Älä käytä puhdistukseen hankaussieniä (esim. Scotch-Brite™).

HUOLTO-OHJEET:

- Puhdista leikkuuterät välittömästi käytön jälkeen. Käytä tiskiharjaa ja nestemäistä astianpesuainetta, jos teet puhdistuksen käsin.

- Kuivaa välittömästi puhdistuksen jälkeen ja säilytä hyvin ilmastoidussa paikassa. Älä laita leikkuuteriä laatikoihin.

VINKKEJÄ:

PALOITTELURITILÄT: Kun ritilä on vielä laitteessa, käytä laitteen mukana toimitettua harjaa mahdollisten jäännösten poistamiseen. Jos ruokaa on juuttunut ritilään, palat voi työntää pois porkkanalla. Kun ritilä on vielä laitteessa, työnä varovasti suurella, pitkällä porkkanalla. Pidä ritilä laitteessa asettamalla sormesi ritilän ulkoreunalle. Älä työnä alapuolelta, koska se voi vahingoittaa ritilää.

VIANMÄÄRITYS

VIKA: Laitteen sisältä kuuluu leikkuuterää käytettäessä outoja ääniä tai melua.

KORJAUS: Tarkista, että lukituslaitte on kiristetty kunnolla. Jos laitetta ei ole varustettu lukituslaitteella, etsi kulumia ja vikoja leikkuuteristä tai laitteesta. Jos leikkuuterä on vioittunut, se voi heilauttaa laitetta ja aiheuttaa kulumista. Leikkuuterä on silloin vaihdettava uuteen. Tarkista, että käytetään oikeaa työkaluyhdistelmää sivujen 4-6 luettelon mukaisesti.

VIKA: Huono leikkuutullos.

KORJAUS: Tarkista, että terät, teräesteet ja raastin-/silppurilevyt ovat teräviä. Tarkista, että käytetään oikeaa työkaluyhdistelmää sivujen 4-6 luettelon mukaisesti.

TEKNISET TIEDOT

HALKAISIJA: 185/215 mm.

MODE D'EMPLOI

HALLDE

ACCESSOIRES TRANCHANTS

(FR)

ATTENTION !

Faire très attention lors de la manipulation des accessoires tranchants. Ils ont des arêtes très coupantes.

DÉBALLAGE

S'assurer que l'appareil est complet et que rien n'a été endommagé au cours du transport. Les réclamations doivent être adressées au fournisseur de l'appareil dans un délai de huit jours.

CHOIX DE L'ACCESSOIRE TRANCHANT CORRECT

Lire le guide des accessoires tranchants à la page 2-3. Ce guide indique quel accessoire tranchant est recommandé, selon le résultat recherché, et quels accessoires tranchants sont appropriés pour VOTRE appareil.

MISE EN PLACE DES ACCESSOIRES TRANCHANTS

Placer le plateau répartiteur sur l'axe et le faire descendre, en le tournant, dans son logement.

Dans le RG-300i et RG-400i, le plateau répartiteur est placé dans la cuvette, elle-même montée dans le logement du couteau de l'appareil. La cuvette doit toujours être montée lors de l'utilisation de grilles. Lorsque vous utilisez d'autres outils de coupe, l'utilisation de la cuvette est facultative. Assurez-vous que le logement du couteau de l'appareil a été nettoyé avant de monter la cuvette.

Pour couper des aliments en dés, placer la grille à macédoine avec l'arête tranchante des lames vers le haut, de manière que l'ergot de guidage dont est muni le bloc moteur pénètre dans la rainure située sur le côté de la grille. Ensuite choisir le trancheur convenable. Le mettre sur l'axe et le faire pivoter pour qu'il s'emboîte dans son logement (pour cela, les accessoires tranchants ont une saillie) ou qu'il se trouve correctement à la même hauteur que l'axe de l'appareil (pour les accessoires tranchants sans saillie).

Pour couper des aliments en tranches ou pour les râper, mettre uniquement l'accessoire tranchant choisi sur l'axe et faire pivoter l'accessoire tranchant de manière qu'il pour qu'il s'emboîte dans son logement (pour cela, les accessoires tranchants ont une saillie) ou qu'il se trouve correctement à la même hauteur

que l'axe de l'appareil (pour les accessoires tranchants sans saillie).

RG-200, RG-250diwash, RG-250, RG-350, RG-300i ET RG-400i:

Pour ces appareils, tous les accessoires tranchants doivent être verrouillés à l'aide d'un dispositif de verrouillage. Les dispositifs ont un nom et un aspect différents, en fonction de l'appareil et de l'accessoire à utiliser.

À la page 4-6, l'utilisateur peut se renseigner sur le dispositif de verrouillage à utiliser.

Verrouiller l'accessoire tranchant, en tournant la plaque du dispositif de verrouillage dans le sens contraire des aiguilles d'une montre sur l'axe central de l'accessoire tranchant. Pour les tours finaux, utiliser la clé fournie afin de garantir qu'il sera bien verrouillé. Utiliser la même clé pour ouvrir le dispositif de verrouillage.

DÉMONTAGE DES ACCESSOIRES TRANCHANTS

Retirer le ou les accessoires tranchants ainsi que le plateau répartiteur.

RG-200, RG-250diwash, RG-250 ET RG-350:

Dévisser le dispositif de verrouillage, en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide de la clé.

Retirer le ou les accessoires tranchants ainsi que le plateau répartiteur.

RG-300i ET RG-400i:

Dévisser le dispositif de verrouillage, en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide de la clé.

Retirez le ou les accessoires tranchants et le plateau répartiteur et la cuvette.

CONTRÔLE DE SÉCURITÉ

AVANT L'UTILISATION

Vérifier que les arêtes des couteaux et les râpes sont intactes, que les couteaux et les râpes sont bien fixés et que les accessoires tranchants sont en bon état.

PENDANT L'UTILISATION

S'assurer, à intervalles régulières, que tous les couteaux sont intacts, en procédant aux vérifications indiquées ci-dessus. Les couteaux peuvent s'abîmer et se perdre, si des objets étrangers à l'appareil, tels que les pierres, entrent dans celui-ci.

APRÈS L'UTILISATION

Vérifier, après le nettoyage de l'appareil, que les arêtes des couteaux et les râpes sont intactes, que les couteaux et les râpes sont bien fixés et que les accessoires tranchants sont en bon état.

NETTOYAGE

ACIER INOXYDABLE :

Ces couteaux peuvent être lavés dans le lave-vaisselle.

ATTENTION !

- Faire très attention aux couteaux coupants!
- Ne pas utiliser l'hypochlorite de sodium ou d'autres produits contenant cette substance.
- Ne pas utiliser d'objets tranchants ou d'autres objets qui ne sont pas destinés au nettoyage.
- Ne pas utiliser de détergents ou de produits de nettoyage abrasifs.
- Ne pas utiliser d'éponges à récurer avec une toison abrasive (par exemple Scotch-Brite™).

CONSEIL D'ENTRETIEN :

- Nettoyer l'appareil immédiatement après l'utilisation. • En cas de lavage à la main, utiliser une brosse à vaisselle et un détergent pour vaisselle à la main.
- Essuyer les couteaux immédiatement après le nettoyage et les garder dans un endroit bien aéré. Ne pas les mettre dans des tiroirs.

CONSEILS :

COUPE-LÉGUMES : Avec le coupe-légumes toujours dans l'appareil, utiliser la brosse fournie afin d'éliminer tous les résidus. S'il reste encore des résidus d'aliments dans le coupe-légumes, il est possible de les faire sortir à l'aide d'une carotte. Avec le coupe-légumes toujours dans l'appareil, pousser doucement avec une longue carotte large. Pour maintenir le coupe-légumes dans l'appareil, placer vos doigts sur l'anneau extérieur de cet outil. Ne pas pousser d'en bas car cela peut abîmer le coupe-légumes.

DÉPANNAGE

DÉFAUT : Lors de l'utilisation d'un accessoire tranchant, il y a des bruits bizarres.

MESURES : Vérifier que le dispositif de verrouillage est bien serré. Lorsque l'appareil n'a pas de dispositif de verrouillage, s'assurer qu'il n'y pas d'usure ou d'égratignure sérieuse sur les accessoires tranchants ou sur l'appareil. Si un accessoire tranchant est abîmé, il peut trembler dans l'appareil et provoquer une usure. En ce cas, l'accessoire tranchant doit être remplacé. Vérifier que la combinaison d'accessoires est bonne, conformément à la liste 4-6.

DÉFAUT : mauvais résultats lors de la coupe

MESURES : Vérifier que les arêtes des couteaux et les râpes sont bien coupantes. Vérifier que la combinaison d'accessoires est bonne, conformément à la liste 4-6.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIAMÈTRE : 185/215 mm.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

HALLDE ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ

(GR)

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Προσέχετε ιδιαίτερως όταν χειρίζεστε τα εργαλεία κοπής. Οι λεπίδες τους είναι πολύ κοφτερές.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Βεβαιωθείτε ότι έχουν παραδοθεί όλα τα μέρη, ότι η συσκευή λειτουργεί όπως προορίζεται, και ότι δεν έχει υποστεί ζημία κατά τη μεταφορά. Ο προμηθευτής πρέπει να ειδοποιείται για τυχόν ελαττώματα εντός οκτώ ημερών.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΟΠΗΣ

Ανατρέξτε στον Οδηγό Επιλογής Εργαλείων Κοπής στη σελίδα 2-3. Ο οδηγός σας δείχνει ποιο εργαλείο κοπής συστήνεται για χρήση ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα και ποια εργαλεία κοπής μπορείτε να χρησιμοποιείτε με τη ΔΙΚΗ ΣΑΣ συσκευή επεξεργασίας λαχανικών.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΟΠΗΣ

Τοποθετήστε την πλάκα εξαγωγής στον άξονα και στρέψτε/πίεστε την προς τα κάτω μέσα στην σύζευξή της.

Στο RG-300i και RG-400i, η πλάκα εξαγωγής είναι τοποθετημένη στο δίσκο, ο οποίος με τη σειρά του είναι προσαρτημένος στη θήκη του μαχαιριού της μηχανής. Ο δίσκος πρέπει να είναι πάντα προσαρτημένος όταν χρησιμοποιείτε πλέγματα. Όταν χρησιμοποιείτε άλλα εργαλεία κοπής, η χρήση του δίσκου είναι προαιρετική. Βεβαιωθείτε ότι η θήκη του μαχαιριού της μηχανής έχει καθαριστεί πριν τοποθετήσετε το δίσκο.

Για κοπή σε κύβους: τοποθετήστε στη συσκευή ένα κατάλληλο πλέγμα για κοπή σε κύβους με την κοφτερή πλευρά των μαχαιριών προς τα πάνω, ώστε η εγκοπή που υπάρχει στην πλευρά του πλέγματος να ταιριάζει με την εγκοπή-οδηγό στη βάση της συσκευής. Στη συνέχεια επιλέξτε ένα κατάλληλο εργαλείο για κοπή σε φέτες. Προσαρμόστε το στον άξονα και τη συνέχεια γυρίστε το μέχρι να μπει στην σύζευξή του (για αυτό τον λόγο τα εργαλεία κοπής διαθέτουν ένα ελατήριο στο κέντρο του κοχλιοτομέα του εργαλείου κοπής), ή μέχρι να κατέβει σταθερά μέχρι το ύψος του άξονα της συσκευής (για τα εργαλεία κοπής χωρίς ελατήριο).

Για κοπή σε φέτες, φιλό κόψιμο ή τρίψιμο, τοποθετήστε μόνο το εργαλείο κοπής της επιλογής σας στον άξονα και γυρίστε το έτσι

ώστε να μπει στην υποδοχή του. (για αυτό τον λόγο τα εργαλεία κοπής διαθέτουν ένα ελατήριο στο κέντρο του κοχλιοτομέα του εργαλείου κοπής), ή μέχρι να κατέβει σταθερά μέχρι το ύψος του άξονα της συσκευής (για τα εργαλεία κοπής χωρίς ελατήριο).

RG-200, RG-250diwash, RG-250, RG-350, RG-300i ΚΑΙ RG-400i:

Σε αυτές τις συσκευές όλα τα εργαλεία κοπής πρέπει να ασφαρίζονται με ένα σύστημα ασφάλισης. Τα συστήματα αυτά έχουν διαφορετικά ονόματα και εμφάνιση, ανάλογα με τη συσκευή και το εξάρτημα που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.

Ανατρέξτε στη σελίδα 4-6 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα ασφάλισης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.

Ασφαλίστε το εργαλείο κοπής γυρίζοντάς το σύστημα ασφάλισης αριστερόστροφα πάνω στον κεντρικό άξονα του εργαλείου κοπής. Χρησιμοποιείτε το γαλλικό κλειδί που συνόδευε τη συσκευή για τις τελικές στροφές έτσι ώστε η συσκευή να ασφαλίσει σωστά. Χρησιμοποιείτε το ίδιο κλειδί για να απασφαλίσετε το σύστημα ασφάλισης.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΟΠΗΣ

Αφαιρέστε τα εργαλεία κοπής/εργαλεία και την πλάκα εξαγωγής.

RG-200, RG-250DIWASH, RG-250 ΚΑΙ RG-350:

Ξεβιδώστε τη διάταξη ασφάλισης γυρίζοντάς τη δεξιόστροφα με ένα γαλλικό κλειδί.

Αφαιρέστε το εργαλείο κοπής/τα εργαλεία κοπής και την πλάκα εξαγωγής.

RG-300i ΚΑΙ RG-400i:

Ξεβιδώστε τη διάταξη ασφάλισης γυρίζοντάς τη δεξιόστροφα με ένα γαλλικό κλειδί.

Αφαιρέστε το εργαλείο / τα εργαλεία κοπής, την πλάκα εξαγωγής και το δίσκο.

ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΠΑΝΤΑ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:

Βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες των μαχαιριών, οι μονάδες μαχαιριών και ο τρίφτης/πλάκες τριψίματος είναι άθικτες και γερά στερεωμένες και ότι τα εργαλεία κοπής είναι σε καλή κατάσταση.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Ελέγχετε σε τακτικά διαστήματα, όπως αναφέρεται και παραπάνω, ότι τα μαχαίρια είναι σε καλή κατάσταση. Εάν εισχωρήσουν στη συσκευή ξένα σώματα, όπως για παράδειγμα πέτρες, ενδέχεται να προκληθούν βλάβες στα μαχαίρια και να χαλαρώσουν από τη θέση τους.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:

Ελέγχετε πάντα μετά τον καθαρισμό ότι τα εργαλεία κοπής είναι σε καλή κατάσταση, ότι οι λεπίδες των μαχαιριών, οι μονάδες μαχαιριών και ο τρίφτης/πλάκες τριψίματος δεν έχουν υποστεί κάποια βλάβη και είναι γερά στερεωμένα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ:

Αυτά τα εργαλεία κοπής πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Προσέχετε τα αιχμηρά μαχαίρια!
- Μη χρησιμοποιείτε υποχλωριώδες νάτριο (χλωρίνη) ή άλλα προϊόντα που εμπεριέχουν αυτήν την ουσία.
- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα ή άλλα αντικείμενα που δεν προορίζονται για τον καθαρισμό.
- Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά απορρυπαντικά ή καθαριστικά προϊόντα.
- Μη χρησιμοποιείτε σφουγγάρια με σκληρές επιφάνειες (π.χ. Scotch-Brite™).

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ:

- Καθαρίζετε τα εργαλεία κοπής αμέσως μετά τη χρήση. Για πλύσιμο στο χέρι, χρησιμοποιείτε ένα σφουγγαράκι και υγρό για πλύσιμο πιάτων.
- Στεγνώνετε τα εργαλεία κοπής αμέσως μετά το πλύσιμο και αποθηκεύτέ τα σε ένα χώρο που αερίζεται καλά. Μην τα τοποθετείτε σε συρτάρια.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ!

ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ ΣΕ ΚΥΒΟΥΣ: Χωρίς να βγάλετε το πλέγμα από τη συσκευή, χρησιμοποιήστε την βούρτσα που συνόδευε τη συσκευή σας για να πιέσετε τυχόν υπολείμματα. Εάν παραμείνουν υπολείμματα κολλημένα στο πλέγμα, μπορείτε να σπρώχνετε τους κύβους με ένα καρότο. Χωρίς να βγάλετε το πλέγμα από τη συσκευή, πιέστε το προσεκτικά με ένα μεγάλο, μακρύ καρότο. Κρατήστε το πλέγμα στη συσκευή τοποθετώντας τα δάχτυλά σας στον εξωτερικό δακτύλιο του πλέγματος. Μην πιέζετε από την εσωτερική πλευρά καθώς μπορεί να προκληθούν βλάβες στο πλέγμα.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΦΑΛΜΑ: Ακούγονται περίεργοι ήχοι ή θόρυβοι από το εσωτερικό της συσκευής, όταν χρησιμοποιείτε ένα εργαλείο κοπής.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ: Ελέγξτε ότι η διάταξη ασφάλισης είναι καλά σφιγμένη. Εάν η συσκευή δεν διαθέτει διάταξη ασφάλισης, ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν σημαντικά σημάδια φθοράς στα εργαλεία κοπής ή στη συσκευή. Εάν το εργαλείο κοπής είναι κατεστραμμένο ενδέχεται να ταλαντεύεται στη συσκευή και να προκαλέσει φθορές. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να αντικαταστήσετε το εργαλείο κοπής. Ελέγξτε ότι χρησιμοποιείτε τον σωστό συνδυασμό εργαλείων βάσει της λίστας 4-6.

ΣΦΑΛΜΑ: Μη ικανοποιητικά αποτελέσματα κοπής.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες των μαχαιριών/οι μονάδες μαχαιριών/οι τρίφτες των εργαλείων κοπής είναι αιχμηροί. Ελέγξτε ότι χρησιμοποιείτε τον σωστό συνδυασμό εργαλείων κοπής βάσει της λίστας 4-6.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 185/215 mm.

UPUTE ZA KORISNIKA

HALLDE ALATI ZA REZANJE (HR)

OPREZI!

Posebno pripazite prilikom rukovanja alatima za rezanje. Alati za rezanje imaju vrlo oštre oštrice.

RASPAKIRAVANJE

Provjerite jesu li isporučeni svi dijelovi i da ništa nije oštećeno u transportu.

Dobavljača treba obavijestiti o svim nedostacima u roku od osam dana.

ODABIR ALATA ZA REZANJE

Za alate za rezanje, vidi stranice 2-3. Vodič prikazuje preporučene alate za rezanje ovisno o željenom rezultatu i koji su alati pogodni za uporabu s VAŠIM Strojem za pripremu povrća/ Kombiniranim rezačem.

MONTIRANJE ALATA ZA REZANJE

Postavite izlazni poklopac na osovinu i okrenite/pritisnite izlazni poklopac u njegovu spojnicu.

U uređaju RG-300i i RG-400i, izlazni poklopac stavlja se u pladanj koji se pak montira u kućište noža stroja. Pladanj uvijek treba montirati kad se upotrebljavaju rešetke. Kad se upotrebljavaju drugi alati za rezanje, upotreba pladnja nije obavezna. Provjerite da je kućište noža stroja očišćeno prije montiranja pladnja.

Za rezanje na kockice: prvo postavite odgovarajuću rešetku za rezanje na kockice, s oštrim rubom noževa prema gore, u stroju na način da se otvor sa strane rešetke za rezanje na kockice poklopi s utorom vodice stroja. Zatim odaberite odgovarajući rezač. Montirajte ga na osovinu i zatim ga okrenite da uđe u svoju spojnicu (alati za rezanje za to imaju rascjepku u sredini ureznice alata za rezanje), ili da čvrsto uđe u istoj visini kao i osovina stroja (alat za rezanje bez rascjepke).

Umjesto toga, za rezanje na kriške, usitnjavanje i ribanje montirajte samo odabrani alat na osovinu tako da uđe u svoju spojnicu. (alati za rezanje za to imaju rascjepku u sredini ureznice alata za rezanje), ili da čvrsto uđe u istoj visini kao i osovina stroja (alat za rezanje bez rascjepke).

RG-200, RG-250diwash, RG-250, RG-350, RG-300i i RG-400i:

Na ovim strojevima svi alati za rezanje moraju biti zaključani uređajem za zaključavanje. Ovi

uređaji imaju različite nazive i izgled ovisno o stroju i korištenom priboru.

Vidjeti stranice 4-6 za informacije koje uređaje za zaključavanje koristiti.

Zaključajte alat za rezanje okretanjem uređaja za zaključavanje u smjeru kazaljke na satu u sredinu osovine alata za rezanje. Koristite isporučeni ključ za posljednjih nekoliko okreta kako bi osigurali da je čvrsto zaključano. Koristite isti ključ kako bi otključali uređaj za zaključavanje.

UKLANJANJE ALATA ZA REZANJE

Uklonite alat za rezanje/alate i izlazni poklopac.

RG-200, RG-250diwash, RG-250 i RG-350:

Odvrnite uređaj za zaključavanje okretanjem uređaja u smjeru kazaljke na satu pomoću ključa.

Uklonite alat za rezanje/alate i izlazni poklopac.

RG-300i i RG-400i:

Odvrnite uređaj za zaključavanje okretanjem uređaja u smjeru kazaljke na satu pomoću ključa.

Uklonite alat/alate za rezanje te izlazni poklopac i pladanj

UVIJEK PROVJERITE

PRIJE UPORABE:

Provjerite jesu li oštrice noževa, zupci noževa i ploče ribeža/sjeckalice čvrsto pričvršćeni i jesu li alati za rezanje u dobrom stanju.

ZA VRIJEME UPORABE:

Provjerite u redovitim vremenskim razmacima, kao što je gore navedeno, jesu li svi noževi u dobrom stanju. Noževi se mogu oštetiti i postati labavi ako strani predmeti poput kamenja uđu u stroj.

NAKON UPORABE:

Nakon čišćenja provjerite jesu li alati za rezanje u dobrom stanju te jesu li oštrice noževa, zupci noževa i ploče ribeža/sjeckalice netaknuti i čvrsto pričvršćeni.

ČIŠĆENJE

NEHRĐAJUĆI ČELIK:

Ovi alati za rezanje mogu se prati u perilici posuđa.

UPOZORENJE:

- Posebno pripazite na oštre noževe!
- Nemojte koristiti natrijev hipoklorit (klor) ili bilo koje drugo sredstvo koje sadrži ovu supstancu.
- Nemojte koristiti oštre predmete ili bilo koje predmete koji nisu namijenjeni za čišćenje.
- Nemojte koristiti abrazivne deterdžente ili sredstva za čišćenje.
- Nemojte koristiti spužve za čišćenje s jastučićima za ribanje (npr. Scotch-Brite™).

SAVJETI O NJEZI:

- Nakon uporabe odmah očistite alate za rezanje. U slučaju ručnog čišćenja, koristite četku za pranje posuđa i tekućinu za ručno pranje posuđa.
- Nakon čišćenja odmah ih osušite i čuvajte ih na dobro prozračenom mjestu. Ne stavljajte ih u ladice.

SAVJETI:

REŠETKE ZA REZANJE NA KOCKICE: S rešetkom još montiranom u stroju koristite četku isporučenu uz vaš stroj kako bi istisnuli sve ostatke. Ukoliko u rešetki ima još ostataka hrane, dobra ideja je izgurati van kocke pomoću mrkve. S rešetkom još montiranom u stroju, lagano pogurajte velikom, dugačkom mrkvom. Držite rešetku u stroju stavljajući svoje prste na vanjski prsten rešetke. Ne gurajte s donje strane jer to može oštetiti rešetku.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

KVAR: Prilikom uporabe alata za rezanje, mogu se čuti čudni zvukovi ili buka u unutrašnjosti stroja.

MJERE OTKLANJANJA: Provjerite je li uređaj za zaključavanje ispravno pritegnut. Ukoliko stroj nije opremljen uređajem za zaključavanje, potražite teža habanja na alatima za rezanje ili stroju.

Ukoliko je alat za rezanje oštećen, može rasklimati stroj i izazvati habanje. U tom slučaju alat za rezanje se mora zamijeniti. Provjerite koristi li se ispravna kombinacija alata u skladu s popisom na stranicama 4-6.

KVAR: Slab rezultat rezanja.

MJERE OTKLANJANJA: Provjerite jesu li oštrice noža

zupci/ploče ribeža/sjeckalice na alatima za rezanje oštri. Provjerite koristi li se ispravna kombinacija alata za rezanje u skladu s popisom na stranicama 4-6.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE HALLDE ALATI ZA REZANJE

PROMJER: 185/215 mm.

NOTKUNARLEIÐ- BEININGAR

HÄLLDE SKURÐAR- VERKFÆRI

(IS)

VARÚÐ!

Farið varlega þegar skurðarverkfærin eru meðhöndluð. Þau eru mjög beitt.

UMBÚÐIR FJARLÆGDAR

Gætið þess að allir hlutar fylgi vélinni og að ekkert hafi skemmt í flutningi. Athugasemdir verða að hafa borist seljanda innan átta daga.

VAL Á SKURÐARVERKFÆRUM

Lesið Leiðbeiningar um skurðarverkfæri á síðu 2-3. Leiðbeiningarnar sýna hvaða skurðarverkfæri er mælt með að nota, eftir því hvaða árangri er sóst eftir og hvaða skurðarverkfæri henta til notkunar með þínu grænmetis-skurðartæki.

SKURÐARVERKFÆRUNUM KOMIÐ FYRIR

Setjið frárásarskífuna á öxulinn, snúið henni og þrýstið henni niður svo hún festist á sínum stað.

Í RG-300i og RG-400i er frárásarskífan sett í bakkann sem síðan er settur í hnífahús vélarinnar. Alltaf skal setja bakkann í þegar ristin er notuð. Þegar önnur skurðarverkfæri eru notuð þá er notkun bakkans valkvæð. Gangið úr skugga um að hnífahús vélarinnar hafi verið hreinsað áður enn bakkinn er settur í.

Til að skera í teninga skal koma teningagrind fyrir þannig að egg hnífanna vísi upp, og skoran á hlið teningagrindarinnar passi inn í stilligrópina á vélinni. Veljið svo viðeigandi skurðarskífur. Setjið hana á öxulinn og snúið henni svo hún festist á sínum stað (cutting tools for that have a sprint in the centre of the cutting tool tap), or that they goes down firmly at the same height as the shaft of the machine (the cutting tool without a sprint).

For slicing, shredding and grating, fit instead only the selected cutting tool to the shaft and turn the cutting tool so that it drops into its coupling (cutting tools for that have a sprint in the centre of the cutting tool tap), or that they goes down firmly at the same height as the shaft of the machine (the cutting tool without a sprint).

RG-200, RG-250diwash, RG-250, RG-350, RG-300i OG RG-400i:

Í þessum vélum þarf að læsa öllum skurðarverkfærum með læsingarbúnaði. Þessi búnaður hefur mismunandi nöfn og útlit eftir vélum og þeim aukahlut sem á að nota.

Á síðu 4-6 eru upplýsingar um hvaða læsingarbúnað á að nota.

Læsið skurðarverkfærinu með því að snúa læsingarbúnaðinum rangsælis á miðjuðxul skurðarverkfærisins. Notið meðfylgjandi skróflykil til að herða hann vel. Notið sama skróflykil til að losa læsingarbúnaðinn.

SKURÐARVERKFÆRI FJARLÆGD

Fjarlægið skurðarverkfærið/verkfærin og frárásarskífuna.

RG-200, RG-250diwash, RG-250 OG RG-350:

Losið læsingarbúnað með því að snúa honum réttisælis með skróflykli.

Fjarlægið skurðarverkfærið/verkfærin og frárásarskífuna.

RG-300i OG RG-400i:

Losið læsingarbúnað með því að snúa honum réttisælis með skróflykli.

Fjarlægið skurðarverkfærið/verkfærin og frárásarskífuna og bakkann.

KANNIÐ ÁVALLT

FYRIR NOTKUN:

Gangið úr skugga um að hnífbsblöðin og skurðarskífur séu í lagi, fest á sinn stað og að skurðarverkfæri séu í góðu ástandi.

MEÐAN Á NOTKUN STENDUR:

Gangið reglulega úr skugga um að hnífabúnaður sé heill og bíti vel. Hnifar geta skemmt og losnað ef aðskotahlutir eins og steinar komast inn í vélina.

EFTIR NOTKUN:

Gangið úr skugga um að hnífbsblöðin og skurðarskífur séu í lagi, fest á sinn stað og að skurðarverkfæri séu í góðu ástandi eftir þrif.

ÞRIF

RYÐFRÍTT STÁL:

Þessi skurðarverkfæri má setja í uppþvottavél.

VIÐVÖRUN:

- Gætið ykkar á beittum hnífum!
- Notið ekki natríumhýpóklórít (klór) eða önnur efni sem innihalda það.
- Notið aldrei beitt verkfæri við þrif eða önnur verkfæri sem ekki eru ætluð fyrir þrif.
- Notið ekki fægiefni.
- Notið ekki þvottasvampa með ræstipúðum (t.d. Scotch-Brite™).

RÁÐ FYRIR UMHIRÐU:

- Þrifið skurðarverkfærin strax eftir notkun. Notið uppþvottabursta og uppþvottalög ef þau eru handþvegin.
- Þurrkið þau strax eftir þrif og geymið á vel loftræstum stað. Ekki setja þau í skúffur.

RÁÐLEGGINGAR:

TENINGARGRINDUR: Meðan grindin er enn í vélinni, notið burstann sem fylgdi vélinni til að ýta út öllum leifum. Ef matur er enn fastur í grindinni er gott að ýta honum út með gulrót. Meðan grindin er enn í vélinni, ýtið varlega á hana með stórri, langri gulrót. Haldið grindinni í vélinni með því að þrýsta með fingrunum á ytri brún grindarinnar. Ekki þrýsta að neðan því það getur skemmt grindina.

BILANALEIT

BILUN: Skrýtin hljóð heyrast innan úr vélinni meðan skurðarverkfæri er notað.

LAUSN: Gætið þess að læsingarbúnaður sé læstur. Sé vélín ekki búin læsingarbúnaði skal athuga hvort skurðarverkfærin eða vélín sé mjög slitin. Ef skurðarverkfærið er skemmt getur það hrist í vélinni og valdið sliti. Þá þarf að skipta um skurðarverkfæri. Gangið úr skugga um að rétt samsetning af verkfærum sé notuð skv. listanum 4-6.

BILUN: Lélegur skurður.

LAUSN: Gangið úr skugga um að hnífarnir og skurðarskífurnar séu heilar og bíti vel. Gangið úr skugga um að rétt samsetning af verkfærum sé notuð skv. listanum 4-6.

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

PVERMÁL: 185/215 mm.

ISTRUZIONI PER L'USO

HALLDE

UTENSILI DA TAGLIO

(IT)

ATTENZIONE!

Fare molta attenzione maneggiando gli utensili da taglio. Le lame sono molto affilate.

ESTRAZIONE DALL'IMBALLO

Controllare la presenza di tutti i componenti, e che non siano stati danneggiati durante il trasporto. Eventuali reclami vanno comunicati al fornitore entro otto giorni.

SCEGLIERE L'UTENSILE DA TAGLIO

Leggere la guida sugli utensili da taglio a pagina 2-3. La guida mostra gli utensili consigliati a seconda del risultato da ottenere e quali utensili sono adatti al VOSTRO accessorio per la preparazione delle verdure.

MONTARE GLI UTENSILI DA TAGLIO

Montare l'estrattore sul supporto e ruotare, premendo verso il basso fino a quando si adatta alla sede.

Nell'RG-300i e RG-400i, il disco di eiezione è posizionato nel vassoio, che a sua volta è montato nell'alloggiamento della lama della macchina. Il vassoio deve sempre essere montato quando si usano le griglie. Quando si usano altri strumenti da taglio, l'uso del vassoio è opzionale. Assicurarsi che l'alloggiamento della lama della macchina sia stato pulito prima di montare il vassoio.

Durante il taglio in cubetti: posizionare la griglia per i cubetti con il bordo tagliente delle lame verso l'alto, in modo che l'incavo sul lato della griglia si inserisca nella scanalatura di guida sulla base dell'apparecchio. Quindi scegliere una affettatrice adatta. Montarlo sull'albero e ruotarlo in modo che si appoggi sulla sua sede (in quel caso l'utensile ha una spina nel foro centrale), o si blocchi alla stessa altezza dell'albero (utensile senza spina al centro)

Per affettare, tritare e grattugiare, montare invece solo l'utensile selezionato sull'albero e ruotarlo in modo che si blocchi in sede. (in quel caso l'utensile ha una spina nel foro centrale), o si blocchi saldamente alla stessa altezza dell'albero (utensile senza spina al centro)

RG-200, RG-250diwash, RG-250, RG-350, RG-300i E RG-400i:

Su questi modelli tutti gli utensili da taglio devono essere bloccati con un dispositivo di

serraggio. Questi modelli hanno diversi nomi e aspetto in funzione dell'apparecchio e degli accessori da utilizzare.

Vedere pagina 4-6 per informazioni su quale utensile utilizzare per il bloccaggio.

Bloccare l'utensile da taglio ruotando il dispositivo di bloccaggio in senso antiorario sull'albero centrale dell'utensile da taglio. Utilizzare la chiave in dotazione per gli ultimi giri e per assicurare un bloccaggio sicuro. Utilizzare la stessa chiave per sbloccare il dispositivo di bloccaggio.

RIMOZIONE DEGLI UTENSILI DA TAGLIO

Rimuovere l'utensile/utensili da taglio e l'estrattore.

RG-200, RG-250, RG-350 E RG-400i:

Svitare il dispositivo di bloccaggio in senso orario utilizzando la chiave.

Rimuovere l'utensile/utensili da taglio e il piatto estrattore.

RIMOZIONE DEGLI UTENSILI DA TAGLIO

TUTTI GLI APPARECCHI:

Rimuovere la lama/coltello.

RG-200, RG-250diwash, RG-250 E RG-350:

Svitare la vite di bloccaggio in senso orario con la chiave.

Rimuovere la lama/coltello.

RG-300i E RG-400i:

Svitare la vite di bloccaggio in senso orario con la chiave.

Rimuovere l'utensile/utensili da taglio e il disco di eiezione e il vassoio.

CONTROLLARE SEMPRE

PRIMA DELL'USO:

Controllare che le lame dei coltelli e le piastre grattugia/tritatore siano intatte e saldamente fissate e che gli utensili da taglio siano in buone condizioni.

DURANTE L'USO:

Controllare a intervalli regolari, come sopra, che i coltelli siano in buone condizioni. Le lame possono danneggiarsi ed allentarsi se oggetti estranei, come ad esempio sassolini, sono presenti all'interno dell'apparecchio.

DOPO L'USO:

Controllare che dopo la pulizia utensili da taglio siano in buone condizioni e che le lame dei coltelli e le piastre grattugia/tritatore siano intatte e saldamente fissate.

PULIZIA

ACCIAIO INOSSIDABILE:

Questi utensili da taglio possono essere lavati in lavastoviglie.

AVVISO:

- Fare attenzione alle lame!
- Non utilizzare ipoclorito di sodio (cloro) o qualsiasi altro prodotto contenente tale sostanza.
- Non usare mai oggetti appuntiti o altri oggetti non specifici per la pulizia.
- Non utilizzare detergenti o prodotti per la pulizia abrasivi.
- Non utilizzare spugne con pagliette abrasive (tipo Scotch-Brite™).

NOTE SULLA CURA:

- Pulire gli utensili subito dopo l'uso. Utilizzare una spazzola per lavare i piatti e detergente per lavaggio stoviglie a mano, se si lava a mano.
- Asciugateli immediatamente dopo la pulizia e riponeteli in un luogo ventilato. Non metterli nei cassetti.

CONSIGLI:

GRIGLIE PER CUBETTI: Con la griglia ancora posizionata nell'apparecchio, utilizzare la spazzola in dotazione per estrarre eventuali resti. Nel caso resti di cibo siano bloccati nella griglia, una buona idea è quella di rimuovere i cubetti utilizzando una carota. Con la griglia ancora posizionata nell'apparecchio, spingere con cura utilizzando una carota lunga. Mantenere la griglia nell'apparecchio, tenendo le dita sull'anello esterno della griglia. Non spingere dalla parte inferiore, ciò può danneggiare la griglia.

RISOLUZIONE PROBLEMI:

GUASTO: L'apparecchio emette strani suoni o rumori dall'interno durante il funzionamento con utensile da taglio.

INTERVENTO: Controllare che il dispositivo di chiusura sia correttamente serrato. Se l'apparecchio non è dotato di un dispositivo di serraggio, controllare se siano presenti usura o danni evidenti agli utensili o all'apparecchio. Se l'utensile da taglio è danneggiato, può creare usura ruotando all'interno dell'apparecchio. In tal caso occorre sostituire l'utensile da taglio. Controllare che sia stato scelto il set corretto di utensili da taglio come indicato nell'elenco 4-6.

GUASTO: Taglio insufficiente.

INTERVENTO: Controllare che le lame dei coltelli e delle piastre grattugia/tritatore siano affilate. Controllare che sia stato scelto il set corretto di utensili da taglio come indicato nell'elenco 4-6.

DATI TECNICI

DIAMETRO: 185/215 mm.

GEBRUIKSAANWIJZING

HÄLLDE SNIJGEREED- SCHAPPEN

(NL)

LET OP!

Wees zeer voorzichtig bij het hanteren van de snijgereedschappen. Ze hebben zeer scherpe messen.

UITPAKKEN

Controleer of alle onderdelen zijn geleverd en of er niets is beschadigd tijdens het transport. De leverancier moet binnen acht dagen in kennis worden gesteld van eventuele tekortkomingen.

SNIJGEREEDSCHAPPEN KIEZEN

Lees de handleiding voor snijgereedschap op pagina 2-3. De handleiding toont welk snijgereedschap wordt aanbevolen afhankelijk van het gewenste resultaat en welke snijgereedschappen geschikt zijn voor gebruik met UW machine voor groentevorbereiding.

DE SNIJGEREEDSCHAPPEN AANBRENGEN

Plaats de uitwerpschijf op de as en draai/druk de uitwerpschijf in zijn koppeling.

In de RG-300i en RG-400i wordt de uitwerpschijf in de bak geplaatst die op zijn beurt in de mesbehuizing van de machine wordt gemonteerd. De bak moet altijd gemonteerd worden bij gebruik van roosters. Bij gebruik van andere snijgereedschappen is het gebruik van de bak optioneel. Zorg ervoor dat de mesbehuizing van de machine is gereinigd voordat u de bak monteert.

Voor blokjes maken: plaats eerst een geschikt blokrooster, met de scherpe rand van de messen omhoog, in de machine, zodat de uitsparing in de zijkant van het blokrooster in de geleidegroef op de machine past. Kies vervolgens een geschikte snijder. Breng deze aan op de as en draai deze vervolgens zodat deze in de koppeling valt (snijgereedschappen hebben een strook in het midden van de tap van het snijgereedschap) of zodat deze omlaag gaat en op dezelfde hoogte vast komt te zitten als de as van de machine (het snijgereedschap zonder een strook)

Voor het snijden, hakken en raspen plaatst u in plaats daarvan alleen het geselecteerde snijgereedschap op de as en u draait het snijgereedschap, zodat in zijn koppeling valt. (snijgereedschappen hebben een strook in het

midden van de tap van het snijgereedschap) of zodat deze omlaag gaat en op dezelfde hoogte vast komt te zitten als de as van de machine (het snijgereedschap zonder een strook)

RG-200, RG-250diwash, RG-250, RG-350, RG-300i EN RG-400i:

Op deze machines moeten alle snijgereedschappen worden vastgezet met een vergrendeling. Deze apparaten hebben verschillende namen en zien er anders uit afhankelijk van de machine en het accessoire dat wordt gebruikt.

Zie pagina 4-6 voor informatie over de te gebruiken vergrendeling.

Zet het snijgereedschap vast door de vergrendeling linksom op de middelste as van het snijgereedschap te draaien. Gebruik de meegeleverde sleutel voor de laatste paar slagen om de vergrendeling te voltooien. Gebruik dezelfde sleutel om de vergrendeling ongedaan te maken.

DE SNIJGEREEDSCHAPPEN WEGHALEN

Verwijder het snijgereedschap/de gereedschappen en de uitwerpschijf.

RG-200, RG-250diwash, RG-250 EN RG-350:

Schroef de vergrendeling los door deze rechtsom te draaien met behulp van de sleutel.

Verwijder het snijgereedschap/de gereedschappen en de uitwerpschijf.

RG-300i EN RG-400i:

Schroef de vergrendeling los door deze rechtsom te draaien met behulp van de sleutel.

Verwijder het snijwerktuig/ de snijgereedschappen, de uitwerpschijf en de bak.

ALTIJD CONTROLEREN

VOOR GEBRUIK:

Controleer of de messen, mesbalken en rasp/shredderplaten intact en stevig bevestigd zijn en dat het snijgereedschap in goede staat verkeert.

TIJDENS GEBRUIK:

Controleer regelmatig, zoals hierboven, of alle messen in goede staat verkeren. Messen kunnen worden beschadigd en los raken als er vreemde voorwerpen zoals stenen in de machine komen.

NA GEBRUIK:

Controleer na het reinigen of de snijgereedschappen in goede staat zijn en of de messen, mesbalken en rasp/shredder platen intact en stevig zijn bevestigd.

REINIGING

ROESTVRIJ STAAL:

Dit snijgereedschap kan worden gewassen in een vaatwasser.

WAARSCHUWING:

- Wees zeer voorzichtig met de scherpe messen!
- Gebruik geen natriumhypochloriet (chloor) of een middel dat deze stof bevat.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen of voorwerpen die niet voor reinigen bedoeld zijn.
- Gebruik geen schurende of agressieve schoonmaakmiddelen.
- Gebruik geen reinigingssponzen met schuurblokjes (bijv. Scotch-Brite™).

ADVIES OVER VERZORGING:

- Maak het snijgereedschap direct na gebruik schoon. Gebruik een afwasborstel en handafwasmiddel bij reiniging met de hand.
- Droog ze direct na het reinigen en bewaar ze in een goed geventileerde plaats. Plaats ze niet in lades.

TIPS:

BLOKJESROOSTERS: Gebruik, met het rooster nog in de machine, de bij uw apparaat geleverde borstel om resten eruit te drukken. Als er voedsel nog steeds voedselresten in het rooster zitten, is het een goed idee om de blokjes eruit te drukken met een wortel. Druk, terwijl het rooster nog in de machine zit, met een grote, lange wortel. Houd het rooster in de machine door uw vingers op de buitenste ring van het rooster te zetten. Duw niet vanaf de onderkant, omdat dit het rooster kan beschadigen.

PROBLEMEN VERHELPEN

PROBLEEM: Vreemde geluiden of geluiden uit de machine, tijdens het gebruik van een snijgereedschap.

OPLOSSING: Controleer of de vergrendeling goed vastzit. Als de machine niet is uitgerust met een vergrendeling, controleer op zware slijtage van het snijgereedschap of de machine. Als het snijgereedschap beschadigd is, kan het in de machine wiebelen en slijtage veroorzaken. Het snijgereedschap moet dan worden vervangen. Controleer of de juiste combinatie gereedschappen wordt gebruikt overeenkomstig de lijst 4-6.

PROBLEEM: Slechte snijresultaten.

OPLOSSING: Controleer of de messen/mesbalken/rasp/shredderplaten op de snijgereedschappen scherp zijn. Controleer of de juiste combinatie snijgereedschappen wordt gebruikt overeenkomstig de lijst 4-6.

TECHNISCHE SPECIFICATIE

DIAMETER: 185/215 mm.

BRUKSANVISNING

HÅLLDE

KUTTE-

REDSKAPER

(NO)

FORSIKTIG!

Vær svært forsiktig under håndtering av kutteredskapene. De har svært skarpe kniver.

PAKKE UT

Kontroller at alle deler er levert og at ingenting er blitt skadet under transport. Leverandøren må varsles innen åtte dager hvis det foreligger mangler.

VELGE KUTTEREDSKAP

Les Veiledning for kutteredskap på side 2-3. Veiledningen viser hvilke kutteredskaper som anbefales å bruke, avhengig av ønsket resultat, og hvilke kutteredskaper som passer til DIN grønnsaks-kutter.

MONTERE KUTTEREDSKAPENE

Plasser utmatingsplaten på akselen og vri/trykk utmatingsplaten ned i koblingen.

I RG-300i og RG-400i er utmatingsplaten plassert på brettet, som igjen er montert i maskinens knivhus. Brettet skal alltid monteres ved bruk av gitter. Ved bruk av andre kutteredskaper, er bruk av brettet valgfritt. Kontroller at maskinens knivhus er rengjort før montasje av brettet.

Når du skal lage terninger, må du først plassere et egnet terningsgitter med den skarpe eggen på knivene opp, i maskinen slik at sporet på siden av gitteret går inn i sporet på maskinen. Velg deretter en egnet skiver. Monter denne på akselen og vri den slik at den går ned i koblingen (kutteredskaper som har en sprint midt i kutteredskaptappen), eller slik at de går godt ned i samme høyde som maskinens aksel (kutteredskap uten sprint).

For skiving, strimling og riving, monter i stedet kun valgt kutteredskap på akselen og vri kutteredskapen slik at det går ned i koblingen, (kutteredskaper som har en sprint midt i kutteredskaptappen), eller slik at de går godt ned i samme høyde som maskinens aksel (kutteredskap uten sprint).

RG-200, RG-250diwash, RG-250, RG-350, RG-300i OG RG-400i:

På disse maskinene må all kutteredskap låses med en låsemekanisme. Disse enhetene har ulike navn og utseende, avhengig av maskin og tilbehør som skal benyttes.

Se side 4-6 for informasjon om hvilken låsemekanisme som skal brukes.

Lås kutteredskapen ved å vri låsemekanismen mot urviseren på kutteredskapens midtre aksel. Bruk den vedlagte skrunøkkel for de siste få omdreiningene slik at den låses godt fast. Bruk samme skrunøkkel for å låse opp låsemekanismen.

FJERNE KUTTEREDSKAPENE

Fjern kutteredskapen/-e og utmatingsplaten.

RG-200, RG-250diwash, RG-250 OG RG-350:

Skrus løs låsemekanismen ved å vri den med urviseren med skrunøkkel.

Fjern kutteredskapen/-e og utmatingsplaten.

RG-300i OG RG-400i:

Skrus løs låsemekanismen ved å vri den med urviseren med skrunøkkel.

Fjern kutteredskapen/-e, utmatingsplaten og brettet.

KONTROLLER ALLTID FØLGENDE

FØR BRUK:

Kontroller at knivblad, knivbjelker og rivjernplatene er intakt, sitter godt fast og at kutteredskapen er i god stand.

UNDER BRUK:

Kontroller regelmessig, som over, at alle knivene er i god stand. Knivene kan være skadet og løsne hvis fremmedlegemer som f.eks. steiner kommer inn i maskinen.

ETTER BRUK:

Etter rengjøring må du kontrollere at kutteredskapene er i god stand og at knivblad, knivbjelker og rivjernplatene er intakt og sitter godt fast.

RENGJØRING

RUSTFRITT STÅL:

Disse kutteredskapene kan vaskes i oppvaskmaskin.

ADVARSEL:

- Vær svært forsiktig med de skarpe knivene!
- Ikke bruk natriumhypokloritt (klor) eller andre midler som inneholder dette stoffet.
- Ikke bruk skarpe gjenstander eller andre gjenstander som ikke er tiltenkt rengjøring.
- Ikke bruk skuremidler eller rengjøringsmidler.
- Ikke bruk vaskesvamper med grov pute (f.eks. Scotch-Brite™).

RÅD OM STELL:

- Rengjør kutteredskapene umiddelbart etter bruk. Bruk en oppvaskbørste og håndoppvaskmiddel hvis dette skal gjøres for hånd.
- Tørk dem umiddelbart etter rengjøring og oppbevar dem på et godt ventilert sted. Ikke legg dem i skuffer.

TIPS:

TERNINGSGITTER: Mens gitteret fortsatt er i maskinen, bruker du den vedlagte børsten for å trykke ut eventuelle rester. Hvis det fortsatt sitter fast mat i gitteret, er det lurt å dytte ut terningene med en gulrot. Mens gitteret fortsatt er i maskinen, dytter du forsiktig med en stor, lang gulrot. Hold fast gitteret i maskinen ved å sette fingrene på den ytre ringen på gitteret. Ikke dytt fra undersiden da dette kan skade gitteret.

FEILSØKING

FEIL: Rare lyder eller støy fra inne i maskinen mens du bruker en kutteredskap.

TILTAK: Kontroller at låsemekanismen er strammet godt til. Hvis maskinen ikke har en låsemekanisme, må du se etter kraftig slitasje på kutteredskapene eller maskinen. Hvis kutteredskapen er skadet, kan den vingle i maskinen og føre til slitasje. Da må kutteredskapen byttes ut. Kontroller at riktig kombinasjon av redskap brukes i samsvar med listen 4-6.

FEIL: Dårlig kutteresultat.

TILTAK: Kontroller at knivbladene/knivbjelkene/rivjernplatene på kutteredskapen er skarpe. Kontroller at riktig kombinasjon av kutteredskap brukes i samsvar med listen 4-6.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

DIAMETER: 185/215 mm.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

HALLDE NARZĘDZIA TNĄCE

(PL)

OSTRZEŻENIE!

Zachowaj należyłą uwagę w obchodzeniu z narzędziami tnącymi. Narzędzia tnące mają bardzo ostre ostrza.

ROZPAKOWYWANIE

Sprawdź, czy wszystkie części zostały dostarczone i czy podczas transportu żaden element nie został uszkodzony. Dowolne braki lub wady należy zgłosić dostawcy urządzenia w terminie ośmiu dni.

DOBÓR NARZĘDZI TNĄCYCH

Zapoznaj się z Przewodnikiem Narzędzi tnących na stronie 2-3. W Przewodniku wskazano, które narzędzie tnące jest zalecane do osiągnięcia pożądanego wyniku i które narzędzie tnące pasuje do użycia w TWOIM urządzeniu do przetwarzania warzyw.

MONTAŻ NARZĘDZI TNĄCYCH

Umieść tarczę wyrzucającą na wale napędowym, a następnie obróć i dociśnij, aby osadzić ją na połączeniu.

W RG-300i i RG-400i dysk wyrzutowy jest umieszczony w korytku, która z kolei jest zamontowana w komorze noża. Korytko musi być zamontowane podczas używania tarcz kostkujących. Podczas korzystania z innych narzędzi tnących korzystanie z korytka jest opcjonalne. Przed zamontowaniem korytka upewnij się, że komora noża została oczyszczona.

W celu krojenia w kostkę umieść w urządzeniu odpowiednią zwróconą ostrzami do góry kratkę, w taki sposób, aby występy na boku kratki pasowały do rowków na urządzeniu. Następnie dobrać odpowiednią tarczę tnącą. Osadź ją na wale napędowym i obróć, aby osadzić ją na połączeniu (narzędzia tnące mają wytłoczenie w centrum tarczy), lub osadź pewnie na tym samym poziomie co wał napędowy urządzenia (narzędzie tnące bez wytłoczenia).

W celu krojenia w plastry, szatkowania lub tarcia, zainstaluj na wale napędowym wyłącznie wybrane narzędzie tnące, a następnie obróć je w celu osadzenia na połączeniu. (narzędzia tnące mają wytłoczenie w centrum tarczy) lub osadź pewnie na tym samym poziomie co wał napędowy urządzenia (narzędzie tnące bez wytłoczenia).

RG-200, RG-250diwash, RG-250, RG-350, RG-300i i RG-400i:

Narzędzia tnące tych urządzeń powinny być zablokowane za pomocą narzędzia do blokowania. Te narzędzia mają różne nazwy i wygląd, zależnie od urządzenia i stosowanych akcesoriów.

Sprawdź na stronie 4-6 w celu uzyskania informacji na temat doboru narzędzia do blokowania.

Zablokuj narzędzie tnące poprzez obracanie elementu blokującego w lewo na wale narzędzia tnącego. Użyj dostarczonego w komplecie klucza, aby pewnie docisnąć/zablokować element blokujący. Użyj tego samego klucza aby odkręcić element blokujący.

DEMONTAŻ NARZĘDZI TNĄCYCH

Zdemontuj narzędzie/narzędzia tnące i tarczę wyrzucającą.

RG-200, RG-250diwash, RG-250 i RG-350:

Odkręć element blokujący w prawo za pomocą klucza.

Zdemontuj narzędzie/narzędzia tnące i tarczę wyrzucającą.

RG-300i i RG-400i:

Odkręć element blokujący w prawo za pomocą klucza.

Usuń narzędzia tnące, dysk wyrzutowy o raaz korytko.

ZAWSZE SPRAWDZAJ

PRZED UŻYCIEM:

Sprawdź, czy ostrza noży, belki noży i tarcze tnące/rozdrabniające są nieuszkodzone i pewnie zamocowane, i czy narzędzia tnące są w dobrym stanie.

W TRAKCIE PRACY:

W regularnych odstępach czasowych sprawdzaj, czy noże są w dobrym stanie. Noże mogą zostać uszkodzone i poluzować się z powodu trafienia do urządzenia takich przedmiotów jak kamienie.

PO UŻYCIU:

Po czyszczeniu należy sprawdzić, czy narzędzia tnące są w dobrym stanie i czy ostrza noży, belki noży i tarcze tnące/rozdrabniające są nieuszkodzone i pewnie zamocowane.

CZYSZCZENIE

STAL NIERDZEWNA:

Te narzędzia tnące można myć w zmywarce.

OSTRZEŻENIE:

- Należy uważać, aby nie skaleczyć się ostrzami!
- Nie należy używać podchlorynu sodu lub innych środków zawierających tę substancję.

- Nie należy używać ostrych przedmiotów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do czyszczenia.
- Nie należy używać żrących detergentów ani środków czystości.
- Nie należy używać gąbek ściernych (np. Scotch-Brite™).

PORADY:

- Wyczyść narzędzia tnące natychmiast po użyciu. Jeżeli myjesz ręcznie - użyj szczotki oraz płynu do mycia naczyń.
- Osusz je natychmiast po umyciu i przechowuj w przewiewnym miejscu. Nie należy przechowywać w szufladach.

WSKAZÓWKI:

KRATKI KOSTKUJĄCE: Przed wybraniem kratki z urządzenia należy usunąć z niej resztki produktów za pomocą szczotki, która jest dostarczana w komplecie z urządzeniem. Jeżeli w kratce utknęły resztki produktów, do wyciśnięcia kostek można użyć np. marchwi. Delikatnie wyciśnij resztki produktów za pomocą dużej, długiej marchewki. Kratkę do urządzenia zakładaj trzymając za krawędź zewnętrzną kratki. Nie należy naciskać kratki od spodu, ponieważ w ten sposób można ją uszkodzić.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM: Podczas używania narzędzia tnącego z urządzenia dobiegają dziwne odgłosy lub szmery.

ROZWIĄZANIE: Sprawdź, czy element blokujący jest poprawnie dociśnięty. Jeżeli urządzenie nie posiada elementu blokującego, sprawdź, czy nie ma oznak ciężkich uszkodzeń mechanicznych na narzędziach tnących lub urządzeniu. Jeżeli narzędzie tnące jest uszkodzone, może ono trzepotać w urządzeniu i spowodować uszkodzenia. Narzędzie tnące należy wymienić. Sprawdź, czy jest używana odpowiednia kombinacja narzędzi zgodna z listą 4-6.

PROBLEM: Złe wyniki krojenia.

ROZWIĄZANIE: Sprawdź, czy ostrza noży, belki noży i tarcze tnące/rozdrabniające narzędzi tnących są ostre. Sprawdź, czy jest używana odpowiednia kombinacja narzędzi zgodna z listą 4-6.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ŚREDNICA: 185/215 mm.

INSTRUÇÕES DE USO

HALLDE UTENSÍLIOS DE CORTE

(PT)

ATENÇÃO!

Tenha especial cuidado ao manusear os utensílios de corte. As lâminas são bastante afiadas.

AO DESEMBALAR

Verifique se não faltam peças e se não houve danos durante o transporte. As reclamações devem ser apresentadas ao fornecedor no prazo de oito dias.

SELECIONAR UTENSÍLIOS DE CORTE

Leia o Guia de utilização dos utensílios de corte na página 2-3. Este guia indica qual o utensílio de corte recomendado dependendo do resultado pretendido, assim como quais os utensílios de corte adequados para a SUA máquina de preparação de legumes.

MONTAGEM DOS UTENSÍLIOS DE CORTE

Coloque a placa ejetora no veio e rode/pressione para baixo até encaixar.

Na RG-300i e RG-400i, a placa ejetora é colocada na bandeja, que, por sua vez, é montada no compartimento de lâminas da máquina. A bandeja deve estar sempre montada ao utilizar grades. Ao utilizar outros utensílios de corte, a utilização da bandeja é opcional. Garanta que o compartimento de lâminas da máquina foi limpo antes de montar a bandeja.

Para cortar em cubos, coloque primeiro a grade de seccionamento em cubos adequada na máquina com o gume das lâminas para cima, de modo que a ranhura lateral da grade encaixe na saliência-guia existente na máquina. Depois escolha um utensílio de fatiar adequado. Coloque este utensílio no veio e rode-o de maneira a encaixar (este tipo de utensílios de corte têm uma ranhura ao centro) ou pressione-o com firmeza para ficar à mesma altura do veio da máquina (utensílio de corte sem ranhura)

Para fatiar, triturar e cortar em tiras, instale apenas o utensílio de corte no veio e rode-o de maneira a encaixar. (este tipo de utensílios de corte têm uma ranhura ao centro) ou pressione-o com firmeza para ficar à mesma altura do veio da máquina (utensílio de corte sem ranhura)

RG-200, RG-250diwash, RG-250, RG-350, RG-300i E RG-400i:

Nestas máquinas, todos os utensílios de corte têm de ser bloqueados com um dispositivo de bloqueio. Estes dispositivos têm nomes e formas diferentes dependendo da máquina e do acessório utilizado.

Consulte a página 4-6 para mais informações sobre o tipo de dispositivo de bloqueio a utilizar.

Bloqueie o utensílio de corte no respetivo veio central rodando o dispositivo de bloqueio no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Utilize a chave fornecida para o aperto final e certificar-se de que o dispositivo está bem bloqueado. Utilize a mesma chave para desbloquear o dispositivo.

DESMONTAGEM DOS UTENSÍLIOS DE CORTE

Retire o(s) utensílio(s) de corte e a placa ejetora.

RG-200, RG-250diwash, RG-250 E RG-350:

Solte o dispositivo de bloqueio com a chave rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio.

Retire o(s) utensílio(s) de corte e a placa ejetora.

RG-300i E RG-400i:

Solte o dispositivo de bloqueio com a chave rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio.

Retire o(s) utensílio(s) de corte e a placa ejetora e a bandeja.

VERIFICAR SEMPRE

ANTES DE UTILIZAR:

Certifique-se de que todas as lâminas, os travamentos das lâminas e placas de ralar/triturar estão em boas condições e seguras, assim como os utensílios de corte.

DURANTE A UTILIZAÇÃO:

Verifique em intervalos regulares, conforme aconselhado acima, de que as lâminas estão em boas condições. Se forem introduzidos objetos estranhos na máquina (pedras), as lâminas podem danificar-se e soltar-se.

DEPOIS DE UTILIZAR:

Depois de limpar, verifique se os utensílios de corte estão em boas condições e se as lâminas, os travamentos das lâminas e as placas de ralar/triturar estão intactas e firmemente fixadas.

LIMPEZA

AÇO INOXIDÁVEL:

Estes instrumentos de corte podem ser lavados numa máquina de lavar a loiça.

AVISO:

- Tenha cuidado com as lâminas afiadas!
- Não utilize hipoclorito de sódio (cloro) ou qualquer outro agente que contenha essa substância.

- Não utilize objetos afiados ou outros objetos que não sejam apropriados para a limpeza.
- Não utilize detergentes ou produtos de limpeza abrasivos.
- Não utilize esponjas com esfregão (p. ex., Scotch-Brite™).

CONSELHOS SOBRE OS CUIDADOS A TER:

- Limpe os instrumentos de corte imediatamente a seguir à sua utilização. Utilize um líquido e uma escova da loiça se a limpeza for realizada à mão.
- Seque os instrumentos de corte imediatamente após a sua limpeza e guarde-os num local bem ventilado. Não os guarde em gavetas.

DICAS:

GRADES DE SECCIONAMENTO EM CUBOS: Com a grade ainda na máquina, utilize a escova fornecida com a máquina para remover os resíduos. Se se mantiver comida presa na grade, recomenda-se remover os cubos com uma cenoura. Com a grade ainda na máquina, empurre cuidadosamente com uma cenoura comprida e grande. Mantenha a grade na máquina colocando os dedos sobre o anel exterior da grade. Não empurre a partir do lado interior, pois esta ação pode danificar a grade.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

AVARIA: Ouvem-se sons e ruídos estranhos no interior da máquina quando se utiliza um utensílio de corte.

SOLUÇÃO: Verifique se o dispositivo de bloqueio está devidamente apertado. Se a máquina não estiver equipada com um dispositivo de bloqueio, procure sinais de elevado desgaste e reduza o desgaste nos utensílios de corte ou na máquina. Se o utensílio de corte estiver danificado, este pode oscilar na máquina e causar o seu desgaste. O utensílio de corte tem de ser substituído. Certifique-se de que está a ser utilizada a combinação de utensílios correta, de acordo com a lista 4-6.

AVARIA: Fracos resultados de corte.

SOLUÇÃO: Verifique se as lâminas/os travamentos das lâminas/as placas de ralar/triturar dos utensílios de corte estão afiadas. Certifique-se de que está a ser utilizada a combinação de utensílios de corte correta, de acordo com a lista 4-6.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

DIÂMETRO: 185/215 mm.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

HALLDE

РЕЖУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

(RU)

ВНИМАНИЕ!

При обращении с режущими элементами следует соблюдать предельную осторожность. У режущих элементов очень острые края.

РАСПАКОВКА

Убедитесь, что все детали поставлены, и ничего не повреждено при транспортировке. О любых недостатках необходимо в течение восьми дней уведомить поставщика устройства.

ВЫБОР РЕЖУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Прочитайте Руководство по режущим элементам на странице 2-3. В руководстве указаны рекомендуемые режущие элементы в зависимости от необходимого результата, а также режущие элементы, подходящие для применения на ВАШЕМ устройстве для обработки овощей.

УСТАНОВКА РЕЖУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Установите диск сбрасыватель на вал и поверните и слегка нажмите на диск сбрасыватель, чтобы он встал на место соединения.

В RG-300i и RG-400i диск сбрасыватель помещен в лоток, который, в свою очередь, установлен в камере ножа машины. Лоток должен всегда устанавливаться при использовании ножевых решёток. При работе с другими режущими дисками, вы можете использовать лоток как удобный аксессуар. Перед тем, как установить лоток, удостоверьтесь, что камера ножа машины очищена.

Для нарезки кубиками: установите на устройство соответствующую решетку для нарезания кубиками острыми краями вверх, так, чтобы выемка на боку решетки вошла в направляющий желоб в основании устройства. Затем выберите подходящий нож для нарезания ломтиками. Установите его на вал и поверните так, чтобы он встал на место соединения (режущие элементы специально обработаны для этого), или чтобы он опустился на ту же высоту, что и вал устройство (если на режущем элементе нет отметки)

Для нарезки ломтиками, кубиками и для обработки на терке установите только выбранный режущий элемент и поверните его, чтобы он встал на место соединения.

(режущие элементы специально обработаны для этого), или чтобы он опустился на ту же высоту, что и вал устройство (если на режущем элементе нет отметки)

RG-200, RG-250diwash, RG-250, RG-350, RG-300i И RG-400i:

На этих устройствах все режущие элементы должны быть зафиксированы спиралевидными фиксаторами, для воронок RG-350 и RG-400 используются активаторы, а для 4-х труб RG-400 крепежный болт. У этих приспособлений разные названия и внешний вид в зависимости от используемого устройства и насадок, но все они имеют ЛЕВУЮ резьбу.

Информация по используемым крепежным приспособлениям приводится на стр. 4-6.

Зафиксируйте режущий элемент, повернув крепежное приспособление против часовой стрелки, на центральном валу режущего элемента. Используйте ключ, входящий в комплект поставки, для того, чтобы плотно затянуть крепежное приспособление. Используйте тот же ключ для отвинчивания крепежного приспособления.

СНЯТИЕ РЕЖУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Снимите режущие элементы и диск сбрасыватель.

RG-200, RG-250diwash, RG-250 И RG-350:

Отвинтите крепежное приспособление, повернув его по часовой стрелке при помощи ключа.

Снимите режущие элементы и диск сбрасыватель.

RG-300i И RG-400i:

Отвинтите крепежное приспособление, повернув его по часовой стрелке при помощи ключа.

Снимите режущий инструмент, диск сбрасыватель и лоток.

ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:

Убедитесь, что ножи и терки/пластины для нарезки кубиками не повреждены и плотно зафиксированы, а также что режущие элементы находятся в хорошем состоянии.

ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Регулярно (с вышеуказанными интервалами) проверяйте состояние ножей. Ножи могут быть повреждены и ослабнуть, если посторонние предметы (напр. камни) попадут в устройство.

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

После очистки убедитесь, что режущие элементы в хорошем состоянии и что ножи и терки/пластины для нарезки кубиками не повреждены и плотно зафиксированы.

ОЧИСТКА

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ:

Эти режущие элементы можно мыть в посудомоечной машине.

ВНИМАНИЕ:

- Будьте очень осторожны при обращении с острыми ножами!
- Не используйте гипохлорит натрия (хлор) или составы, содержащие данное вещество.
- Не используйте острые предметы или предметы, не предназначенные для чистки.
- Не используйте абразивные моющие средства или очистители.
- Не используйте губки с абразивным покрытием (напр. Scotch-Brite™).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ:

- Очищайте режущие элементы сразу после использования. Используйте щетку для посуды и средство для ручного мытья, если очистка производится вручную.
- Протирайте режущие элементы сразу после очистки и храните их в хорошо проветриваемом месте. Не сушите режущие элементы в устройствах для автоматической сушки.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

ОЧИСТКА РЕШЕТКИ ДЛЯ НАРЕЗКИ КУБИКАМИ: При помощи входящей в комплект поставки щетки удалите остатки продуктов из решетки, при этом решетка должна оставаться установленной на устройстве (снять цилиндр подачи и верхний подрезной диск). Если на решетке резали достаточно твердые продукты, и они все еще остались в ней, хорошим решением может быть их удаление при помощи большой и длинной моркови. Остатки легко выдавить (легкими движениями выбить) с помощью моркови, держа её за хвостовую часть. Легко придерживайте решетку пальцами за внешнее кольцо. Нельзя проделывать это с нижней стороны, т.к. можно повредить терку.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ: Странные шумы изнутри устройства при использовании режущих элементов.

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ: Проверьте, плотно ли затянуто крепежное приспособление. Если устройство не оснащено крепежным приспособлением, проверьте режущие элементы на предмет износа. Поврежденный режущий элемент может привести к износу устройства. В этом случае режущий элемент следует заменить. Убедитесь, что используется правильная комбинация режущих элементов в соответствии с перечнем 4-6.

НЕИСПРАВНОСТЬ: Неудовлетворительный результат обработки.

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ: Убедитесь, что ножи/терки/пластины для нарезки кубиками наточены. Убедитесь, что используется правильная комбинация режущих элементов в соответствии с перечнем 4-6.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАМЕТР: 185/215 мм.

NAVODILA

HALLDE

REZALNO

ORODJE

(SI)

POZORI!

Bodite zelo previdni pri rokovanju rezalnega orodja, saj ima zelo ostra rezila.

ODSTRANITEV EMBALAŽE

Prepričajte se, da so bili dobavljeni vsi deli in da med prevozom ni prišlo do poškodb. Dobavitelja je treba v osmih dneh obvestiti o vseh pomanjkljivostih.

IZBIRANJE REZALNEGA ORODJA

Preberite navodila za rezalno orodje na 2-3. strani. V navodilih je navedeno, katero rezalno orodje je priporočljivo uporabiti glede na želeni rezultat in katero rezalno orodje je primerno za uporabo z VAŠIM aparatom za pripravo zelenjave.

NAMESTITEV REZALNEGA ORODJA

Ploščo za izmet postavite na blok in jo zavrtite/potisnite navzdol, tako da zaskoči v položaj.

Pri modelu RG-300i in RG-400i je plošča za izmet vstavljena v pladenj, ki je nameščen na ohišju noža naprave. Kadar uporabljate mreže morate vedno namestiti pladenj. Pri uporabi drugih rezalnih orodij je uporaba pladnja neobvezna. Zagotovite, da je ohišje noža naprave vedno očiščeno, preden začnete z namestitvijo pladnja.

Pri rezanju na kocke: mrežo za rezanje na kocke najprej namestite tako, da so ostri robovi nožev obrnjeni navzgor in da se odprtina na strani mreže za rezanje na kocke prilega v vodilni utor na podstavku aparata. Nato izberite ustrezen rezalnik. Tega namestite na blok in ga nato zasukajte, tako da zaskoči v položaj (rezalno orodje ima za ta namen vgrajen zaskok na sredini priključka rezalnega orodja), ali tako da ga čvrsto pomaknete navzdol do iste višine bloka aparata (rezalno orodje brez zaskoka).

Za rezanje, strganje in ribanje namesto tega na blok namestite samo izbrano rezalno orodje in ga zasukajte tako, da zaskoči v položaj, (rezalno orodje ima za ta namen vgrajen zaskok na sredini priključka rezalnega orodja), ali tako da ga čvrsto pomaknete navzdol do iste višine bloka aparata (rezalno orodje brez zaskoka).

RG-200, RG-250diwash, RG-250, RG-350, RG-300i IN RG-400i:

Na teh aparatih morajo vsa rezalna orodja biti pričvrščena v položaj z zaporno napravo. Te naprave imajo glede na uporabljeni aparat in opremo različna imena in videz.

Glejte stran 4-6 za informacije o zapornih napravah, ki jih je treba uporabiti.

Rezalno orodje pričvrstite, tako da zaporno napravo zasukate v levo na sredino bloka rezalnega orodja. Za nekaj zadnjih zasukov uporabite dobavljeni ključ, da zagotovite čvrsto pritrditev. Za sprostitev rezalnega orodja uporabite isti ključ.

ODSTRANITEV REZALNEGA ORODJA

Odstranite rezalno orodje in ploščo za izmet.

RG-200, RG-250diwash, RG-250 IN RG-350:

Zaporno napravo odvijte tako, da jo s ključem zasukate v desno.

Odstranite rezalno orodje in ploščo za izmet.

RG-300i IN RG-400i:

Zaporno napravo odvijte tako, da jo s ključem zasukate v desno.

Odstranite rezalno orodje/orodja in ploščo za izmet ter pladenj.

VEDNO PREVERITE

PRED UPORABO:

Prepričajte se, da so noži, rezila in plošče za ribanje/strganje celi in čvrsto pritrjeni ter da je rezalno orodje v dobrem stanju.

MED UPORABO:

V rednih časovnih intervalih se prepričajte, tako kot zgoraj, da so vsi noži v dobrem stanju. Noži se lahko poškodujejo in se iztaknejo, če v aparat vstopijo tuji predmeti, kot so kamni.

PO UPORABI:

Po čiščenju se prepričajte, da je rezalno orodje v dobrem stanju in da so noži, rezila in plošče za ribanje/strganje celi in čvrsto pritrjeni.

ČIŠČENJE

NERJAVEČE JEKLO:

Tako rezalno orodje je mogoče oprati v pomivalnem stroju.

OPOZORILO:

- Vedno bodite pozorni na ostre nože!
- Ne uporabite natrijevega hipoklorita (klor) ali drugega sredstva, ki vsebuje to snov.
- Za čiščenje ne uporabite ostrih predmetov ali predmetov, ki niso temu namenjeni.
- Ne uporabljajte abrazivnih detergentov ali čistilnih sredstev.
- Ne uporabite gobice za čiščenje z grobo površino (npr. Scotch-Brite™).

NASVET ZA VZDRŽEVANJE:

- Rezalno orodje očistite takoj po uporabi. Če čistite na roke, uporabite krtačo za pomivanje posode in tekočino za pranje posode.
- Rezalno orodje posušite takoj po čiščenju in ga shranite v dobro prezračenem prostoru. Ne shranite ga v predale.

NASVETI:

MREŽE ZA REZANJE NA KOCKE: Mrežo, ki mora ostati v aparatu, očistite s krtačo, ki je bila dobavljena z aparatom, da odstranite vse ostanke. Če so na mreži še vedno prisotni ostanke živil, je kocke dobro iztisniti s korenčkom. Z mrežo še vedno v aparatu previdno potisnite z velikim, dolgim korenčkom. Mrežo pridržite v aparatu, tako da s prsti primete zunanji obroč mreže. Ne potiskajte s spodnje strani, saj lahko tako mrežo poškodujete.

ODPRAVLJANJE NAPAK

OKVARA: Ko je rezalno orodje v uporabi, je v notranjosti aparata mogoče slišati čudne zvoke ali hrup.

REŠITEV: Prepričajte se, da je zaporna naprava ustrezno zategnjena. Če aparat ni opremljen z zaporno napravo, rezalno orodje ali aparat preglejte za močno obrabo. Če je rezalno orodje poškodovano, se lahko trese znotraj aparata in povzroči obrabo. Rezalno orodje je posledično treba zamenjati. Preverite, ali je uporabljena ustrezna kombinacija orodja, in sicer v skladu s seznamom 4-6.

OKVARA: Slabi rezultati rezanja.

REŠITEV: Prepričajte se, da so noži, rezila, plošče za ribanje/strganje na rezalnem orodju ostri. Preverite, ali je uporabljena ustrezna kombinacija rezalnega orodja, in sicer v skladu s seznamom 4-6.

TEHNIČNI PODATKI

PREMER: 185/215 mm.