



HERSTELLER

HÄLLDE

MODEL

RG-100

PRODUKTBESCHREIBUNG

Gemüseschneidemaschine, verarbeitet bis zu 5 kg/ Minute

URSPRUNG

Schweden

SPEZIFIKATION

SPEZIFIKATIONSTEXT	Gemüseschneidemaschine mit geneigtem Design und Halbmond-Einfüllöffnung. Verarbeitet 5 kg/ Min oder 20-400 Portionen am Tag. Die Maschine verfügt über eine Aluminium Drückerplatte mit Aluminium Griff und separatem Rohrschacht mit 56 mm Durchmesser. 1,65 Liter Einfüllzylinder. Schneidscheiben aus Edelstahl/ Aluminium/ Acetal mit wechselbaren Messerklingen und 185 mm Durchmesser. Motordrehrichtung im Uhrzeigersinn, direkt angetrieben.				
FUNKTION	Maschine zum Schneiden, Würfeln, Reiben, Julienne Streifen, Wellenschnitt und Pommes Frites. Verarbeitet Früchte, Gemüse, Pilze, trockenes Brot, Nüsse etc.				
KAPAZITÄT	Bis zu 400 Portionen/ Tag und bis zu 5 kg/ Min. 1,65 Liter Einfüllzylinder mit 56 mm Rohrschacht für längliche Produkte.				
MATERIAL	Maschinenbasis und Einfüllzylinder: Aluminiumlegierung. Drückerplatte mit Hebel: Acetal. Schneidscheiben: Edelstahl, Aluminium, Plastik oder Glasfasermaterial aus verstärktem Polyamid. Messerklingen und Reibplatten bestehen aus hochwertigem rostfreiem Messerstahl. Auswurfscheibe: Acetal				
MOTOR	0,25 kW – Eine Geschwindigkeit (350 U/ Min). 100 V, 1-Phasen, 50/60 Hz. 110-120 V, 1-Phasen, 60 Hz. 220-240 V, 1-Phasen, 50/60 Hz. 380-420 V, 3-Phasen, 50/60 Hz. Thermoschutzschalter, Planetengetriebe.				
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	Geerdet 1-Phasen / 3-Phasen.				
ZERTIFIZIERUNG	EN 1678+A1:2010. NSF/ANSI Standard 8.				
EMPFOHLENE SCHNEIDSCHNEIBENSSETS	BEINHALTET				NETTOGEWICHT
	<ul style="list-style-type: none"> • 4-teiliges Schneidscheibenset <ul style="list-style-type: none"> - Schneidscheibe 1,5 mm - Schneidscheibe 4 mm - Reibe 2 mm - Reibe 4 mm • 7-teiliges Schneidscheibenset <ul style="list-style-type: none"> - Schneidscheibe 1,5 mm - Schneidscheibe 4 mm - Schneidscheibe 10 mm - Reibe 2 mm - Reibe 8 mm - Julienne 4x4 mm - Würfelgitter 10x10 mm 				2 kg
GEWICHT/ VOLUMEN	INHALT	NETTO GEWICHT	ANZAHL PACKSTÜCKE	VERSANDGEWICHT	VERSANDVOLUMEN
	RG-100 Maschine	16,4 kg	1	16,7 kg	0,077 m ³
	Behälterwagen Inkl. GN 1/1 Behälter	9 kg	1	12,5 kg	0,15 m ³
	Maschinentisch Inkl. GN 1/1 Behälter	13,25 kg	1	14,5 kg	0,8 m ³
SICHERHEIT	2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU, no 10/2011, 1935/2004CE, SS-EN ISO 26800:2011.				
RICHTLINIEN UND REGULARIEN	CE Zertifiziert, 2 Sicherheitsschalter, Maschinenkörper: IP 44, Schalter IP65.				

ZEICHNUNGEN

Sehen Sie bitte auf hallde.com/de/

