



Food Preparation Machines

Made in Sweden 



PRODUCENT

HALLDE

MODEL

RG-250

OPIS PRODUKTU

Szatkwonica do warzyw o wydajności do 10 kg/min.

KRAJ POCHODZENIA

Szwecja

SPECYFIKACJA

TEKST SPECYFIKACJI	Szatkwonica o pochylonej budowie z okrągłym cylindrem podawczym, o wydajności 10 kg/min. lub 1000 porcji dziennie. Maszyna posiada płytę dociskową wykonaną z aluminium i uchwyt roboczy w kształcie pętli wykonany ze stali nierdzewnej, oraz podajnik rurowy o średnicy 56 mm. Płyta dociskowa wykorzystuje zasadę dźwigni. Pojemność cylindra wynosi 4 litry, a w jego wnętrzu znajduje się ścianka. Narzędzia tnące o średnicy 185 mm wykonane są ze stali nierdzewnej/aluminium/acetalu i posiadają wymienne noże. Mogą być myte w zmywarce. Silnik obraca narzędzia zgodnie z ruchem wskazówek zegara, bezpośrednio, bez pasa.				
FUNKCJE	Urządzenie do cięcia w plastry, kostki, wiórki, słupki i frytki. Przetwarza owoce, warzywa, suche pieczywo, ser, orzechy, grzyby, itp.				
WYDAJNOŚĆ	Do 1000 porcji/dzień i do 10 kg/min. Cylinder o pojemności 4 litrów, podajnik rurowy do długich warzyw o średnicy 56 mm.				
MATERIAŁY	Podstawa maszyny, cylinder podawczy i płyta dociskowa: anodowane aluminium. Uchwyt roboczy: stal nierdzewna. Narzędzia tnące: Stal nierdzewna, aluminium, plastik lub plastik wzmocniony włóknem szklanym. Noże i wiórki wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Tarcza wyrzutowa: acetal.				
SILNIK	0,55 kW. Jedna prędkość (350 obr/min). 120 V, 1-fazowe, 60 Hz. 220-240 V, 1-fazowe, 50/60 Hz. 230-240 V, 3-fazowe, 50 Hz. 400 V, 3-fazowe, 50/60 Hz. 440 V, 3-fazowe, 60 Hz. Zabezpieczenie termiczne. Przekładnia planetarna				
ZASILANIE	Uziemione, jednofazowe / trójfazowe.				
STANDARDY	EN 1678+A1:2010. NSF/ANSI Standard 8.				
POLECANE ZESTAWY NARZĘDZI	ZAWARTOŚĆ				MASA NETTO
	• 4-pak Narzędzi tnących – Plastry 1.5 mm – Wiórki 2 mm – Plastry 4 mm – Wiórki 8 mm				2 kg
	• 7-pak Narzędzi tnących – Plastry 1.5 mm – Wiórki 2 mm – Słupki 4x4 mm – Plastry 4 mm – Wiórki 8 mm – Kratka do krojenia w kostkę 10x10 mm – Plastry 10 mm				3,5 kg
MASA/OBJĘTOŚĆ	ZAWARTOŚĆ	MASA NETTO	ILOŚĆ OPAKOWAŃ	MASA BRUTTO	OBJĘTOŚĆ BRUTTO
	RG-250 Maszyna	22 kg	1	25 kg	0.183 m ³
	Wózek na pojemnik Zawiera pojemnik GN 1/1.	9 kg	1	12.5 kg	0.15 m ³
	Podstawa Zawiera pojemnik GN 1/1.	13,25 kg	1	14,5 kg	0,8 m ³
BEZPIECZEŃSTWO	2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU, no 10/2011, 1935/2004CE, SS-EN ISO 26800:2011.				
DYREKTYWY I PRZEPISY	Certyfikat CE, dwa wyłączniki bezpieczeństwa, normy bezpieczeństwa, maszyna IP44, przyciski IP65.				

RYSUNKI TECHNICZNE

Poniższe rysunki techniczne można znaleźć na www.hallde.com.

