



**TILLVERKARE**

HÄLLDE

**MODELL**

RG-100

**PRODUKTBESKRIVNING**

Grönsaksskärare, bereder upp till 5 kg/minut.

**URSPRUNG**

Sverige

**SPECIFIKATION**

<b>SPECIFIKATION TEXT</b>	Bänkmodell med lutande design och halvmåneformad matarplatta, tillverkad för att bereda upp till 5 kg/min eller 20-400 portioner/dag. Maskinens matarplatta är av acetal och har ett inbyggt matarrör med en diameter på 56 mm. Matarplattans volym är 1,65 liter. Maskindiskbara skärverktyg, diameter 185 mm, av rostfritt stål/aluminium/acetal med utbytbara knivar/plåtar. Motorn är direkt driven och drivs medsols.				
<b>FUNKTION</b>	Maskin för att skiva, strimla, riva, räffla, tärna och skära pomes frites. Bereder frukt, grönsaker, torrt bröd, ost, nötter, svamp etc.				
<b>KAPACITET</b>	Upp till 400 portioner/dag och upp till 5 kg/minut. 1,65 liter matarplatta, 56 mm matarrör för långsträckta varor.				
<b>MATERIAL</b>	Maskinbas och matarplatta: aluminium. Skärverktyg: rostfritt stål/aluminium/glasfiber förstärkt polyamid. Utmatarskiva: acetal.				
<b>MOTOR</b>	0,25 kW. En hastighet (350 varv/minut) 100 V, 1-fas, 50/60 Hz.   110-120 V, 1-fas, 60 Hz 220-240 V, 1-fas, 50/60 Hz.   380-420 V, 3-fas, 50/60 Hz. Termiskt motorskydd, underhållsfri kuggväxel.				
<b>VÄGGANSLUTNING</b>	Jordad , 1-fas / Jordad 3-fas.				
<b>STANDARD</b>	EN 1678+A1:2010. NSF/ANSI Standard 8.				
<b>REKOMMENDERADE SKÄRVERKTYGS-PACKAR</b>	<b>INNEHÅLL</b>				<b>NETTOVIKT</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>4-pack Skärverktyg<ul style="list-style-type: none"><li>– Skivare 1,5 mm</li><li>– Skivare 4 mm</li><li>– Råkostrivare 2 mm</li><li>– Råkostrivare 8 mm</li></ul></li><li>7-pack Skärverktyg in<ul style="list-style-type: none"><li>– Skivare 1,5 mm</li><li>– Skivare 4 mm</li><li>– Skivare 10 mm</li><li>– Råkostrivare 2 mm</li><li>– Råkostrivare 8 mm</li><li>– Strimlare 4x4 mm</li><li>– Tärningsgaller 10x10 mm</li></ul></li></ul>				2 kg
<b>VIKT/VOLYM</b>	<b>INNEHÅLL</b>	<b>NETTOVIKT</b>	<b>ANTAL KOLLI</b>	<b>FRAKT VIKT</b>	<b>FRAKT VOLYM</b>
	RG-100 Maskin	16,4 kg	1	16,7 kg	0,077 m <sup>3</sup>
	Kantin vagn rostfri, inkl. plastkantin	9 kg	1	12,5 kg	0,15 m <sup>3</sup>
	Maskinbord rostfritt stål, inkl. plastkantin	13,25 kg	1	14,5 kg	0,8 m <sup>3</sup>
<b>SÄKERHET</b>	2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU, nr 10/2011, 1935/2004CE, SS-EN ISO 26800:2011.				
<b>DIREKTIV OCH FÖRORDNING</b>	CE godkänd. Två säkerhetsbrytare. Skyddsklass: maskin IP44, tryckknappar IP65.				

**RITNINGAR**

Ritningarna nedan finns för nedladdning på [halde.com](http://halde.com).

