



#### TILLVERKARE

HÄLLDE

#### MODELL

RG-250 

#### PRODUKTBESKRIVNING

Grönsaksskärare, bereder upp till 10 kg/minut.

#### URSPRUNG

Sverige

### SPECIFIKATION

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                    |                   |                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| <b>SPECIFIKATION TEXT</b>                 | Grönsaksskärare med lutande design och helmåneformad matarcylinder, tillverkad för att bereda upp till 10 kg/minut eller 100-1000 portioner/dag. Maskinens matarplatta, knivhus och matarkolv är tillverkade i aluminium och har en organisk ytbeläggning, polymer. Den organiska ytbeläggningen möjliggör rengöring i diskmaskin, "diwash". Matarhandtaget är ögleformat, tillverkat av rostfritt stål och har ett matarrör med en diameter på 56 mm. Matare med hävvarmseffekt. Matarcylinders volym är 4 liter med 55 mm innervägg. Alla löstagbara delar till RG-250 diwash är maskindiskbara. Tillhörande skärverktyg; diameter 185 mm, av rostfritt stål/aluminium/acetal med utbytbara knivar/plåtar, tål maskindisk. Motorn är direktdriven och drivs medsols. |                  |                    |                   |                      |
| <b>FUNKTION</b>                           | Maskin för att skiva, tärna, strimla, riva, räffla och skära pommesteps. Bereder frukt, grönsaker, torrt bröd, ost, nötter, svamp etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                    |                   |                      |
| <b>KAPACITET</b>                          | Upp till 1000 portioner/dag och upp till 10 kg/minut.<br>4 liter matarcylinder, 56 mm matarrör för långsträckta varor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                    |                   |                      |
| <b>MATERIAL</b>                           | Maskinbas: aluminium. Knivhus, Matarcylinder och Matarkolv: aluminium med organisk ytbeläggning, polymer. Handtag: rostfritt stål. Skärverktyg: rostfritt stål/aluminium/glasfiber förstärkt polyamid. Utmatarskiva: acetal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                    |                   |                      |
| <b>MOTOR</b>                              | 0,55 kW, En hastighet (350 varv/min).<br>120 V, 1-fas, 60 Hz.   220-240 V, 1-fas, 50/60 Hz.   230-240 V, 3-fas, 50 Hz.<br>400 V, 3-fas, 50/60 Hz.   440 V, 3-fas, 60 Hz.<br>Termiskt motorskydd, underhållsfri kuggväxel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                    |                   |                      |
| <b>VÄGGANSLUTNING</b>                     | Jordad , 1-fas / 3-fas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                    |                   |                      |
| <b>STANDARD</b>                           | EN 1678+A1:2010. NSF/ANSI Standard 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                    |                   |                      |
| <b>REKOMMENDERADE SKÄRVERKTYGS-PACKAR</b> | <b>INNEHÅLL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                    |                   | <b>NETTOVIKT</b>     |
|                                           | • 4-pack Skärverktyg<br>– Skivare 1,5 mm      – Råkostrivare 2 mm<br>– Skivare 4 mm      – Råkostrivare 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                    |                   | 2 kg                 |
|                                           | • 7-pack Skärverktyg<br>– Skivare 1,5 mm      – Råkostrivare 2 mm      – Strimlare 4x4 mm<br>– Skivare 4 mm      – Råkostrivare 8 mm      – Tärningsgaller 10x10 mm<br>– Skivare 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                    |                   | 3,5 kg               |
| <b>VIKT/VOLYM</b>                         | <b>INNEHÅLL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>NETTOVIKT</b> | <b>ANTAL KOLLI</b> | <b>FRAKT VIKT</b> | <b>FRAKT VOLYM</b>   |
|                                           | <b>RG-250 Maskin</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22 kg            | 1                  | 25 kg             | 0,183 m <sup>3</sup> |
|                                           | <b>Kantinbord</b><br>rostfri, inkl. plastkantin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 kg             | 1                  | 12,5 kg           | 0,15 m <sup>3</sup>  |
|                                           | <b>Maskinbord</b><br>rostfritt stål, inkl. plastkantin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13,25 kg         | 1                  | 14,5 kg           | 0,8 m <sup>3</sup>   |
| <b>SÄKERHET</b>                           | 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU, nr 10/2011, 1935/2004CE, SS-EN ISO 26800:2011.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                    |                   |                      |
| <b>DIREKTIV OCH FÖRORDNING</b>            | CE godkänd. Två säkerhetsbrytare. Skyddsklass: maskin IP44, tryckknappar IP65.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                    |                   |                      |

## RITNINGAR

Ritningarna nedan finns för nedladdning på [hallde.com](http://hallde.com).

