



#### TILLVERKARE

HÄLLDE

#### MODELL

RG-250

#### PRODUKTBESKRIVNING

Grönsaksskärare, bereder upp till 10 kg/minut.

#### URSPRUNG

Sverige

### SPECIFIKATION

|   |  |                  |                    |                   |                      |
|---|--|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| <b>SPECIFIKATION TEXT</b>                 | Grönsaksskärare med lutande design och helmåneformad matarcylinder, tillverkad för att bereda upp till 10 kg/minut eller 1000 portioner/dag. Maskinen har en matarplatta av aluminium med ett ögelformat matarhandtag av rostfritt stål och ett matarrör med en diameter på 56 mm. Matare med hävarmseffekt. Matarcylinders volym är 4 liter med 55 mm innervägg. Maskindiskbara skärverktyg, diameter 185 mm, av rostfritt stål/aluminium/acetal med utbytbara knivar/plåtar. Motorn är direktdriven och drivs medsols. |                  |                    |                   |                      |
| <b>FUNKTION</b>                           | Maskin för att skiva, tärna, strimla, riva, räffla och skära pommefrites. Bereder frukt, grönsaker, torrt bröd, ost, nötter, svamp etc.  |                  |                    |                   |                      |
| <b>KAPACITET</b>                          | Upp till 1000 portioner/dag och upp till 10 kg/minut.<br>4 liter matarcylinder, 56 mm matarrör för långsträckta varor.   |                  |                    |                   |                      |
| <b>MATERIAL</b>                           | Maskinbas och matarcylinder: aluminium. Handtag: rostfritt stål.<br>Skärverktyg: rostfritt stål/aluminium/glasfiber förstärkt polyamid. Utmatarskiva: acetal.  |                  |                    |                   |                      |
| <b>MOTOR</b>                              | 0,55 kW, En hastighet (350 varv/min).<br>120 V, 1-fas, 60 Hz.   220-240 V, 1-fas, 50/60 Hz.   230-240 V, 3-fas, 50 Hz.<br>400 V, 3-fas, 50/60 Hz.   440 V, 3-fas, 60 Hz.<br>Termiskt motorskydd, underhållsfri kuggväxel.  |                  |                    |                   |                      |
| <b>VÄGGANSLUTNING</b>                     | Jordad , 1-fas / 3-fas.  |                  |                    |                   |                      |
| <b>STANDARD</b>                           | EN 1678+A1:2010. NSF/ANSI Standard 8.  |                  |                    |                   |                      |
| <b>REKOMMENDERADE SKÄRVERKTYGS-PACKAR</b> | <b>INNEHÅLL</b>  |                  |                    |                   | <b>NETTOVIKT</b>     |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>4-pack Skärverktyg<ul style="list-style-type: none"><li>Skivare 1,5 mm</li><li>Skivare 4 mm</li><li>Råkostrivare 2 mm</li><li>Råkostrivare 8 mm</li></ul></li></ul>  |                  |                    |                   | 2 kg                 |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>7-pack Skärverktyg<ul style="list-style-type: none"><li>Skivare 1,5 mm</li><li>Skivare 4 mm</li><li>Skivare 10 mm</li><li>Råkostrivare 2 mm</li><li>Råkostrivare 8 mm</li><li>Strimlare 4x4 mm</li><li>Tärningsgaller 10x10 mm</li></ul></li></ul>   |                  |                    |                   | 3,5 kg               |
| <b>VIKT/VOLYM</b>                         | <b>INNEHÅLL</b>  | <b>NETTOVIKT</b> | <b>ANTAL KOLLI</b> | <b>FRAKT VIKT</b> | <b>FRAKT VOLYM</b>   |
|   | <b>RG-250 Maskin</b>   | 22 kg            | 1                  | 25 kg             | 0,183 m <sup>3</sup> |
|   | <b>Kantinvagn</b><br>rostfri, inkl. plastkantin  | 9 kg             | 1                  | 12,5 kg           | 0,15 m <sup>3</sup>  |
|   | <b>Maskinbord</b><br>rostfritt stål, inkl. plastkantin   | 13,25 kg         | 1                  | 14,5 kg           | 0,8 m <sup>3</sup>   |
| <b>SÄKERHET</b>                           | 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU, nr 10/2011, 1935/2004CE, SS-EN ISO 26800:2011.   |                  |                    |                   |                      |
| <b>DIREKTIV OCH FÖRORDNING</b>            | CE godkänd. Två säkerhetsbrytare. Skyddsklass: maskin IP44, tryckknappar IP65.   |                  |                    |                   |                      |

**RITNINGAR**

Ritningarna nedan finns för nedladdning på [halde.com](http://halde.com).

