



TILLVERKARE

HÄLLDE

MODELL

RG-50

PRODUKTBESKRIVNING

Grönsaksskärare, bereder upp till 2 kg/minut.

URSPRUNG

Sverige

SPECIFIKATION

SPECIFIKATION TEXT	Bänkmodell med halvmåneformad matarcylinder, tillverkad för att bereda upp till 2 kg/minut eller 10-80 portioner/dag. Maskinens matare har en volym på 0,9 liter och är tillverkad av polykarbonat och polyamid. Mataren har ett inbyggt matarrör med en diameter på 53 mm. Maskinbasen är gjord av ABS-plast och knivhuset av aluminium. Maskindiskbara skärvertyg, diameter 185 mm, av rostfritt stål. Motorn drivs medsols med en självspännande rem. Maskinen startas med ett vred. Maskinen har handtag för att lätt kunna flyttas.				
FUNKTION	Maskin för att skiva, strimla, riva, räffla, tärna och skära pommesteges. Bereder frukt, grönsaker, torrt bröd, ost, nötter, svamp etc.				
KAPACITET	Upp till 80 portioner/dag och upp till 2 kg/minut. 0,9 liter matarcylinder, 53 mm matarrör för långsträckta varor.				
MATERIAL	Maskinbas: ABS-plast. Knivhus: aluminium. Matare: polykarbonat och polyamid. Skärverktyg: rostfritt stål. Utmatarskiva: acetal				
MOTOR	1.0 kW. En hastighet (500 varv/minut) 220-240, 1-fas, 50/60 Hz. 120, 1-fas, 60 Hz. Utrustad med självspännande rem. Termiskt motorskydd.				
VÄGGANSLUTNING	Jordad, 1-fas.				
STANDARD	EN 1678+A1:2010. NSF/ANSI Standard 8.				
REKOMMENDERADE SKÄRVERKTYGS-PACKAR	INNEHÅLL				NETTOVIKT
	• 2-pack Skärverktyg – Skivare 4 mm – Råkostrivare 4 mm				0,6 kg
	• 4-pack Skärverktyg – Skivare 2 mm – Råkostrivare 4 mm – Skivare 4 mm – Strimlare 2x2 mm				1,2 kg
VIKT/VOLYM	INNEHÅLL	NETTOVIKT	ANTAL KOLLI	FRAKT VIKT	FRAKT VOLYM
	RG-50 Maskin	9 kg	1	11 kg	0,097 m ³
SÄKERHET	2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU, nr 10/2011, 1935/2004CE, SS-EN ISO 26800:2011.				
DIREKTIV OCH FÖRORDNING	CE godkänd. Två säkerhetsbrytare. Skyddsklass: maskin IP34.				
RITNINGAR	Ritningarna nedan finns för nedladdning på hallde.com . 				