



# Food Preparation Machines

Made in Sweden 



## TILLVERKARE

HÄLLDE

## MODELL

RG-400i Marinmodell

## PRODUKTBESKRIVNING

Grönsaksskärare, bereder upp till 2,4 ton/timme.

## URSPRUNG

Sverige

## SPECIFIKATION

SPECIFIKATION TEXT	Golvstående Grönsaksskärare med helmåneformad Matarcylinder med en volym på 9 liter, tillverkad att bereda upp till upp till 2,4 ton/timme eller upp till 3 000 portioner/dag. Matarcylindrar, Matare och Skärverktyg är tillverkade i rostfritt stål och är maskindiskbara. Maskinen har två hastigheter (200 och 400 varv/min). RG-400i Marin utrustas med specialtillverkade fötter som kan göras an i durken. Mataren är dessutom försedd med ett tippskydd med spärr som aktivt måste släppas för att fälla ned mataren. Motorn, tillsammans med den underhållsfria kuggväxeln, drivs medsols. Skärverktyg av rostfritt stål/aluminium, diameter 215 mm, med utbytbara knivar/plåtar.				
FUNKTION	Maskin för att skiva, tärna, strimla, riva, räffla och skära pommes frites. Bereder frukt, grönsaker, torrt bröd, ost, nötter, svamp etc.				
KAPACITET	Upp till 3 000 portioner/dag, 9 liter Matarcylinder. Upp till 2,4 ton/timme med Trattmatare. Upp till 900 kg/ timme med övriga matare.				
MATERIAL	Maskinbas, Matarcylindrar och Matare: Rostfritt stål. Skärverktygens knivar: Rostfritt knivstål. Skärverktyg: Rostfritt stål/ Aluminium.				
MOTOR	1.5/0.9 kW. Två hastigheter (200 och 400 varv/min). Termiskt motorskydd, underhållsfri kuggväxel. 400-415V, 3-fas, 50/60 Hz.   220-240 V, 3-fas, 60 Hz. 440 V, 3-fas, 60 Hz.   Fler varianter på förfrågan.				
VÄGGANSLUTNING	Jordad, 3-fas, 16 A. Säkring: 10 A trög.				
STANDARD	EN 1678+A1:2010. RG-400i Marinmodell uppfyller de specifika hygienkraven i VSP 2011.				
REKOMMENDERADE SÄLJPACKAR	INNEHÅLL	NETTOVIKT	START PACK	STANDARD PACK	FULL FLEX
	• RG-400i Maskinbas Marinmodell	63 kg	X	X	X
	• Matarcylinder A för Marinmodell	6 kg	X	X	X
	• 4-hålsmatare inkl. 2 stötar	5 kg	X	X	X
	• Manuell matare, Ergo Loop	7,5 kg	X	X	
	• Trattmatare inkl. matarcylinder för Marinmodell	14,5 kg		X	X
	• Tryckluftsdriven matare	12 kg			X
	• Kantinvagn, rostfri inkl. kantin	9 kg	X	X	X
	• Tillbehörsvagn, rostfritt stål	17 kg		X	X
	• Tråg, rostfritt stål	1,5 kg		X	X
	• Kompressor 230 1 50	40 kg			X
	• 6-pack skärverktyg – Skivare 1,5 mm – Råkostrivare 4,5 mm – Skivare 4 mm – Tärningsgaller 10x10 mm – Skivare 6 mm – Skivare 10 mm	6 kg	X		
VIKT/VOLYM	INNEHÅLL	ANTAL KOLLI	FRAKT VIKT	FRAKT VOLYM	
	Start Pack exkl. Kantinvagn	1	126 kg	0,706 m <sup>3</sup>	
	Standard Pack exkl. Kantin- och Tillbehörsvagn	1	145 kg	0,706 m <sup>3</sup>	
	Full Flex exkl. Kompressor, Kantin- och Tillbehörsvagn	1	150 kg	0,706 m <sup>3</sup>	
	Kantin vagn inkl. GN 1/1 behållare	1	12,5 kg	0,15 m <sup>3</sup>	
	Tillbehörsvagn	1	30 kg	0,63 m <sup>3</sup>	
	Kompressor	1	61 kg	0,576 m <sup>3</sup>	
	• 9-pack skärverktyg – Skivare 1,5 mm – Råkostrivare 2 mm – Skivare 4 mm – Råkostrivare 4,5 mm – Skivare 6 mm – Finrivare – Skivare 10 mm – Tärningsgaller 10x10 mm – Strimlare 4x4 mm	9 kg		X	X

<b>EU DIREKTIV OCH FÖRORDNING</b>	2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU, nr 10/2011.
<b>SÄKERHET</b>	CE godkänd. Tre säkerhetsbrytare. Skyddsklass: maskin IP45, tryckknappar IP65.
<b>RITNINGAR</b>	<p>Ritningarna nedan finns för nedladdning på <a href="http://halde.com">halde.com</a>.</p>