



#### TILLVERKARE

HÄLLDE

#### MODELL

RG-250

#### PRODUKTBESKRIVNING

Grönsaksskärare, bereder upp till 10 kg/minut.

#### URSPRUNG

Sverige

### SPECIFIKATION

<b>SPECIFIKATION TEXT</b>	Grönsaksskärare med lutande design och helmåneformad matarcylinder, tillverkad för att bereda upp till 10 kg/minut eller 1000 portioner/dag. Maskinen har en matarplatta av aluminium med ett ögleformat matarhandtag av rostfritt stål och ett matarrör med en diameter på 56 mm. Matare med hävarmseffekt. Matarcylinders volym är 4 liter med 55 mm innervägg. Maskindiskbara skärverktyg, diameter 185 mm, av rostfritt stål/aluminium/acetal med utbytbara knivar/plåtar. Motorn är direkt driven och drivs medsols.				
<b>FUNKTION</b>	Maskin för att skiva, tärna, strimla, riva, räffla och skära pommes frites. Bereder frukt, grönsaker, torrt bröd, ost, nötter, svamp etc.				
<b>KAPACITET</b>	Upp till 1000 portioner/dag och upp till 10 kg/minut. 4 liter matarcylinder, 56 mm matarrör för långsträckta varor.				
<b>MATERIAL</b>	Maskinbas och matarcylinder: aluminium. Handtag: rostfritt stål. Skärverktyg: rostfritt stål/aluminium/glasfiber förstärkt polyamid. Utmatarskiva: acetal.				
<b>MOTOR</b>	0,55 kW, En hastighet (350 varv/min). 120 V, 1-fas, 60 Hz.   220-240 V, 1-fas, 50/60 Hz.   230-240 V, 3-fas, 50 Hz. 400 V, 3-fas, 50/60 Hz.   440 V, 3-fas, 60 Hz. Termiskt motorskydd, underhållsfri kuggeväxel.				
<b>VÄGGANSLUTNING</b>	Jordad , 1-fas / 3-fas.				
<b>STANDARD</b>	EN 1678+A1:2010. NSF/ANSI Standard 8.				
<b>REKOMMENDERADE SKÄRVERKTYGS-PACKAR</b>	<b>INNEHÅLL</b>				<b>NETTOVIKT</b>
	• 4-pack Skärverktyg – Skivare 1,5 mm                      – Råkostrivare 2 mm – Skivare 4 mm                        – Råkostrivare 8 mm				2 kg
	• 7-pack Skärverktyg – Skivare 1,5 mm                      – Råkostrivare 2 mm                      – Strimlare 4x4 mm – Skivare 4 mm                        – Råkostrivare 8 mm                      – Tärningsgaller 10x10 mm – Skivare 10 mm				3,5 kg
<b>VIKT/VOLYM</b>	<b>INNEHÅLL</b>	<b>NETTOVIKT</b>	<b>ANTAL KOLLI</b>	<b>FRAKT VIKT</b>	<b>FRAKT VOLYM</b>
	<b>RG-250 Maskin</b>	22 kg	1	25 kg	0,183 m <sup>3</sup>
	<b>Kantinvagn</b> rostfri, inkl. plastkantin	9 kg	1	12,5 kg	0,15 m <sup>3</sup>
	<b>Maskinbord</b> rostfritt stål, inkl. plastkantin	13,25 kg	1	14,5 kg	0,8 m <sup>3</sup>
<b>SÄKERHET</b>	2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU, nr 10/2011, 1935/2004CE, SS-EN ISO 26800:2011.				
<b>DIREKTIV OCH FÖRORDNING</b>	CE godkänd. Två säkerhetsbrytare. Skyddsklass: maskin IP44, tryckknappar IP65.				

## RITNINGAR

Ritningarna nedan finns för nedladdning på [hallde.com](http://hallde.com).

